

PRAKTIKUM MODUL: X (Ganti X Modul Ke-i)

Data Praktikan

Nama	Ariski Myardi
NIM	1103220019
Kelompok	39

Jurnal

Problem 1

Source Code

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void persegi panjang(int p, int l, int *Luaspersegipanjang)
{
    *Luaspersegipanjang = p * l;
}

void persegi(int p, int l, int *Luaspersegi)
{
    *Luaspersegi = p * p;
}

int main()
{
    int pilihan, panjang, lebar, luas;
    printf("Masukkan Panjang: ");
    scanf("%d", &panjang);
    printf("Masukkan lebar: ");
    scanf("%d", &lebar);

    printf("masukkan pilihan hitung anda:\n1. luas persegi panjang \n2. luas\npersegi kotak\nmasukan: ");
    scanf("%d", &pilihan);

    switch (pilihan)
    {
```

```
    case 1:
        persegipanjang(panjang, lebar, &Luas);
        break;

    case 2:
        persegi(panjang, lebar, &Luas);
    default:
        break;
}

printf("maka luasnya adalah: %d", luas);

return 0;
}
```

Output

```
Masukkan Panjang: 1
Masukkan lebar: 9
masukkan pilihan hitung anda:
1. luas persegi panjang
2. luas persegi kotak
masukan: 1
maka luasnya adalah: 9
```

Problem 2

Source Code

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void dolarkeyen()
{
    float dolar, rupiah, yen;
    printf("masukkan uang jojo (dalam dolar): ");
    scanf("%f", &dolar );
    rupiah = dolar * 15100.00;
```

```
        yen = rupiah / 114.00;  
        printf("total uang si jojo: %.2f", yen);  
    }  
  
int main()  
{  
    dolarkeyen();  
  
    return 0;  
}
```

Output

```
masukkan uang jojo (dalam dolar): 519  
total uang si jojo: 68744.73
```

Analisis

[Analisislah kodingan yang ada pada jurnal no 1 dan 2]

Jadi pada praktikum kali ini kita belajar gimana cara menggunakan pointer, fungsi, dan prosedur, dan pada materi ini, kita bisa tau kalau pointer bisa di gunakan di dalam prosedur

Tes Akhir

Source Code

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
  
void luas(int r){  
    float luas;  
    luas = 3.14 * (r * r);  
    printf("Luas Lingkaran: %.2f\n", luas);  
}  
  
void keliling(int r){  
    float keliling;  
    keliling = 2 * 3.14 * r;  
    printf("Keliling Lingkaran: %.2f", keliling);  
}
```

```
int main()
{
    int jari;
    printf("Masukkan Jari-Jari Lingkaran: ");
    scanf("%d", &jari);
    printf("-----\n");
    luas(jari);
    keliling(jari);

    return 0;
}
```

Output

```
Masukkan Jari-Jari Lingkaran: 10
-----
Luas Lingkakaran: 314.00
Keliling Lingkaran: 62.80
```

```
Masukkan Jari-Jari Lingkaran: 7
-----
Luas Lingkakaran: 153.86
Keliling Lingkaran: 43.96
```

```
Masukkan Jari-Jari Lingkaran: 32
-----
Luas Lingkakaran: 3215.36
Keliling Lingkaran: 200.96
```