

Latihan 1

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int fungsi(int x)
5  {
6      int f;
7      f = (x * x) + 3 * (x) - 5;
8      return f;
9  }
10
11 int main()
12 {
13     int x;
14     printf("Masukkan Nilai X: ");
15     scanf("%d", &x);
16     printf("hasilnya adalah: %d ", fungsi(x));
17     return 0;
18 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS D:\TUGAS KULIAH SEMESTER 2\ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN\CODING\latihan fungsi\latihan1> cd "d:\TUGAS KULIAH SEMESTER 2\ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN\CODING\latihan fungsi\latihan1" ; if (\$?) { gcc main.c -o main } ; if (\$?) { .\main }
Masukkan Nilai X: 6
hasilnya adalah: 49
PS D:\TUGAS KULIAH SEMESTER 2\ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN\CODING\latihan fungsi\latihan1> |

Latihan 2

```
latihan fungsi > latihan2 > C main.c > cmkometer(int)
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  float cmkometer(int cm)
5  {
6      float meter;
7      meter =(float) cm / 100;
8      return meter;
9  }
10
11 int main()
12 {
13     int cm;
14     printf("Program Pengubah Cm ke Meter\n");
15     printf("Masukkan Nilai cm: ");
16     scanf("%d", &cm);
17     printf("Hasilnya adalah: %f m", cmkometer(cm));
18     return 0;
19 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

PS D:\TUGAS KULIAH SEMESTER 2\ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN\CODING\latihan fungsi\latihan2> cd "d:\TUGAS KULIAH SEMESTER 2\ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN\CODING\latihan fungsi\latihan2" ; if (\$?) { gcc main.c -o main } ; if (\$?) { .\main }
Program Pengubah Cm ke Meter
Masukkan Nilai cm: 12
Hasilnya adalah: 0.120000 m
PS D:\TUGAS KULIAH SEMESTER 2\ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN\CODING\latihan fungsi\latihan2> |

Latihan 3

1. Buat fungsi "bulat" dengan parameter a, b, dan c dengan tipe data integer.
2. Dalam fungsi "bulat", buat variabel x dan berikan nilai 1.
3. Hitung hasil dengan rumus $6 * ((a * x * x) + (b * x) + c)$ dan simpan ke dalam variabel hasil.
4. Kembalikan nilai hasil dari fungsi "bulat".
5. Dalam fungsi "main", buat variabel a, b, dan c dengan tipe data integer.
6. Gunakan `scanf()` untuk meminta input dari pengguna untuk a, b, dan c.
7. Panggil fungsi "bulat" dengan parameter a, b, dan c dan simpan nilainya ke dalam variabel hasil.
8. Gunakan `printf()` untuk menampilkan "hasilnya adalah: " diikuti oleh nilai hasil.
9. Selesai program.