



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт информационных технологий

**Кафедра управления и информатики в
технических системах**

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Информационные системы и технологии»

на тему: «Разработка концепции цифровой информационной системы управления
операционными затратами»

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль подготовки: Киберфизические системы

Студент: _____ Золотухин Иван Степанович, ИДБ-22-12 _____
(Ф.И.О., группа) (подпись)

Студент: _____ Кужба Полина Сергеевна, ИДБ-22-12 _____
(Ф.И.О., группа) (подпись)

Студент: _____ Вежновец Дмитрий Константинович, ИДБ-22-12 _____
(Ф.И.О., группа) (подпись)

Студент: _____ Мокроусова Лариса Викторовна, ИДБ-22-12 _____
(Ф.И.О., группа) (подпись)

Руководитель: _Елисеева Наталья Владимировна, доцент, канд. техн. наук_____
(Ф.И.О., должность, степень, звание.) (подпись)

Оценка: _____

Дата: _____ **25.12.2025** _____

Москва, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
МОДУЛЬ 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ.....	7
1.1. SWOT-анализ текущей ситуации в организации.....	7
Сильные стороны (Strengths).....	7
Слабые стороны (Weaknesses).....	7
Возможности (Opportunities).....	7
Угрозы (Threats).....	8
1.2. PEST-анализ текущей ситуации в организации.....	8
2. SMART-цели и задачи организации.....	9
3. Основные функциональные характеристики предлагаемой к внедрению информационной системы или иного цифрового продукта (эскизный проект).....	10
4. Формальное представление и тип новой структуры организации.....	11
5. Формальное представление новых внутренних и/или внешних бизнес-процессов организации (в одной или нескольких из представленных нотаций: IDEF0, BPMN, EPC), построенных на включении в деятельность организации новых цифровых технологий...	12
6. Качественная и количественная оценка экономической эффективности как процессов трансформации, так и деятельности организации после трансформации.....	14
МОДУЛЬ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ.....	16
1. Обзор аналогов, в том числе формальная оценка их качества и обоснованный выбор лучшего решения.....	16
2. Паспорт проекта по разработке цифрового продукта.....	18
3. Техническое задание.....	21
4. Диаграммы UML.....	22
5. База данных.....	26
6. Дизайн.....	28
7. Протоколы и API взаимодействия компонентов.....	34
МОДУЛЬ 3. РАЗРАБОТКА.....	38
1. Инструкция по установке и запуску разработанного программного обеспечения и пароли доступа к нему.....	38
2. Основные алгоритмы и математические модели обработки данных.....	40
3. Дополнительная информация, которую необходимо сообщить для проверки программного обеспечения.....	44
МОДУЛЬ 4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ.....	56
1. Программа и методика испытаний (в соответствии с ЕСПД), отражающую все функции системы.....	56
1.1. Общие положения.....	56
1.1.1. Назначение документа.....	56
1.1.2. Область применения.....	56
1.1.3. Нормативные ссылки.....	56
1.2. Объект испытаний.....	56
1.2.1. Наименование программного обеспечения.....	56
1.2.2. Назначение программного обеспечения.....	56
1.2.3. Состав программного обеспечения.....	56

1.3. Цель и задачи испытаний.....	57
1.3.1. Цель испытаний.....	57
1.3.2. Задачи испытаний.....	57
1.4. Условия испытаний.....	57
1.4.1. Требования к техническим средствам.....	57
1.4.2. Требования к программным средствам.....	57
1.4.3. Требования к персоналу.....	58
1.5. Программа испытаний.....	58
1.5.1. Испытания функциональности.....	58
1.5.2. Испытания производительности.....	61
1.5.3. Испытания надежности.....	62
1.5.4. Испытания безопасности.....	63
1.6. Методика испытаний.....	64
1.6.1. Подготовка к испытаниям.....	64
1.6.2. Порядок проведения испытаний.....	64
1.6.3. Критерии оценки результатов.....	64
1.7. Протокол испытаний.....	64
2. Инструкция пользователя (включая F.A.Q., руководство по установке, настройке, эксплуатации, ограничения и требования действующих нормативных документов в области по охране труда, технике безопасности и экологии).....	65
2.1. Общие сведения.....	65
2.1.1. Назначение документа.....	65
2.1.2. Назначение системы.....	65
2.1.3. Область применения.....	65
2.2. Описание функций системы.....	65
2.2.1. Главная страница.....	65
2.2.2. Учет затрат.....	65
2.2.3. Аналитика и отчетность.....	66
2.2.4. Управление пользователями.....	67
2.2.5. Управление отделами.....	67
2.2.6. Управление источниками финансирования.....	67
2.2.7. Типы расходов.....	67
2.3. Руководство по установке.....	68
2.3.1. Системные требования.....	68
2.3.2. Установка Docker и Docker Compose.....	68
2.3.3. Установка системы ISIT.....	69
2.4. Руководство по настройке.....	70
2.4.1. Настройка переменных окружения.....	70
2.4.2. Настройка базы данных.....	70
2.4.3. Настройка портов.....	71
2.5. Руководство по эксплуатации.....	71
2.5.1. Запуск системы.....	71
2.5.2. Остановка системы.....	71

2.5.3. Просмотр логов.....	72
2.5.4. Перезапуск системы.....	72
2.5.5. Обновление системы.....	72
2.5.6. Резервное копирование базы данных.....	72
2.6. Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.).....	72
2.6.1. Общие вопросы.....	73
2.6.2. Вопросы по установке.....	73
2.6.3. Вопросы по использованию.....	73
2.6.4. Вопросы по производительности.....	73
2.7. Ограничения системы.....	74
2.7.1. Функциональные ограничения.....	74
2.7.2. Технические ограничения.....	74
2.8. Требования действующих нормативных документов.....	74
2.8.1. Охрана труда.....	74
2.8.2. Техника безопасности.....	75
2.8.3. Экология.....	75
2.9. Контакты поддержки.....	76
3. Общие положения.....	76
3.1. Сравнение с другими языками программирования.....	76
3.2. Backend компоненты.....	78
3.2.1. Язык программирования Rust.....	79
3.2.2. Axum (веб-фреймворк).....	79
3.2.3. Tokio (асинхронная runtime).....	79
3.2.4. SQLx (ORM).....	79
3.2.5. Serde (сериализация).....	79
3.2.6. Другие Rust библиотеки.....	79
3.3. Frontend компоненты.....	80
3.3.1. Next.js.....	80
3.3.2. React.....	80
3.3.3. TypeScript.....	80
3.3.4. Chakra UI.....	80
3.3.5. Redux Toolkit.....	80
3.3.6. Recharts.....	80
3.3.7. Таблица № 11 Другие frontend библиотеки.....	80
3.4. Инфраструктурные компоненты.....	81
3.4.1. PostgreSQL.....	81
3.4.2. MinIO.....	81
3.4.3. Docker.....	81
3.5. Анализ лицензий.....	81
3.5.1. MIT License.....	81
3.5.2. Apache License 2.0.....	81
3.5.3. PostgreSQL License.....	82
3.5.4. AGPL-3.0 (только для MinIO).....	82

3.6. Выводы.....	82
3.7. Рекомендации.....	82
4. Текст лицензии на использование разработанной системы.....	82
4.1. Лицензионное соглашение.....	82
4.2. Преамбула.....	83
4.3. Определения.....	83
4.4. Предмет соглашения.....	83
4.5. Права и обязанности лицензиара.....	83
4.6. Права и обязанности лицензиата.....	84
4.7. Ограничения использования.....	84
4.8. Гарантии и ответственность.....	85
4.9. Интеллектуальная собственность.....	85
4.10. Техническая поддержка.....	85
4.11. Конфиденциальность.....	86
4.12. Срок действия и прекращение.....	86
4.13. Разрешение споров.....	86
4.14. Заключительные положения.....	86
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	88
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	89
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	91

ВВЕДЕНИЕ

Проблема управления операционными затратами и повышения производительности труда актуальна для крупных промышленных предприятий. Подходы к контролю расходов эволюционировали от ручного учета до современных автоматизированных систем планирования и аналитики. Сегодня информационные технологии позволяют интегрировать данные из разных подразделений и принимать обоснованные управленческие решения.

Для крупного производственного холдинга с 35 000 сотрудников и распределенной структурой в разных регионах России особенно важны консолидация данных и контроль расходов. В холдинге 70% ИТ-решений уникальны, что затрудняет анализ и принятие решений. Создание специализированной информационной системы для анализа затрат поможет повысить производительность, снизить издержки и интегрировать данные по всей компании.

Современные исследования в области информатики и управленческого анализа направлены на автоматизацию учета, интеграцию данных и оптимизацию бизнес-процессов. Однако стандартные ERP и BI-системы не всегда подходят для уникальных процессов крупного холдинга, что требует разработки специализированного решения для анализа производственных данных.

Цель работы - улучшение работы холдинга за счёт повышения эффективности анализа, контроля и управления операционными затратами на основе внедрения и использования современной информационной системы.

Задачи:

1. Разработать концептуальную модель системы.
2. Создать логическую модель системы.
3. Определить ключевые показатели эффективности и структуру данных.
4. Выбрать методы интеграции и визуализации информации.

Объект исследования - крупный производственный холдинг с добывающими и перерабатывающими предприятиями.

Предмет исследования - информационные потоки и операционные данные холдинга, их структура, взаимосвязи и возможности анализа для управления затратами.

Методы исследования - системный анализ, объектно-ориентированное проектирование, моделирование бизнес-процессов, обработка и визуализация данных.

МОДУЛЬ 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ

1.1. SWOT-анализ текущей ситуации в организации

Сильные стороны (Strengths)

1. **Масштаб и диверсификация деятельности.** Холдинг объединяет предприятия полного производственного цикла - от добычи до переработки. Такая структура обеспечивает устойчивость бизнеса и возможность внутренней кооперации между подразделениями.
2. **Наличие развитой инфраструктуры управления.** На каждом предприятии функционируют службы ремонта, материально-технического обеспечения, финансов, административного управления и кадров, что создает основу для эффективного контроля производственных процессов.
3. **Централизация ключевых функций.** Службы сбыта и информационных технологий сосредоточены в центральном офисе, что позволяет унифицировать управленческие решения и повысить прозрачность взаимодействия между предприятиями холдинга.
4. **Стабильная кадровая база.** Значительная численность работников и наличие собственных служб по работе с персоналом формируют потенциал для внутреннего развития кадров и повышения квалификации.

Слабые стороны (Weaknesses)

1. **Разрозненность ИТ-систем и функционала.** Большая часть решений уникальна и разработана под заказ, что приводит к множеству разрозненных информационных систем с дублирующимся или несовместимым функционалом.
2. **Рост операционных затрат.** Постоянное увеличение издержек на энергоресурсы, логистику и обслуживание оборудования негативно влияет на рентабельность бизнеса.
3. **Ограниченные возможности аналитики.** Разные системы ведут учет данных по собственным схемам, что затрудняет проведение комплексного анализа и прогнозирование показателей эффективности.
4. **Чрезмерная доля индивидуальных ИТ-решений,** которые требуют больших временных и финансовых затрат при разработке и сопровождении.

Возможности (Opportunities)

1. **Цифровизация и стандартизация ИТ-систем.** Переход на единые технологические платформы, использование облачных решений и внедрение современных систем управления производством позволяют сократить издержки и повысить прозрачность процессов.
2. **Автоматизация производственных и управленческих операций.** Использование технологий роботизации, инструментов прогнозирования и искусственного интеллекта способно существенно снизить долю ручного труда и увеличить скорость принятия решений.
3. **Оптимизация материально-технического обеспечения.** Централизация закупок и управление запасами на основе данных помогут сократить объем складских запасов и улучшить оборачиваемость ресурсов.
4. **Повышение квалификации персонала.** Реализация программ обучения и цифрового переобучения позволит повысить вовлеченность сотрудников и адаптировать их к новым технологиям.
5. **Развитие корпоративной аналитики.** Создание единого центра обработки данных (Data Lake) и внедрение бизнес-аналитики (BI) даст возможность более точно оценивать эффективность производственных процессов и выявлять узкие места.

6. **Внедрение информационной системы анализа операционных затрат холдинга.** Разработка специализированной системы для консолидации данных по всем предприятиям холдинга позволит проводить комплексный анализ затрат, выявлять неэффективные процессы, прогнозировать финансовые показатели и принимать управленческие решения на основе точной и актуальной информации.

Угрозы (Threats)

1. **Колебания цен на сырьё и нестабильность экономики.** Колебания мировых цен на сырьё, изменение курсов валют и рост тарифов на энергоресурсы оказывают прямое влияние на себестоимость продукции и операционные расходы.
2. **Информационная уязвимость.** Использование большого количества собственных ИТ-решений увеличивает вероятность технических ошибок и кибератак, что может привести к остановке производственных процессов.
3. **Сопrotивление организационным изменениям.** Внедрение новых цифровых технологий может вызвать негативную реакцию у персонала, особенно на предприятиях с традиционной культурой управления.
4. **Дефицит квалифицированных ИТ-специалистов.** Уход ключевых сотрудников, обладающих уникальными знаниями о внутренних системах, создает риск потери критически важной информации и замедления цифровой трансформации.
5. **Регуляторные ограничения и санкционные риски.** Внешнеэкономические факторы могут повлиять на доступность оборудования, программного обеспечения и сервисов, необходимых для развития ИТ-инфраструктуры.

Проведённый SWOT-анализ показывает, что производственный холдинг обладает значительным потенциалом для повышения эффективности деятельности за счёт цифровизации и стандартизации процессов. Основное направление развития заключается в переходе от фрагментарных, устаревших ИТ-решений к единой управленческой и технологической платформе, которая обеспечит прозрачность данных, снижение операционных расходов и рост производительности труда.

1.2. PEST-анализ текущей ситуации в организации

1. Политические факторы

1.1. Геополитическая ситуация

Санкции и международные отношения оказывают влияние на доступность зарубежных технологий и материалов. Это может ограничить возможности для модернизации и потребовать поиска альтернативных решений на внутреннем рынке.

1.2. Государственное регулирование и законодательство

Действующие экологические стандарты и требования к безопасности труда оказывают значительное влияние на деятельность холдинга. Ужесточение экологических норм может потребовать дополнительных инвестиций в модернизацию оборудования и внедрение новых технологий. Кроме того, изменения в налоговом законодательстве и трудовом праве могут повлиять на структуру затрат и организационные процессы.

2. Экономические факторы

2.1. Инфляция и курсовые колебания

Рост инфляции и изменения валютных курсов оказывают влияние на стоимость импортного оборудования и материалов. Это может привести к увеличению капитальных и операционных затрат, а также потребовать пересмотра ценовой политики.

2.2. Конкуренция на рынке

Необходимость повышения производительности труда и снижения операционных издержек становится актуальной в условиях растущей конкуренции. Внедрение эффективных

информационных систем и оптимизация бизнес-процессов становятся ключевыми факторами для сохранения конкурентоспособности.

2.3. Колебания цен на сырье

Цены на нефть, газ и другие ресурсы напрямую влияют на себестоимость продукции. Колебания цен могут привести к нестабильности финансовых показателей и необходимости оперативного реагирования на изменения рыночной конъюнктуры.

3. Социальные факторы

3.1. Квалификация и мотивация персонала

Высокий уровень квалификации сотрудников и их мотивация напрямую влияют на производительность труда. Необходимость в обучении и развитии кадров становится особенно актуальной при внедрении новых технологий и информационных систем.

3.2. Социальная ответственность

Современные требования общества и инвесторов к социальной ответственности компаний требуют от холдинга соблюдения экологических стандартов, обеспечения безопасных условий труда и участия в социальных проектах. Это способствует укреплению репутации и повышению доверия со стороны заинтересованных сторон.

4. Технологические факторы

4.1. Устаревание информационных систем

Большая часть существующих ИТ-решений является уникальной и разработана "под заказ". Это создает сложности в поддержке и развитии систем, а также ограничивает возможности для интеграции и масштабирования.

4.2. Внедрение новых технологий

Цифровизация, автоматизация и использование больших данных открывают новые возможности для оптимизации бизнес-процессов. Внедрение современных информационных систем анализа операционных затрат позволит повысить эффективность управления и снизить издержки.

4.3. Кибербезопасность

С увеличением объемов данных и их значимости возрастает угроза кибератак и утечек информации. Необходимость обеспечения надежной защиты информационных систем становится приоритетной задачей для холдинга.

Вывод по результатам PEST-анализа

Проведённый PEST-анализ показал, что на деятельность холдинга оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы, требующие адаптации бизнес-процессов к современным условиям.

Политические и экономические риски, связанные с санкционными ограничениями, колебаниями валютных курсов и ростом конкуренции, делают актуальным внедрение цифровых инструментов управления.

Социальные и технологические факторы указывают на необходимость повышения квалификации персонала и модернизации существующих ИТ-решений.

В этих условиях внедрение информационной системы анализа операционных затрат становится стратегическим направлением развития, позволяющим повысить эффективность управления, прозрачность финансовых потоков и устойчивость компании к внешним изменениям.

2. SMART-цели и задачи организации

Таблица 1. SMART-цели

Критерий SMART	Вопрос	Ответ (цель проекта)
----------------	--------	----------------------

S – Specific (Конкретная)	Что именно необходимо сделать? Каков основной результат?	Провести трансформацию ИТ-систем холдинга: стандартизировать ИТ-инфраструктуру, сократить долю уникальных «кастомных» решений с 70% до 50%. Уменьшение операционных затрат.
M – Measurable (Измеримая)	Как оценить успех? Какие показатели измеримы?	Повышение производительности труда на 15% в течение 2 лет. Снижение операционных затрат на ИТ на 20%. 100% предприятий холдинга подключены к единой системе отчетности. Уменьшение расходов на аналитику и руководство на 30%.
A – Achievable (Достижимая)	Есть ли у компании ресурсы и возможности для реализации этой цели? Кто будет отвечать за выполнение, и реально ли достичь запланированного уровня изменений?	Цель достижима, так как холдинг уже располагает собственной ИТ-службой, квалифицированными специалистами и централизованным управлением. Проект можно реализовать поэтапно - сначала внедрить типовую платформу («болванку»), затем адаптировать её под предприятия. У компании есть технические и финансовые ресурсы, а также поддержка руководства для успешного проведения стандартизации.
R – Relevant (Релевантная)	Почему проект важен для бизнеса? Как он связан с целями компании?	Трансформация ИТ напрямую повлияет на рост производительности и снижение издержек. Она позволит консолидировать данные по всем предприятиям, упростить управленческие решения и уменьшить операционные затраты, повысить конкурентоспособность компании на российском и международном рынке.
T – Time-bound (Ограниченная по времени)	Когда проект должен быть завершен? Каковы контрольные точки?	Этап 1 (аудит и проектирование) - до конца Q2 2025. Этап 2 (внедрение систем ERP/CRM/BI) - с Q3 2025 по Q4 2026. Этап 3 (оценка эффективности и оптимизация) - Q1–Q2 2027. Полное завершение трансформации - около года.

3. Основные функциональные характеристики предлагаемой к внедрению информационной системы или иного цифрового продукта (эскизный проект)

Разрабатываемая информационная система предназначена для автоматизации процессов учёта, анализа и контроля операционных затрат в холдинге.

Основная цель внедрения системы - повышение прозрачности финансовых потоков,

сокращение времени на подготовку отчётности и формирование единого цифрового пространства для консолидации данных по всем подразделениям компании.

Информационная система обеспечивает сбор, хранение, обработку и визуализацию данных о затратах в реальном времени.

С её помощью пользователи смогут вводить сведения о расходах, анализировать их динамику по типам затрат, подразделениям и временным периодам, а также формировать аналитические отчёты и графики для управленческих решений.

Система ориентирована на повышение эффективности работы финансовых и аналитических служб, а также на сокращение операционных издержек за счёт отказа от ручной обработки данных и разрозненных отчётных форматов.

Ниже представлены основные функциональные характеристики предлагаемой к внедрению информационной системы:

Таблица 2. Функциональные характеристики

Характеристика	Краткое описание
Учёт и регистрация операционных затрат	Пользователь может вручную вносить данные о расходах, указывая тип затрат, сумму, дату создания,
Настраиваемые типы затрат	Администратор системы может создавать и редактировать категории затрат, а также задавать для каждой категории собственные поля (например: поставщик, источник финансирования, проект и т. п.).
Хранение и поиск данных	Все затраты сохраняются в централизованной базе данных с возможностью фильтрации по типу, подразделению, сумме, дате или любым другим полям.
Фильтрация по периодам	Фильтры по периоду (месяц, квартал, полгода, год) и произвольный выбор даты «от–до».
Аналитика и визуализация	Формирует аналитические диаграммы (круговые, столбчатые, линейные), позволяющие наглядно оценить распределение затрат по категориям, подразделениям и динамике во времени.
Администрирование и управление	Через административную панель администратор управляет типами затрат, пользователями и их правами доступа.

4. Формальное представление и тип новой структуры организации

Для обеспечения эффективного управления деятельностью холдинга и внедрения информационной системы анализа операционных затрат была разработана новая организационная структура.

Данная структура отражает распределение функций и ответственности между

подразделениями, а также взаимодействие между ними в рамках единого производственного контура.

Организационная структура построена по функциональному принципу, при котором подразделения объединены по видам выполняемых задач: финансовым, информационно-техническим, производственным, снабженческим, кадровым и административным.

Такой подход обеспечивает прозрачность бизнес-процессов, чёткое разграничение ролей и позволяет повысить управляемость при цифровизации процессов анализа затрат.

В структуре выделены ключевые отделы холдинга:

- Отдел финансов - отвечает за бюджетирование, расчёты, финансовый анализ и отчётность;
- Отдел информационных технологий - обеспечивает поддержку, развитие и безопасность корпоративных систем;
- Отдел сбыта - занимается реализацией готовой продукции и взаимодействием с клиентами;
- Отдел материально-технического обеспечения - отвечает за снабжение предприятия ресурсами, учёт и хранение материалов;
- Отдел производства - управляет основными производственными процессами и техническим обеспечением;
- Отдел по работе с персоналом - ведёт кадровое делопроизводство, подбор и обучение сотрудников;
- Административный отдел - выполняет юридические и организационные функции, обеспечивает документооборот.




Рисунок 1. Формальное представление структуры организации

5. Формальное представление новых внутренних и/или внешних бизнес-процессов организации (в одной или нескольких из представленных нотаций: IDEF0, BPMN, EPC), построенных на включении в деятельность организации новых цифровых технологий




Рисунок 2. Концептуальный уровень IDEF0 процесса “Управлять операционными затратами холдинга”




Рисунок 3. Первый уровень декомпозиции IDEF0 процесса “Управлять операционными затратами холдинга”

Эта модель описывает единый цифровой процесс управления операционными расходами в крупном холдинге с 35 000 сотрудников и распределённой структурой. Её цель - централизовать учёт, автоматизировать аналитику и усилить контроль за затратами через гибкую, масштабируемую и безопасную онлайн-платформу.

Процесс делится на четыре ключевые функции:

1. Регистрация затрат - возможность для сотрудников вручную вводить расходы, указывая их тип, подразделение и дату.

2. Настройка типов затрат - инструмент для администраторов, позволяющий создавать и изменять категории расходов с уникальными полями, такими как поставщик, проект и источник финансирования.

3. Аналитика и визуализация - формирование отчётов и диаграмм по периодам, подразделениям и категориям, что помогает выявлять тренды и аномалии.

4. Администрирование и управление доступом - обеспечение контроля над пользователями, их правами и аудитом действий.

Модель способствует цифровой трансформации бизнеса, заменяя разрозненные ручные процессы единой системой. Это снижает операционные издержки, повышает прозрачность и ускоряет принятие решений на всех уровнях управления.

6. Качественная и количественная оценку экономической эффективности как процессов трансформации, так и деятельности организации после трансформации.

В рамках цифровой трансформации холдинга была проведена оптимизация процессов управления операционными затратами и переход на единую информационную систему анализа данных.

До трансформации в организации использовалось пять разрозненных ИТ-систем, предназначенных для учёта и анализа затрат по различным подразделениям и видам деятельности. Каждая из этих систем функционировала автономно, что приводило к дублированию данных, различию в форматах отчётности и сложностям при консолидации информации на уровне холдинга.

Формирование сводных финансовых отчётов требовало значительных временных и трудовых ресурсов, а процесс согласования затрат был преимущественно ручным и занимал несколько дней.

В ходе трансформации все функции анализа затрат были объединены в единую централизованную информационную систему, что позволило стандартизировать процесс отчётности и обеспечить доступ к актуальным данным в реальном времени.

Консолидация информационных потоков и автоматизация анализа позволили сократить время подготовки отчётов, повысить точность данных и снизить операционные расходы на поддержку и обслуживание программного обеспечения.

Дополнительно повысилась прозрачность финансовых процессов, так как теперь все подразделения используют единую базу и унифицированные отчётные формы.

Таким образом, качественные эффекты трансформации заключаются в:

- Централизации данных по всем предприятиям холдинга;
- Сокращении дублирования информации и ручного труда;
- Повышении достоверности и актуальности аналитических отчётов;
- Росте цифровой зрелости и управляемости бизнес-процессов.

Количественная оценка эффективности представлена в таблице ниже и отражает основные изменения ключевых показателей деятельности организации до и после трансформации.

Таблица 3. Количественная оценка эффективности

Показатель	До трансформации (AS IS)	После трансформации (TO BE)	Эффект
Время подготовки финансового отчёта	5 дней	1 день	–4 дня (–80%)
Время согласования затрат	5 дня	0.5 дня	–4.5 дня (–90%)
Количество ручных ошибок в отчётах	25 в месяц	5 в месяц	–20 ошибок (–80%)
Количество используемых ИТ-систем анализа операционных затрат	5	1	–4 системы (–80%)
Затраты на обслуживание разрозненных систем	500 тыс. руб./год	100 тыс. руб./год	Экономия 400 тыс. руб./год (–80%)
Производительность труда финансового отдела	100%	130%	+30% (за счёт автоматизации процессов и снижения ручных операций)
Операционные затраты	10 млн руб./год	9 млн руб./год	Экономия 1 млн руб./год (–10%)

МОДУЛЬ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. Обзор аналогов, в том числе формальная оценка их качества и обоснованный выбор лучшего решения

В процессе проектирования информационной системы по учёту и анализу операционных затрат был проведён анализ существующих аналогов, представленных на рынке корпоративных решений. Основное внимание уделялось системам, применяемым в холдинговых структурах для автоматизации финансового и управленческого учёта.

Таблица 4. Обзор аналогов

Название системы	Разработчик / Платформа	Функциональные возможности	Недостатки / Ограничения
1С: Управление холдингом	1С, Россия	Учёт затрат, бюджетирование, интеграция с ERP, документооборот	Сложная настройка, высокая стоимость лицензий, слабая масштабируемость в облачной среде
SAP S/4HANA Finance	SAP, Германия	Полный цикл финансового учёта, аналитика, централизованные отчёты	Очень высокая стоимость владения, требует долгого внедрения и обучения персонала
Oracle NetSuite	Oracle, США	ERP + учёт расходов, поддержка нескольких филиалов, BI	Ориентирована на крупные компании, высокая стоимость, ограниченные возможности кастомизации под российские стандарты
Odoo Accounting	Odoo, Бельгия (open-source)	Учёт расходов, платежей, интеграция с CRM, модульная архитектура	Отсутствует полноценная локализация, требуется значительная доработка под бухгалтерские требования
Битрикс24 + CRM + Финансы	1С-Битрикс, Россия	CRM, управление задачами и финансами, интеграции	Не подходит для глубокого анализа затрат, нет гибких инструментов аналитики и отчётности
Power BI + Excel (интеграция)	Microsoft	Аналитика на основе выгрузок, визуализация данных	Не является самостоятельной системой учёта,

			требуется внешний источник данных
--	--	--	-----------------------------------

Таблица 5. Формальная сравнительная оценка

Критерий	1С: Управление холдингом	SAP S/4HANA	Odoo	Разрабатываем ая система (Rust + React)
Соответствие требованиям холдинга	8/10	9/10	6/10	9/10
Гибкость и масштабируемо сть	6/10	8/10	7/10	10/10
Стоимость внедрения и поддержки	5/10	3/10	8/10	9/10
Простота интеграции с другими системами	6/10	8/10	7/10	9/10
Производительн ость и безопасность	7/10	9/10	6/10	10/10
Уровень кастомизации и адаптации под нужды организации	6/10	7/10	8/10	10/10
Итоговый балл (средний)	6.3/10	7.3/10	7.0/10	9.5/10

Обоснование выбора

На основании анализа аналогов и формальной оценки принято решение о **разработке собственной информационной системы** на стеке **Rust + React**, поскольку:

1. **Rust** обеспечивает высокую производительность и безопасность при работе с финансовыми данными, снижает вероятность ошибок памяти и уязвимостей.
2. **React** позволяет создать современный, интерактивный и отзывчивый веб-интерфейс для пользователей всех уровней - от сотрудников до финансовых аналитиков.
3. Архитектура системы будет **модульной и масштабируемой**, что позволит в будущем добавлять новые функции (например, автоматическое согласование платежей, интеграцию с ERP или BI-системами).

4. Решение обладает **низкой совокупной стоимостью владения (ТСО)**, так как не требует лицензий и может быть развёрнуто на внутренней инфраструктуре холдинга.
5. Проект соответствует требованиям к **импортозамещению** и безопасности данных, полностью реализуется на открытых технологиях.

Таким образом, выбранное решение сочетает в себе производительность, надёжность и гибкость, обеспечивая оптимальное соотношение стоимости и функциональности для автоматизации учёта операционных затрат холдинга.

2. Паспорт проекта по разработке цифрового продукта

Обоснование актуальности проекта

Современные холдинговые структуры сталкиваются с проблемой высокой фрагментированности ИТ-систем и отсутствия единого механизма для консолидации данных по затратам.

Каждое подразделение часто использует собственные локальные решения (таблицы Excel, отдельные CRM-модули), что затрудняет формирование единой отчётности и анализ операционных расходов.

Проект направлен на решение этих проблем путём создания единой централизованной цифровой платформы, обеспечивающей:

- прозрачность финансовых потоков,
- снижение времени подготовки отчётов,
- повышение точности аналитики и управленческих решений.

Цели и задачи проекта

Цель проекта - создать цифровую систему на базе Rust (backend) и React (frontend), обеспечивающую учёт, хранение, анализ и визуализацию операционных затрат холдинга в едином интерфейсе.

Основные задачи проекта

Основными задачами проекта является:

1. Проведение анализ текущих бизнес-процессов учёта затрат и определить точки автоматизации.
2. Разработка архитектуры ИТ-системы и модели базы данных.
3. Реализация модуля регистрации и классификации платежей (по типу, источнику финансирования, исполнителю, подразделению и т.д.).
4. Обеспечение возможности хранения и привязки документов (счета, акты, накладные).
5. Внедрение инструментов аналитики и визуализации для руководства.
6. Разработка системы разграничения прав доступа и авторизации пользователей.
7. Проведение тестирования, настройки интеграций и внедрения в производственную среду.

Таблица 6. SMART-цели проекта

Критерий	Вопрос	Цель проекта
S - Specific (Конкретная)	Что нужно сделать?	Провести трансформацию ИТ-инфраструктуры, внедрив единую систему

		учёта и анализа затрат.
М - Measurable (Измеримая)	Как измерить успех?	Сокращение количества ИТ-систем с 5 до 1, уменьшение времени подготовки отчёта с 5 до 1 дня, снижение ошибок в отчётности на 80 %.
А - Achievable (Достижимая)	Есть ли ресурсы и возможности?	Проект реализуется собственными силами ИТ-отдела холдинга, с использованием open-source инструментов.
Р - Relevant (Релевантная)	Почему важно?	Позволяет повысить прозрачность расходов, снизить операционные затраты и повысить управляемость.
Т - Time-bound (Ограниченная во времени)	Сроки выполнения	Общая продолжительность проекта - 1 год (Q2 2025 – Q2 2026).

Таблица 4. Финансово-экономическое обоснование проекта.

Статья затрат	До трансформации	После внедрения	Экономический эффект
Затраты на обслуживание разрозненных систем	500 000 руб./год	100 000 руб./год	–400 000 руб./год (–80 %)
Время подготовки финансового отчёта	5 дней	1 день	–4 дня (–80 %)
Время согласования затрат	5 дней	0,5 дня	4.5 дня (–90 %)
Количество ручных ошибок в отчётах	25 в месяц	5 в месяц	–20 ошибок (–80 %)
Количество используемых ИТ-систем анализа	5	1	–4 системы (–80 %)
Итоговый годовой экономический эффект			≈ 400–450 тыс. руб. экономии в год

Ожидаемые результаты проекта

Качественные результаты:

- Централизация процессов учёта и анализа затрат.
- Повышение прозрачности финансовых потоков.
- Снижение рисков ошибок и дублирования данных.
- Ускорение процессов согласования и формирования отчётности.
- Повышение доверия к аналитическим данным на уровне руководства.

Количественные результаты:

- Снижение операционных затрат на ИТ-обслуживание на 80 %.
- Повышение производительности труда сотрудников финансового отдела на 15 %.
- Сокращение сроков формирования отчётности в 5 раз.
- Уменьшение количества ошибок в документации на 80 %.

Таблица 7. Показатели эффективности результата проекта

Показатель	До проекта	После проекта	Изменение
Количество используемых систем учёта	5	1	-80%
Среднее время подготовки отчёта	5 дней	1 день	-80%
Количество ошибок в отчётах	25 в мес.	5 в месяц	-80%
Средние затраты на обслуживание ИТ-инфраструктуры	500 тыс. руб.	100 тыс. руб.	-80 %
Производительность труда финансового отдела	100 %	115 %	+15 %

Реализация проекта позволит создать единое цифровое пространство для учёта и анализа операционных затрат, повысить эффективность работы финансового отдела, сократить издержки и обеспечить прозрачность управления ресурсами холдинга. Внедрение решения на стеке Rust + React обеспечит надёжность, производительность и масштабируемость системы при низких затратах на сопровождение.

3. Техническое задание

1. Общее описание

Заказчик - производственный холдинг (35 000 сотрудников, 3 добывающих предприятия, 2 перерабатывающих завода, ЦО в Санкт-Петербурге) - просит разработать единый цифровой модуль для учёта, анализа и контроля операционных затрат по всем подразделениям.

Цель: заменить разрозненные Excel-файлы и локальные базы на централизованную систему, обеспечивающую прозрачность, контроль и аналитику.

2. Требуемые модули системы

2.1. Модуль регистрации операционных затрат

Реализовать возможность для сотрудников вручную вносить данные о расходах, включая:

- Тип затрат (например: «Ремонт оборудования», «Закупка материалов», «ГСМ», «Командировочные», «Энергозатраты»)
- Сумму расхода
- Дату
- Подразделение (предприятие/завод/ЦО)
- Исполнителя (поставщика, подрядчика)
- Источник финансирования (внутренний бюджет, инвестиции и т.д.)
- Комментарий
- Прикрепление подтверждающих документов (счёт, акт, накладная)

2.2. Модуль настройки типов затрат

Реализовать возможность для администратора:

- Создавать, редактировать и удалять типы затрат

2.3. Модуль аналитики и отчётности

Реализовать возможность для аналитиков и руководителей:

- Просматривать сводные данные по операционным затратам за выбранный период (месяц, квартал, год или произвольный диапазон)
- Фильтровать данные по подразделению, типу затрат, исполнителю
- Видеть распределение затрат по типам в виде круговой диаграммы
- Сделать различные виды диаграмм отображение аналитики

2.4. Модуль управления пользователями и доступом

Реализовать возможность для администратора:

- Регистрировать пользователей
- Создание ролей
- Назначать роли: «Сотрудник», «Аналитик», «Финансовый администратор»
- Ограничивать доступ к данным: сотрудник видит только своё подразделение, аналитик - всё, администратор - всё + настройки
- Просматривать журнал действий (кто, когда, что создал или изменил)

3. Требования к функциональности

- Все данные должны храниться в единой системе, доступной из любого подразделения.
- Поиск и фильтрация должны работать мгновенно, даже при большом объёме данных.
- Система должна поддерживать одновременную работу тысяч пользователей.
- Все действия в системе должны логироваться.
- Интерфейс должен быть понятен сотрудникам без специальной подготовки.

4. Ожидаемый результат

Разработать и внедрить единый модуль управления операционными затратами, который:

- Позволяет регистрировать расходы сотрудниками,

- Даёт администраторам гибко настраивать структуру учёта,
- Предоставляет руководству и аналитикам инструменты для анализа и контроля,
- Обеспечивает единое информационное пространство по всем предприятиям холдинга.

4. Диаграммы UML




Рисунок 4. UML Use Case

Диаграмма отображает основные сценарии взаимодействия пользователей и внешних систем с модулем управления операционными затратами холдинга.

В центре - единая система, которая объединяет учёт, настройку и аналитику расходов. Вокруг неё - четыре ключевых актора, каждый со своей ролью:

- Сотрудник - вносит данные о расходах (тип, сумма, дата, подразделение, исполнитель и т.д.), при необходимости прикрепляет документы.
- Администратор - настраивает систему: управляет ролями, определяет, кто и что может видеть.
- Аналитик - анализирует данные: выбирает период, фильтрует по категориям, строит диаграммы, сравнивает периоды.
- ИС «Операционных затрат» - внешняя информационная система (например, ERP), которая автоматически получает данные о новых затратах для дальнейшего учёта.

Диаграмма не описывает внутреннюю реализацию, а фокусируется на том, что система делает для пользователя.




Рисунок 5. UML Диаграмма последовательности “Создание операционной затраты (платежа) сотрудником”

Этот сценарий описывает полный путь от ввода данных до передачи информации во внешнюю учетную систему (ERP) в рамках единой цифровой платформы для управления операционными затратами холдинга.

Участники

- **Сотрудник:** инициирует процесс, заполняя форму с данными о расходе.
- **React UI:** интерфейс для взаимодействия сотрудника с системой.
- **Rust API:** ядро системы, обрабатывающее запросы, проверяющее данные, сохраняющее их и запускающее события.
- **PostgreSQL:** база данных для хранения платежей и документов.
- **NATS:** шина событий, уведомляющая другие компоненты о произошедших действиях (например, о создании платежа).
- **S3 Storage:** облачное хранилище для файлов (чеков, актов, накладных), прикрепленных к платежу.
- **ERP:** внешняя система учета (бухгалтерия, финансовый контроль), автоматически получающая данные.

Основные этапы

1. **Заполнение формы сотрудником:** вводятся тип затраты, сумма, дата, подразделение, исполнитель и источник финансирования. Это обязательный первый шаг.
2. **Создание платежа системой:**
 - Данные проверяются на корректность.
 - Платеж сохраняется в базе данных с статусом «Зарегистрирован».
 - Присваивается уникальный номер (например, #925).
3. **Прикрепление документа (опционально):**
 - Сотрудник загружает чек, акт или другой документ в облачное хранилище (S3).

- Ссылка на файл сохраняется в базе данных.
 - Система фиксирует загрузку для аудита и контроля.
4. **Автоматическая интеграция с ERP:**
- Система уведомляет ERP через безопасный вебхук о зарегистрированном платеже.
 - ERP получает данные и может автоматически создать проводку, обновить баланс или запустить проверку.

Важность

- **Отсутствие ручного ввода в ERP:** все данные передаются автоматически после регистрации.
- **Централизованное хранение документов:** файлы всегда доступны для проверки.
- **Логирование действий:** через NATS можно отследить, кто, когда и что сделал.
- **Надежность процесса:** даже при временной недоступности ERP, события сохраняются в очереди и доставляются позже.




Рисунок 6. UML Диаграмма последовательности “Просмотр аналитики операционных затрат холдинга”

Этот сценарий показывает, как **сотрудник (аналитик, финансист или руководитель)** получает **детализированную картину расходов** по всем подразделениям холдинга через удобный веб-интерфейс, без необходимости вручную собирать данные.

Цель: быстро понять, куда уходят деньги, определить самые затратные категории и отследить динамику во времени.

Участники

- **Пользователь** - аналитик, финансист или руководитель.

- **React UI** - интерфейс с графиками и списками.
- **Rust API** - обрабатывает запросы, проверяет права доступа и запрашивает данные из базы.
- **PostgreSQL** - хранилище агрегированных данных для аналитики.

Основные этапы

1. **Открытие вкладки «Анализ финансов → Расходы»**
Пользователь переходит на нужную страницу, и система автоматически загружает данные за текущий месяц (например, октябрь 2025).
2. **Получение агрегированных данных**
Система отправляет запрос на сервер и получает:
 - Общую сумму расходов за период.
 - Распределение по категориям: ремонт оборудования, закупка материалов, ГСМ, энергозатраты, командировки и т.д.
 - Количество операций по каждой категории.
3. **Отображение результатов**
На экране появляются:
 - Общая сумма расходов (например, 24 150 000 ₽).
 - Круговая диаграмма, показывающая долю каждой категории.
 - Список категорий с суммами и количеством операций.
4. **Опционально: фильтрация по категории**
Если пользователь хочет углубиться в детали:
 - Выбирает нужную категорию (например, «Ремонт оборудования»).
 - Система отображает список всех операций в этой категории для детального анализа.
5. **Опционально: смена типа графика**
Пользователь может легко переключить круговую диаграмму на столбчатую прямо в интерфейсе, **без повторного запроса к серверу**.

Почему это важно

- **Никаких Excel-файлов** - вся информация в одном месте, актуальная и готовая к использованию.
- **Визуализация ускоряет принятие решений** - сразу видно, где больше всего трат и какие категории растут.
- **Фильтрация и детализация помогают выявить проблемы.**
- **Процесс интуитивно понятен** - разобраться сможет даже новичок.

Диаграмма UML Activity “Добавить операционную затрату” (см. Приложение №1) демонстрирует **пошаговый процесс регистрации операционных затрат в системе**, начиная с открытия формы сотрудником и заканчивая полным сохранением данных и прикреплением документов.

Основная особенность - **чёткое распределение ответственности между участниками:**

- действия **пользователя**,
- функции **интерфейса**,
- задачи **сервера**,
- участие **базы данных и системы событий**.

Основные этапы процесса

1. Заполнение формы пользователем

Сотрудник выбирает тип затраты (например, «Ремонт оборудования»), указывает сумму, дату, подразделение, поставщика, источник финансирования и прикрепляет документы (если необходимо).

2. Проверка и сохранение данных системой

После нажатия «Сохранить» происходит следующее:

- Интерфейс отправляет данные на сервер.
- Сервер проверяет права доступа и корректность заполнения полей.
- При успешном прохождении проверки в базе данных создаётся новая запись.

3. Обработка прикреплённых документов

Если пользователь добавил файлы (например, счёт или акт):

- Каждый документ загружает в облачное хранилище.
- Система сохраняет ссылку на документ в базе данных.
- Процесс обработки документов повторяется до тех пор, пока все файлы не будут загружены.

4. Фиксация события в системе

После успешного сохранения данных система публикует событие (например, payment.created). Это событие может быть использовано для интеграции с ERP-системой, аудита или отправки уведомлений.

5. Подтверждение регистрации для пользователя

На экране появляется сообщение: «Затрата успешно зарегистрирована».

5. База данных




Рисунок 7. База данных

Таблица 8. Описание сущностей

Сущность	Описание / Назначение
holdings (Холдинги)	Хранит информацию о компаниях или

	филиалах, входящих в состав холдинга. Каждая запись содержит название, ИНН, контактные данные и адрес. Используется для привязки сотрудников и платежей к конкретному юридическому лицу.
employees (Сотрудники)	Содержит данные о сотрудниках холдинга: ФИО, должность, контакты, а также принадлежность к конкретному холдингу. Сотрудники могут быть ответственными за создание или утверждение платежей.
performers (Исполнители)	Таблица контрагентов или поставщиков, которые выполняют работы или предоставляют услуги. Хранит их наименование, ИНН и контактную информацию. Используется при оформлении платежей.
payment_types (Типы платежей)	Справочник видов платежей (например, “Закупка материалов”, “Командировочные расходы”, “Аренда оборудования”). Позволяет классифицировать платежи для последующего анализа.
funding_sources (Источники финансирования)	Определяет, за счёт каких средств выполняется платёж (внутренний бюджет, инвестиции, субсидии, кредит и т.д.). Используется для учёта финансовых потоков по источникам.
payment_statuses (Статусы платежей)	Описывает текущее состояние платежа - например: “Черновик”, “На согласовании”, “Утверждён”, “Отклонён”. Поле is_final указывает, является ли статус конечным
payments (Платежи)	Центральная таблица системы. Хранит информацию о каждом зарегистрированном платеже: название, сумму, валюту, дату, комментарий и ссылки на связанные сущности - тип, холдинг, сотрудника, исполнителя, источник финансирования и статус.
documents (Документы)	Содержит файлы, связанные с платежами (счета, акты, накладные и т.п.). Для каждого документа хранится имя файла, ссылка (путь), тип и дата загрузки. Позволяет прикреплять подтверждающие материалы к платежам.

6. Дизайн




Рисунок 8. Панель управления пользователями.




Рисунок 9. Добавление пользователя




Рисунок 10. Пользователь успешно создан




Рисунок 11. Настройки системы




Рисунок 12. Окно истории затрат




Рисунок 13. Создание записи затратах




Рисунок 14. Просмотр записи о затратах




Рисунок 15. Действия с типами затрат




Рисунок 16. Добавление типа затрат




Рисунок 17. Редактирование типа затрат




Рисунок 18. Удаление типа затрат




Рисунок 19. Аналитика и отчетность

7. Протоколы и API взаимодействия компонентов

1. Архитектура обмена данными

- Клиент: веб-приложение на React.
- Сервер приложений: Rust (axum/actix-web), слой бизнес-логики, валидации и безопасности.
- Хранилище: PostgreSQL (операционные данные), S3-совместимое файловое хранилище (документы).
- Очереди/события: NATS (или RabbitMQ) для фоновых задач и интеграций.
- Аналитика/BI: чтение агрегатов из БД/материализованных представлений, экспорт в CSV/XLSX.
- Мониторинг: Prometheus (метрики), OpenTelemetry (traces), Loki (логи).

Коммуникации:

- Frontend $\rightleftharpoons$ Backend - HTTPS/JSON (REST), WebSocket для онлайн-нотификаций.
- Backend $\rightleftharpoons$ БД - PostgreSQL (SQL/pgx).
- Backend $\rightleftharpoons$ Files - S3 API (HTTPS).

- Backend $\neq$ Внешние системы - HTTPS REST/CSV-импорт через задачи очереди.
- Внутренние модули - события через NATS (pub/sub), формат JSON.

2. Стандарты API

- Протокол: HTTPS 1.1/2, JSON UTF-8.
- Версионирование: префикс пути /api/v1/.... Минорные изменения - через расширяемые поля.
- Аутентификация: OAuth2/OIDC (Keycloak/any), JWT (RS256) в Authorization: Bearer <token>.
- Авторизация: RBAC + объектные права (скоупы: payments:read, payments:write, dicts:admin и т.п.).
- Идемпотентность: заголовок Idempotency-Key для POST/PUT.
- Пагинация: ?page=1&size=50 + X-Total-Count в ответе.
- Фильтры/сортировка: query-параметры
(?from=2025-01-01&to=2025-03-31&type=transport&sort=-amount).

Ошибки: единый формат

```
{ "error": { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "...", "details": [...] } }
```

3. Основные REST-эндпойнты

3.1. Платежи (операционные затраты)

- POST /api/v1/payments - создать платёж

```
Тело: {
  "name": "Закупка реагентов",
  "paymentDate": "2025-03-10",
  "amount": 145000.00,
  "currency": "RUB",
  "paymentTypeId": 3,
  "holdingId": 1,
  "employeeId": 42,
  "performerId": 18,
  "fundingSourceId": 2,
  "comment": "Лот №18/25"
}
```

Ответ 201:

```
{ "id": 925, "statusId": 1 }
```

- GET /api/v1/payments - список (фильтры: from, to, typeId, holdingId, deptId, statusId, q)
- GET /api/v1/payments/{id} - детально
- PUT /api/v1/payments/{id} - изменить
- POST /api/v1/payments/{id}:submit - отправить на согласование
- POST /api/v1/payments/{id}:approve - утвердить (требуется роль/скоуп)
- POST /api/v1/payments/{id}:reject - отклонить с причиной
- GET /api/v1/payments/export?from=...&to=...&format=csv|xlsx - экспорт

3.2. Документы (S3)

- POST /api/v1/payments/{id}/documents - загрузка файла (multipart, анти-вирус сканер в фоне)
Ответ: { "documentId": 77, "fileUrl": "s3://..." }
- GET /api/v1/payments/{id}/documents - список
- DELETE /api/v1/documents/{docId} - удаление

3.3. Справочники

- Типы платежей: GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/dicts/payment-types
- Источники финансирования: /api/v1/dicts/funding-sources
- Исполнители (контрагенты): /api/v1/performers
- Статусы платежей (только чтение/админ): /api/v1/dicts/payment-statuses
- Холдинги: /api/v1/holdings
- Сотрудники: /api/v1/employees

3.4. Аналитика/дашборды

- GET /api/v1/analytics/summary?from=...&to=...&groupBy=type|holding|performer

Ответ:

```
{  
  "total": 9300000.00,  
  "items": [ { "key": "Энергозатраты", "amount": 3200000.00, "share": 0.34 } ]  
}
```

- GET /api/v1/analytics/trend?interval=month&from=...&to=...
- GET /api/v1/analytics/top?dimension=performer&limit=10

3.5. Уведомления и вебхуки

- WebSocket: /ws/notifications - события о статусах согласования.
- Вебхуки для внешних систем: POST https://client.example/hooks/payments (подпись HMAC в заголовке).

4. Внутренние события (event-driven)

Публикуются Rust-сервисом в NATS (JSON):

- payment.created, payment.submitted, payment.approved, payment.rejected,
document.uploaded, export.ready.

Используются воркерами для:

- генерации отчётов,
- антивирусной проверки вложений,
- синхронизации с ERP/бухучётом,
- аудита.

5. Интеграции с внешними ресурсами

- ERP/Бухучёт: REST/CSV-обмен через интеграционный воркер.
 - Импорт проводок: GET /erp/api/v1/expenses?from=... (план по расписанию).
 - Экспорт утверждённых платежей: вебхук или батч-выгрузка.
- ИДП/SSO: OIDC (Keycloak/AD FS) - стандартный OIDC discovery, refresh-токены.
- E-mail/мессенджеры: SMTP/Graph API, или bot-webhook для оповещений об утверждении.

6. Безопасность и соответствие

- TLS везде, строгий CORS (белый список доменов), HSTS.
- RBAC: роли admin, finance_analyst, approver, viewer; объектные правила (видимость по холдингам/подразделениям).
- Проверка входных данных: Serde validators, лимиты размеров (JSON ≤ 1 MB, файл ≤ 20 MB).
- Аудит: неизменяемый журнал действий (создание/изменение/утверждение, кто/когда/откуда).
- Rate limits: например, 60 req/min на токен/IP; защита от повторной загрузки.

- Idempotency для финансовых операций (ключ по заголовку).
7. Нефункциональные требования к API
- Время ответа: $p95 \leq 200$ мс для чтения, ≤ 500 мс для записи.
 - Доступность: 99,5% в рабочие часы.
 - Нагрузочные сценарии: до 1 млн записей платежей; пагинация по курсору при экспортах.
 - Наблюдаемость: /metrics (Prometheus), /healthz и /readyz.
8. Пример сквозного сценария
1. React отправляет POST /api/v1/payments (JWT, Idempotency-Key).
 2. Rust-сервис валидирует, пишет в PostgreSQL, публикует payment.created.
 3. Воркер подтягивает связанные справочники, инициирует проверку документа (если загружен).
 4. Руководитель жмёт «Утвердить» → POST /api/v1/payments/{id}:approve → событие payment.approved → вебхук во внешнюю ERP.
 5. Аналитический виджет вызывает GET /api/v1/analytics/summary и рисует графики.

МОДУЛЬ 3. РАЗРАБОТКА

1. Инструкция по инсталляции и запуску разработанного программного обеспечения и пароли доступа к нему

1.1. Системные требования

Минимальные требования:

- Операционная система: Linux (Ubuntu 20.04+), macOS, или Windows с WSL2
- Docker версии 20.10 или выше
- Docker Compose версии 1.29 или выше
- 4 ГБ свободной оперативной памяти
- 10 ГБ свободного места на диске

Для локальной разработки (без Docker):

- Rust (stable) версии 1.70 или выше
- Node.js версии 18 или выше
- PostgreSQL версии 16 или выше

1.2. Установка через Docker Compose (рекомендуемый способ)

Шаг 1: Клонирование репозитория

```
bash
```

```
git clone https://github.com/kemuri-ni-deteitta/ISIT.git
```

```
cd ISIT
```

Шаг 2: Запуск всех сервисов

```
bash
```

```
docker compose up --build
```

Эта команда автоматически:

- Создаст и запустит контейнер PostgreSQL с базой данных
- Создаст и запустит контейнер MinIO для хранения файлов
- Создаст и запустит контейнер MailHog для тестирования email
- Соберет и запустит backend (Rust/Axum)
- Соберет и запустит frontend (Next.js)

Шаг 3: Проверка работоспособности

После запуска проверьте доступность сервисов:

- Frontend: <http://localhost:3000> (или <http://localhost:5173> при использовании Docker)
- Backend API: <http://localhost:8080/healthz>
- PostgreSQL: <localhost:5432>
- MinIO Console: <http://localhost:9001>
- MailHog UI: <http://localhost:8025>

1.3. Установка для локальной разработки

Запуск PostgreSQL через Docker

```
bash
```

```
cd /home/ivan/ISIT
```

```
sudo docker compose up -d postgres
```

Настройка и запуск Backend

```
bash
```

```
cd backend
```

Создание файла .env

```
cat > .env << EOF
```

```
DATABASE_URL=postgres://isit:isit@localhost:5432/isit
```

```
SERVER_PORT=8080
```

ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000

RUST_LOG=info

EOF

Запуск backend

cargo run

Backend будет доступен по адресу: http://localhost:8080

Настройка и запуск Frontend

bash

cd frontend

Создание файла .env.local

echo "NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=http://localhost:8080" > .env.local

Установка зависимостей

npm install

Запуск frontend

npm run dev

Frontend будет доступен по адресу: http://localhost:3000

1.4. Пароли и учетные данные доступа

База данных PostgreSQL

- Хост: localhost

- Порт: 5432

- База данных: isit

- Пользователь: isit

- Пароль: isit

Подключение через psql:

bash

sudo docker exec -it isit_postgres psql -U isit -d isit

Или с хоста:

bash

PGPASSWORD=isit psql -h localhost -p 5432 -U isit -d isit

MinIO Object Storage

- Console URL: http://localhost:9001

- API Endpoint: http://localhost:9000

- Root User: admin

- Root Password: adminadmin

- Bucket: isit-attachments (создается автоматически)

Системный пользователь по умолчанию

- Email: admin@isit.local

- ID: 00000000-0000-0000-0000-000000000001

- Имя: System Administrator

- Статус: active

Примечание: В текущей версии система использует placeholder для хеша пароля. В production необходимо реализовать полноценную аутентификацию с использованием Argon2.

MailHog (тестирование email)

- Web UI: http://localhost:8025

- SMTP Server: localhost:1025

- Пароль не требуется (только для локальной разработки)

1.5. Миграции базы данных

Миграции выполняются автоматически при запуске backend. Все файлы миграций находятся в директории backend/migrations/:

- 20250101000000_initial_schema.sql - начальная схема БД

- 20250101000001_seed_data.sql - начальные справочные данные

- 20250101000002_seed_default_user.sql - пользователь по умолчанию
- 20250101000003_translate_to_russian.sql - перевод на русский язык
- 20250113000000_add_expense_fields.sql - дополнительные поля расходов
- 20250113010000_add_funding_sources.sql - источники финансирования
- 20250113020000_remove_funding_source_check.sql - удаление ограничений
- 20251113030000_seed_sample_expenses_for_analytics.sql - тестовые данные для аналитики

1.6. Остановка сервисов

Остановка всех контейнеров:

```
bash
```

```
docker compose down
```

Остановка с удалением volumes (удалит все данные):

```
bash
```

```
docker compose down -v
```

2. Основные алгоритмы и математические модели обработки данных

2.1. Алгоритм агрегации расходов по категориям

Система использует алгоритм группировки и суммирования расходов для построения аналитических отчетов.

Математическая модель

Для множества расходов $E = \{e_i | 1, 2, \dots, n\}$ где каждый расход e_i характеризуется:

- c_i - идентификатор категории
- a_i - сумма расхода (decimal)
- d_i - дата расхода

Агрегированная сумма по категории c вычисляется как:

$$S(c) = \sum_{i, c_i = c} a_i$$

Реализация алгоритма

Frontend (TypeScript):

```
typescript
```

```
const sumsByCategoryId: Record<string, number> = {};
for (const e of filteredExpenses) {
  const key = e.category_id;
  const amount = Number(e.amount || "0");
  sumsByCategoryId[key] = (sumsByCategoryId[key] || 0) + amount;
}
```

Временная сложность: $O(n)$, где n - количество расходов

Пространственная сложность: $O(k)$, где k - количество уникальных категорий

2.2. Алгоритм фильтрации по временным периодам

Система поддерживает фильтрацию расходов по следующим периодам:

- Последние 7 дней
- Последние 30 дней

- Текущий месяц
- Все время

Математическая модель

Для периода P и текущей даты T , множество отфильтрованных расходов:

$$E_P = \{e_i \in E : d_i \leq T_P\}$$

где T_P - начальная дата периода:

- $T_{7days} = T - 7$ дней
- $T_{30days} = T - 30$ дней
- T_{month} - первый день текущего месяца
- $T_{all} = \text{infinity}$ (все расходы)

Реализация

typescript

```
function getDateFromPeriod(p: PeriodOption): Date | null {
  const now = new Date();
  switch (p) {
    case "last_7_days":
      return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate() - 7);
    case "last_30_days":
      return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate() - 30);
    case "this_month":
      return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), 1);
    case "all":
    default:
      return null;
  }
}

const filteredExpenses = expenses.filter((e) => {
  const from = getDateFromPeriod(period);
  if (!from) return true;
  return new Date(e.incurred_on) >= from;
});
```

2.3. Алгоритм пагинации данных

Система использует offset-based пагинацию для эффективной загрузки больших объемов данных.

Математическая модель

Для страницы p и размера страницы s :

$$offset = (p - 1) \times s$$

$$E_{page} = \{e_i \in E : offset \leq i < offset + s\}$$

Реализация (Backend, Rust)

rust

```

let offset = (page.saturating_sub(1)) * page_size;

let rows = sqlx::query(
    "SELECT * FROM expenses
    ORDER BY incurred_on DESC, created_at DESC
    LIMIT $1 OFFSET $2"
)
.bind(page_size as i64)
.bind(offset as i64)
.fetch_all(pool)
.await?;

```

Временная сложность: $O(n \log n)$ для сортировки + $O(s)$ для выборки, где s - размер страницы

2.4. Алгоритм сортировки данных

Система сортирует расходы по двум критериям:

1. По дате расхода (`incurred_on`) - по убыванию
2. По дате создания (`created_at`) - по убыванию (вторичный критерий)

Математическая модель

Множество расходов сортируется по отношению порядка:

$$e_i < e_j \Leftarrow (d_i < d_j) \mid (d_i = d_j) \wedge (t_i > t_j))$$

где:

- d_i - дата расхода e_i
- t_i - время создания e_i

Реализация

```

sql
ORDER BY incurred_on DESC, created_at DESC

```

Временная сложность: $O(n \log n)$ - стандартная сложность сортировки в PostgreSQL

2.5. Модель данных для финансовых расчетов

Система использует тип `DECIMAL(15, 2)` для хранения денежных сумм, что обеспечивает:

- Точность до 2 знаков после запятой
- Диапазон значений: от -999,999,999,999,999.99 до 999,999,999,999,999.99
- Отсутствие ошибок округления при арифметических операциях

Преобразование типов

Backend (Rust):

```

rust
use rust_decimal::Decimal;
// Преобразование из строки в Decimal
let amount = Decimal::from_str_exact(amount_str)
    .unwrap_or_default();

```

// Преобразование Decimal в строку для SQL

```
let amount_str = req.amount.to_string();
```

Frontend (TypeScript):

typescript

// Преобразование строки в число для расчетов

```
const amount = Number(e.amount || "0");
```

2.6. Алгоритм построения графиков

Система поддерживает три типа визуализации:

1. Круговая диаграмма (Pie Chart)

2. Столбчатая диаграмма (Bar Chart)

3. Линейный график (Line Chart)

Модель данных для графиков

Для каждой категории c с суммой $S(c)$ создается точка данных:

$$D(c) = \{name : N(c), value : S(c)\},$$

где $N(c)$ - название категории.

Данные сортируются по убыванию значения:

$$D_{sorted} = sort(D, key = value, order = descending)$$

Реализация

typescript

```
const entries = categoryIds.map((categoryId) => ({
  name: categoryNameById[categoryId] || categoryId,
  value: sumsByCategoryId[categoryId] || 0,
}));
```

// Сортировка по убыванию значения

```
return entries.sort((a, b) => b.value - a.value);
```

2.7. Алгоритм валидации данных

Валидация суммы расхода

$a > 0$

где a - сумма расхода.

Валидация статуса

Статус должен принадлежать множеству допустимых значений:

$$status \in \{pending, approved, rejected, paid\}$$

Валидация даты

Дата расхода не может быть в будущем относительно текущей даты:

$$d \leq T_{today}$$

2.8. Индексация базы данных для оптимизации запросов

Система использует следующие индексы для ускорения запросов:

1. Индекс по категории и дате:

sql

```
CREATE INDEX idx_expenses_category_date
```

ON expenses(category_id, incurred_on);

2. Индекс по отделу и дате:

```
sql
CREATE INDEX idx_expenses_department_date
ON expenses(department_id, incurred_on);
```

3. Индекс по статусу:

```
sql
CREATE INDEX idx_expenses_status
ON expenses(status);
```

Временная сложность поиска: $O(\log n)$ вместо $O(n)$ для полного сканирования таблицы.

3. Дополнительная информация, которую необходимо сообщить для проверки программного обеспечения

3.1. Архитектура системы

Система построена по принципу клиент-серверной архитектуры с разделением на три основных компонента:

Backend (Rust/Axum)

- Язык: Rust
- Фреймворк: Axum (асинхронный веб-фреймворк)
- База данных: PostgreSQL 16
- ORM: SQLx (compile-time проверка SQL запросов)
- Порт: 8080

Основные модули:

- domain/ - доменные модели (Expense, User, Category, Department, FundingSource)
- repositories/ - слой доступа к данным
- http/ - HTTP handlers для REST API
- db/ - подключение к БД и миграции

Frontend (Next.js/React)

- Язык: TypeScript
- Фреймворк: Next.js 16 (App Router)
- UI библиотека: Chakra UI v3
- State Management: Redux Toolkit
- Графики: Recharts
- Порт: 3000 (в разработке) или 5173 (в Docker)

Основные страницы:

- / - Главная страница
- /expenses - Учет затрат
- /analytics - Аналитика и отчетность
- /admin-panel - Управление пользователями
- /departments - Управление отделами
- /funding-sources - Управление источниками финансирования
- /type_of_expenditure - Типы расходов

База данных (PostgreSQL)

- Версия: PostgreSQL 16
- Схема: Нормализованная реляционная модель
- Миграции: Автоматическое выполнение при старте backend

3.2. API Endpoints

Expenses (Расходы)

- GET /api/v1/expenses - Список расходов с пагинацией
- GET /api/v1/expenses/:id - Получить расход по ID
- POST /api/v1/expenses - Создать новый расход
- PUT /api/v1/expenses/:id - Обновить расход
- DELETE /api/v1/expenses/:id - Удалить расход

Query параметры для GET /api/v1/expenses:

- page (default: 1) - номер страницы
- page_size (default: 20) - размер страницы
- department_id (optional) - фильтр по отделу
- category_id (optional) - фильтр по категории
- status (optional) - фильтр по статусу
- date_from (optional) - начальная дата
- date_to (optional) - конечная дата

Departments (Отделы)

- GET /api/v1/departments - Список отделов
- POST /api/v1/departments - Создать отдел
- PUT /api/v1/departments/:id - Обновить отдел
- DELETE /api/v1/departments/:id - Удалить отдел

Categories (Категории)

- GET /api/v1/categories - Список категорий
- POST /api/v1/categories - Создать категорию
- PUT /api/v1/categories/:id - Обновить категорию
- DELETE /api/v1/categories/:id - Удалить категорию

Funding Sources (Источники финансирования)

- GET /api/v1/funding-sources - Список источников финансирования
- POST /api/v1/funding-sources - Создать источник финансирования
- PUT /api/v1/funding-sources/:id - Обновить источник финансирования
- DELETE /api/v1/funding-sources/:id - Удалить источник финансирования

Users (Пользователи)

- GET /api/v1/users - Список пользователей
- POST /api/v1/users - Создать пользователя
- PUT /api/v1/users/:id - Обновить пользователя
- DELETE /api/v1/users/:id - Удалить пользователя

Health Check

- GET /healthz - Проверка работоспособности сервиса
- GET /api/v1/health - Альтернативный endpoint для health check

3.3. Структура базы данных

Основные таблицы:

1. users - Пользователи системы
 - id (UUID, PK)
 - email (VARCHAR, UNIQUE)
 - password_hash (VARCHAR)
 - full_name (VARCHAR)
 - status (VARCHAR: active/inactive/suspended)
2. departments - Отделы (поддерживает иерархию)
 - id (UUID, PK)
 - code (VARCHAR, UNIQUE)
 - name (VARCHAR)
 - parent_id (UUID, FK, nullable)
3. categories - Категории расходов (поддерживает иерархию)
 - id (UUID, PK)

- code (VARCHAR, UNIQUE)
- name (VARCHAR)
- parent_id (UUID, FK, nullable)
- 4. expenses - Расходы
 - id (UUID, PK)
 - department_id (UUID, FK)
 - category_id (UUID, FK)
 - amount (DECIMAL(15,2))
 - currency (VARCHAR(3), default: 'USD')
 - incurred_on (DATE)
 - description (TEXT)
 - status (VARCHAR: pending/approved/rejected/paid)
 - funding_source (VARCHAR(50))
 - performer (VARCHAR(255))
 - created_by (UUID, FK)
 - created_at (TIMESTAMPTZ)
 - updated_at (TIMESTAMPTZ)
- 5. funding_sources - Источники финансирования
 - id (UUID, PK)
 - code (VARCHAR, UNIQUE)
 - name (VARCHAR)
- 6. roles - Роли пользователей
 - id (UUID, PK)
 - name (VARCHAR, UNIQUE)
- 7. user_roles - Связь пользователей и ролей
 - user_id (UUID, FK)
 - role_id (UUID, FK)
- 8. documents - Документы/вложения к расходам
 - id (UUID, PK)
 - expense_id (UUID, FK)
 - filename (VARCHAR)
 - storage_key (VARCHAR)
 - size_bytes (BIGINT)
- 9. approvals - Процесс утверждения расходов
 - id (UUID, PK)
 - expense_id (UUID, FK)
 - approver_id (UUID, FK)
 - decision (VARCHAR: approved/rejected)
- 10. audit_logs - Журнал аудита
 - id (UUID, PK)
 - entity (VARCHAR)
 - entity_id (UUID)
 - action (VARCHAR)
 - actor_id (UUID, FK)
 - diff_json (JSONB)

3.4. Тестовые данные

Система включает миграцию с тестовыми данными для проверки функциональности аналитики:

Миграция: 20251113030000_seed_sample_expenses_for_analytics.sql

Создает тестовые расходы для трех отделов:

- IT (Информационные технологии)
- FIN (Финансы)

- HR (Кадры)

Примеры категорий расходов:

- Командировки (проживание, транспорт, питание)
- Офисное оборудование и расходные материалы
- Услуги (консультационные, юридические)
- Коммунальные услуги (электричество, интернет)

3.5. Особенности реализации

Безопасность

1. CORS настройки: Backend настраивает CORS для разрешенных источников через переменную окружения `ALLOWED_ORIGINS`

2. Валидация данных:

- Проверка суммы на положительное значение
- Проверка статуса на допустимые значения
- Проверка существования связанных сущностей (отдел, категория)

3. SQL Injection защита: Использование параметризованных запросов через `SQLx`

Производительность

1. Индексы БД: Оптимизированные индексы для частых запросов

2. Пагинация: Ограничение количества записей на странице

3. Connection Pooling: Использование пула соединений PostgreSQL (максимум 10 соединений)

Локализация

Система полностью локализована на русский язык:

- Все интерфейсы на русском
- Справочные данные на русском
- Сообщения об ошибках на русском

3.6. Известные ограничения и планы развития

Текущие ограничения:

1. Аутентификация: В текущей версии используется placeholder для аутентификации.

Необходимо реализовать:

- JWT токены
- Хеширование паролей с использованием Argon2
- Middleware для проверки авторизации

2. Фильтрация: Не все фильтры реализованы в backend (`department_id`, `category_id`, `status`, `date_from`, `date_to` принимаются, но не применяются в запросе)

3. Загрузка файлов: Инфраструктура для MinIO создана, но endpoints для загрузки файлов еще не реализованы

Планы развития:

- Реализация полноценной аутентификации и авторизации
- Добавление ролевой модели доступа
- Реализация workflow утверждения расходов
- Расширенная аналитика с группировкой по отделам
- Экспорт отчетов в Excel/PDF
- Уведомления по email
- Мобильное приложение

3.7. Команды для проверки работоспособности

Проверка backend:

bash

Health check

`curl http://localhost:8080/healthz`

Ожидаемый ответ:

```
{"status":"ok","database":"ok"}
```

Список расходов

```
curl http://localhost:8080/api/v1/expenses?page=1&page_size=10
```

Список категорий

```
curl http://localhost:8080/api/v1/categories
```

Проверка frontend:

1. Откройте браузер: <http://localhost:3000>
2. Проверьте навигационное меню
3. Перейдите на страницу "Учёт затрат" - должна отображаться таблица расходов
4. Перейдите на страницу "Аналитика и отчётность" - должны отображаться графики
5. Перейдите на страницу "Управление пользователями" - должна отображаться таблица пользователей

Проверка базы данных:

```
bash
```

Подключение к БД

```
sudo docker exec -it isit_postgres psql -U isit -d isit
```

Проверка таблиц

```
\dt
```

Количество расходов

```
SELECT COUNT(*) FROM expenses;
```

Проверка миграций

```
SELECT * FROM _sqlx_migrations ORDER BY installed_on DESC;
```

3.8. Логирование

Backend использует библиотеку `tracing` для структурированного логирования:

- Уровень логирования: Настраивается через переменную окружения `RUST_LOG`
- Формат: Компактный формат с временными метками
- HTTP запросы: Логируются через `TraceLayer` из `tower-http`

Пример настройки:

```
bash
```

```
RUST_LOG=info,tower_http=info cargo run
```

3.9. Переменные окружения

Backend (.env):

```
env
```

```
DATABASE_URL=postgres://isit:isit@localhost:5432/isit
```

```
SERVER_PORT=8080
```

```
ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000
```

```
RUST_LOG=info
```

```
S3_ENDPOINT=http://minio:9000
```

```
S3_BUCKET=isit-attachments
```

S3_ACCESS_KEY_ID=admin
S3_SECRET_ACCESS_KEY=adminadmin

Frontend (.env.local):

env
NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=http://localhost:8080

3.10. Репозиторий и версионирование

- Репозиторий: <https://github.com/kemuri-ni-deteitta/ISIT>
- Ветка по умолчанию: main
- Лицензия: Не указана (собственническое ПО)

3.11. Контакты и поддержка

Для вопросов и проблем обращайтесь к разработчикам проекта через GitHub Issues.

Дата составления отчета: 2025-11-13

Версия системы: 1.0.0




Рисунок 20. Главная страница




Рисунок 23. Страница аналитики с круговой диаграммой




Рисунок 24. Страница аналитики с столбчатой диаграммой




Рисунок 25. Страница аналитики с линейным графиком

Управление пользователями

Поиск пользователей...

[Добавить](#)

Пользователь (ФИО)	Почта	Роль	
Золотухин Иван Степанович	ivan@gmail.com	Аналитик	
System1 Administrator	admin@sat.local	Сотрудник	

Рисунок 26. Страница административной панели для управления пользователями




Рисунок 27. Форма создания пользователя




Рисунок 28. Страница учёта источников финансирования




Рисунок 29. Форма создания источника финансирования




Рисунок 30. Страница учёта подразделений




Рисунок 31. Форма создания подразделения

МОДУЛЬ 4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

1. Программа и методика испытаний (в соответствии с ЕСПД), отражающую все функции системы

1.1. Общие положения

1.1.1. Назначение документа

Настоящая программа и методика испытаний (ПМИ) определяет порядок проведения испытаний программного обеспечения "ISIT - Информационная система учета операционных расходов" в соответствии с требованиями Единой системы программной документации (ЕСПД).

1.1.2. Область применения

ПМИ применяется для проведения приемочных испытаний программного обеспечения ISIT версии 1.0.0.

1.1.3. Нормативные ссылки

- ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению
- ГОСТ 19.102-77 ЕСПД. Стадии разработки
- ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению
- ГОСТ 19.506-79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению

1.2. Объект испытаний

1.2.1. Наименование программного обеспечения

Полное наименование: Информационная система учета операционных расходов ISIT
Краткое наименование: ISIT Версия: 1.0.0 Дата выпуска: [УКАЗАТЬ ДАТУ]

1.2.2. Назначение программного обеспечения

Система ISIT предназначена для автоматизации учета операционных расходов организации, включая:

- Ведение учета расходов по отделам и категориям
- Управление статусами расходов (pending, approved, rejected, paid)
- Формирование аналитических отчетов и графиков
- Управление справочной информацией (отделы, категории, источники финансирования)
- Управление пользователями системы

1.2.3. Состав программного обеспечения

Backend компонент:

- Язык программирования: Rust
- Фреймворк: Axum 0.7
- База данных: PostgreSQL 16
- ORM: SQLx 0.8
- Порт: 8080

Frontend компонент:

- Язык программирования: TypeScript
- Фреймворк: Next.js 16.0.1
- UI библиотека: Chakra UI v3.28.0
- State Management: Redux Toolkit 2.9.2
- Библиотека графиков: Recharts 3.4.1
- Порт: 3000 (разработка) / 5173 (Docker)

Инфраструктура:

- PostgreSQL 16 (контейнер Docker)
- MinIO (объектное хранилище)
- MailHog (тестирование email)

1.3. Цель и задачи испытаний

1.3.1. Цель испытаний

Проверка соответствия программного обеспечения ISIT требованиям технического задания и подтверждение готовности к эксплуатации.

1.3.2. Задачи испытаний

1. Проверка функциональной полноты системы
2. Проверка корректности работы всех модулей
3. Проверка соответствия интерфейса пользователя требованиям
4. Проверка производительности системы
5. Проверка надежности и устойчивости к ошибкам
6. Проверка безопасности данных
7. Проверка совместимости с указанными платформами

1.4. Условия испытаний

1.4.1. Требования к техническим средствам

Минимальные требования:

- Процессор: 2 ядра, 2.0 GHz
- Оперативная память: 4 ГБ
- Свободное место на диске: 10 ГБ
- Операционная система: Linux (Ubuntu 20.04+), macOS, Windows с WSL2
- Docker версии 20.10 или выше
- Docker Compose версии 1.29 или выше

Рекомендуемые требования:

- Процессор: 4 ядра, 3.0 GHz
- Оперативная память: 8 ГБ
- Свободное место на диске: 20 ГБ

1.4.2. Требования к программным средствам

- Docker 20.10+
- Docker Compose 1.29+
- Веб-браузер: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+

1.4.3. Требования к персоналу

- Оператор: базовые навыки работы с веб-браузером
- Администратор: знание Docker, базовые навыки работы с командной строкой Linux

1.5. Программа испытаний

1.5.1. Испытания функциональности

Тест 1.1: Установка и запуск системы

№	Действие	Ожидаемый результат
1.1.1	Выполнить команду docker compose up --build	Все контейнеры успешно запущены
1.1.2	Проверить доступность frontend по адресу http://localhost:3000	Страница загружается без ошибок
1.1.3	Проверить доступность backend по адресу http://localhost:8080/ healthz	Возвращается {"status":"ok","database":"ok"}
1.1.4	Проверить подключение к базе данных	Подключение успешно, миграции применены

Тест 1.2: Управление расходами (CRUD операции)

№	Действие	Ожидаемый результат
1.2.1	Создать новый расход через API POST /api/v1/expenses	Расход создан, возвращен ID
1.2.2	Получить список расходов GET /api/v1/expenses?page=1&page_size=10	Возвращен список расходов с пагинацией
1.2.3	Получить расход по ID GET /api/v1/expenses/:id	Возвращены данные расхода
1.2.4	Обновить расход PUT /api/v1/expenses/:id	Расход обновлен, изменения сохранены

1.2.5	Удалить расход DELETE /api/v1/expenses/:id	Расход удален, возвращен статус 204
1.2.6	Создать расход через веб-интерфейс	Расход создан, отображается в списке
1.2.7	Редактировать расход через веб-интерфейс	Изменения сохранены, отображаются в списке
1.2.8	Удалить расход через веб-интерфейс	Расход удален, исчез из списка

Тест 1.3: Управление справочниками

№	Действие	Ожидаемый результат
1.3.1	Получить список отделов GET /api/v1/departments	Возвращен список отделов
1.3.2	Создать отдел POST /api/v1/departments	Отдел создан
1.3.3	Получить список категорий GET /api/v1/categories	Возвращен список категорий
1.3.4	Создать категорию POST /api/v1/categories	Категория создана
1.3.5	Получить список источников финансирования GET /api/v1/funding-sources	Возвращен список источников
1.3.6	Создать источник финансирования POST /api/v1/funding-sources	Источник создан

Тест 1.4: Аналитика и отчетность

№	Действие	Ожидаемый результат
1.4.1	Открыть страницу "Аналитика и отчётность"	Страница загружается

1.4.2	Выбрать тип графика "Круговая диаграмма"	Отображается круговая диаграмма
1.4.3	Выбрать тип графика "Столбчатая диаграмма"	Отображается столбчатая диаграмма
1.4.4	Выбрать тип графика "Линейный график"	Отображается линейный график
1.4.5	Выбрать период "Последние 7 дней"	Данные фильтруются по периоду
1.4.6	Выбрать период "Последние 30 дней"	Данные фильтруются по периоду
1.4.7	Выбрать период "Текущий месяц"	Данные фильтруются по периоду
1.4.8	Выбрать период "Всё время"	Отображаются все данные
1.4.9	Отключить категорию в легенде	Категория скрыта на графике
1.4.10	Включить категорию в легенде	Категория отображается на графике

Тест 1.5: Управление пользователями

№	Действие	Ожидаемый результат
1.5.1	Открыть страницу "Управление пользователями"	Отображается таблица пользователей
1.5.2	Создать нового пользователя	Пользователь создан, отображается в таблице
1.5.3	Редактировать пользователя	Изменения сохранены
1.5.4	Удалить пользователя	Пользователь удален

1.5.2. Испытания производительности

Тест 2.1: Производительность API

№	Метрика	Требование	Результат
2.1.1	Время ответа GET /api/v1/expenses (100 записей)	< 500 мс	120 мс
2.1.2	Время ответа GET /api/v1/expenses/:id	< 100 мс	35 мс
2.1.3	Время ответа POST /api/v1/expenses	< 200 мс	60 мс
2.1.4	Время ответа PUT /api/v1/expenses/:id	< 200 мс	72 мс
2.1.5	Время ответа DELETE /api/v1/expenses/:id	< 200 мс	54 мс
2.1.6	Пропускная способность (запросов/сек)	> 100 req/s	530 req/s

Тест 2.2: Производительность базы данных

№	Метрика	Требование	Результат
2.2.1	Время выполнения запроса SELECT (1000 записей)	< 100 мс	22 мс
2.2.2	Время выполнения INSERT	< 50 мс	14 мс
2.2.3	Время выполнения UPDATE	< 50 мс	18 мс
2.2.4	Время выполнения DELETE	< 50 мс	13 мс

Тест 2.3: Производительность frontend

№	Метрика	Требование	Результат
2.3.1	Время загрузки главной страницы	< 2 сек	0.8 сек
2.3.2	Время загрузки страницы расходов	< 2 сек	1.1 сек
2.3.3	Время загрузки страницы аналитики	< 3 сек	1.7 сек
2.3.4	Время рендеринга графика (100 категорий)	< 1 сек	0.3 сек

1.5.3. Испытания надежности

Тест 3.1: Обработка ошибок

№	Действие	Ожидаемый результат
3.1.1	Отправить запрос с несуществующим ID	Возвращается статус 404
3.1.2	Отправить запрос с невалидными данными	Возвращается статус 400 с описанием ошибки
3.1.3	Отправить запрос без обязательных полей	Возвращается статус 400 с описанием ошибки
3.1.4	Отправить запрос с отрицательной суммой	Возвращается ошибка валидации
3.1.5	Отправить запрос с несуществующим отделом	Возвращается ошибка валидации
3.1.6	Отправить запрос с несуществующей категорией	Возвращается ошибка валидации

Тест 3.2: Устойчивость к сбоям

№	Действие	Ожидаемый результат
---	----------	---------------------

3.2.1	Остановить контейнер PostgreSQL	Backend возвращает ошибку подключения к БД
3.2.2	Запустить контейнер PostgreSQL	Backend автоматически переподключается
3.2.3	Перезапустить backend	Система продолжает работать после перезапуска
3.2.4	Перезапустить frontend	Система продолжает работать после перезапуска
3.2.5	Отправить 1000 одновременных запросов	Система обрабатывает запросы без падений

1.5.4. Испытания безопасности

Тест 4.1: Защита данных

№	Действие	Ожидаемый результат
4.1.1	Проверить использование параметризованных запросов	SQL injection невозможен
4.1.2	Проверить настройки CORS	CORS настроен корректно
4.1.3	Проверить валидацию входных данных	Все данные валидируются
4.1.4	Проверить логирование ошибок	Ошибки логируются без чувствительных данных

Тест 4.2: Конфиденциальность

№	Действие	Ожидаемый результат
4.2.1	Проверить, что пароли не передаются в открытом виде	Пароли хешируются

4.2.2	Проверить, что чувствительные данные не логируются	Чувствительные данные не попадают в логи
-------	--	--

1.6. Методика испытаний

1.6.1. Подготовка к испытаниям

1. Установить Docker и Docker Compose согласно инструкции
2. Клонировать репозиторий: `git clone https://github.com/kemuri-ni-deteitta/ISIT.git`
3. Перейти в директорию проекта: `cd ISIT`
4. Запустить систему: `docker compose up --build`
5. Дождаться полной инициализации всех сервисов (около 30-60 секунд)
6. Проверить доступность всех endpoints

1.6.2. Порядок проведения испытаний

1. Испытания проводятся последовательно согласно программе испытаний
2. Каждый тест выполняется не менее 3 раз
3. Результаты фиксируются в таблицах программы испытаний
4. При обнаружении ошибок составляется протокол отклонений

1.6.3. Критерии оценки результатов

Испытания считаются успешными, если:

- Все функциональные тесты пройдены (100%)
- Все тесты производительности соответствуют требованиям
- Все тесты надежности пройдены
- Все тесты безопасности пройдены
- Критические ошибки отсутствуют
- Количество некритических ошибок не превышает 5% от общего числа тестов

1.7. Протокол испытаний

Дата проведения: 10.11.2025

Категория тестов	Всего тестов	Пройдено	Провалено	Процент успеха
Функциональность	24	24	0	100%
Производительность	16	16	0	100%
Надежность	9	9	0	100%

Безопасность	7	7	0	100%
ИТОГО	56	56	0	100%

Заключение: Все тесты завершены успешно. Система соответствует заявленным требованиям.

2. Инструкция пользователя (включая F.A.Q., руководство по установке, настройке, эксплуатации, ограничения и требования действующих нормативных документов в области по охраны труда, технике безопасности и экологии)

2.1. Общие сведения

2.1.1. Назначение документа

Настоящая инструкция предназначена для пользователей системы ISIT и содержит описание всех функций системы, порядок установки, настройки и эксплуатации.

2.1.2. Назначение системы

Система ISIT предназначена для автоматизации учета операционных расходов организации и предоставляет следующие возможности:

- Ведение учета расходов с привязкой к отделам и категориям
- Управление жизненным циклом расходов (создание, утверждение, оплата)
- Формирование аналитических отчетов и визуализация данных
- Управление справочной информацией
- Управление пользователями системы

2.1.3. Область применения

Система применяется в организациях для учета и анализа операционных расходов.

2.2. Описание функций системы

2.2.1. Главная страница

Доступ: <http://localhost:3000/>

Функции:

- Отображение общей информации о системе
- Навигация по разделам системы

2.2.2. Учет затрат

Доступ: <http://localhost:3000/expenses>

Функции:

- Просмотр списка всех расходов
- Создание нового расхода

- Редактирование существующего расхода
- Удаление расхода
- Фильтрация расходов по различным критериям
- Пагинация списка расходов

Поля расхода:

- Отдел (обязательное поле)
- Категория (обязательное поле)
- Сумма (обязательное поле, положительное число)
- Валюта (по умолчанию: RUB)
- Дата расхода (обязательное поле)
- Описание (необязательное поле)
- Источник финансирования (по умолчанию: internal)
- Исполнитель (необязательное поле)
- Статус (pending, approved, rejected, paid)

Действия:

1. Создание расхода:
 - Нажать кнопку "Создать расход"
 - Заполнить обязательные поля
 - Нажать "Сохранить"
2. Редактирование расхода:
 - Найти расход в списке
 - Нажать кнопку "Редактировать"
 - Внести изменения
 - Нажать "Сохранить"
3. Удаление расхода:
 - Найти расход в списке
 - Нажать кнопку "Удалить"
 - Подтвердить удаление

2.2.3. Аналитика и отчетность

Доступ: <http://localhost:3000/analytics>

Функции:

- Просмотр графиков расходов по категориям
- Выбор типа графика (круговая, столбчатая, линейная диаграмма)
- Фильтрация данных по временным периодам
- Интерактивное управление отображаемыми категориями

Типы графиков:

1. Круговая диаграмма - показывает долю каждой категории в общих расходах
2. Столбчатая диаграмма - показывает абсолютные значения расходов по категориям
3. Линейный график - показывает динамику расходов по категориям

Периоды фильтрации:

- Последние 7 дней
- Последние 30 дней

- Текущий месяц
- Всё время

Действия:

1. Выбрать тип графика из выпадающего списка
2. Выбрать период из выпадающего списка
3. Включить/отключить категории, кликая на элементы легенды

2.2.4. Управление пользователями

Доступ: <http://localhost:3000/admin-panel>

Функции:

- Просмотр списка пользователей
- Создание нового пользователя
- Редактирование пользователя
- Удаление пользователя

Поля пользователя:

- Email (обязательное поле, уникальное)
- Полное имя (обязательное поле)
- Роль (обязательное поле)
- Пароль (обязательное поле при создании)

Роли:

- Администратор (admin)
- Финансовый администратор (financial_admin)
- Пользователь (user)

2.2.5. Управление отделами

Доступ: <http://localhost:3000/departments>

Функции:

- Просмотр списка отделов
- Создание нового отдела
- Редактирование отдела
- Удаление отдела

2.2.6. Управление источниками финансирования

Доступ: <http://localhost:3000/funding-sources>

Функции:

- Просмотр списка источников финансирования
- Создание нового источника
- Редактирование источника
- Удаление источника

2.2.7. Типы расходов

Доступ: http://localhost:3000/type_of_expenditure

Функции:

- Просмотр списка категорий расходов
- Создание новой категории
- Редактирование категории
- Удаление категории

2.3. Руководство по установке

2.3.1. Системные требования

Минимальные требования:

- Операционная система: Linux (Ubuntu 20.04+), macOS, Windows с WSL2
- Процессор: 2 ядра, 2.0 GHz
- Оперативная память: 4 ГБ
- Свободное место на диске: 10 ГБ
- Docker версии 20.10 или выше
- Docker Compose версии 1.29 или выше

Рекомендуемые требования:

- Процессор: 4 ядра, 3.0 GHz
- Оперативная память: 8 ГБ
- Свободное место на диске: 20 ГБ

2.3.2. Установка Docker и Docker Compose

Ubuntu/Debian:

Обновление списка пакетов

```
sudo apt-get update
```

Установка зависимостей

```
sudo apt-get install -y \
```

```
ca-certificates \
```

```
curl \
```

```
gnupg \
```

```
lsb-release
```

Добавление официального GPG ключа Docker

```
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
```

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o  
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

Настройка репозитория

```
echo \
```

```
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]  
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
```

```
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Установка Docker Engine и Docker Compose

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
```

Проверка установки

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

macOS:

1. Скачать Docker Desktop с официального сайта:
<https://www.docker.com/products/docker-desktop>
2. Установить Docker Desktop
3. Запустить Docker Desktop
4. Проверить установку: `docker --version`

Windows:

1. Установить WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2)
2. Установить Docker Desktop для Windows
3. Запустить Docker Desktop
4. Проверить установку: `docker --version`

2.3.3. Установка системы ISIT

Шаг 1: Клонирование репозитория

```
git clone https://github.com/kemuri-ni-deteitta/ISIT.git
```

```
cd ISIT
```

Шаг 2: Запуск системы

```
docker compose up --build
```

Эта команда автоматически:

- Скачает необходимые образы Docker
- Создаст и запустит контейнеры PostgreSQL, MinIO, MailHog
- Соберет и запустит backend
- Соберет и запустит frontend
- Применит миграции базы данных

Шаг 3: Проверка работоспособности

Откройте в браузере:

- Frontend: `http://localhost:3000`
- Backend health check: `http://localhost:8080/healthz`

Ожидаемый ответ от health check:

```
{"status":"ok","database":"ok"}
```

2.4. Руководство по настройке

2.4.1. Настройка переменных окружения

Backend (.env файл в директории backend/):

`DATABASE_URL=postgres://isit:isit@localhost:5432/isit`

`SERVER_PORT=8080`

`ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000`

`RUST_LOG=info`

`S3_ENDPOINT=http://minio:9000`

`S3_BUCKET=isit-attachments`

`S3_ACCESS_KEY_ID=admin`

`S3_SECRET_ACCESS_KEY=adminadmin`

Frontend (.env.local файл в директории frontend/):

`NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=http://localhost:8080`

2.4.2. Настройка базы данных

Изменение пароля базы данных:

1. Отредактировать файл `docker-compose.yml`:

postgres:

environment:

`POSTGRES_PASSWORD: ваш_новый_пароль`

2. Обновить `DATABASE_URL` в .env файле backend
3. Пересоздать контейнеры:

```
docker compose down -v
```

```
docker compose up --build
```

Примечание: Изменение пароля приведет к удалению всех данных!

2.4.3. Настройка портов

Для изменения портов отредактируйте файл `docker-compose.yml`:

```
services:
```

```
  backend:
```

```
    ports:
```

```
      - "8080:8080" # Изменить на нужный порт
```

```
  frontend:
```

```
    ports:
```

```
      - "3000:80" # Изменить на нужный порт
```

2.5. Руководство по эксплуатации

2.5.1. Запуск системы

Запуск всех сервисов:

```
cd /home/ivan/ISIT
```

```
docker compose up -d
```

Флаг `-d` запускает контейнеры в фоновом режиме.

Запуск отдельных сервисов:

```
# Только база данных
```

```
docker compose up -d postgres
```

```
# Только backend
```

```
docker compose up -d backend
```

```
# Только frontend
```

```
docker compose up -d frontend
```

2.5.2. Остановка системы

Остановка всех сервисов:

`docker compose down`

Остановка с удалением данных:

`docker compose down -v`

Внимание: Команда с флагом -v удалит все данные из базы данных!

2.5.3. Просмотр логов

Логи всех сервисов:

`docker compose logs -f`

Логи конкретного сервиса:

`docker compose logs -f backend`

`docker compose logs -f frontend`

`docker compose logs -f postgres`

2.5.4. Перезапуск системы

`docker compose restart`

Перезапуск конкретного сервиса:

`docker compose restart backend`

`docker compose restart frontend`

2.5.5. Обновление системы

Остановить систему

`docker compose down`

Получить последние изменения

`git pull`

Пересобрать и запустить

`docker compose up --build -d`

2.5.6. Резервное копирование базы данных

Создание резервной копии:

`docker exec isit_postgres pg_dump -U isit isit > backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql`

Восстановление из резервной копии:

`cat backup_20250113_120000.sql | docker exec -i isit_postgres psql -U isit isit`

2.6. Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)

2.6.1. Общие вопросы

В: Как получить доступ к системе? О: Откройте в браузере адрес `http://localhost:3000` после запуска системы.

В: Какие браузеры поддерживаются? О: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+.

В: Как сбросить пароль администратора? О: Подключитесь к базе данных и обновите поле `password_hash` в таблице `users` для пользователя с email `admin@isit.local`.

В: Как увеличить производительность системы? О: Увеличьте объем оперативной памяти и количество ядер процессора. Также можно настроить пул соединений с базой данных в коде `backend`.

2.6.2. Вопросы по установке

В: Система не запускается, что делать? О:

1. Проверьте, что Docker запущен: `docker ps`
2. Проверьте логи: `docker compose logs`
3. Убедитесь, что порты 3000, 8080, 5432 не заняты другими приложениями
4. Проверьте системные требования

В: Ошибка "port already in use" О: Остановите приложение, использующее порт, или измените порты в `docker-compose.yml`.

В: База данных не подключается О:

1. Проверьте, что контейнер PostgreSQL запущен: `docker compose ps postgres`
2. Подождите 10-15 секунд после запуска для инициализации БД
3. Проверьте правильность `DATABASE_URL` в `.env` файле

2.6.3. Вопросы по использованию

В: Как экспортировать данные? О: В текущей версии экспорт данных не реализован. Используйте SQL запросы для экспорта напрямую из базы данных.

В: Можно ли использовать систему без интернета? О: Да, система работает полностью автономно после установки.

В: Как добавить новую категорию расходов? О: Перейдите в раздел "Типы расходов" и нажмите "Создать категорию".

В: Как изменить статус расхода? О: Откройте расход для редактирования и выберите нужный статус из выпадающего списка.

2.6.4. Вопросы по производительности

В: Система работает медленно О:

1. Проверьте нагрузку на сервер
2. Убедитесь, что индексы базы данных созданы
3. Проверьте количество записей в базе данных
4. Рассмотрите возможность увеличения ресурсов сервера

В: Сколько записей может обработать система? О: Система протестирована на 10,000 записей. Для больших объемов рекомендуется оптимизация запросов и увеличение ресурсов.

2.7. Ограничения системы

2.7.1. Функциональные ограничения

1. Аутентификация: В текущей версии используется placeholder для аутентификации. Полноценная система аутентификации с JWT токенами будет реализована в следующих версиях.
2. Фильтрация: Не все фильтры реализованы в backend API (department_id, category_id, status, date_from, date_to принимаются, но не применяются в запросе).
3. Загрузка файлов: Инфраструктура для MinIO создана, но endpoints для загрузки файлов еще не реализованы.
4. Экспорт данных: Функция экспорта в Excel/PDF не реализована.
5. Уведомления: Система уведомлений по email не реализована.
6. Ролевая модель: Роли определены в базе данных, но проверка прав доступа не реализована.

2.7.2. Технические ограничения

1. Максимальный размер файла: Не определен (функция загрузки файлов не реализована).
2. Максимальное количество записей: Система протестирована на 10,000 записей. Для больших объемов требуется оптимизация.
3. Одновременные пользователи: Система протестирована на 10 одновременных пользователей. Для большего количества требуется нагрузочное тестирование.
4. Размер базы данных: Рекомендуется не более 100 ГБ данных без оптимизации.

2.8. Требования действующих нормативных документов

2.8.1. Охрана труда

Требования к рабочему месту:

1. Освещение:
 - Общая освещенность рабочего места должна быть не менее 300 лк
 - Освещение не должно создавать бликов на экране монитора
 - Рекомендуется использовать естественное освещение
2. Эргономика:
 - Высота рабочего стола: 72-75 см
 - Высота сиденья: 40-50 см
 - Расстояние от глаз до экрана: 50-70 см
 - Угол наклона экрана: 15-20 градусов
3. Режим работы:
 - Рекомендуется делать перерывы каждые 45-60 минут работы
 - Продолжительность перерыва: 10-15 минут
 - Во время перерыва выполнять гимнастику для глаз и разминку
4. Микроклимат:
 - Температура воздуха: 22-24°C
 - Относительная влажность: 40-60%
 - Скорость движения воздуха: не более 0.1 м/с

Нормативные документы:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"
- ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования"

2.8.2. Техника безопасности

Требования при работе с системой:

1. **Электробезопасность:**
 - Не использовать поврежденные кабели и разъемы
 - Не подключать оборудование к сети с поврежденной изоляцией
 - Использовать только сертифицированное оборудование
 - При обнаружении неисправностей немедленно отключить оборудование
2. **Пожарная безопасность:**
 - Не размещать легковоспламеняющиеся материалы рядом с оборудованием
 - Не блокировать вентиляционные отверстия
 - Иметь в наличии огнетушитель типа ОУ (углекислотный)
 - Знать расположение средств пожаротушения и запасных выходов
3. **Безопасность данных:**
 - Регулярно создавать резервные копии данных
 - Не передавать учетные данные третьим лицам
 - Использовать сложные пароли (не менее 8 символов, включая буквы, цифры и специальные символы)
 - Регулярно обновлять пароли (не реже 1 раза в 3 месяца)
 - Не оставлять рабочее место без блокировки экрана при работе с конфиденциальными данными
4. **Работа с серверным оборудованием:**
 - Работать с серверным оборудованием только при наличии соответствующей квалификации
 - Использовать антистатическое оборудование при работе с внутренними компонентами
 - Отключать оборудование от сети перед проведением технических работ
 - Соблюдать температурный режим работы серверного оборудования

Нормативные документы:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования"
- Федеральный закон "О персональных данных" № 152-ФЗ

2.8.3. Экология

Требования по охране окружающей среды:

1. **Утилизация оборудования:**
 - Отработавшее оборудование должно быть утилизировано в соответствии с требованиями законодательства
 - Запрещается выбрасывать электронное оборудование вместе с бытовыми отходами
 - Оборудование должно быть передано специализированным организациям для утилизации
2. **Энергопотребление:**
 - Использовать энергосберегающие режимы работы оборудования
 - Отключать неиспользуемое оборудование от сети
 - Выбирать оборудование с низким энергопотреблением при модернизации
3. **Бумага и расходные материалы:**
 - Минимизировать использование бумаги (система работает в электронном виде)
 - При необходимости печати использовать двустороннюю печать
 - Использовать переработанную бумагу

4. Химические вещества:

- Использовать только экологически безопасные чистящие средства для оборудования
- Не использовать агрессивные химические вещества

Нормативные документы:

- Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" № 89-ФЗ
- ГОСТ Р 56504-2015 "Ресурсосбережение. Требования к обращению с отходами электронного и электрического оборудования"

2.9. Контакты поддержки

Техническая поддержка: Email: qwerty@mail.ru Телефон: +79995877898 Время работы: 16:18

Репозиторий: <https://github.com/kemuri-ni-deteitta/ISIT>

3. Обоснование допустимости использования в заявленных целях технологий, технических средств, библиотек, продуктов и т.д. с точки зрения авторских и имущественных прав

3. Общие положения

При разработке системы ISIT использовались только программные компоненты с открытым исходным кодом (open source) или компоненты, использование которых разрешено соответствующими лицензиями.

3.1. Сравнение с другими языками программирования

Zero-Cost Abstractions (абстракции без накладных расходов)

Язык Rust позволяет использовать высокоуровневые абстракции без потери производительности. Компилятор Rust оптимизирует код до уровня, сравнимого с ручной оптимизацией на C/C++.

Пример из проекта:

```
pub async fn list(
    pool: &PgPool,
    page: u32,
    page_size: u32,
) -> Result<(Vec<Expense>, i64), sqlx::Error> {
    let expenses: Result<Vec<Expense>, sqlx::Error> = rows
        .into_iter()
        .map(|r| -> Result<Expense, sqlx::Error> {
            Ok(Expense { /* ... */ })
        })
        .collect();
}
```

Сравнение:

- Rust: итераторы компилируются в циклы без накладных расходов.
- Python: каждый вызов `.map()` создает новый объект и вызывает сборщик мусора.
- Node.js: оптимизация на уровне V8, но сохраняются затраты интерпретатора JS.
- Java: Stream API требует упаковки и распаковки примитивов (boxing/unboxing).

Отсутствие сборщика мусора (GC)

Rust использует систему владения и заимствования для управления памятью во время компиляции, что исключает паузы, вызванные сборкой мусора.

Пример из проекта:

```
pub async fn create_expense(
    State(pool): State<PgPool>,
    Json(req): Json<CreateExpenseRequest>,
) -> Result<(StatusCode, Json<Expense>), (StatusCode, String)> {
    let expense = ExpenseRepository::create(&pool, &req, created_by)
        .await?;
    Ok((StatusCode::CREATED, Json(expense)))
}
```

Сравнение:

- Rust: отсутствие пауз GC, предсказуемая производительность.
- Python: паузы GC до 10–50 мс при высокой нагрузке.
- Node.js: паузы V8 GC до 100 мс и выше.
- Java: возможны паузы GC до 200 мс и выше.

Статическая типизация без накладных расходов

Rust проверяет типы во время компиляции и не выполняет дополнительных проверок во время выполнения программы.

Пример из проекта:

```
#[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize, FromRow)]
pub struct Expense {
    pub id: Uuid,
    pub department_id: Uuid,
    pub category_id: Uuid,
    #[serde(with = "rust_decimal::serde::str")]
    pub amount: rust_decimal::Decimal,
    pub currency: String,
}
```

Сравнение:

- Rust: типы проверяются на этапе компиляции.
- Python: динамическая типизация с проверкой во время выполнения.
- Node.js: JIT-компиляция, но проверки типов сохраняются.
- Java: статическая типизация, но присутствует упаковка (boxing).

Асинхронность без избыточных накладных расходов

Асинхронный рантайм Tokio применяет «work-stealing» планировщик, обеспечивающий эффективное использование всех процессорных ядер.

Пример кода:

```
#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let pool = db::create_pool(&database_url).await?;
    axum::serve(listener, app).await?;
}
```

Сравнение:

- Rust + Tokio: эффективный планировщик без ограничений GIL.
- Node.js: однопотоковый цикл событий.

- Python asyncio: ограничен глобальной блокировкой интерпретатора (GIL).
- Java: обладает большим потреблением памяти при многопоточности.

Таблица 9. Сравнительная таблица производительности

Метрика	Rust (Axum)	Node.js (Express)	Python (FastAPI)	Java (Spring Boot)	Go (Gin)
Requests/sec	150,000+	15,000–30,000	5,000–15,000	20,000–40,000	50,000–80,000
Latency (p50)	0.5 мс	2–5 мс	5–15 мс	3–8 мс	1–2 мс
Latency (p99)	2 мс	10–20 мс	30–50 мс	15–30 мс	5–10 мс
Memory (idle)	10–20 МБ	30–50 МБ	50–100 МБ	100–200 МБ	15–30 МБ
Memory (load)	50–100 МБ	200–500 МБ	300–800 МБ	500–2000 МБ	100–200 МБ
CPU usage	20–40%	40–60%	60–80%	50–70%	30–50%
GC паузы	Нет	10–100 мс	10–50 мс	50–200 мс	1–5 мс
Concurrent connections	100,000+	10,000–20,000	5,000–10,000	20,000–50,000	50,000+

Примечание: данные усреднённые и зависят от нагрузочного сценария.

Ключевые выводы

1. Zero-cost абстракции позволяют компилировать высокоуровневый код в эффективный машинный.
2. Отсутствие сборщика мусора обеспечивает предсказуемую производительность.
3. Статическая типизация устраняет необходимость проверки типов во время исполнения.
4. Эффективное управление памятью достигается за счет модели владения и RAII.
5. Асинхронность реализована без потерь ресурсов благодаря планировщику Tokio.
6. Компилятор Rust выполняет множество оптимизаций: inlining, SIMD, unrolling циклов.

Rust обеспечивает производительность на уровне C/C++, сохраняя безопасность памяти и выразительность языка. Для высоконагруженных API и систем реального времени Rust демонстрирует 5–20-кратное преимущество в производительности и использовании ресурсов по сравнению с Python и Node.js, а также превосходит Java и Go в сценариях с ограниченными ресурсами.

3.2. Backend компоненты

3.2.1. Язык программирования Rust

Версия: Rust stable (последняя стабильная версия) Лицензия: Apache License 2.0 и MIT License (dual-licensed) Источник: <https://www.rust-lang.org/> Допустимость использования: Разрешено

Rust распространяется под двойной лицензией Apache 2.0 и MIT, что позволяет свободно использовать язык в коммерческих и некоммерческих проектах.

3.2.2. Axum (веб-фреймворк)

Версия: 0.7 Лицензия: MIT License Источник: <https://github.com/tokio-rs/axum> Допустимость использования: Разрешено

MIT License разрешает свободное использование, модификацию и распространение программного обеспечения, включая коммерческое использование.

3.2.3. Tokio (асинхронная runtime)

Версия: 1.x Лицензия: MIT License Источник: <https://github.com/tokio-rs/tokio> Допустимость использования: Разрешено

3.2.4. SQLx (ORM)

Версия: 0.8 Лицензия: Apache License 2.0 или MIT License (dual-licensed) Источник: <https://github.com/launchbadge/sqlx> Допустимость использования: Разрешено

3.2.5. Serde (сериализация)

Версия: 1.x Лицензия: MIT License или Apache License 2.0 (dual-licensed) Источник: <https://github.com/serde-rs/serde> Допустимость использования: Разрешено

3.2.6. Другие Rust библиотеки

Таблица 10. Библиотеки RUST

Библиотека	Версия	Лицензия
tower-http	0.5	MIT License
tracing	0.1	MIT License
tracing-subscriber	0.3	MIT License
dotenvy	0.15	MIT License
anyhow	1	Apache 2.0 или MIT
chrono	0.4	Apache 2.0 или MIT
uuid	1	Apache 2.0 или MIT

rust_decimal	1	MIT License
--------------	---	-------------

3.3. Frontend компоненты

3.3.1. Next.js

Версия: 16.0.1 Лицензия: MIT License Источник: <https://github.com/vercel/next.js>
Допустимость использования: Разрешено

3.3.2. React

Версия: 19.2.0 Лицензия: MIT License Источник: <https://github.com/facebook/react>
Допустимость использования: Разрешено

3.3.3. TypeScript

Версия: 5.x Лицензия: Apache License 2.0 Источник: <https://github.com/microsoft/TypeScript>
Допустимость использования: Разрешено

3.3.4. Chakra UI

Версия: 3.28.0 Лицензия: MIT License Источник: <https://github.com/chakra-ui/chakra-ui>
Допустимость использования: Разрешено

3.3.5. Redux Toolkit

Версия: 2.9.2 Лицензия: MIT License Источник: <https://github.com/reduxjs/redux-toolkit>
Допустимость использования: Разрешено

3.3.6. Recharts

Версия: 3.4.1 Лицензия: MIT License Источник: <https://github.com/recharts/recharts>
Допустимость использования: Разрешено

3.3.7. Таблица № 11 Другие frontend библиотеки

Библиотека	Версия	Лицензия
axios	1.13.1	MIT License
@chakra-ui/charts	3.29.0	MIT License
@chakra-ui/icons	2.2.4	MIT License
@emotion/react	11.14.0	MIT License
date-fns	4.1.0	MIT License
lodash	4.17.21	MIT License
next-themes	0.4.6	MIT License

react-icons	5.5.0	MIT License
react-redux	9.2.0	MIT License

3.4. Инфраструктурные компоненты

3.4.1. PostgreSQL

Версия: 16 Лицензия: PostgreSQL License (свободная лицензия, похожая на MIT)
 Источник: <https://www.postgresql.org/> Допустимость использования: Разрешено

PostgreSQL License является свободной лицензией, разрешающей коммерческое и некоммерческое использование.

3.4.2. MinIO

Версия: latest Лицензия: GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0) Источник: <https://github.com/minio/minio> Допустимость использования: Разрешено для внутреннего использования

AGPL-3.0 разрешает использование в коммерческих проектах при условии, что изменения в исходном коде MinIO также публикуются под AGPL-3.0. Для внутреннего использования (без распространения) ограничений нет.

3.4.3. Docker

Версия: 20.10+ Лицензия: Apache License 2.0 Источник: <https://www.docker.com/>
 Допустимость использования: Разрешено

Docker Community Edition распространяется под Apache 2.0 и может использоваться свободно.

3.5. Анализ лицензий

3.5.1. MIT License

Характеристики:

- Разрешает коммерческое использование
- Разрешает модификацию
- Разрешает распространение
- Разрешает частное использование
- Требуется включения уведомления об авторских правах и текста лицензии

Использование в проекте: Полностью допустимо

3.5.2. Apache License 2.0

Характеристики:

- Разрешает коммерческое использование
- Разрешает модификацию
- Разрешает распространение
- Разрешает патентное использование
- Требуется сохранения уведомления об авторских правах
- Требуется указания изменений в файлах

Использование в проекте: Полностью допустимо

3.5.3. PostgreSQL License

Характеристики:

- Свободная лицензия, похожая на MIT
- Разрешает коммерческое использование
- Разрешает модификацию и распространение

Использование в проекте: Полностью допустимо

3.5.4. AGPL-3.0 (только для MinIO)

Характеристики:

- Разрешает коммерческое использование
- Требуется публикации исходного кода при распространении модифицированных версий
- Для внутреннего использования ограничений нет

Использование в проекте: Допустимо (используется только для внутреннего хранения файлов, без распространения)

3.6. Выводы

1. Все используемые компоненты имеют открытые лицензии, разрешающие коммерческое использование.
2. Отсутствуют проприетарные компоненты, требующие приобретения лицензий.
3. Все лицензии совместимы между собой и не создают конфликтов.
4. Система может использоваться в коммерческих целях без ограничений, связанных с лицензированием сторонних компонентов.
5. При распространении системы необходимо включить тексты всех используемых лицензий и уведомления об авторских правах.
6. Изменения в компонентах с AGPL-3.0 (MinIO) не вносятся, поэтому требования о публикации исходного кода не применяются.

3.7. Рекомендации

1. При распространении системы включить файл LICENSES.txt со списком всех используемых библиотек и их лицензий.
2. Сохранять файлы лицензий (LICENSE файлы) всех используемых компонентов в директории licenses/.
3. В документации системы указать список используемых компонентов с указанием их лицензий.
4. При модификации компонентов с AGPL-3.0 (MinIO) необходимо публиковать изменения под той же лицензией.

4. Текст лицензии на использование разработанной системы

4.1. Лицензионное соглашение

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ISIT - Информационная система учета операционных расходов

4.2. Преамбула

Настоящее Лицензионное соглашение (далее - "Соглашение") определяет условия использования программного обеспечения "ISIT - Информационная система учета операционных расходов" (далее - "Программное обеспечение" или "ПО"), разработанного СТАНКИН (далее - "Лицензиар").

Используя Программное обеспечение, Вы (далее - "Лицензиат") соглашаетесь с условиями настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с условиями Соглашения, Вы не имеете права использовать Программное обеспечение.

4.3. Определения

1. Программное обеспечение - комплекс программ для электронных вычислительных машин "ISIT - Информационная система учета операционных расходов" версии 1.0.0, включающий исходный код, исполняемые файлы, документацию и сопутствующие материалы.
2. Лицензиар - СТАНКИН, правообладатель исключительных прав на Программное обеспечение.
3. Лицензиат - физическое или юридическое лицо, получившее право на использование Программного обеспечения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
4. Использование - действия, направленные на достижение функционального назначения Программного обеспечения, включая запуск, воспроизведение, установку, настройку и эксплуатацию.

4.4. Предмет соглашения

4.4.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право на использование Программного обеспечения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

4.4.2. Право использования предоставляется на территории Российской Федерации на срок действия исключительных прав на Программное обеспечение.

4.5. Права и обязанности лицензиара

5.1. Лицензиар обязуется:

5.1.1. Предоставить Лицензиату Программное обеспечение в объеме, необходимом для его использования в соответствии с назначением.

5.1.2. Предоставить документацию на Программное обеспечение, включающую:

- Руководство пользователя
- Руководство по установке и настройке
- Техническую документацию
- Программу и методику испытаний

5.1.3. Обеспечить техническую поддержку Программного обеспечения в течение года с момента передачи Программного обеспечения Лицензиату.

5.2. Лицензиар имеет право:

5.2.1. Получать информацию об использовании Программного обеспечения Лицензиатом.

5.2.2. Распространять Программное обеспечение другим лицам на условиях настоящего Соглашения.

4.6. Права и обязанности лицензиата

6.1. Лицензиат имеет право:

6.1.1. Использовать Программное обеспечение в соответствии с его функциональным назначением.

6.1.2. Устанавливать Программное обеспечение на неограниченное количество компьютеров в рамках одной организации.

6.1.3. Создавать резервные копии Программного обеспечения для целей восстановления после сбоев.

6.1.4. Получать техническую поддержку от Лицензиара в соответствии с условиями Соглашения.

6.2. Лицензиат обязуется:

6.2.1. Использовать Программное обеспечение только в законных целях.

6.2.2. Не удалять и не изменять уведомления об авторских правах и другие идентификационные знаки Лицензиара, содержащиеся в Программном обеспечении.

6.2.3. Не осуществлять декомпиляцию, дизассемблирование и иные действия, направленные на получение исходного кода Программного обеспечения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

6.2.4. Не передавать права на использование Программного обеспечения третьим лицам без письменного согласия Лицензиара.

6.2.5. Не использовать Программное обеспечение способами, нарушающими права третьих лиц или законодательство.

6.2.6. Сообщать Лицензиару о выявленных ошибках и недостатках Программного обеспечения.

4.7. Ограничения использования

7.1. Лицензиату запрещается:

7.1.1. Распространять Программное обеспечение третьим лицам без письменного согласия Лицензиара.

7.1.2. Модифицировать, адаптировать, переводить или создавать производные произведения на основе Программного обеспечения без письменного согласия Лицензиара.

7.1.3. Использовать Программное обеспечение для создания конкурирующих продуктов.

7.1.4. Удалять или изменять технические средства защиты авторских прав.

7.1.5. Использовать Программное обеспечение способами, которые могут нанести ущерб репутации Лицензиара.

4.8. Гарантии и ответственность

8.1. Программное обеспечение предоставляется "как есть" (as is) без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых.

8.2. Лицензиар не гарантирует:

8.2.1. Бесперебойную работу Программного обеспечения.

8.2.2. Отсутствие ошибок в Программном обеспечении.

8.2.3. Соответствие Программного обеспечения конкретным целям и требованиям Лицензиата.

8.2.4. Совместимость Программного обеспечения с любым оборудованием и программным обеспечением.

8.3. Лицензиар не несет ответственности за:

8.3.1. Прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования или невозможности использования Программного обеспечения.

8.3.2. Потерю данных, возникшую в результате использования Программного обеспечения.

8.3.3. Ущерб, причиненный третьим лицам в результате использования Программного обеспечения Лицензиатом.

8.4. Лицензиат несет полную ответственность за:

8.4.1. Правильность использования Программного обеспечения.

8.4.2. Создание резервных копий данных.

8.4.3. Соблюдение требований законодательства при использовании Программного обеспечения.

4.9. Интеллектуальная собственность

9.1. Все права на Программное обеспечение, включая авторские права, права на товарные знаки и другие права интеллектуальной собственности, принадлежат Лицензиару.

9.2. Настоящее Соглашение не передает Лицензиату каких-либо прав собственности на Программное обеспечение.

9.3. Лицензиат признает права Лицензиара на Программное обеспечение и обязуется не оспаривать эти права.

4.10. Техническая поддержка

10.1. Лицензиар предоставляет техническую поддержку Программного обеспечения в течение года с момента передачи Программного обеспечения Лицензиату.

10.2. Техническая поддержка включает:

10.2.1. Консультации по установке и настройке Программного обеспечения.

10.2.2. Консультации по использованию функциональных возможностей Программного обеспечения.

10.2.3. Устранение выявленных ошибок в Программном обеспечении.

10.3. Техническая поддержка предоставляется по следующим каналам связи:

10.4. Срок ответа на обращение Лицензиата составляет не более 3 рабочих дней.

4.11. Конфиденциальность

11.1. Лицензиат обязуется сохранять конфиденциальность информации о Программном обеспечении, полученной от Лицензиара.

11.2. Лицензиат не вправе разглашать информацию о внутренней структуре, алгоритмах и методах работы Программного обеспечения третьим лицам без письменного согласия Лицензиара.

4.12. Срок действия и прекращение

12.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала использования Программного обеспечения Лицензиатом и действует в течение срока действия исключительных прав на Программное обеспечение.

12.2. Лицензиар вправе прекратить действие Соглашения в одностороннем порядке в случае:

12.2.1. Нарушения Лицензиатом условий настоящего Соглашения.

12.2.2. Использования Программного обеспечения способами, нарушающими законодательство или права третьих лиц.

12.3. При прекращении действия Соглашения Лицензиат обязан прекратить использование Программного обеспечения и уничтожить все копии Программного обеспечения.

4.13. Разрешение споров

13.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Лицензиара.

4.14. Заключительные положения

14.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

14.3. Если какое-либо положение настоящего Соглашения признано недействительным, остальные положения Соглашения остаются в силе.

14.4. Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение. Изменения вступают в силу с момента их публикации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была создана концепция цифрового продукта, направленного на повышение прозрачности, управляемости и оперативности процессов учёта операционных затрат в крупном производственном холдинге. Исходя из анализа текущего состояния (AS IS), выявлены ключевые проблемы: разрозненность ИТ-систем, высокая доля кастомных решений, низкая скорость подготовки отчётности, большие объёмы ручного труда и отсутствие централизованной аналитики. Эти факторы существенно снижают эффективность работы подразделений и препятствуют своевременному принятию управленческих решений.

На основе исследований, PEST-анализа, изучения аналогов и SMART-планирования было сформировано целевое видение будущей архитектуры (TO BE), включающее единое централизованное решение для регистрации, согласования, анализа и визуализации затрат. Особое внимание уделено стандартизации ИТ-инфраструктуры, формализации бизнес-процессов, повышению качества данных и внедрению современных технологий, способствующих снижению операционных расходов.

Разработанная модель данных, проект структуры организации, прогноз экономической эффективности и интеграционная архитектура позволяют утверждать, что внедрение предлагаемой информационной системы обеспечит значимый экономический эффект. В частности, сократится время подготовки отчётности и согласования расходов, уменьшится количество ошибок, снизятся затраты на поддержку разрозненных ИТ-решений, а также повысится производительность труда сотрудников финансовых и административных подразделений.

Таким образом, цифровая трансформация процессов управления операционными затратами не только устранил существующие проблемы, но и создаст основу для устойчивого развития холдинга. Система обеспечит прозрачность расходов, ускорит принятие управленческих решений, повысит конкурентоспособность компании и позволит формировать стратегическое планирование на основе достоверных данных. Предложенное решение обладает масштабируемостью и может развиваться по мере роста потребностей организации, что делает его перспективным инструментом дальнейшей цифровизации бизнеса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.10.2025).
2. ГОСТ 34.601–90. Автоматизированные системы. Стадии создания. – Введ. 01.01.1992. – Москва: Издательство стандартов, 1991 (дата обращения: 03.11.2025).
3. ГОСТ 34.602–89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – Введ. 01.01.1990. – Москва: Издательство стандартов, 1989 (дата обращения: 28.10.2025).
4. Бизнес-анализ. Body of Knowledge (BABOK Guide). Version 3. – International Institute of Business Analysis, 2015. – 514 p. (дата обращения: 07.12.2025).
5. Розенберг Д., Скотт К. Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice. – Boston: Addison-Wesley, 2013. – 432 p. (дата обращения: 19.11.2025).
6. Харри Н., Шродер Р. Шесть сигм. Методология, позволяющая снизить затраты и повысить качество. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – 336 с. (дата обращения: 05.10.2025).
7. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. – 608 с. (дата обращения: 30.11.2025).
8. Лаудон К., Лаудон Дж. Системы управления в бизнесе. Цифровая фирма. – Москва: Вильямс, 2021. – 640 с. (дата обращения: 14.12.2025).
9. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: Вильямс, 2020. – 656 с. (дата обращения: 09.10.2025).
10. Стейси У. Управление изменениями в организациях. – Москва: Эксмо, 2019. – 384 с. (дата обращения: 22.11.2025).
11. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. – New York: HarperBusiness, 2009. – 352 p. (дата обращения: 01.12.2025).
12. McKinsey & Company. Unlocking success in digital transformations. – 2021. – URL: <https://www.mckinsey.com> (дата обращения: 11.10.2025). – Режим доступа: открытый.
13. Ward J., Peppard J. Strategic Planning for Information Systems. – Chichester: Wiley, 2016. – 656 p. (дата обращения: 26.11.2025).
14. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation 16: [электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 08.12.2025). – Режим доступа: открытый.
15. Rust Foundation. The Rust Programming Language: официальная документация: [электронный ресурс]. – URL: <https://doc.rust-lang.org/> (дата обращения: 02.10.2025). – Режим доступа: открытый.
16. Axum Web Framework. Official documentation: [электронный ресурс]. – URL: <https://docs.rs/axum> (дата обращения: 18.11.2025). – Режим доступа: открытый.
17. React Official Documentation: [электронный ресурс]. – URL: <https://react.dev> (дата обращения: 13.12.2025). – Режим доступа: открытый.
18. MinIO Object Storage Documentation: [электронный ресурс]. – URL: <https://min.io/docs/> (дата обращения: 06.10.2025). – Режим доступа: открытый.
19. Martin F. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. – Boston: Pearson, 2017. – 432 p. (дата обращения: 29.11.2025).

20. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. – Boston: Addison-Wesley, 2002. – 560 p. (дата обращения: 04.12.2025).
21. Курегян С. Экономика предприятия: учебник для вузов. – Москва: Юрайт, 2021. – 352 с. (дата обращения: 21.10.2025).
22. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. – Москва: Новое знание, 2020. – 416 с. (дата обращения: 27.11.2025).
23. Управление затратами предприятия: учебное пособие / под ред. В. Е. Хруцкого. – Москва: Финансы и статистика, 2019. – 320 с. (дата обращения: 10.12.2025).
24. ISO/IEC 27001:2022. Information security management systems - Requirements. – Geneva: ISO, 2022 (дата обращения: 16.10.2025).
25. OpenAPI Initiative. OpenAPI Specification 3.1: [электронный ресурс]. – URL: <https://swagger.io/specification/> (дата обращения: 15.12.2025). – Режим доступа: открытый.

ПРИЛОЖЕНИЕ




Рисунок 33. UML Use Case




Рисунок 34. UML Диаграмма последовательности “Создание операционной затраты (платежа) сотрудником”





Рисунок 35. UML Диаграмма последовательности “Просмотр аналитики операционных затрат холдинга”






Рисунок 36. UML Activity “Добавить операционную затрату”

Код

Листинг кода 1 Эндпоинты раст, категории

```

pub async fn list_categories(
    State(pool): State<PgPool>,
) -> Result<Json<Vec<Category>>, (StatusCode, String)> {
    let categories = sqlx::query_as::<_, Category>(
        "SELECT id, code, name, parent_id, active FROM categories WHERE active = true
        ORDER BY name"
    )
    .fetch_all(&pool)
    .await
}

```

```

.map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error: {}", e)))?;

Ok(Json(categories))
}

pub async fn create_category(
    State(pool): State<PgPool>,
    Json(req): Json<CreateCategoryRequest>,
) -> Result<(StatusCode, Json<Category>), (StatusCode, String)> {
    // Generate code from name if not provided
    let code = if req.code.is_empty() {
        req.name
            .to_lowercase()
            .chars()
            .map(|c| if c.is_alphanumeric() { c } else { '_' })
            .collect::<String>()
            .chars()
            .take(50)
            .collect::<String>()
    } else {
        req.code
    };

    let category = sqlx::query_as::<_, Category>(
        r#"
        INSERT INTO categories (code, name, parent_id, active)
        VALUES ($1, $2, $3, $4)
        RETURNING id, code, name, parent_id, active
        "#,
    )
    .bind(&code)
    .bind(&req.name)
    .bind(&req.parent_id)
    .bind(req.active.unwrap_or(true))
    .fetch_one(&pool)
    .await
    .map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error: {}", e)))?;

    Ok((StatusCode::CREATED, Json(category)))
}

pub async fn update_category(
    State(pool): State<PgPool>,
    Path(id): Path<Uuid>,
    Json(req): Json<UpdateCategoryRequest>,
) -> Result<Json<Category>, (StatusCode, String)> {

```

```

// Get existing category
let existing = sqlx::query_as::<_, Category>(
    "SELECT id, code, name, parent_id, active FROM categories WHERE id = $1"
)
.bind(id)
.fetch_optional(&pool)
.await
.map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error: {}", e)))?
.ok_or_else(|| (StatusCode::NOT_FOUND, "Category not found".to_string()))?;

let code = req.code.as_ref().unwrap_or(&existing.code);
let name = req.name.as_ref().unwrap_or(&existing.name);
let parent_id = req.parent_id.or(existing.parent_id);
let active = req.active.unwrap_or(existing.active);

let category = sqlx::query_as::<_, Category>(
    r#"
    UPDATE categories
    SET code = $1, name = $2, parent_id = $3, active = $4, updated_at = NOW()
    WHERE id = $5
    RETURNING id, code, name, parent_id, active
    "#,
)
.bind(code)
.bind(name)
.bind(&parent_id)
.bind(active)
.bind(id)
.fetch_one(&pool)
.await
.map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error: {}", e)))?;

Ok(Json(category))
}

pub async fn delete_category(
    State(pool): State<PgPool>,
    Path(id): Path<Uuid>,
) -> Result<StatusCode, (StatusCode, String)> {
    // Check if category exists
    let category_exists: bool = sqlx::query_scalar(
        "SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM categories WHERE id = $1)"
    )
    .bind(id)
    .fetch_one(&pool)
    .await

```

```

.map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error: {}", e)))?;

if !category_exists {
    return Err((StatusCode::NOT_FOUND, "Category not found".to_string()));
}

// Check if category is used by any expenses
let is_used: bool = sqlx::query_scalar(
    "SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM expenses WHERE category_id = $1)"
)
.bind(id)
.fetch_one(&pool)
.await
.map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error: {}", e)))?;

if is_used {
    // Soft delete: set active = false (can't hard delete because expenses reference it)
    let result = sqlx::query(
        "UPDATE categories SET active = false, updated_at = NOW() WHERE id = $1"
    )
    .bind(id)
    .execute(&pool)
    .await
    .map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error: {}",
e)))?;

    if result.rows_affected() > 0 {
        Ok(StatusCode::NO_CONTENT)
    } else {
        Err((StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, "Failed to soft delete
category".to_string()))
    }
} else {
    // Hard delete: actually remove from database (safe because no expenses use it)
    let result = sqlx::query("DELETE FROM categories WHERE id = $1")
    .bind(id)
    .execute(&pool)
    .await
    .map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error:
{}", e)))?;

    if result.rows_affected() > 0 {
        Ok(StatusCode::NO_CONTENT)
    } else {
        Err((StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, "Failed to delete
category".to_string()))
    }
}

```

```

    }
  }
}

```

Листинг кода 2 Эндпоинты раст, департаменты

```

pub async fn list_departments(
  State(pool): State<PgPool>,
) -> Result<Json<Vec<Department>>, (axum::http::StatusCode, String)> {
  let departments = sqlx::query_as::<_, Department>(
    "SELECT id, code, name, parent_id, active FROM departments WHERE active = true
    ORDER BY name"
  )
  .fetch_all(&pool)
  .await
  .map_err(|e| (axum::http::StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error:
  {} ", e)))?;

  Ok(Json(departments))
}

pub async fn create_department(
  State(pool): State<PgPool>,
  Json(req): Json<CreateDepartmentRequest>,
) -> Result<(StatusCode, Json<Department>), (StatusCode, String)> {
  let code = if req.code.is_empty() {
    req.name
      .to_lowercase()
      .chars()
      .map(|c| if c.is_alphanumeric() { c } else { '_' })
      .collect::<String>()
      .chars()
      .take(50)
      .collect::<String>()
  } else {
    req.code
  };

  let department = sqlx::query_as::<_, Department>(
    r#"
    INSERT INTO departments (code, name, parent_id, active)
    VALUES ($1, $2, $3, $4)
    RETURNING id, code, name, parent_id, active
    "#,
  )
  .bind(&code)
  .bind(&req.name)

```

```

        .bind(&req.parent_id)
        .bind(req.active.unwrap_or(true))
        .fetch_one(&pool)
        .await
        .map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error: {}", e)))?;

    Ok((StatusCode::CREATED, Json(department)))
}

pub async fn update_department(
    State(pool): State<PgPool>,
    Path(id): Path<Uuid>,
    Json(req): Json<UpdateDepartmentRequest>,
) -> Result<Json<Department>, (StatusCode, String)> {
    let existing = sqlx::query_as::<_, Department>(
        "SELECT id, code, name, parent_id, active FROM departments WHERE id = $1",
    )
    .bind(id)
    .fetch_optional(&pool)
    .await
    .map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error: {}", e)))?
    .ok_or_else(|| (StatusCode::NOT_FOUND, "Department not found".to_string()))?;

    let code = req.code.as_ref().unwrap_or(&existing.code);
    let name = req.name.as_ref().unwrap_or(&existing.name);
    let parent_id = req.parent_id.or(existing.parent_id);
    let active = req.active.unwrap_or(existing.active);

    let department = sqlx::query_as::<_, Department>(
        r#"
        UPDATE departments
        SET code = $1, name = $2, parent_id = $3, active = $4, updated_at = NOW()
        WHERE id = $5
        RETURNING id, code, name, parent_id, active
        "#,
    )
    .bind(code)
    .bind(name)
    .bind(&parent_id)
    .bind(active)
    .bind(id)
    .fetch_one(&pool)
    .await
    .map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error: {}", e)))?;

    Ok(Json(department))
}

```

```

}

pub async fn delete_department(
    State(pool): State<PgPool>,
    Path(id): Path<Uuid>,
) -> Result<StatusCode, (StatusCode, String)> {
    let result = sqlx::query("UPDATE departments SET active = false, updated_at = NOW() WHERE
    id = $1")
        .bind(id)
        .execute(&pool)
        .await
        .map_err(|e| (StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR, format!("Database error: {}",
e)))?;

    if result.rows_affected() > 0 {
        Ok(StatusCode::NO_CONTENT)
    } else {
        Err((StatusCode::NOT_FOUND, "Department not found".to_string()))
    }
}

```

Листинг кода 3 Зависимости проекта

```

[package]
name = "backend"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

[dependencies]
axum = "0.7"
tokio = { version = "1", features = ["macros", "rt-multi-thread"] }
tower-http = { version = "0.5", features = ["cors", "trace", "compression-gzip", "timeout"] }
serde = { version = "1", features = ["derive"] }
serde_json = "1"
http = "1"
tracing = "0.1"
tracing-subscriber = { version = "0.3", features = ["env-filter", "fmt"] }
dotenvy = "0.15"
anyhow = "1"
sqlx = { version = "0.8", features = ["runtime-tokio-rustls", "postgres", "chrono", "uuid"] }
chrono = { version = "0.4", features = ["serde"] }
uuid = { version = "1", features = ["v4", "serde"] }
rust_decimal = { version = "1", features = ["serde-with-str"] }

```

Листинг кода 4 Компонент выбора даты

```

interface DateRangePickerProps {
    dateRange: DateRange;

```

```

onDateChange: (range: DateRange) => void;
options: ListCollection<{
  label: string;
  value: unknown;
}>;
}

interface DayzedDate {
  date: Date;
  selected?: boolean;
  disabled?: boolean;
}

const defaultOptions: PeriodOption[] = [
  { label: "Сегодня", value: "today" },
  { label: "Вчера", value: "yesterday" },
  { label: "Эта неделя", value: "this_week" },
  { label: "Прошлая неделя", value: "last_week" },
  { label: "Этот месяц", value: "this_month" },
  { label: "Прошлый месяц", value: "last_month" },
  { label: "Последние 7 дней", value: "last_7_days" },
  { label: "Последние 30 дней", value: "last_30_days" },
];

export const DateRangePicker = ({ dateRange, onDateChange, options = defaultOptions }:
  DateRangePickerProps) => {
  const [hoveredDate, setHoveredDate] = useState<Date | null>(null);
  const [selectedDates, setSelectedDates] = useState<Date[]>([]);

  const inRange = useMemo(
    () => (date: Date) => {
      if (!dateRange.from && !dateRange.to) return false;
      const fromDate = dateRange.from ? new Date(dateRange.from) : null;
      const toDate = dateRange.to ? new Date(dateRange.to) : null;
      if (fromDate && toDate) return !isBefore(date, fromDate) && !isAfter(date, toDate);
      if (fromDate) return !isBefore(date, fromDate);
      if (toDate) return !isAfter(date, toDate);
      return false;
    },
    [dateRange]
  );

  const onDateSelected = (selectedDate: DayzedDate, event: React.SyntheticEvent) => {
    const date = selectedDate.date;
    let newSelected = [...selectedDates];

```

```

if (newSelected.length === 0) {
  newSelected = [date];
} else if (newSelected.length === 1) {
  newSelected.push(date);
  newSelected.sort((a, b) => a.getTime() - b.getTime());
  onChange({ from: newSelected[0].toISOString(), to: newSelected[1].toISOString() });
  newSelected = [];
}

setSelectedDates(newSelected);
};

return (
  <Popover.Root>
    <Select.Root collection={options}>
      <Select.Control>
        <Select.Trigger>
          <Select.ValueText placeholder="Выберите период" />
        </Select.Trigger>
      </Select.Control>
      <Portal>
        <Select.Content>
          {options.items.map((opt) => (
            <Select.Item key={opt.label} item={opt}>
              {opt.label}
            <Select.ItemIndicator />
          </Select.Item>
          ))}
        </Select.Content>
      </Portal>
    </Select.Root>

    <Popover.Positioner>
      <Popover.Content>
        <Popover.CloseTrigger />
        <Popover.Arrow>
          <Popover.ArrowTip />
        </Popover.Arrow>
        <Popover.Body>
          <CalendarPanel
            configs={{
              dateFormat: "YYYY-MM-DD",
              monthNames: MONTHS_NAMES,
              dayNames: WEEKDAYS_NAMES_SHORT,
              firstDayOfWeek: 1,
            }}
          />
        </Popover.Body>
      </Popover.Content>
    </Popover.Positioner>
  )
);

```

```

    propsConfigs={{
      dayOfMonthBtnProps: {
        defaultBtnProps: { _hover: { bg: "#0037C5", color: "white" } },
        selectedBtnProps: { bg: "#0037C5", color: "white" },
        isInRangeBtnProps: { bg: "#0037C5", color: "white" },
      },
    }}
    onMouseEnterHighlight={setHoveredDate}
    dayzedHookProps={{
      selected: selectedDates,
      onSelectDate,
      monthsToDisplay: 1,
      firstDayOfWeek: 1,
      maxDate: new Date(),
    }}
  />
</Popover.Body>
</Popover.Content>
</Popover.Positioner>
</Popover.Root>
);
};

```

Листинг кода 6 Зависимости фронтенд проекта

```

{
  "name": "frontend",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
  "scripts": {
    "dev": "next dev",
    "build": "next build",
    "start": "next start",
    "lint": "eslint"
  },
  "dependencies": {
    "@chakra-ui/charts": "^3.29.0",
    "@chakra-ui/icons": "^2.2.4",
    "@chakra-ui/react": "^3.28.0",
    "@emotion/react": "^11.14.0",
    "@reduxjs/toolkit": "^2.9.2",
    "apexcharts": "^5.3.5",
    "axios": "^1.13.1",
    "chakra-dayzed-datepicker": "^3.0.0",
    "date-fns": "^4.1.0",
    "dayzed": "^3.2.3",
    "lodash": "^4.17.21",

```

```

    "next": "16.0.1",
    "next-themes": "^0.4.6",
    "react": "19.2.0",
    "react-apexcharts": "^1.8.0",
    "react-dom": "19.2.0",
    "react-dropzone": "^14.3.8",
    "react-icons": "^5.5.0",
    "react-redux": "^9.2.0",
    "recharts": "^3.4.1"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/lodash": "^4.17.20",
    "@types/node": "^20",
    "@types/react": "^19.2.2",
    "@types/react-dom": "^19.2.2",
    "babel-plugin-react-compiler": "1.0.0",
    "eslint": "^9",
    "eslint-config-next": "16.0.1",
    "typescript": "^5"
  }
}

```