

```
mysql> USE Challenge_db;
```

Database changed

```
mysql> CREATE TABLE profiles(profilesID int, name varchar(255), tel varchar(255), age int, birthday
date);
```

Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

```
mysql> INSERT INTO profiles VALUES( '1', '田中実', '012-345-6789', '30', '1994-02-01');
```

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

```
mysql> INSERT INTO profiles VALUES
```

```
    -> ('2', '鈴木茂', '090-1122-3344', '37', '1987-08-12'),
```

```
    -> ('3', '鈴木実', '080-5566-7788', '24', '2000-12-24'),
```

```
    -> ('4', '佐藤清', '012-0987-6543', '19', '2005-08-01'),
```

```
    -> ('5', '高橋清', '090-9900-1234', '24', '2000-12-24');
```

Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)

Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
mysql> SELECT * FROM profiles;
```

```
bin — mysql -u kentaro -p — 80x24
corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'int,
name varchar(255), tel varchar(255), age int, birthday date)
('2', '鈴木' at line 1
[mysql> INSERT INTO profiles VALUES
[    -> ('2', '鈴木茂', '090-1122-3344', '37', '1987-08-12'),
[    -> ('3', '鈴木実', '080-5566-7788', '24', '2000-12-24'),
[    -> ('4', '佐藤清', '012-0987-6543', '19', '2005-08-01'),
[    -> ('5', '高橋清', '090-9900-1234', '24', '2000-12-24');
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

[mysql> SELECT * FROM profiles;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name   | tel       | age  | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1          | 田中実 | 012-345-6789 | 30   | 1994-02-01 |
| 2          | 鈴木茂 | 090-1122-3344 | 37   | 1987-08-12 |
| 3          | 鈴木実 | 080-5566-7788 | 24   | 2000-12-24 |
| 4          | 佐藤清 | 012-0987-6543 | 19   | 2005-08-01 |
| 5          | 高橋清 | 090-9900-1234 | 24   | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> █
```