mysql> CREATE TABLE user(profilesID int, name varchar(255), tel varchar(255), age int, birthday date, departmentID int, stationID int,FOREIGN KEY(departmentID)REFERENCES department(departmentID),FOREIGN KEY(stationID)REFERENCES station(stationID));

mysql> CREATE TABLE department(departmentID int Primary Key,departmentName varchar(255));

mysql> CREATE TABLE station(stationID int Primary Key,stationName varchar(255));

mysql> INSERT INTO user VALUES('1', '田中実', '012-345-6789', '30', '1994-02-01', '3', '1'),('2', '鈴木茂', '090-1122-3344', '37', '1987-08-12', '3', '4'),('3', '鈴木実', '080-5566-7788', '24', '2000-12-24', '2', '5'),('4', '佐藤清', '012-0987-6543', '19', '2005-08-01', '1', '5'),('5', '高橋清', '090-9900-1234', '24', '2000-12-24', '3', '5');

mysql> INSERT INTO department VALUES('1', '開発部'),('2', '営業部'),('3', '総務部');

mysql> INSERT INTO station VALUES('1', '九段下'),('2', '永田町'),('3', '渋谷'),('4', '神保町'),('5', '上井草');

mysql> SELECT * FROM user;

mysql> SELECT * FROM department;

mysql> SELECT * FROM station;

```
[mysql> SELECT * FROM user;
+-----------+--------+---------------+-----+------------+--------------+-----------+
| profilesID | name  | tel           | age | birthday   | departmentID | stationID |
+-----------+--------+---------------+-----+------------+--------------+-----------+
|         1 | 田中実 | 012-345-6789  |  30 | 1994-02-01 |            3 |         1 |
|         2 | 鈴木茂 | 090-1122-3344 |  37 | 1987-08-12 |            3 |         4 |
|         3 | 鈴木実 | 080-5566-7788 |  24 | 2000-12-24 |            2 |         5 |
|         4 | 佐藤清 | 012-0987-6543 |  19 | 2005-08-01 |            1 |         5 |
|         5 | 高橋清 | 090-9900-1234 |  24 | 2000-12-24 |            3 |         5 |
+-----------+--------+---------------+-----+------------+--------------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)

[mysql> SELECT * FROM department;
+--------------+----------------+
| departmentID | departmentName |
+--------------+----------------+
|            1 | 開発部         |
|            2 | 営業部         |
|            3 | 総務部         |
+--------------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)

[mysql> SELECT * FROM station;
+-----------+-------------+
| stationID | stationName |
+-----------+-------------+
|         1 | 九段下      |
|         2 | 永田町      |
|         3 | 渋谷        |
|         4 | 神保町      |
|         5 | 上井草      |
+-----------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```