

梧桐设计系统

这份文档是从 `src/styles/theme.css` 全量导出的，不是凭记忆写的。每一个数值都可以在代码里逐字对上。改版过程中定下的规则和踩过的坑一并记在这里——它们比数值本身更难重建。

导出日期 2026-08-28 颜色令牌 123 字号令牌 22 圆角 14 装饰类 33 自托管字体分片 99 Tailwind v4 @theme

给设计系统工具的说明

如果这份文档是交给自动化工具重建设计系统的，先读这一段。有些东西必须原样保留，有些是历史遗留、不能当成规范。

必须原样保留

- 四档字重是四个不同值（400/500/600/700）。曾经 bold 与 semibold 同为 600，那是缺陷不是风格。
- 正文行高 1.75。中文专用值，不要按拉丁排版惯例压到 1.5。
- 卡内四档字号（17/15/13/13px）。已在拉丁参考值上加过 1.5px，不要退回。
- 颜色只能从语义别名引用，组件永不直接引色阶。
- 标题字体是「Funnel Display 在前、HarmonyOS Sans SC 在后」的双语分工，顺序不能反，见第 06 节。
- 不透明度阶梯只用于蒙版与细线，任何情况下不用于文字。

不要带走 / 不要推导

- `.scheme-1` 到 `.scheme-4` 是死代码。Relume 模板遗留，全站零使用。不要重建成「区块配色方案」。
- `--color-ref-*` 与品牌色不要合并。前者是列表页从外部移植的独立体系，两组不能互相推导，也不能统一成一条色阶。
- 不要生成深色主题。本站是浅色单主题，见第 10 节。
- `#b94d2f` 不是品牌色。它是 AA 规则从珊瑚身上压出来的产物，见坑 01。

目录

- | | | |
|-------------|----------|----------|
| 01 中文排版三条铁律 | 02 品牌色板 | 03 六条色阶 |
| 04 语义色 | 05 工具页配色 | 06 字号与字重 |
| 07 圆角 | 08 间距与容器 | 09 阴影与动效 |
| 10 焦点态与主题策略 | 11 组件规格 | 12 装饰层 |
| 13 图标与层级 | 14 对比度实测 | 15 四个坑 |

01 中文排版三条铁律

这三条是这个项目上用错误换来的，不是通用建议。它们约束的是所有后续改动——任何一次「让它更紧凑一点」的尝试，都要先过这三条。

— 行高是字号的一部分

类型标尺里每一档都自带行高：正文 1.75，标题 1.3–1.4。不要用 `leading-snug` / `leading-tight` 覆盖正文字号——那是拉丁字母的值。同样一个字框里，中文字的笔画密度是字母的好几倍，行距一压，行与行之间的空隙就没了，整段灰成一块。紧行距只给两行以内的卡片标题用。

— 墨要实

正文和次级文字取颜色令牌，绝不用白/墨加透明度（`text-white-60` 之类）。透明度会等比削薄每一笔，拉丁字母扛得住，中文扛不住。深色底上用 `--color-content-inverse-light`。透明度阶梯是给蒙版、导轨、细线用的，不给文字。

— AA 是地板，不是及格线

每个文字颜色要在两个底上都过 4.5:1——`--color-surface`（#ffffff）和 `--color-surface-alt`（#f6fbfb）。只量白底，是当初正文链接色以 4.45:1 上线到半个站的原因。而且过了比例也不等于可读：上面两条描述的正是「过了 AA 却读不了」的情况。拿不准就去量渲染出来的页面，别在脑子里推。

推论：`--text-tiny` 在手机上 是 0.625rem（10px）。那是徽章或说明文字的尺寸，永远不能拿来需要读者去操作的标签。

02 品牌色板

客户提供并逐色核对过的九色板。其中四色与原 theme.css 完全一致，说明这套主题本就是从这张板子翻译来的。

#2d3782

海军蓝 · 全站主色

#d93730

红 · punch

#a8dadc

浅青 · aqua island

#eff9fb

淡青底

#a1ec84

浅绿 · sulu

#f2673f

珊瑚 · flamingo

#f1f4f5

浅灰

#ffffff

白

#00dc82

亮翠绿

板外新增色

唯一一支不在品牌板上的颜色，来源明确记录：取自 `deals.meticsmedia.com` 的 `--indigo`（读它自己的 `:root`，不是截图取色）。

令牌	值		用途
<code>--color-brand-blue</code>	<code>#165dfc</code>		工具卡主按钮底；白字 5.24:1
<code>--color-brand-blue-deep</code>	<code>#0e48d6</code>		同上 hover；白字 7.20:1

删过两次的令牌：`--color-brand-blue-soft` (`#e8eefe`)。两次因「当时无人使用」被清理，第三次又被需要。如果你的设计系统要保留完整三档，就把它固定下来：`#165dfc` / `#0e48d6` / `#e8eefe`。

03 六条色阶

每条七档，命名一致：lightest · lighter · light · (base) · dark · darker · darkest。海军蓝那条 2026-08 换过基色，上下六档按原有步长重算：浅三档是基色混白 89.8% / 79.7% / 29.9%，深三档是基色乘 0.797 / 0.399 / 0.297。要新增色阶，沿用这组比例。

jacksons-purple 主色 · 基色 #2d3782（原 #1e3a8a，2026-08 换）



flamingo 次色 / 强调 · 基色 #f2673f



aqua-island 点缀 / 浅色底 · 基色 #a8dadc



sulu 成功态 · 基色 #a1ec84



punch 错误态 · 基色 #d93730



neutral 文字与描边 · 基色 #858180（暖灰，非纯灰）



透明度阶梯

两组各八档：--color-white-5 ... -60 和 --color-ink-5 ... -60（后者基于 --color-neutral-darkest #0b0302）。数字是不透明度，实现用 color-mix(in srgb, X,

transparent N%)。档位：5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60。只用于蒙版、导轨、细线，永不用于文字（见铁律二）。

04 语义色

组件只认这一层，不直接引色阶。换品牌色时改的是这些别名指向哪一档，组件一行不动。

— 角色色

令牌	指向	解析值	
--color-primary	jacksons-purple	#2d3782	
--color-primary-dark	jacksons-purple-dark	#242c68	
--color-primary-light	jacksons-purple-light	#6c73a7	
--color-secondary	flamingo	#f2673f	
--color-secondary-dark	flamingo-dark	#b94d2f	
--color-secondary-light	flamingo-light	#f59478	
--color-accent	aqua-island	#a8dadc	
--color-accent-wash	直接值	#ecf5e8	
--color-accent-wash-hover	直接值	#ddedd6	
--color-on-primary	white	#ffffff	
--color-on-accent	neutral-darkest	#0b0302	

--color-accent-wash 是导航「Shopify 快装包」的底，色相取自 Shopify 品牌绿 #95bf47（从其 SVG 量得），用板内最接近的 sulu-dark #80bc69 混白 85% 推出，亮度对齐原珊瑚淡底——只换色相，不改轻重。

表面与文字

令牌	指向	解析值	用途
--color-surface	white	#ffffff	主底
--color-surface-alt	aqua-island-lightest	#f6fbfb	交替段落底
--color-surface-hover	aqua-island-lighter	#edf7f8	悬停底
--color-surface-sunken	neutral-lightest	#f2f2f2	凹陷区
--color-surface-inverse	jacksons-purple-dark	#242c68	深色区块
--color-content	neutral-darker	#231c1b	正文
--color-content-light	neutral-dark	#544e4d	次级文字
--color-content-lighter	直接值	#6f6b6a	说明文字 · 白底 5.43:1
--color-content-faint	直接值	#8d8a89	仅装饰，不承载文字
--color-content-inverse-light	jacksons-purple-lighter	#d4d6e6	深底次级文字 · 8.90:1

描边

令牌	解析值	用途
--color-outline	#dad9d9	常规描边（暖灰）
--color-outline-light	#f2f2f2	最浅分隔线
--color-outline-soft	ink-10	卡片细线，比 outline 冷且浅
--color-outline-hover	primary 混 75% 透明	悬停描边，带蓝调

状态色与平台色

组	base	light	dark
success	sulu-dark #80bc69	sulu-lighter #ecfbe6	sulu-darker #405e34
warning	flamingo #f2673f	flamingo-lighter #fce0d8	flamingo-darker #602919
error	punch #d93730	punch-lighter #f7d7d5	punch-darker #561613
info	#2d3782	#eaebf2	#121634
YouTube	#ff0033	—	#e10032
哔哩哔哩	#fb7299	—	#c23b63

另有 macOS 窗口点三色（#ff5f57 / #febc2e / #28c840）和两支胶带色，都是插画用途。

05 工具页配色

工具列表页整套移植自 `deals.meticsmedia.com`，值读自它自己的 `:root`。这一组是独立命名空间（`--color-ref-*`），不与品牌色混用——如果你的设计系统要收，建议单列成一个「列表页」子主题。

令牌	值		用途
<code>--color-ref-bg</code>	<code>#fbfbfd</code>		页面底（相对亮度 0.966）
<code>--color-ref-ink</code>	<code>#10162b</code>		标题、选中 chip 实底
<code>--color-ref-muted</code>	<code>#5b647a</code>		描述、分类标签
<code>--color-ref-line</code>	<code>#e8eaf2</code>		卡描边、输入框
<code>--color-ref-line-hover</code>	<code>#d5d9ea</code>		卡 hover 描边
<code>--color-ref-chip-hover</code>	<code>#c9cde2</code>		chip hover 描边
<code>--color-ref-plate</code>	<code>#f4f5f9</code>		logo 方块底
<code>--color-ref-green</code>	<code>#0e7c46</code>		优惠 pill 字
<code>--color-ref-green-soft</code>	<code>#e9f7f0</code>		优惠 pill 底
<code>--color-ref-amber</code>	<code>#92600a</code>		首选 pill 字
<code>--color-ref-amber-soft</code>	<code>#fdf1d7</code>		首选 pill 底

底色的教训：页面底试过 `#f1f4f5`（亮度 0.900）、`#eff9fb`（0.931）、`#f8fcfc`（0.966），都被判「太深」。问题在于每次只是从色板里挑一个更淡的色号，亮度只挪一点点。最终按亮度对齐参考站的 0.966 才通过。

方法：底色不要靠挑，要靠算——先定目标相对亮度，再反推色值。

06 字号与字重

字族

令牌	栈	用在
<code>--font-sans</code>	'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', 'Noto Sans CJK SC', 'Source Han Sans SC', -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif	正文全部 · 系统字体，零下载
<code>--font-heading</code>	'Funnel Display', 'HarmonyOS Sans SC', var(--font-sans)	h1-h6 · 自托管，见下
<code>--font-mono</code>	ui-monospace, 'SF Mono', 'JetBrains Mono', Menlo, Consolas, 'Liberation Mono', monospace	code / kbd / samp / pre

字体加载策略

这一节是整套排版里最容易在迁移中丢掉的部分——换个工具重建时只会看到一个字体名，看不到背后的加载方案。

HarmonyOS Sans SC

标题中文 · 自托管

来源	官方 HarmonyOS_Sans_SC_Bold.ttf, pyftsubset 切分
许可	华为许可证，允许商用 (public/fonts/LICENSE.txt)
字重	只加载 700 一档。正文不用它，所以不需要 400/500
分片	95 个 woff2，编号 5-119（非连续，缺的是页面用不到的区段）
体积	合计 2.2MB · 单片平均 21.6KB
切分依据	与 Google Fonts 相同的 unicode-range 分区
实际传输	一页中文标题通常只命中三五片，约一百多 KB，不是 2.2MB
定义位置	src/styles/fonts.css，必须在 theme.css 之前 import

Funnel Display

标题拉丁 · 自托管

位置	排在 HarmonyOS 前面，所以优先认领它覆盖的字符
覆盖	拉丁字母与数字。中文不在其字符集内，直接落到 HarmonyOS
字重	500 / 700
分片	4 个 woff2 (latin · latin-ext × 两档字重)
体积	合计 31KB

双语标题的分工，是这套排版的核心手法。一个中英混排的标题——「20 分钟，快速启动 Shopify 店铺」——其中「20」和「Shopify」由 Funnel Display 这个展示体承担，中文整体交给 HarmonyOS。靠的不是手动切分标签，而是字体栈顺序加各自的字符覆盖范围：前一个字体没有的字，浏览器自动向后找。

结果是拉丁部分获得了一个有性格的展示字体，而一个中文字都没有被动过——中文展示体的可选项本来就极少，硬套通常只会更糟。代价是 31KB。

迁移时三条不能丢：

- ① 顺序不能反——Funnel Display 必须在 HarmonyOS 前面，反过来中文会正常但拉丁部分失去展示体。
- ② 只加载 700——把 400/500 也加载进来，体积翻几倍，而正文根本不用它。
- ③ 必须分片——不分片就是单文件 2.2MB，首屏会被字体拖死。

另：`--font-heading` 只作用于 h1–h6（在 `global.css` 的 base 层），按钮、导航、卡片标题走的都是 `--font-sans`。

字重

令牌	值	用途
<code>--font-weight-regular</code>	400	正文、说明、卡片分类标签
<code>--font-weight-medium</code>	500	chip、按钮、卡片标题
<code>--font-weight-semibold</code>	600	徽章、次级标题、eyebrow
<code>--font-weight-bold</code>	700	h1–h6、区标题

关键修正：bold 和 semibold 原本同为 600——等于这套系统里没有「粗体」。当时整页 145 个文字节点有 95 个落在 600 上，中文在这个密度下会糊成一块。现已拆成 700 / 600。迁移到新系统时务必确认这四档是四个不同的值。

响应式类型标尺

标尺在 lg（992px）断点整体跳一档，通过 `--wt-*` 中间变量实现。行高各档自带，见铁律一。

令牌	手机	≥ 992px	行高	字距
--text-display	2.375rem	3.75rem	1.15	-0.01em
--text-h1	2.75rem	4.5rem	1.3	0
--text-h2	2.5rem	3.25rem	1.3	0
--text-h3	2rem	2.75rem	1.3	0
--text-h4	1.5rem	2.25rem	1.4	0
--text-h5	1.25rem	1.75rem	1.4	0
--text-h6	1.125rem	1.375rem	1.4	0
--text-large	1.125rem	1.375rem	1.75	-
--text-medium	1rem	1.125rem	1.75	-
--text-regular	0.75rem	1rem	1.75	-
--text-small	0.75rem	0.875rem	1.75	-
--text-tiny	0.625rem	0.75rem	1.5	-

固定字号（不随断点变）

令牌	值	行高	用途
--text-nav	1rem	1.5	导航项
--text-cardname	1.0625rem	1.4	工具卡标题（17px）
--text-carddesc	0.9375rem	1.6	工具卡描述（15px）
--text-cardlabel	0.8125rem	1.5	工具卡分类（13px）
--text-badge	0.8125rem	1.5	pill 徽章（13px）
--text-quote	0.875rem	1.7	引文

卡片四档字号在参考站原值（15.5 / 12 / 13.5 / 11.5px）基础上整体上调约 1.5px——那套值是给拉丁字母排的，同样字号中文要小一号才看得清。迁移时不要把这四个值退回参考站原值。

字距

--tracking-eyebrow: 0.12em。唯一的字距令牌，只用于全大写/微标签行。中文正文不加字距。

— 样例

text-h2

3.25rem / 1.3 / 700

一把趁手的工具

text-h4

2.25rem / 1.4 / 700

落地枫叶国

text-medium

1.125rem / 1.75 / 400

这里没有广告位。每一个工具我都自己在用。

text-cardname

1.0625rem / 1.4 / 500

Blocksy

text-carddesc

0.9375rem / 1.6 / 400

一个主题解决大多数设计需求，免费版就已经很能打。

tracking-eyebrow

0.75rem / 600 / 0.12em

梧桐首选

07 圆角

卡片圆角 2026-08 从 1.5rem(24px) 收到 1rem(16px)——24px 在小卡上会圆到发胖。这一改动一处生效，影响全站 23 个用到 rounded-card 的地方。

令牌	值	px	用途
--radius-button	6.25rem	100	按钮（胶囊）
--radius-badge	6.25rem	100	徽章 pill
--radius-carousel	6.25rem	100	轮播控件
--radius-card	1rem	16	全站卡片
--radius-image	1rem	16	独立图片、小底板
--radius-plate	0.8125rem	13	卡内 logo 方块（比卡小一档）
--radius-photo	0.75rem	12	照片
--radius-form	min(6.25rem, 0.75rem)	12	输入框
--radius-mark	0.375rem	6	24px 品牌图标方块
--radius-checkbox	0.25rem	4	复选框
--radius-tape	0.125rem	2	胶带装饰
--radius-device	1.75rem	28	手机外框
--radius-device-screen	1.375rem	22	手机屏幕（外框减 6px 边）
--radius-full	9999px	∞	真圆形

08 间距与容器

断点

不是 Tailwind 默认值：sm 480px · md 768px · lg 992px。类型标尺在 lg 跳档，导航在 900px 切换（该值写在组件里，不是令牌）。

容器

令牌	值	px	用途
<code>--container-shell</code>	80rem	1280	常规页面壳
<code>--container-list</code>	70rem	1120	工具列表专用
<code>--container-readable</code>	48rem	768	阅读栏，中文一行约 29 字
<code>--container-narrow</code>	35rem	560	窄栏（表单、收尾块）

宽度和字号是一套。工具列表用 1120px 而非 1280px：卡内字号是照 347px 宽的卡排的，塞进 1280px 容器后每张卡 416px，字显小、右边空一片。改成 1120px 后卡宽 363px，描述占满可用宽度的 94-99%。换容器宽度就要重检字号。

段落节奏

令牌	值	px	用途
<code>--spacing-gutter</code>	5%	—	页面左右留白
<code>--spacing-section</code>	3.5rem	56	段落上下（手机）
<code>--spacing-section-md</code>	5rem	80	段落上下（≥768）
<code>--spacing-section-lg</code>	7rem	112	段落上下（≥992）
<code>--spacing-section-header-gap</code>	3rem	48	段标题到内容
<code>--spacing-section-header-gap-lg</code>	4rem	64	同上（≥992）
<code>--spacing-logo</code>	2.5rem	40	页头 logo 高
<code>--spacing-logo-footer</code>	7.5rem	120	页脚 logo 高
<code>--spacing-logo-chip</code>	2.875rem	46	卡内 logo 方块

数值间距沿用 Tailwind 标尺 ($p-4 = 1\text{rem}$)，未另设令牌。

分隔的间隙必须大于内部的间隙。工具列表曾出现分类之间 64px、而分类标题到网格 74px 的情况——分开两组的距离比组内还小，眼睛就分不出段落。现在是组间 104px、组内 32px，约 3:1。

— 描边宽度

`--border-width-card: 1px` · `--border-width-divider: 1px` · `--border-width-control: 1.5px`（控件比卡片重一档）。

09 阴影与动效

阴影

令牌	值	用途
<code>--shadow-card</code>	<code>0 .625rem 1.875rem ink-5</code>	卡片静止
<code>--shadow-card-hover</code>	<code>0 1rem 2.5rem ink-10</code>	卡片悬停
<code>--shadow-card-ref</code>	<code>0 12px 32px -12px rgb(16 22 43 / .14)</code>	工具卡悬停
<code>--shadow-lift</code>	<code>0 1.25rem 2.5rem -1rem ink-20</code>	浮起元素
<code>--shadow-glass</code>	<code>0 1.5rem 3rem -1.25rem primary/72</code>	玻璃质感

`--shadow-card-ref` 的负扩散 `-12px` 是关键：阴影只在卡正下方收成一小片，不往四周漫，所以二十张卡同时存在也不会糊。

另：白卡压白底 + 5% 墨阴影等于看不见。要么给底加色，要么给卡加实线细边——阴影撑不起区隔。

动效

项	值	用途
<code>--ease- ds</code>	<code>cubic-bezier(.4, 0, .2, 1)</code>	全站唯一缓动曲线
快	<code>150ms</code>	卡片列表 hover——指针会连着扫过好几张，慢了会变成一串没停就开始的动画
标准	<code>200ms</code>	按钮、chip、链接颜色过渡
慢	<code>300ms</code>	卡片阴影与位移
位移量	<code>-2px</code>	全站统一的 hover 上浮

所有位移动效必须包 `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`：关掉位移，保留描边与阴影变化，hover 仍有反馈。

10 焦点态与主题策略

这一节是全套文档里唯一包含「建议」而非「现状」的部分。焦点态是这个设计系统当前最大的缺口，主题策略则是一个必须写明、否则会被误解的有意决定。

— 现状：焦点态几乎不存在

全站只有三处定义了可见焦点：

选择器	样式	位置
<code>.prose a:focus-visible</code>	2px solid secondary · offset 2px	global.css
<code>.link-inline:focus-visible</code>	同上 + flamingo-lightest 底	global.css
<code>.code-copy:focus-visible</code>	white-30 底 + white-50 描边	global.css
<code>#tool-search:focus</code>	border 转 brand-blue · outline: none	ToolFilterBar

缺口：主按钮、次按钮、筛选 chip、卡片链接、导航项、页脚链接——全部没有可见焦点环。键盘用户在这个站上无法知道自己停在哪。这不是风格问题，是可用性缺陷。

— 另一个问题：现有焦点环的颜色在两个底上不达标

焦点环属于图形元素，阈值是 3:1（不是文字的 4.5:1）。现用的 `--color-secondary #f2673f` 实测：

环色	白 #ffffff	surface-alt #f6fbfb	ref-bg #fbfbfd	深底 #242c68
#f2673f 	3.09 ✓	2.96 ✗	2.99 ✗	4.15 ✓
#b94d2f 	5.04 ✓	4.83 ✓	4.88 ✓	2.55 ✗
#2d3782 	10.60 ✓	10.15 ✓	10.26 ✓	1.21 ✗
#ffffff 	1.00 ✗	—	—	12.84 ✓

#f2673f 只在纯白上勉强过线（3.09），在这个站实际用得最多的两个浅底上都低于 3:1。这和当初正文链接色以 4.45:1 上线的是同一类错误——只量了白底。

— 建议规范

两个令牌，两条规则，覆盖全站：

建议令牌	值	用在	最低对比
<code>--color-focus</code>	<code>#b94d2f</code>	所有浅色底上的焦点环（白 / surface-alt / ref-bg）	4.83
<code>--color-focus-inverse</code>	<code>#ffffff</code>	深色区块内的焦点环	12.84

焦点环规格

建议

- 形式 `outline: 2px solid var(--color-focus)`
- 偏移 `outline-offset: 2px`
- 触发 `:focus-visible`（不是 `:focus`——鼠标点击不该出现焦点环）
- 圆角 不设——`outline` 自动跟随元素圆角，胶囊按钮上会是胶囊形
- 禁止 `outline: none` 不带替代样式。搜索框现在就是这么做的，应改为换成焦点环或保留描边变化 + 加 `outline`
- 覆盖 `btnPrimary · btnGhost · btn-ref-primary · btn-ref-ghost · .chip · 卡片链接 · 导航项 · 页脚链接 · 所有输入控件`



主题策略：浅色单主题 + 深色区块

本站没有深色模式，这是有意的决定，不是待办事项。代码里没有 `prefers-color-scheme`，也没有 `data-theme` 或 Tailwind 的 `dark:` 变体。

但站上确实存在深色区块——页脚上方的 CTA、部分卡片。它们靠一组 `inverse` 令牌实现，这是「深色区块」而不是「深色主题」，两者的区别在于：区块是设计者主动选择放在浅色页面里的一块深色，主题是整页颜色的反转。

令牌	指向	值	用途
<code>--color-surface-inverse</code>	<code>jacksons-purple-dark</code>	<code>#242c68</code>	深色区块底
<code>--color-content-inverse</code>	<code>white</code>	<code>#ffffff</code>	深色区块标题 · 12.84:1
<code>--color-content-inverse-light</code>	<code>jacksons-purple-lighter</code>	<code>#d4d6e6</code>	深色区块次级文字 · 8.90:1
<code>--color-outline-inverse</code>	<code>white-20</code>	白 20%	深色区块细线

为什么次级文字是一个实色而不是白色降透明：白色 60% 压在 `#242c68` 上量出来是 5.28:1，过 AA——但中文读不了。一个 14px 的「檀」或「繁」在同样的字框里有十几笔，60% 之后它们不再解析成一个字。这是铁律二在深色区块上的具体落点。

如果未来真要做深色主题，需要重新验证的不是颜色数量而是这三件事：正文行高是否仍够（深底上视觉行距会显得更紧）、每个颜色在新底上的比值、以及所有 `ink-*` 阴影在深底上是否还可见

（大概率不可见，需要换成描边）。

11 组件规格

下面是已定稿、可直接搬进设计系统的组件参数。

主按钮		btnPrimary
底 / 字	--color-primary #2d3782 / 白 · 10.60:1	
hover	--color-primary-dark #242c68 + 上浮 2px	
圆角	--radius-button 100px	
内边距	1.5rem / 0.625rem (24 / 10px)	
描边	1.5px transparent (与次按钮等宽, 切换不跳)	
字重	600	
次按钮		btnGhost
底 / 字	--color-surface / --color-content	
描边	1.5px --color-outline-hover (带蓝调, 不是暖灰)	
hover	描边转 primary, 底转 surface-hover	
工具卡主按钮		btn-ref-primary
底 / 字	#0e48d6 / 白 · 7.20:1	
hover	#165dfc (提亮, 5.24:1)	
圆角	100px 胶囊	
字号	0.9375rem / 600	
筛选 chip		.chip
常态	白底 + 1px #e8eaf2 + #10162b 字	
选中	#10162b 实底 + 白字	
hover	描边转 #c9cde2	
圆角	999px	
内边距	0.375rem 0.8125rem	
字号	0.875rem / 500	
计数	0.8125rem / 400 / tabular-nums	
空分类	虚线描边 + muted 字, 仍可点	

工具卡

.card-ref

- 卡面 白底 · 1px #e8eaf2 · 16px 圆角 · 20px 内边距 · 无阴影
- 排列 flex 列 · gap 12px
- hover 上浮 2px · 描边 #d5d9ea · shadow-card-ref · 150ms
- logo 46×46 · 13px 圆角 · #f4f5f9 底 · 与名字同行
- 描述 两行截断 · flex-1 把按钮推到同一底线
- 网格 3 列 @ 1120px · gap 16px · 卡宽 363px

徽章 pill

- 优惠 / 免费 #0e7c46 压 #e9f7f0 · 999px · 5px 11px
- 首选 #92600a 压 #fdf1d7 · 绝对定位 top -10px
- 字号 --text-badge 0.8125rem / 600
- 原则 一张卡只有一个饱和色块，那是主按钮；徽章一律淡底深字

导航主推项

navFeature

- 底 --color-accent-wash #ecf5e8 (Shopify 绿系)
- hover #ddedd6 + 上浮 2px
- 字 --color-content, 字色字重都不动
- 原则 只改底色不加重字—要被看见，但不能比旁边纯文字项重一截

共用零件

lib/ui.ts

- sectionRule 12×2px --color-secondary 短横，每个段标题开头
- eyebrow text-tiny / 600 / tracking-eyebrow / content-lighter
- arrowIcon 16×16, hover 右移 2px
- card rounded-card + shadow-card, hover 抬 4px 换 shadow-card-hover

12 装饰层

33 个装饰类。这一层是这个站看起来不像模板的主要原因——纯令牌重建的系统会干净但没有性格，所以它必须一起带走。全部由 CSS 实现，没有图片资源。

底纹

两种底纹加三种遮罩，通过 CSS 变量组合，可叠加使用。

类	实现	可调变量 / 参数
<code>.pattern-dots</code>	radial-gradient 点阵	<code>--pattern-dot-color · gap 1rem · size 1.5px</code>
<code>.pattern-dots-accent</code>	点色改为 <code>--color-secondary</code>	—
<code>.pattern-dots-lg</code>	大号点阵	<code>gap 1.375rem · size 2px</code>
<code>.pattern-grid</code>	双向 linear-gradient 网格	<code>--grid-color</code> (默认 <code>primary</code> 混 92% 透明)
<code>.pattern-grid-inverse</code>	深底上的网格	<code>--grid-color: white-10</code>
<code>.pattern-fade</code>	角落淡出遮罩	<code>radial 120×120 at 0 0 · 24%→72%</code>
<code>.pattern-fade-soft</code>	中心淡出遮罩	<code>closest-side · 40%→100%</code>
<code>.pattern-grid-fade</code>	中心透出的椭圆遮罩	<code>ellipse 62%×58% at 50% 46%</code>

底纹必须带遮罩。点阵铺满整块时，密度最高的地方常常正好落在 logo 或标题后面——那是「脏」，不是「质感」。锚在一个角落、被容器边缘裁掉，它才在做该做的事：让二十个灰色矩形不至于读成二十个灰色矩形。

倾斜与胶带

令牌 / 类	值	用途
<code>--rotate-card</code>	<code>1.5deg</code>	卡片轻微倾斜
<code>.tilt-card / .tilt-card-reverse</code>	<code>±1.5deg</code>	成对使用，一正一反
<code>--rotate-tape</code>	<code>-8deg</code>	胶带主角度
<code>--rotate-tape-alt</code>	<code>6deg</code>	胶带副角度
<code>--radius-tape</code>	<code>2px</code>	胶带圆角
<code>--color-tape-blue</code>	<code>aqua-island</code> 混 40% 透明	胶带色 A
<code>--color-tape-peach</code>	<code>flamingo-light</code> 混 55% 透明	胶带色 B

— 动画

类	时长	行为
<code>.rise-in</code>	700ms	入场上移淡入。 <code>.rise-1-.rise-5</code> 提供 0 / 90 / 180 / 270 / 360ms 错峰延迟
<code>.rise-slow</code>	900ms	同上，慢档
<code>.float-tile</code>	7.2-10s	环境漂浮。 <code>.float-1-.float-8</code> 各带不同位移(9-14px)、倾角(±0.6deg)、周期与负延迟——错开是为了避免八块同时同相
<code>.underline-draw</code>	600ms · 延迟 700ms	SVG 下划线描出，用 <code>stroke-dashoffset</code>
<code>.timeline-rail-fill</code>	滚动驱动	<code>animation-timeline: view()</code> ，无 JavaScript
<code>.timeline-dot</code>	滚动驱动	同上，圆点随导轨点亮

所有动画类都必须在 `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` 下关闭。本站已实现：`.float-tile` 与 `.rise-in` 在该媒体查询下设为 `animation: none`，`.underline-draw` 直接呈现终态。迁移时这一层不能丢——装饰性动画是最容易引发前庭不适的部分。

— 其它

`.logo-scale-110 / .logo-scale-120 (scale: 1.1 / 1.2)`：给画得偏窄的品牌图标做视觉补正。同一个方框里不同商标的视觉大小并不相等，这是纯光学修正，没有语义。

13 图标与层级

这两组目前都是散在组件里的裸数字，没有令牌化。设计系统正好该把它们收进来。

— 图标

图标库是 @lucide/astro，规则是逐个按需引入（import Mail from '@lucide/astro/icons/mail'），不从 barrel 导入——后者会明显拖慢开发时的热更新。

类	px	用量	用在
w-3	12	5	徽章内星标、微型标记
w-3.5	14	3	小按钮箭头、pill 内图标
w-4	16	9	默认档——按钮箭头、行内图标
w-5	20	6	导航图标、搜索框图标
w-6	24	2	下拉菜单品牌牌
w-7	28	2	汉堡菜单
w-10	40	2	下拉菜单图标底板
w-16	64	4	空状态占位图标

lucide 已移除品牌图标。YouTube、Shopify、哔哩哔哩这类必须自备 SVG。本站的处理是：方形品牌标（哔哩哔哩，1024×1024）直接用文件；非方形的（YouTube 是 800×524 横牌）用「品牌色实底方块 + 白色 lucide 图形」自己拼，尺寸才能与邻居对齐。

推论：一排并列的品牌图标要统一高度，不是统一宽高。把 800×524 的横牌锁进正方形会渲染成 24×15.7px，比旁边 24×24 的矮一截。

建议令牌化：--size-icon-xs 12 · -sm 14 · -md 16 · -lg 20 · -xl 24 · -2xl 28。

— 层级 (z-index)

值	用在	说明
0	时间线导轨	压在卡片之下
10	卡片角标、时间线左栏	同一组件内的上层
20	时间线圆点	要压过导轨
40	(曾用于吸顶筛选条)	现已不吸顶，该档空出
50	页头	全站最高，吸顶

建议令牌化为 `--z-base 0 · --z-raised 10 · --z-overlay 20 · --z-sticky 40 · --z-header 50`，并规定组件内部不允许出现裸数字。当前的 0/10/20 表达的是同一组件内部的相对关系，只有 50 是真正的全局层级——两者不分开，以后加弹层会没有依据判断该给多少。

14 对比度实测

这些组合都实际量过。迁移时不要凭感觉换任一侧的颜色。

底	字	比值		场景
#2d3782	#ffffff	10.60	✓	主按钮
#0e48d6	#ffffff	7.20	✓	工具卡按钮静止
#165dfc	#ffffff	5.24	✓	工具卡按钮 hover
#f2673f	#231c1b	5.42	✓	珊瑚徽章配深墨字
#f2673f	#ffffff	3.09	✗	珊瑚永远不配白字
#b94d2f	#ffffff	5.04	✓	这就是「棕色」的来源，见坑 01
#fdefeb	#b94d2f	4.49	✗	差 0.01，必须降到 #602919（10.24）
#e9f7f0	#0e7c46	4.77	✓	优惠 pill
#242c68	#d4d6e6	8.90	✓	深底次级文字
#242c68	白 60%	5.28	✗	过了 AA 但中文读不了，见铁律二
#ffffff	#6f6b6a	5.43	✓	说明文字下限
#ecf5e8	#231c1b	14.99	✓	导航主推项
#00dc82	#231c1b	9.22	✓	亮翠绿必须配深字
#00dc82	#ffffff	1.82	✗	亮翠绿永远不配白字

15 四个坑

这四条比色值更值得带走——它们是这套系统里最容易被重新踩一遍的地方。

— 01 · AA 规则会自己生出一个新颜色

品牌珊瑚 #f2673f 配白字只有 3.09:1。系统为了让它过 AA，自动把承载文字的 flamingo 一律压深到 #b94d2f——那是一个棕色，从来没有人挑过它，它是「珊瑚 + 白字」这个组合逼出来的。

解法：改配色而不是改色号。珊瑚配深墨字 5.42:1，珊瑚就能以原色出现。

— 02 · 语义别名要成套定义

--color-secondary-lightest / -darker 这类别名在初版中不存在，用到时才发现缺失。迁移时把六条色阶的七档全部建立对应的语义别名，而不是用到哪档补哪档——补出来的会散落在各处，也容易在「清理死代码」时被误删（本项目就发生过两次）。

— 03 · 「重」是亮度问题，不是色相问题

一个色块压在浅底上有多沉，等于它的相对亮度。深海军蓝 #2d3782 的相对亮度是 0.049，浅底 #f1f4f5 是 0.900——差了近 20 倍。当反馈是「太重」时，先量亮度再决定换色相还是换明度，从色板里挑「感觉浅一点」的色号通常只能挪 0.03。

— 04 · 字重阶梯要真的是阶梯

bold 与 semibold 同为 600 时，整套系统失去粗体这一档，页面上三分之二的文字节点会落在同一个字重上。中文在这个密度下会糊成一块。四档字重必须是四个不同的值，且用途要分开写明（见第 06 节）。

导出自 wutong.org 的 src/styles/theme.css (Tailwind v4@theme)、src/lib/ui.ts 与各组件规格注释 · 2026-08-28
文中所有对比度均为实测值，非估算。