

REELS

Type	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	L1 mm	L2 mm	Tara g	CAPACITY (max)	
								Single End kg	Strand/Rope kg
WW 16C	67	34	16	28	82	72	72	0,8	-
WW 24C	67	34	16	28	117	107	92	1,2	-
HK 76/45 (biconical)	63	45	16	24	86	60	70	0,4	-
Din 63	63	40	11	15	63	49	40	0,4	-
Din 80	80	50	16	24	80	64	125	1	-
Din 100	100	63	16	24	100	80	125	2	-
Din 125	125	80	16	24	125	100	200	4	-
Din 125/45 (biconical)	125	80	16	24	125	100	200	4	-
Din 160	160	100	22	34	160	128	350	9	8
Din 200/22	200	125	22	34	200	160	600	16	14
Din 250/36	250	160	36	44	200	160	1050	25	22
Din 355	355	224	36	60	200	160	1850	45	40
VM 400/36	400	250	36	-	290	250	2180	80	75
VM400/127	400	250	127	-	290	250	2180	80	75
GMV500/36	500	250	36	-	310	255	9525	220	210
GMV500/127	500	250	127	-	310	255	8845	220	210
TF630	630	315	127	-	375	315	62500	350	350

FSP-one also deliver on other kind of spools. Even on yours. Contact us for more information.

