EKK技術標準

NES	環境管理要領書（環境側面評価基準）	制定日	2017 年 1 月 19 日
		改訂日	2026 年 1 月 27 日

目次

1. 適用範囲 2

2. 一般 2

3.「環境側面抽出・評価シート」の管理 3

4. 経過処置 3

様式-1 「環境側面抽出・評価シート（活動グループ用）」 4

様式-2 「環境側面抽出・評価シート（製品用）」 5

様式-3 「環境側面抽出・評価シート（事業場評価用）」 6

付表-1 直接的影響の環境側面抽出・評価手順 7

付表-2 間接的影響の環境側面抽出・評価手順 10

付表-3 製品の環境側面抽出・評価手順 11

付表-4 環境側面評価基準 12

付表-5 具体的な環境側面（名称）の詳細（サンプル） 15

付表-6 「「環境側面抽出・評価シート」作成サンプル」 17

解説 20

1. 適用範囲

本要領書は、各活動グループで管理する(できる)環境側面及び影響を及ぼすことができる環境側面の、抽出・評価手順について適用する。

2. 一般

(1) 各活動グループ及び/又は各事業場環境事務局は、自部署で管理する(できる)環境側面及び影響を及ぼすことができる環境側面を抽出し、評価を行う。評価には、対象に応じて以下 a.～c.項の様式を用いる。

a. 「環境側面抽出・評価シート(活動グループ用)」(様式-1):原則として各活動グループ単位でプロセス(工程・業務)毎に作成する。

b. 「環境側面抽出・評価シート(製品用)」(様式-2):製品の環境側面を評価する場合に作成する。

c. 「環境側面抽出・評価シート(事業場評価用)」(様式-3):事業場全体で評価する環境側面について、各事業場環境事務局が作成する。

(2) 「環境側面抽出・評価シート」の承認者は、当該活動グループの責任者とする。
但し、各事業場環境事務局が作成する事業場全体の「環境側面抽出・評価シート(事業場評価用)」は、環境事務局を管轄する部署の長(部長)が承認する。

(3) 製造部署で作成する「環境側面抽出・評価シート」は、「QC 工程図」・「管理計画書」・「業務フロー図」等を基に作成することを原則とするが、統合できる工程・業務は 1 つの「環境側面抽出・評価シート」にまとめて作成してもよい。この場合、最も複雑な工程を「環境側面抽出・評価シート」に記載する。又、「環境側面抽出・評価シート」の各工程には、まとめた工程の『INPUT』・『OUTPUT』について対象となるものを全て記入する。

(4) 非製造(間接)部署で作成する「環境側面抽出・評価シート(活動グループ用)」は、業務分類毎に作成することができる。

例: 業務部署で「環境側面抽出・評価シート(活動グループ用)」を作成する場合、「社有車管理」・「独身寮管理」・「守衛業務」等に分類して業務毎に評価することができる。

(5) 環境側面の評価は、各「環境側面抽出・評価シート」の「評価対象区分(F)」欄「評価対象」に「●」が記入された環境側面のみ評価を行う。

(6) 自部署で管理する(できる)環境側面[直接的影響の環境側面]の抽出・評価手順は、「付表-1 直接的影響の環境側面抽出・評価手順」による。

(7) 自部署では直接管理できないが、影響を及ぼすことができる環境側面[間接的影響の環境側面]の抽出・評価手順は、「付表-2 間接的影響の環境側面抽出・評価手順」による。

(8) EKK グループが製品の設計・開発を行い EKK グループで直接管理できる環境側面［製品の環境側面］の抽出・評価手順は、「付表-3 製品の環境側面抽出・評価手順」による。 製品の環境側面は、設計・開発担当部署が抽出・評価を行う。

(9) 直接的影響の OUTPUT について、環境影響が複数あり、且つ「付表-4 環境側面評価基準」で分類が異なる場合、環境影響毎に評価を行う。 例: ある環境側面について「大気」と「水質」への影響が考えられる（生じる）場合は、「大気」・「水質」に分けて（別々に）評価を行う。

(10) 各事業場環境事務局は「付表-5 具体的な環境側面（名称）の詳細（サンプル）」を参考に、各事業場に適した「具体的な環境側面（名称）」のリストを作成し、各活動グループが利用できるように管理する。

(11) 「環境側面抽出・評価シート」の作成事例のサンプルは、「付表-6 環境側面抽出・評価シート作成サンプル」による。

3. 「環境側面抽出・評価シート」の管理

(1) 各活動グループは、環境側面の抽出・評価結果を「環境側面抽出・評価シート（活動グループ用）」（様式-1）にまとめ、活動グループの責任者の承認を得たのち、各事業場の環境事務局に回付する。

(2) 各事業場の環境事務局は、各活動グループから回付された「環境側面抽出・評価シート（活動グループ用）」の内容を確認し、各活動グループに返却する。

(3) 各活動グループは、「環境側面抽出・評価シート（活動グループ用）」（原本）を保管・管理し、法規制等の追加・改正、工程変更等が生じた場合(*)、都度環境側面の見直しを行う。
*:「環境管理規定（環境側面）」(ZC16Z01T)の「5.2 環境側面の見直し」による。

4. 経過処置

本規定の改訂内容は、2026 年度活動文書の作成から適用する。

様式-1 「環境側面抽出・評価シート（活動グループ用）」

環境側面抽出・評価シート

部署名		プロセス（工程・業務）名		Rev.№	作成（改訂）日	作成（改訂）理由	作成者	承認者	事務局
		プロセス№							

分類	フロー№	プロセスのフロー（工程・業務フロー）(A)	環境側面 区分	環境側面 (B)	環境側面 №(C)	量 (D)（年間使用量又は発生量）	事態(E) 定常時	事態(E) 緊急時	評価対象区分 (F) 評価対象	評価対象区分 (F) 事業場評価	評価対象区分 (F) 評価対象外	環境影響 (G) 公害などの地域環境 近隣環境	大気	水質	土壌・地下水	地盤	地球環境 廃棄物	資源	オゾン層	地球温暖化	有益な環境側面	評価 (H) 量	(I) 発生の可能性	(J) 発見の可能性	(K) 環境への影響度	(L) 評価点	事業場環境事務局記入 (M) 法規制	(N) 過去の事故・苦情	(O) 重大な環境側面	(P) 識別番号	備考 (Q)
直接的影響の環境側面			INPUT（～の使用）																												
			OUTPUT（～の発生）																												
			INPUT（～の使用）																												
			OUTPUT（～の発生）																												
			INPUT（～の使用）																												
			OUTPUT（～の発生）																												
			INPUT（～の使用）																												
			OUTPUT（～の発生）																												
間接的影響の環境側面																															

本様式に項目等を追加することができる。
但し、本様式に項目等を追加する場合は、事業部・カンパニー・衛星会社等の技術標準で様式を規定する。

様式-2 「環境側面抽出・評価シート（製品用）」

環境側面抽出・評価シート （製品）

部署名		プロセス（工程・業務）名	
		プロセス№	

Rev.№	作成（改訂）日	作成（改訂）理由	作成者	承認者	事務局

分類	フロー№	プロセスのフロー（工程・業務フロー）(A)	環境側面 区分	環境側面 (B)	環境側面 № (C)	期間 (D)（対応期間１年以上）	事態 (E) 定常時	事態 (E) 緊急時	評価対象区分 (F) 評価対象	評価対象区分 (F) 事業場評価	評価対象区分 (F) 評価対象外	環境影響 (G) 公害などの地域環境 近隣環境	公害などの地域環境 大気	公害などの地域環境 水質	公害などの地域環境 土壌・地下水	公害などの地域環境 地盤	地球環境 廃棄物	地球環境 資源	地球環境 オゾン層	地球環境 地球温暖化	有益な環境側面	要求元(H)	事業場環境事務局記入 (M) 法規制	(N) 過去の事故・苦情	(O) 重大な環境側面	(P) 識別番号	備考 (Q)
製品の環境側面																											

本様式に項目等を追加することができる。
但し、本様式に項目等を追加する場合は、事業部・カンパニー・衛星会社等の技術標準で様式を規定する。

様式-3「環境側面抽出・評価シート（事業場評価用）」

環境側面抽出・評価シート（　　事業場）

Rev.№	作成（改訂）日	作成（改訂）理由	作成者	承認者

環境側面				量（D）（年間使用量又は発生量）	事態(E)		評価対象区分(F)		環境影響(G)									有益な環境側面	評価					事業場環境事務局記入				備考（Q）
									公害などの地域環境					地球環境					(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	
分類	区分	環境側面（B）	№(C)		定常時	緊急時	評価対象	評価対象外	近隣環境	大気	水質	土壌・地下水	地盤	廃棄物	資源	オゾン層	地球温暖化		量	発生の可能性	発見の可能性	環境への影響度	評価点	法規制	過去の事故・苦情	重大な環境側面	識別番号	
直接的影響の環境側面	INPUT（　～の使用）																											
	OUTPUT（　の発生）																											

本様式に項目等を追加することができる。
但し、本様式に項目等を追加する場合は、事業部・カンパニー・衛星会社等の技術標準で様式を規定する。

付表-1　直接的影響の環境側面抽出・評価手順　(1/3)

№	項目	手順　（要領）	備考
1	「フロー№」	1 から連番で記入する。	-----
2	「プロセスのフロー」 （工程・業務フロー） (A)	「QC 工程図」・「管理計画書」・「業務フロー図」などを基に、自部署のプロセス（工程・業務）の流れを記入する。 非製造（間接）部署で作成する「環境側面抽出・評価シート」は、業務分類毎に作成することができる。	非製造（間接）部署は、業務のフロー順に記載しなくてもよい。
3	環境側面 (B)	(1) INPUT 「プロセスのフロー（A）」に記入した業務（工程）にあるもの（INPUT）を「付表-5　具体的な環境側面（名称）の詳細（サンプル）」を参考に記入する（定常時・緊急時の INPUT を記入する）。但し、「付表-4　環境側面評価基準」の分類№1「エネルギー」、分類№2「水資源」については、各事業場環境事務局が事業場全体で抽出・評価するため記入しなくてもよい。又、1 年以上保管するもの(*1)がある場合は、継続して使用するものと分けて記入し、INPUT を評価する。尚、OUTPUT の「評価対象区分（F）」は評価対象外とし、該当欄に『●』を記入する。 *1：「1 年以上保管するもの」とは、流動がなく長期に渡り保管している薬品・溶剤等、緊急時に使用する発電機用の燃料等をいう。 【INPUT 記入時の注意事項（各活動グループ）】 a. INPUT（環境側面）に付随したものを記入する。 b. 「環境側面抽出・評価シート」をまとめて作成する場合、まとめた工程の INPUT を記入する。 c. 業務（工程）に投入されるものの内、有用物（材料・部品・製品等）・食材については、有用物又は食材に対する OUTPUT の環境側面が生じる場合のみ記入する。 d. 一般廃棄物として処理されるのが明らかな INPUT については記載不要とする e. 環境事務局で行う事業場評価も含め、以下のものは、「環境側面抽出・評価シート」に記載しなくてもよい（環境側面として評価しない）。 計測器（ノギス・マイクロメーター・圧力計等、但し、製作（検査）工程・実験等で使用するものに限る。）、型（成形用・加硫用・板金用・カシメ用等）、食材（但し、必要な場合は記入）、治具・工具（ハンマー・スパナ・六角レンチ・ドライバー等）、工事用材（電線・配管等）、消耗品（蛍光灯・蛍光管等）、包装資材（通い箱等製品に使用する包装資材に限る。）、有用物（原料・材料・部品・製品、但し、法規制に係わる物質を含有する場合等、必要に応じ、記入）、文房具類（シャープペンシル・ボールペン・マジック・印鑑・ホッチキス・穴あけパンチ・ファイル等）、再使用するもの（ガスボンベ・ドラム缶・運搬容器等）、パソコン、空調設備、製造・検査設備、事務用機器、机、いす、棚、その他これらに類するもの (2) OUTPUT 「プロセスのフロー（A）」で記入した業務（工程）から発生するもの（OUTPUT）を全て記入する（定常時・緊急時の OUTPUT 全てを記入する）。但し、「付表-4　環境側面評価基準」の分類№16「産業廃棄物（汚泥のみ）」、分類№18「騒音」、分類№19「振動」、分類№20「悪臭」、分類№21「排水・汚水」については、各事業場環境事務局が事業場全体で抽出・評価するため記入しなくてもよい。又、1 年以上保管するもの(*2)がある場合は、継続して発生するものと分けて記入し、OUTPUT を評価する。尚、INPUT の「評価対象区分（F）」は評価対象外とし、該当欄に『●』を記入する。 *2：「1 年以上保管するもの」とは、工場敷地内等に長期に渡り保管している廃棄物、不適合品等をいう。 【OUTPUT 記入時の注意事項（各活動グループ）】 a. 評価対象外の「環境側面」も記入する。 b. 「産業廃棄物」・「特別管理産業廃棄物」の内、リサイクルされるものも、「産業廃棄物」・「特別管理産業廃棄物」のいずれかで抽出・評価する。 c. 「環境側面抽出・評価シート」をまとめて作成する場合、まとめた工程の OUTPUT 全てを記入する。 d. 業務（工程）から発生するものの内、有用物（材料・部品・製品等）については、必要な場合のみ記入する。 e. 環境事務局で行う事業場評価も含め、以下(a)、(b)項は、「環境側面抽出・評価シート」に記載しなくてもよい（環境側面として評価しない）。 (a) 有用物（原料・材料・部品・製品　但し、法規制に係わる物質を含有する場合等、必要に応じ記入）、再使用するもの（ガスボンベ・ドラム缶・運搬容器等）、排熱、その他これらに類するもの (b)　「付表-4　環境側面評価基準」の分類№.18「騒音」、分類№.19「振動」について事業場の環境管理規定等で管理している場合	事業場全体で評価する INPUT（環境側面）は、「本付表-1　№7」及び「付表-4　環境側面評価基準」参照方 事業場全体で評価する OUTPUT（環境側面）は、「本付表-1　№7」及び「付表-4　環境側面評価基準」参照方 評価対象外の INPUT（環境側面）は、「付表-4 環境側面評価基準」を参照方
4	№ (C)	「付表-4　環境側面評価基準」を参照し、環境側面に対応した番号を記入する。	-----

付表-1　直接的影響の環境側面抽出・評価手順　(2/3)

№	項目	手順（要領）	備考
5	量 (D)	(1) INPUT a. INPUT の年間使用量（保管するものはその総量）を記入する。尚、年間使用量については、一定期間調査した結果の『年換算値』又は『推定量』でもよい。（緊急時の場合は、その時の想定量を記入する。） b. 別のプロセス、フローで同様の環境側面がある場合、量をまとめて（足し合わせて）評価する。又、まとめる際は「〇−△」と記載する。（〇：プロセス№、△：フロー№） c. 事業場全体で評価する INPUT（環境側面）及び有用物については、該当欄に（　）で記入する。 ［事業場全体で評価する INPUT（環境側面）については、「本付表-1　№7」及び「付表-4　環境側面評価基準」参照方］　又、エアー等の環境に影響を与えないガス（排ガス）類については「---」を記入する。 d. 原則として INPUT と OUTPUT の量を合わせる（マテリアルバランスの整合性をとる）。 e. 緊急時の量は、定常時に含まれるため、（　）で記入する。 (2) OUTPUT a. OUTPUT の年間発生量（保管するものはその総量）を記入する。尚、年間発生量については、一定期間調査した結果の『年換算値』又は『推定量』でもよい（緊急時の場合は、その時の想定量を記入する）。但し、排気量（排ガス）については、INPUT の量を記入する。 b. 別のプロセス、フローで同様の環境側面がある場合、量をまとめて（足し合わせて）評価する。又、まとめる際は「〇−△」と記載する。（〇：プロセス№、△：フロー№） c. 事業場全体で評価する OUTPUT（環境側面）については、該当欄に（　）で記入する。 ［事業場全体で評価する OUTPUT（環境側面）については、「本付表-1　№7」及び「付表-4　環境側面評価基準」参照方］　又、エアー等の環境に影響を与えないガス（排ガス）類については「---」を記入する。 例：産業廃棄物が 1,000kg 発生する場合、「（1,000kg）」と記入する。 d. 原則として INPUT と OUTPUT の量を合わせる（マテリアルバランスの整合性をとる）。 e. 緊急時の量は、定常時に含まれるため、（　）で記入する。	-----
6	事態 (E)	記入した INPUT・OUTPUT（環境側面）について、該当する事態（定常時・緊急時）に「●」を記入する。定常時には停止、立上げ、保守時等の非定常の状況も含めて評価する。尚、同一の環境側面が複数の事態に該当する場合は、行を分けて記入する。	-----
7	評価対象区分 (F)	INPUT・OUTPUT（環境側面）について、該当する項目（評価対象・事業場評価・評価対象外）に「●」を記入する。 【注意事項】 (1) 評価対象外の INPUT・OUTPUT（環境側面）については、「付表-4　環境側面評価基準」を参照方。 INPUT の内、有用物・食材・エアー及び窒素ガス・ヘリウムガス等環境に影響を与えないガス類については評価対象外とし、該当欄に「●」を記入する。 OUTPUT の内、エアー及び排窒素ガス・排ヘリウムガス等環境に影響を与えない排ガス類については評価対象外とし、当該欄に「●」を記入する。 (2) 事業場全体で評価する INPUT（環境側面）は、「付表-4　環境側面評価基準」の分類№1「エネルギー」、分類№2「水資源」、分類№12「その他」とし、各活動グループは環境影響（G）及び評価（H）から（L）は記入しない。 (3) 事業場全体で評価する OUTPUT（環境側面）は、「付表-4　環境側面評価基準」の分類№16「産業廃棄物（汚泥のみ）」、分類№18「騒音」、分類№19「振動」、分類№20「悪臭」、分類№21「排水・汚水」とし、各活動グループは環境影響（G）及び評価（H）から（L）は記入しない。 注：「付表-4　環境側面評価基準」の分類№18「騒音」、分類№19「振動」、分類№20「悪臭」については、事業場においてサイト（場所）が分かれている場合、サイト（場所）毎に評価する。	-----
8	環境影響 (G)	(1) 定常時 「付表-4　環境側面評価基準」を参照し、環境側面に対応した環境影響（可能性）に「●」を記入する。尚、「有益な環境側面」に分類する環境側面は、「有益な環境側面」に「●」を記入し、かつそれぞれの環境影響に「●」を記入する。 (2) 緊急時 「付表-4　環境側面評価基準」を参照し、起こり得る緊急事態を想定し、又、「量（D）」で記入した緊急時問題となる量を考慮して、考えられる環境影響（可能性）に「●」を記入する。 注：INPUT の環境側面（地下水）について「地盤沈下」に「●」を記入した場合、以降の評価［（J）・（K）］については、OUTPUT の評価基準を用いて評価する。	-----

付表-1　直接的影響の環境側面抽出・評価手順（3/3）

<table>
<tr><th>№</th><th>項目</th><th>手順　（要領）</th><th>備考</th></tr>
<tr><td>9</td><td>量（H）</td><td>定常時・緊急時とも、「付表-4　環境側面評価基準」を参照し、それぞれの環境側面の量に該当する数値を記入する。</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>10</td><td>発生の可能性
(I)</td><td>下表に従って、該当する数値を記入する。
<table>
<tr><td>定常時</td><td colspan="2">「5」　（毒・劇物の使用、オゾン層破壊物質の使用及びオゾン層破壊物質の排ガスの発生に分類されるものついては「7」）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">緊急時</td><td>緊急事態の発生が極めて低い場合　　（地震対策ができており、震度６程度の地震が発生した場合でも環境影響が生じない場合等）</td><td>「1」</td></tr>
<tr><td>緊急事態の発生がある程度予想される場合　（地震対策ができているが、震度６程度の地震が発生した場合環境影響が生じる危険性がある場合等）</td><td>「3」</td></tr>
<tr><td>緊急事態の発生が予想される場合　　（地震対策ができておらず、震度６程度の地震が発生した場合環境影響が生じる場合等）</td><td>「5」</td></tr>
</table></td><td>-----</td></tr>
<tr><td>11</td><td>発見の可能性
(J)</td><td>INPUT（定常時）の環境側面については「3」を記入する。INPUT（緊急時）、OUTPUT（定常時・緊急時）は下表に従って、該当する数値を記入する。
<table>
<tr><td rowspan="4">INPUT（緊急時）
OUTPUT</td><td>定常的に監視及び/又は測定を行っており、異常が生じた場合速やかに対応（対策）できる場合</td><td>「1」</td></tr>
<tr><td>定常的に監視及び/又は測定を行っていないが、異常が生じた場合速やかに対応（対策）できる場合</td><td>「3」</td></tr>
<tr><td>定常的に監視及び/又は測定を行っているが、異常が生じても速やかに対応（対策）できない場合</td><td>「5」</td></tr>
<tr><td>定常的に監視及び/又は測定を行っておらず、又、異常が生じた場合速やかに対応（対策）できない場合</td><td>「7」</td></tr>
</table></td><td>INPUT の環境側面（地下水）について「地盤沈下」に「●」を記入した場合、OUTPUT の評価基準を用いて評価する。</td></tr>
<tr><td>12</td><td>環境への影響度
(K)</td><td>INPUT（定常時）の環境側面については「3」を記入する。INPUT（緊急時）、OUTPUT（定常時・緊急時）は下表に従って、該当する数値を記入する。
<table>
<tr><td rowspan="3">INPUT（緊急時）
OUTPUT</td><td>環境影響が事業場外へ波及する可能性がない場合</td><td>「1」</td></tr>
<tr><td>環境影響が事業場外へ波及する可能性はあるが、地域環境もしくは地球環境に影響を与えない場合</td><td>「3」</td></tr>
<tr><td>環境影響が事業場外へ波及する可能性があり、地域環境もしくは地球環境に影響を与える場合</td><td>「7」</td></tr>
</table></td><td>INPUT の環境側面（地下水）について「地盤沈下」に「●」を記入した場合、OUTPUT の評価基準を用いて評価する。</td></tr>
<tr><td>13</td><td>評価点（L）</td><td>［量（H）］・［発生（実現）の可能性（I）］・［発見の可能性（J）］・［環境への影響度（K）］に記入した数値を基に、以下式で計算した値を記入する。
［評価点（L）］＝（［量（H）］＋［発生（実現）の可能性（I）］）　×　（［発見の可能性（J）］＋［環境への影響度（K）］）</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>14</td><td>法規制（M）</td><td>該当する環境側面について、法規制等（法律・条例等）の要求により基準値に基づく測定等が義務付けられている場合、「順守項目一覧の№」を記入する。
例：OUTPUT として記載した排ガスが「大気汚染防止法」の適用（基準値に基づく測定等）対象であり、「順守項目一覧」の№8 に登録している場合、「法規制」欄に「8」と記載する。
基準値に基づく測定等は義務付けられてはいないが法規制等（法律・条例等）が適用される環境側面については、「順守項目一覧の№」を括弧書きで記入する。
例：INPUT として記載した洗浄液が「毒物及び劇物取締法」の適用（適正な取扱い等）対象であり、「順守項目一覧」の№20 に登録している場合、「法規制」欄に「(20)」と記載する。</td><td>環境側面の法規制等適用有無については、各事業場の「順守項目一覧」を参照方</td></tr>
<tr><td>15</td><td>過去の事故・苦情
(N)</td><td>過去において、事故等が生じ近隣住民等利害関係者に影響を与えたことがある場合、又は、近隣住民から苦情があった場合で今後も監視・測定又は改善が必要な場合、「●」を記入する。</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>16</td><td>重大な環境側面
(O)</td><td>それぞれの環境側面（定常時・緊急時毎）について、「評価点（L）」が「70」以上の場合「法規制（M）」に「№」が記入されている場合（括弧書きは除く）、「過去の事故・苦情（N）」欄に「●」が記入されている場合、及び/又は評価結果に関わらず環境保全責任者が重点管理する必要があると判断した場合、「●」を記入する。</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>17</td><td>識別番号（P）</td><td>「重大な環境側面（O）」に「●」が付与されている環境側面について、各事業場環境事務局が固有の識別番号を付与する。
「識別番号」の採番方法は以下の通りとするが、事業場で独自に採番のルールを決めている場合は、事業場独自のルールで識別番号を付与することができる。
識別番号：「△―□□□」とする。
△：H（本社事業場：支店、営業課、出張所含む）
S（埼玉事業場）、SV（バルコム）、SH（EIH）
O（岡山事業場）、OO（OEK）、OS（SEK）、OH（HEK）
N（EBJ 新潟事業場）、G（EIN 新潟事業場）
T（高砂事業場、呉事業場）、TE（EHC）
B（つくば事業場）
□□□：各事業場での連番（数字）［001～］</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>18</td><td>備考（Q）</td><td>「環境側面抽出・評価シート」をまとめて作成する場合で、まとめた工程を明確にする必要がある場合、その旨記入する。その他、必要事項がある場合、必要事項を記入する。
例：機械加工・洗浄・組立工程（A）と機械加工・洗浄・組立工程（B）があり、1 つの工程（機械加工・洗浄・組立工程）とした場合、「A」と「B」を含む旨明確にする。</td><td>-----</td></tr>
</table>

付表-2　間接的影響の環境側面抽出・評価手順

№	項目	手順　（要領）	備考
1	「フロー№」	1 から連番で記入する。	-----
2	「プロセスのフロー」 （工程・業務フロー） (A)	記入不要	-----
3	環境側面 (B)	自部署では定量的に管理できないが、EKK グループの外部または EKK グループ内の他部署に対して影響を及ぼせる環境側面（間接的影響）がある場合は、その内容を記入する。 例 1：購入先での、ジクロロメタンの使用 例 2：購入先が自動車を使用しての納品（排ガスの発生） 例 3：顧客納入時の段ボール使用（廃棄物の発生） 例 4：製品の小型化と省エネ設計の推進 例 5：環境に配慮したソレノイドバルブ製品の拡販 例 6：業務の効率化（ムダ半活動、2S 活動、残業削減、働き方改革等） 例 7：不適合対策 例 8：生産の効率化 例 9：美化活動 例 10：環境パフォーマンスの見える化	-----
4	№ (C)	記入不要	-----
5	量 (D)	記入不要	-----
6	事態 (E)	記入した環境側面について、該当する事態（定常時・緊急時）に「●」を記入する。定常時には停止、立上げ、保守時等の非定常の状況も含めて評価する。尚、同一の環境側面が複数の事態に該当する場合は、行を分けて記入する。	-----
7	評価対象区分 (F)	記入不要	-----
8	環境影響 (G)	記入した環境側面について、想定される環境影響に「●」を記入する。尚、「有益な環境側面」に分類する環境側面は、「有益な環境側面」に「●」を記入し、かつそれぞれの環境影響に「●」を記入する。 例 1：購入先での、ジクロロメタンの使用 ⇒ 「近隣環境悪化」・「大気汚染」・「水質汚濁」・「土壌・地下汚染」に「●」を記入する。 例 2：購入先が自動車を使用しての納品（排ガスの発生） ⇒ 「大気汚染」に「●」を記入する。 例 3：顧客納入時の段ボール使用（廃棄物の発生） ⇒ 「廃棄物の発生」に「●」を記入する。	-----
9	量 (H)～過去の事故・苦情 (N)	記入不要	-----
10	重大な環境側面 (O)	事業場安全衛生・環境会議が、重点管理する必要があると判断した場合、「●」を記入する。	-----
11	識別番号 (P)	「付表-1　直接的影響の環境側面抽出・評価手順　№17」参照方	-----
12	備考 (Q)	記入した環境側面について、環境影響を低減するための方策等を記入する。 例 1：購入先での、ジクロロメタンの使用 ⇒ 購入先に対して、環境影響（負荷）が少ない洗浄剤への変更を要求する 例 2：購入先が自動車を使用しての納品（排ガスの発生） ⇒ 納入時の荷降ろしの際は、アイドリングストップをお願いする 例 3：顧客（購入先）納入時の段ボール使用（廃棄物の発生） ⇒ 段ボールから通い箱に変更を申請（推奨）する 例 4：製品の小型化と省エネ設計の推進 ⇒ 業務推進計画書にて進捗を管理する 例 5：データベース化による業務の効率化 ⇒ データベース化を推進し、導入後の効果を確認する 例 6：不適合品の低減活動 ⇒ 現場の不適合低減活動に参画する 例 7：美化活動 ⇒ 工場周辺の清掃活動の実施／地域の美化活動に参画する	-----

付表-3　製品の環境側面抽出・評価手順

<table>
<tr><th>№</th><th>項目</th><th>手順　（要領）</th><th>備考</th></tr>
<tr><td>1</td><td>「フロー№」</td><td>1 から連番で記入する。</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>2</td><td>「プロセスのフロー」
（工程・業務フロー）(A)</td><td>記入不要</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>3</td><td>環境側面 (B)</td><td>設計・開発担当部署は、自部署の担当製品について顧客、サプライヤー等からの環境ニーズにより原材料を代替する場合、製品の環境側面として抽出・評価を行う。
設計・開発担当部署は、対象材料、対象物質、対象品目を明確にする。
対象物質とは、環境法規制等（RoHS 指令等）で指定されている下記物質（例）をいう。
(1)　鉛
(2)　水銀
(3)　六価クロム
(4)　カドミウム
(5)　ポリ臭化ビフェニル（PBB）
(6)　ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）
(7)　フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）
(8)　フタル酸ブチルベンジル（BBP）
(9)　フタル酸ジ-n-ブチル（DBP
(10) フタル酸ジイソブチル（DIBP）
(11) ペルフルオロオクタン酸（PFOA）
(12) 顧客指定の規制物質（関連部署が顧客から外部情報を入手した場合）</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>4</td><td>№ (C)</td><td>記入不要</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>5</td><td>期間 (D)</td><td>対応期間が 1 年以上の場合、「●」を記入する。</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>6</td><td>事態（E）、
評価対象区分 (F)</td><td>記入不要</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>7</td><td>環境影響 (G)</td><td>下表に従って、記入した環境側面の対象物質に対応する環境影響に「●」を記入する。
尚、「有益な環境側面」に分類される環境側面は、「有益な環境側面」に「●」を記入し、かつそれぞれの環境影響に「●」を記入する。
<table>
<tr><th rowspan="2">対象物質</th><th colspan="9">環境影響</th></tr>
<tr><th>近隣環境</th><th>大気</th><th>水質</th><th>土壌・地下水</th><th>地盤</th><th>廃棄物</th><th>資源</th><th>オゾン層</th><th>地球温暖化</th></tr>
<tr><td>鉛</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>水銀</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>六価クロム</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>カドミウム</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ポリ臭化ビフェニル（PBB）</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>フタル酸ブチルベンジル（BBP）</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>フタル酸ジイソブチル（DIBP）</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ペルフルオロオクタン酸（PFOA）</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>顧客指定の規制物質</td><td colspan="9">顧客指定内容に応じて「●」を記入する。</td></tr>
</table></td><td>-----</td></tr>
<tr><td>8</td><td>要求元 (H)</td><td>要求元の情報を記入する。</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>9</td><td>法規制 (M)</td><td>法規制対応の場合、「●」を記入する。</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>10</td><td>過去の事故・苦情 (N)</td><td>過去の事故・苦情がある場合、「●」を記入する。</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>11</td><td>重大な環境側面(O)</td><td>「重大な環境側面」に特定した場合、「●」を記入する。</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>12</td><td>識別番号 (P)</td><td>「付表-1　直接的影響の環境側面抽出・評価手順　№17」参照方</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>13</td><td>備考 (Q)</td><td>必要事項がある場合、必要事項を記入する。</td><td>-----</td></tr>
</table>

付表-4 環境側面評価基準 (1/3)

区分	分類		評価対象の量(年間使用量) (下記数値未満は評価対象外)		環境影響 (G)		量 (H)		事業場評価
	№	名称	定常時	緊急時(問題となる量)	定常時	緊急時	定常時 (年間使用量)	緊急時 (緊急時問題となる量)	
INPUT	1	a. エネルギーの使用 (自家発電の再エネを除く電力)	100 万 kWh 以上	-----	地球温暖化 資源	-----	100 万 kWh 以上 250 万 kWh 未満の場合 「1」 250 万 kWh 以上 500 万 kWh 未満の場合 「3」 500 万 kWh 以上 1,000 万 kWh 未満の場合 「5」 1,000 万kWh 以上の場合 「7」	-----	○
		b. エネルギーの使用 (ガソリン、軽油、灯油)	4,000L 以上	-----	地球温暖化 資源	-----	4000L 以上 10,000L 未満の場合 「1」 10,000L 以上 30,000L 未満の場合 「3」 30,000L 以上 60,000L 未満の場合 「5」 60,000L 以上の場合 「7」	-----	○
		c. エネルギーの使用 (LPG)	100kg 以上	-----	地球温暖化 資源	-----	100kg 以上 10,000kg 未満の場合 「1」 10,000kg 以上 100,000kg 未満の場合 「3」 100,000kg 以上 300,000kg 未満の場合 「5」 300,000kg 以上の場合 「7」	-----	○
		d. エネルギーの使用 (都市ガス)	100,000Nm^3 以上	-----	地球温暖化 資源	-----	100,000Nm^3 以上 500,000Nm^3 未満の場合 「1」 500,000Nm^3 以上 1,000,000Nm^3 未満の場合 「3」 1,000,000Nm^3 以上 2,000,000Nm^3 未満の場合 「5」 2,000,000Nm^3 以上の場合 「7」	-----	○
	2	a. 水資源の使用 (上水)	5,000m^3 以上	-----	資源	-----	5,000m^3 以上 10,000m^3 未満の場合 「1」 10,000m^3 以上 100,000m^3 未満の場合 「3」 100,000m^3 以上 500,000 m^3 未満の場合 「5」 500,000 m^3 以上の場合 「7」	-----	○
		b. 水資源の使用 (工業用水)	5,000m^3 以上	-----	資源	-----	5,000m^3 以上 10,000m^3 未満の場合 「1」 10,000m^3 以上 100,000m^3 未満の場合 「3」 100,000m^3 以上 500,000 m^3 未満の場合 「5」 500,000 m^3 以上の場合 「7」	-----	○
		c. 水資源の使用 (地下水)	5,000m^3 以上	-----	資源 地盤	-----	5,000m^3 以上 10,000m^3 未満の場合 「1」 10,000m^3 以上 100,000m^3 未満の場合 「3」 100,000m^3 以上 500,000 m^3 未満の場合 「5」 500,000 m^3 以上の場合 「7」	-----	○
	3	毒物・劇物の使用	全て対象	定常時に同じ	資源	*1	100kg 未満の場合 「1」 100kg 以上 500kg 未満の場合 「3」 500kg 以上 1,000kg 未満の場合 「5」 1,000kg 以上の場合 「7」	25kg 未満の場合 「1」 25kg 以上 50kg 未満の場合 「3」 50kg 以上 100kg 未満の場合 「5」 100kg 以上の場合 「7」	-----
	4	オゾン層破壊物質の使用	50kg 以上	25kg 以上	資源		50kg 以上 250kg 未満の場合 「1」 250kg 以上 500kg 未満の場合 「3」 500kg 以上 1,000kg 未満の場合 「5」 1,000kg 以上の場合 「7」	25kg 以上 50kg 未満の場合 「1」 50kg 以上 100kg 未満の場合 「3」 100kg 以上 250kg 未満の場合 「5」 250kg 以上の場合 「7」	-----
	5	水質汚濁防止法で定める有害物質の使用	50kg 以上	25kg 以上	資源		50kg 以上 250kg 未満の場合 「1」 250kg 以上 500kg 未満の場合 「3」 500kg 以上 1,000kg 未満の場合 「5」 1,000kg 以上の場合 「7」	25kg 以上 50kg 未満の場合 「1」 50kg 以上 100kg 未満の場合 「3」 100kg 以上 250kg 未満の場合 「5」 250kg 以上の場合 「7」	-----
	6	水質汚濁防止法で定める油類の使用	50kg 以上	25kg 以上	資源		50kg 以上 250kg 未満の場合 「1」 250kg 以上 500kg 未満の場合 「3」 500kg 以上 1,000kg 未満の場合 「5」 1,000kg 以上の場合 「7」	25kg 以上 50kg 未満の場合 「1」 50kg 以上 100kg 未満の場合 「3」 100kg 以上 250kg 未満の場合 「5」 250kg 以上の場合 「7」	-----

付表-4 環境側面評価基準 (2/3)

区分	分類		評価対象の量(年間使用量) (下記数値未満は評価対象外)		環境影響 (G)		量 (H)		事業場評価
	№	名称	定常時	緊急時(問題となる量)	定常時	緊急時	定常時 (年間使用量)	緊急時 (緊急時問題となる量)	
INPUT	7	PRTR 規制物質 の使用	100kg 以上	50kg 以上	資源	*1	100kg 以上 500kg 未満の場合 「1」 500kg 以上 1,000kg 未満の場合 「3」 1,000kg 以上 5,000kg 未満の場合 「5」 5,000kg 以上の場合 「7」	50kg 以上 100kg 未満の場合 「1」 100kg 以上 250kg 未満の場合 「3」 250kg 以上 500kg 未満の場合 「5」 500kg 以上の場合 「7」	-----
	8	その他の薬品、 化学物質の使用	200kg 以上	100kg 以上	資源		200kg 以上 1,000kg 未満の場合 「1」 1,000kg 以上 10,000kg 未満の場合 「3」 10,000kg 以上 100,000kg 未満の場合 「5」 100,000kg 以上の場合 「7」	100kg 以上 200kg 未満の場合 「1」 200kg 以上 500kg 未満の場合 「3」 500kg 以上の場合 「5」	-----
	9	石油化学製品 の使用	500kg 以上	200kg 以上	資源		500kg 以上 1,000kg 未満の場合 「1」 1,000kg 以上 10,000kg 未満の場合 「3」 10,000kg 以上 100,000kg 未満の場合 「5」 100,000kg 以上の場合 「7」	200kg 以上 400kg 未満の場合 「1」 400kg 以上 1000kg 未満の場合 「3」 1000kg 以上の場合 「5」	-----
	10	金属系資源 の使用	500kg 以上	-----	資源	-----	500kg 以上 1,000kg 未満の場合 「1」 1,000kg 以上 10,000kg 未満の場合 「3」 10,000kg 以上 100,000kg 未満の場合 「5」 100,000kg 以上の場合 「7」	-----	-----
	11	包装資材 の使用	500kg 以上	-----	資源	-----	500kg 以上 1,000kg 未満の場合 「1」 1,000kg 以上 10,000kg 未満の場合 「3」 10,000kg 以上 100,000kg 未満の場合 「5」 100,000kg 以上の場合 「7」	-----	-----
	12	その他 の使用	100kg 以上	-----	資源	-----	100kg 以上 10,000kg 未満の場合 「1」 10,000kg 以上 100,000kg 未満の場合 「3」 100,000kg 以上 300,000kg 未満の場合 「5」 300,000kg 以上の場合 「7」	-----	○

付表-4 環境側面評価基準 (3/3)

区分	分類		評価対象の量(年間使用量) (下記数値未満は評価対象外)		環境影響 (G)		量 (H)		事業場評価
	№	名称	定常時	緊急時(問題となる量)	定常時	緊急時	定常時 (年間使用量)	緊急時 (緊急時問題となる量)	
OUTPUT	13	オゾン層破壊物質 の排ガスの発生	50kg 以上	10kg 以上	オゾン層 地球温暖化	*1	50kg 以上 100kg 未満の場合 「1」 100kg 以上 200kg 未満の場合 「3」 200kg 以上の場合 「5」	10kg 以上 20kg 未満の場合 「1」 20kg 以上 50kg 未満の場合 「3」 50kg 以上の場合 「5」	-----
	14	排ガスの発生	5,000kg 以上	1,000kg 以上	大気 地球温暖化		5,000kg 以上 10,000kg 未満の場合 「1」 10,000kg 以上 40,000kg 未満の場合 「3」 40,000kg 以上の場合 「5」	1,000kg 以上 2,000kg 未満の場合 「1」 2,000kg 以上 5,000kg 未満の場合 「3」 5,000kg 以上の場合 「5」	-----
	15	特別管理産業廃棄物 の発生	50kg 以上 (*2)	10kg 以上	廃棄物地球温 暖化		50kg 以上 100kg 未満の場合 「1」 100kg 以上 200kg 未満の場合 「3」 200kg 以上の場合 「5」	10kg 以上 20kg 未満の場合 「1」 20kg 以上 50kg 未満の場合 「3」 50kg 以上の場合 「5」	-----
	16	産業廃棄物 の発生	200kg 以上	200kg 以上	廃棄物 地球温暖化		200kg 以上 500kg 未満の場合 「1」 500kg 以上 1,000kg 未満の場合 「3」 1,000kg 以上の場合 「5」	200kg 以上 1,000kg 未満の場合 「1」 1,000kg 以上 2,000kg 未満の場合 「3」 2,000kg 以上の場合 「5」	○ (汚泥)
	17	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----
	18	騒音の発生	全て対象	全て対象	近隣環境		事業場の境界線近傍で測定し、 「昼間」 「夜間」 60dB 未満の場合 「1」 55dB 未満の場合 「1」 60dB 以上 70dB 未満の場合 「3」 55dB 以上 65dB 未満の場合 「3」 70dB 以上の場合 「5」 65dB 以上の場合 「5」	定常時に同じ	○
	19	振動の発生	全て対象	全て対象	近隣環境		5 人で測定し、 3 人以上に体感振動がない場合 (振動を測定した場合は 65dB 未満) 「1」 3 人以上に体感振動がある場合 (振動を測定した場合は 65dB 以上) 「5」	定常時に同じ	○
	20	悪臭の発生	全て対象	全て対象	近隣環境		5 人で測定し、 3 人以上が不快な臭いがない場合 「1」 3 人以上が時々不快な臭いを感じる場合 「3」 3 人以上が常に不快な臭いを感じる場合 「5」	定常時に同じ	○
	21	排水・汚水 の発生	5,000m^3 以上	100m^3 以上	水質		年間発生量が 5,000m^3 以上 10,000m^3 未満の場合 「1」 10,000m^3 以上 50,000m^3 未満の場合 「3」 50,000m^3 以上の場合 「5」	100m^3 以上 200m^3 未満の場合 「1」 200m^3 以上 500m^3 未満の場合 「3」 500m^3 以上の場合 「5」	○

*1:あらゆる緊急事態を想定し、緊急事態が発生した場合直接的に生じると考えられる環境影響(近隣環境悪化、大気汚染、水質汚濁、土壌・地下汚染、オゾン層破壊、地球温暖化の内該当するもの全て)に「●」を付与する。

*2:ポリ塩化ビフェニル(PCB)・毒物・劇物を含有する特別管理産業廃棄物については、量に関係なくすべて評価対象とする。(50kg未満でも「量(H)」で」「1」とする)

付表-5 具体的な環境側面（名称）の詳細（サンプル） (1/2)

区分	分類		環境側面の具体的名称
	№	名称	
INPUT	1	エネルギーの使用	電力（自家発電の再生可能エネルギーを除く電力）、ガソリン、軽油、灯油,、LPG、都市ガス その他これらに相当する物質の使用
	2	水資源の使用	上水道、地下水 、工業用水（河川伏流水） その他これらに相当する物質の使用
	3	毒物・劇物の使用[＊3]	メチルエチルケトン（MEK）、メタノール（メチルアルコール）、硫酸（希硫酸）、硫酸銅（Ⅱ）五水和物、トルエン（トルオール）、キシレン（キシロール）、四塩化炭素、塩酸、硝酸、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、フッ化水素酸、燐酸、燐酸銅、燐酸鉛、燐酸亜鉛、ピクリン酸（2.4.6.トリニトロフェノール）、シュウ酸二水和物、過酸化水素、塩化第一スズ、塩化第二銅、クレゾール、クロロホルム、りん青銅用エッチング液、アンモニア水（10%以下除く）、J-84A（CB ケミカル）、赤血アルカリ溶液、ベスコン GP-2、王水、信越シリコーン KR-101-10、メタロック PA、5%ナイタル、m-クレゾール、アジ化ナトリウム（0.1%以下除く）、シアン化水素、シアン化ナトリウム、ヒ素、硫酸（10%以下を除く）、黒染め賦活材、硝酸亜鉛六水和物、10%シュウ酸溶液、リン酸（ターコ液）、フェノール（5%以下除く）、ピクラル腐食液、ベローズ用腐食液 その他これらに相当する物質の使用
	4	オゾン層破壊物質の使用[＊3]	フロン［CFC-13（R13）、HCFC-22（R22）、CFC-12（R12）、HCFC-225（AK225）、（R502）］、365LIVE-T（HCFC-225 60%） その他これらに相当する物質の使用
	5	水質汚濁防止法で定める有害物質の使用[＊3]	カドミウム及びその化合物・、シアン化合物、有機リン化合物、鉛及びその化合物、六価クロム及びその化合物、ひ素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル（PCB）、トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレン、ジクロロメタン（メタクレン）、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3 ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、 チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア・アンモニア化合物・亜硝酸化合物・硝酸化合物、ラストリムーバーK-200 その他これらに相当する物質の使用
	6	水質汚濁防止法で定める油類の使用[＊3]	潤滑油、動植物油、スピードファム 210 オイル、スーパーマルチ 68、 ENEOS モーターオイル、研削油 210 オイル N、ダイアナフレシア（U-46、P-90）、ダフニーシリーズ各種、 アポロイルギアーHE-90、コスモバック 68、サンバック＃160、ネオバック（SO-H、MR-100、MR200、MR200A）、SUN PAG56、シェルテラスオイル 68、ND-OIL（6、7、8、9）、ND-8 改Ⅲ、NL10、SUNISO（3GS・4GS・5GS）、TEXT マシン油 10、アトモス GU10、スーパーオイル NT70、スパルタン（EP220、EP320、EP460）、スピネッソ1O、タービンオイル 32、クリューバー4UH1-100、ニューレックス DF100、ニューソル DX ハイソフト ユニパワーMP32、ニュークリアバック SA160M、バイトル-2、日石三菱（ギャルブ SP90、モーターオイルエコノミー）、ニッカ焼入油 J-2、エスカット H-11A、テラスオイル S46、 工作油（G3073・G3179・G3217・G315T）、ヘルメルーズニングオイル、ネオバックグリース、バーレルフリーズ 32SAM、フェービス K68、HIVAC-F-4 ASTM No.1、ユシロンカット UB75] 潤滑剤・防錆剤［モリコート D-321R、モリコーティングスプレーMC-420SP、クリューバー（A20、A20W）、610AZ スーパーオイルスプレー、α メタルラップスプレー］、IRM 903、メカニックオイル ULVOIL D-11、 TSK5401L（指定可燃物）、KOS-2、ユシローケン（ETK、FGC822J、MIC2000T、T） エネルギー用途以外のガソリン、軽油、灯油、及び保管中の燃料用ガソリン、軽油、灯油 その他これらに相当する物質の使用
	7	PRTR 規制物質の使用[＊3]	ジクロロメタン（メタクレン）、トリクロロエチレン、フェノール、ヘキサメチレンテトラミン、ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニル＝エーテル、4,4'-メチレンジアニリン、エチルベンゼン、クロム、 酸化クロム（Ⅲ）、1,3,5-トリメチルベンゼン、6 価クロム化合物、クロム酸亜鉛、クロム酸カリウム、クロム酸鉛、硝酸鉛、四塩化三鉛、亜酸化鉛、シアナミド鉛、モリブデン及び化合物、アセトアルデヒド、ニッケル化合物、 トルエン、フロン［HCFC-225（AK225）］ 、塩化第二鉄、 その他これらに相当する物質の使用
	8	その他の薬品、化学物質の使用[＊3]	エタノール（エチルアルコール）、イソプロピルアルコール（IPA）、塩化アンモニウム、塩化マグネシウム六水和物、チオシアン酸カリウム、フェリシアン化カリウム、硝酸カリウム、過マンガン酸カリウム、除草剤、駆除剤、硫酸バンド、気化性防錆紙、ブレーキフールド SH-H 現像液・剤（IKS-DAU、UD-T・V、UD-ST・V）、浸透液・剤（IKS-PAU、UP-T、UP-GⅢ・T、OD-2800T）、シンタイロ CR 90、エンビロン 201、テラパーツ＆ブレーキクリーナー、ソルミックス AP-1、ソルミックス AP-7、ソロポール 洗浄液・剤（アセトン、NS クリーン 200、モブラン、石油エーテル、IKS-RAU、UR-ST 、UR-T、P3 raffinit C、エリーズ K1000、J-Shop500）、 蛍光磁粉液（マグナトロン蛍光磁粉液 SY-8000）、離型剤（ダイフリーME-810 、KF-56-SP、KF-96-SP、モールドスパット K-644）、接着剤（NUC シリコーン APZ-6633） 塗料・インク関連（RZ プライマー、スプレーラッカー、塗料用シンナー、エアロ＃341、エアロ＃628、エアロ A ソルベルト、AA ラッカーシンナー） ユニコン、アデカグシロール（ED-501）、アデカハードナー（EH-531、EH-551）、エピコート 828、HARDENER HY550、ウインズ HDCI、、熱媒体サームエス:800、酢酸、酢酸メチル、フタル酸ジブチル（フタル酸ジ-n-ブチル）、メチルイソブチルケトン、 2－エチルヘキサン酸、ヘキサン（n-ヘキサン）、ハードナーEH-531、グリシロール ED-501、メタロック PA、硬化剤、ダイフリーME-80、EPOXY RESIN LW550、ARALDITE AW136H、N カット№106B、パーツ&ブレーキクリーナー、ミクロチェック、 テクノビット 4006Liquid、スズラスト 783、アンチラスト P-2000、メタルワーク ED、SMR-100、MG-20、エチレングリコール、シリコン KF-96-50CS、WD-40、メタレックス SS-N、TFP-OSP-M、ウインズ VISCOTENE エアゾール、グリセリン、 ナイブライン Z_1-K、ネオクール G-2、 エリーズ K（1000、1055）、メトローズ 65SH400、ベッカミン M-3、ピグダイブルーLN-401-N、ラテックス LX811X、 その他これらに相当する物質の使用
	9	石油化学製品の使用	ロールフィルム、石油系ラップ剤、フィルター、ビニール類、プラスチック製品 その他これらに相当する物質の使用
	10	金属系資源の使用	ラップ盤、ラップ剤（金属系）、フープ材、金属製修正リング、ドラム缶・1斗缶・塗料缶等缶容器、鋸刃、溶接棒、銅パイプ、ステープル、その他金属 その他これらに相当する物質の使用g
	11	包装資材の使用[＊4]	ダンボール箱、包装紙、紙箱、化粧箱、中板、トライウォール、木箱、木枠 その他これらに相当する物質の使用
	12	その他	ー

付表-5 具体的な環境側面（名称）の詳細（サンプル） (2/2)

区分	分類		環境側面の具体的名称
	№	名称	
OUTPUT	13	オゾン層破壊物質の排ガス	フロン［CFC-13（R13）、HCFC-22（R22）、CFC-12（R12）、HCFC-225（AK225）、（R502）］・365LIVE-T（HCFC-225 60%）の排ガス その他これらに相当する物質の発生
	14	排ガス	ばい煙、粉塵の発生、灯油・ガソリン・LPG・軽油等液体燃料、都市ガスの燃焼及びエンジンからの排ガス フロン［HFC-134a（R134a）、（R404A）、（R407C）］の排ガス、二酸化炭素の排ガス メチルエチルケトン（MEK）の排ガス、メタノールの排ガス、トリクロロエチレンの排ガス、ジクロロメタン（トリクレン）の排ガス、トルエン（トルオール）の排ガス、 樹脂熱分解ガス、防錆油の排ガス、洗浄液（アセトン等）の排ガス、NS クリーン 200 の排ガス、PF5060 の排ガス　その他これらに相当する物質の発生 エアー、窒素ガス、酸素ガス、水素ガス、アルゴンガス、Heガス及び各種スプレーからの排ガスは、評価対象外とする。
	15	特別管理産業廃棄物	可燃性廃油（第 1・第 2 石油類、フェノライト） メチルエチルケトン（MEK）、トルエン（トルオール）、酢酸、酢酸メチル、ヘキサン（n-ヘキサン）、アセトン、シンナー、三井ヘキサン、メタロック PA、信越シリコーン KR-101-10 油類（灯油、軽油、ガソリン、ヘルメルーズニングオイル、WD-40） 洗浄液・剤（モブラン、石油エーテル、IKS-RAU、UR-ST、UR-T、ラストリムーバー K-200、エンビロン 201、ソルミックス AP-7、ニューソル DX ハイソフト） 潤滑剤・防錆剤（モリコート D-321R、モリコーティングスプレーMC-420SP、TFP-OSP-M、ウインズ VISCOTENE エアゾール、α メタルラップスプレー）、 現像液・剤（IKS-DAU、UD-ST・V、UD-T・V）、浸透液・剤（UP-GⅢ・T）、離型剤（ダイフリーME-810）、接着剤（P85K、NUC シリコーン APZ-6633）、 塗料・インク関連（RZ プライマー、スプレーラッカー、塗料用シンナー、エアロ#341、エアロ＃628、エアロ A ソルベルト、AA ラッカーシンナー） 腐食性廃酸（水素イオン濃度指数 pH が 2.0 以下の廃酸） 腐食性廃アルカリ（水素イオン濃度指数 pH が 12.5 以上の廃アルカリ） 特定有害廃油（トリクロロエチレン、ジクロロメタン）、特別管理産業廃棄物を含んだ軍手・綿手袋・ウエス等、重金属（クロム等）を含む汚泥 石綿（アスベスト）類、接地コンデンサー（ポリ塩化ビフェニル含む）、アルコール類、感染性病原体が付着した医療廃棄物（医務室） その他これらに相当する物質の発生
	16	産業廃棄物	汚泥（排水処理後の泥状のもの、研磨材、ラップ剤、F/S 研削カス、その他汚泥） 廃油（エンジンオイル、グリース、潤滑油、洗浄油、切削油、作動油、液状塗料、その他油類で特別管理産業廃棄物に該当しないもの） 廃酸（酸類で特別管理産業廃棄物に該当しないもの）、廃アルカリ（ネオクール G-2、ナイブライン Z_1-K、その他アルカリ類で特別管理産業廃棄物に該当しないもの） 廃プラスチック（プラスチック容器、発泡スチロール、ビニール製品、合成樹脂、合成繊維、ゴム樹脂製品、カーボン製品、接着剤カス、固形塗料、レアフロン、L/S 組立品、テクノビット等） 金属くず（鉄材・ステンレス材・インコネル材・銅合金材等の廃却品、廃却製品・部品、計測機器、電線、ドラム缶・1 斗缶等缶容器、その他金属くず） ガラス及び陶磁器（板ガラス、工作物でない耐火レンガくず、セラミック、SIC、その他ガラス類及び陶磁器類）、鉱さい（カーボンブロックの粉砕したもの、カーボン粉、その他鉱物の粉砕したもの）、 建設廃材（建物の除去に伴って生じたコンクリート片、レンガ片、アスファルト片、その他類する不用品）、煤塵・ダスト類（集塵ダスト、粉炭かす等）、砥石、 特別管理産業廃棄物以外の溶剤・塗料等を含んだ軍手・綿手袋・ウエス、 その他これらに相当する物質の発生
	17	ー	―
	18	騒音	各設備・施設等から発生する騒音の発生
	19	振動	各設備・施設等から発生する振動の発生
	20	悪臭	不快臭・刺激臭がある排ガス メタノール、アセトン、イソプロピルアルコール、アンモニア、トルエン（トルオール）、メチルエチルケトン（MEK）、メチルエチルケトン（MEK）＋メタロック PA、NS クリーン 200、防錆油、現像液、浸透液、ターコ液、シンナー、 塗料　その他これらに相当する物質の発生
	21	排水・汚水	ポリッシャー排水、空調ドレン排水、空調冷温水発生機排水（オーバーフロー水）、残留塩素濃度測定排水、濾過排水、コンプレッサードレン排水、受水槽定期清掃排水、アルカリ排水処理排水、グリーン管理排水、 循環水（チラー冷却水）排水、冷却水等 合併浄化槽処理排水、排水処理水、生活排水　その他これらに相当する物質の発生

＊3. 化学物質関係（分類№3～8）で該当する分類が複数ある物質・製品の場合は、分類番号の若い番号で評価する。（例：ジクロロメタンは分類№5「水質汚濁防止法で定める有害物質の使用」と分類№7「PRTR 規制物質の使用」に該当するが、評価の際は分類№5「水質汚濁防止法で定める有害物質の使用」で評価する）

＊4. 包装資材であっても、金属製物質（ステープル等）は、分類№10 の「金属系資源」に位置付けて評価すること。又、プラスチック製容器等は、分類№9 の「石油化学製品」に位置付けて評価すること。

付表-6 「環境側面抽出・評価シート」作成サンプル(1/3)

環境側面抽出・評価シート

1から連番で記入

プロセス（工程・業務）毎に作成する。但し、統合できるものはまとめて作成してもよい

部署名	○○事業場△△部	プロセス（工程・業務）名	組立工程 A・B	0	2022 年 4 月 1 日		新規作成	芝	大門	港
		プロセス№	1	Rev.№	作成（改訂）日		作成（改訂）理由	作成者	承認者	事務局

分類	フロー№	プロセスのフロー（工程・業務フロー）(A)	環境側面 区分	環境側面 (B)	№ (C)	量 (D)（年間使用量又は発生量）	事態 (E) 定常時	事態 (E) 緊急時	評価対象区分 (F) 評価対象	評価対象区分 (F) 事業場評価	評価対象区分 (F) 評価対象外	環境影響 (G) 公害などの地域環境 近隣環境	大気	水質	土壌・地下水	地盤	地球環境 廃棄物	資源の	オゾン層	地球温暖化	有益な環境側面	評価 (H) 量	(I) 発生の可能性	(J) 発見の可能性	(K) 環境への影響度	(L) 評価点	事業場環境事務局記入 (M) 法規制	(N) 過去の事故・苦情	(O) 重大な環境側面	(P) 識別番号	備考 (Q)
直接的影響の環境側面	1	保管	INPUT（～の発生）	軽油	6	100kg	●		●									●				7	5	3	3	72	(省 2)		●	○-001	緊急時用の保管
			OUTPUT（～の発生）	廃軽油	15	100kg	●				●																				
	2	部品受入れ	INPUT（～の使用）	グリース	9	5,000kg	●		●									●				3	5	3	3	48					A/B 工程
			OUTPUT（～の発生）	排グリース	16	5,000kg	●		●								●			●		5	5	3	3	60	(廃10)				A/B 工程
	3	検査	INPUT（～の使用）	浸透液	8	60kg	●		●									●				1	5	3	3	36	(化5)				A/B 工程
			OUTPUT（～の発生）	廃浸透液	15	60kg	●		●								●			●		1	5	3	3	36	(廃10)				A/B 工程
	4	研磨・手入れ	INPUT（～の使用）	シンナー	3	1,500kg	●		●									●						3	3	84	(化12)		●	○-002	B 工程
			OUTPUT（～の発生）	廃シンナー	15	1,500kg	●		●								●			●		5	5	3	3	60	(廃10)				B 工程
	5	接着	INPUT（～の使用）	ケムロック	7	---					●																				A 工程（製品に含まれる有用物）
				MEK	3	1,500kg	●		●									●				7	7	3	3	84	(化5) (化12)		●	○-003	A/B 工程
						(200kg)		●	●			●	●	●	●							7	3	3	7	100			●	○-004	A 工程
			OUTPUT（～の発生）	廃ケムロック	15	50kg	●		●								●			●		1	5	3	3	36	(廃10)				A 工程
				廃 MEK	14	1,500kg	●		●								●			●		5	5	3	3	60	(廃10)				A/B 工程
	6	梱包出荷	INPUT（～の使用）	グリース	9	「1-2」																									
			OUTPUT（～の発生）	排グリース	16	「1-2」																									
	7	廃棄物保管	INPUT（～の使用）	鋳造材料	10	10,000kg	●				●							●													
			OUTPUT（～の発生）	廃鋳造材料	16	10,000kg	●		●								●			●		5	5	5	3	80	(廃10)			○-005	廃棄物保管

1から連番で記入

プロセス（工程・業務）のフローに従う

原則として INPUT と OUTPUT の量を合わせる（マテリアルバランスの整合性をとる）

保管期間が1年度以上の場合の緊急時用燃料・薬品等の保管の OUTPUT については評価対象外に「●」を記入する

有用物を記載する場合は「---」と記載する

同様の環境側面がある場合は、量をまとめ、まとめて記載しているフロー№を記載する「○（プロセス№）－△（フロー№）」

保管期間が1年度以上の場合の廃棄物等の保管の INPUT については評価対象外に「●」を記入する

L＝（H＋I）×（ J＋K ）
［評価点＝（量＋発生（実現）の可能性）×（発見の可能性＋環境への影響度）］

（事務局） 法規制等（法律・条例等）の要求により基準値に基づく測定等が義務付けられている場合、「法順守項目一覧の№」を記入する。又、基準値に基づく測定等は義務付けられてはいないが法規制等（法律・条例等）が適用される環境側面については、「順守項目一覧の№」を括弧書きで記入する。

付表-6 「環境側面抽出・評価シート」作成サンプル（2/3）

環境側面抽出・評価シート

部署名	○○事業場△△部	プロセス（工程・業務）名	組立工程 A・B	0	2022 年 4 月 1 日	新規作成	芝	大門	港
		プロセス№	1	Rev.№	作成（改訂）日	作成（改訂）理由	作成者	承認者	事務局

分類	フロー№	プロセスのフロー（工程・業務フロー）(A)	環境側面 区分	環境側面 環境側面 (B)	環境側面 № (C)	量 (D)（年間使用量又は発生量）	事態 (E) 定常時	事態 (E) 緊急時	評価対象区分 (F) 評価対象	評価対象区分 (F) 事業場評価	評価対象区分 (F) 評価対象外	環境影響 (G) 公害などの地域環境 近隣環境	大気	水質	土壌・地下水	地盤	地球環境 廃棄物	資源	オゾン層	地球温暖化	有益な環境側面	評価 (H) 量	(I) 発生の可能性	(J) 発見の可能性	(K) 環境への影響度	(L) 評価点	事業場環境事務局記入 (M) 法規制	(N) 過去の事故・苦情	(O) 重大な環境側面	(P) 識別番号	備考 (Q)
間接的影響の環境側面	1			環境に配慮した製品設計の推進			●						●	●	●						●										業務推進計画書にて進捗を管理する
	2			環境に配慮したソレノイドバルブ製品の拡販			●						●	●	●						●										業務推進計画書にて進捗を管理する
	3			購入先でのジクロロメタンの使用								●	●	●	●																環境影響（負荷）が少ない洗浄剤への変更を要求する
	4			購入先が自動車を使用しての納品（排ガスの発生）									●																		納入時の荷降ろしの際、アイドリングストップのお願い
	5			顧客納入時の段ボール使用（廃棄物の発生）			●										●		●	●											段ボールから通い箱に変更を申請する
	6			データベース化による業務の効率化			●											●		●	●										データベース化を推進し、導入後の効果を確認する
	7			不適合品の低減活動			●										●	●		●	●										現場の不適合低減活動に参画する

自部署では直接管理できないが、EKK グループの外部または EKK グループ内の他部署へ影響を及ぼすことができる環境側面を記載する

環境影響を低減又は向上するための方策等を記入する。

付表-6 「環境側面抽出・評価シート」作成サンプル（3/3）

環境側面抽出・評価シート （製品）

部署名	○○事業場△△部	プロセス（工程・業務）名		0	2022 年 4 月 1 日	新規作成	芝	大門	港
		プロセス№		Rev.№	作成（改訂）日	作成（改訂）理由	作成者	承認者	事務局

分類	フロー№	プロセスのフロー（工程・業務フロー）(A)	環境側面 区分	環境側面 (B)	環境側面 №(C)	期間 (D)（対応期間 1 年以上）	事態(E) 定常時	事態(E) 緊急時	評価対象区分 (F) 評価対象	評価対象区分 (F) 事業場評価	評価対象区分 (F) 評価対象外	環境影響 (G) 公害などの地域環境 近隣	公害などの地域環境 大気	公害などの地域環境 水質	公害などの地域環境 土壌・地下水	公害などの地域環境 地盤	地球環境 廃棄物	地球環境 資源	地球環境 オゾン層	地球温暖化	有益な環境側面	要求元 (H)	事業場環境事務局記入 (M) 法規制	(N) 過去の事故・苦情	(O) 重大な環境側面	(P) 識別番号	備考 (Q)
製品の環境側面	1	設計・開発担当部署の該当する部署が記入する。		RV 品目の鉛含有アルミダイキャスト		●								●	●							ELV 適用除外期限の対応	●		●	△△-001	
	2			原子力発電向け品目の鉛含有ゴム		●								●	●							サプライヤー要求による			●	△△-002	
	3			防衛省向け品目の鉛含有ゴム		●								●	●							サプライヤー要求による			●	△△-003	
	4			ACC 品目の特定フタル酸エステル類（DEHP）含有ゴム		●								●	●							顧客要求による		●	●	△△-004	
	5			圧力センサの PFOA 含有樹脂部品		●								●	●							サプライヤー要求による			●	△△-005	
				以下余白																							

法規制対応の場合は「●」を記入する。

解説

第10回改訂

1. 改訂要旨

運用を改善するため見直し、以下の改訂を行った。

(1) 有益な環境側面の抽出を容易にするため、抽出項目名を見直した（例：「大気汚染」→「大気」）。（2項、様式-1、様式-2、様式-3）

(2) 効果が定着している両面印刷やペーパーレス化等を抽出対象外とした。

(3) 社内に浸透しているアイドリングストップ等をガソリン使用量等の抽出対象から外し、重点事項を明確化した。

(4) 一般産業廃棄物は抽出対象外とした。（付表-1）

(5) 有益な環境側面と有害な環境側面の区分が明確となるよう記載を整理した。（8項、付表-1、付表-2、付表-3）

(6) 抽出対象および評価数量の基準を見直した。（付表-3、付表-4、付表-5）

2. 改訂関与者

起案者	安全環境品質管理室安全環境管理部　部長	吉　田　　穣
審議者	安全環境品質管理室品質保証部　部長	石　川　　男
決裁者	安全環境品質管理室　室長	安 部　信 二

役職名は、2026 年 1 月 6 日現在の役職名を示す。