

Spec — Módulo 12: Gestión documental y cumplimiento

Casos de uso: CU-86 a CU-92 · **RF:** RF-55 a RF-59 **App backend:** nueva app `documental` · **Controladores:** `C_DocumentosLegales`, `C_CumplimientoDocumental` **Pareja:** Agustín + Ignacio · Parte E = Agustín (CU-86,87,88,89) · Parte F = Ignacio (CU-90,91,92) **Comportamiento detallado:** `docs/referencia/Casos de uso extendidos.pdf` · **Datos:** `docs/referencia/Modelo de datos.pdf` §11.3 (Módulo 12)

Es el módulo más independiente: administra los documentos legales de la empresa (permisos, certificados, resoluciones, seguros) con sus archivos versionados, su vigencia y sus alertas de vencimiento. Puede arrancar el día 1 sin esperar a nadie. Reusa la subida de archivos (la carpeta `media/` ya está montada) y la Alerta compartida.

1. Objetivo

- CU-86 — Registrar un documento legal (tipo + datos básicos).
- CU-87 — Adjuntar su archivo como una versión (conservando las anteriores).
- CU-88 — Registrar su vigencia (emisión + vencimiento) y derivar su estado.
- CU-89 — Renovar/actualizar: nueva versión + nueva vigencia, vuelve a `vigente`.
- CU-90 — Generar automáticamente la alerta cuando un documento está por vencer o venció.
- CU-91 — Tablero de cumplimiento: cuántos vigentes / por vencer / vencidos.
- CU-92 — Historial de versiones de un documento.

2. Contrato de datos del módulo — `documental/models.py`

Del `docs/referencia/Modelo de datos.pdf` §11.3.

- `DocumentoLegal(nombre, tipo, entidad_emisora, fecha_emision, fecha_vencimiento, estado)`. `tipo` ∈ `permiso / certificado / resolucion / seguro / otro`. `estado` ∈ `vigente / por_vencer / vencido` (derivado de la vigencia), más un estado inicial sin vigencia definida (p. ej. `sin_vigencia`).
- `VersionDocumento(documento, archivo, version, fecha_carga, usuario, vigente)`. Varias por documento; solo una marcada `vigente=True`. `archivo` = `FileField` (usa `media/`).

FK documento en Alerta (punto de integración 2 — lo hace la Parte E como setup): la Alerta compartida (app `mezcla`) ya tiene el origen "documento" en sus opciones pero le falta la FK documento (hoy solo pila y mantencion). Agregarla igual que las otras: FK nula + su constraint parcial única (`estado="activa", origen="documento"`). Es una migración chica sobre `mezcla`; la hace Agustín al montar el módulo, y la Parte F la consume sin volver a tocar `mezcla`.

3. Reglas de negocio clave

- **Registro (CU-86):** nombre y entidad obligatorios; si ya existe uno con el mismo nombre + entidad, advertir posible duplicado y sugerir renovar, sin bloquear.
- **Archivo (CU-87):** cada adjunto crea una `VersionDocumento` y pasa a ser la vigente; la anterior se conserva en el historial. Validar formato y tamaño máximo (configurable); rechazar lo no soportado.
- **Vigencia (CU-88):** vencimiento $\geq$ emisión. El estado se deriva: `vigente`, `por_vencer` (dentro del umbral de anticipación configurado) o `vencido` (si el vencimiento ya pasó). El umbral es un parámetro configurable.
- **Renovación (CU-89):** suma una `VersionDocumento`, actualiza fechas y recalcula estado a `vigente`; la nueva vigencia debe ser posterior a la anterior. Conserva historial de versiones y vigencias.
- **Alerta de vencimiento (CU-90):** revisión periódica; por cada documento `vigente` / `por_vencer` compara el vencimiento con el umbral y genera/actualiza una `Alerta` (origen `documento`), sin duplicar la activa existente. Si venció, la marca vencida. Un documento renovado sale de la revisión.
- **Tablero (CU-91):** agrupa por estado; detalla los por vencer/vencidos ordenados por proximidad; separa los sin vigencia definida. Solo lectura.
- **Historial (CU-92):** todas las versiones de la más reciente a la más antigua, con fecha, usuario y cuál es la vigente; permite descargar versiones anteriores. Solo lectura.

4. Reparto del trabajo

Parte E — Documentos, archivos y vigencia (Agustín) • CU-86, 87, 88, 89

Modelos: `DocumentoLegal`, `VersionDocumento` + la FK `documento` en `Alerta` (setup del punto 2).

API — `C_DocumentosLegales`: - `/api/v1/documentos-legales/` — CRUD del documento (CU-86) + registrar vigencia (CU-88) + renovar (CU-89). - `/api/v1/documentos-legales/{id}/versiones/` — adjuntar archivo como nueva versión (CU-87), multipart. **Vistas:** cablear

`frontend/src/pages/gestion/ListaDocumentos.tsx` (registrar, adjuntar, vigencia, renovar).

Permisos: `Administrador` con permiso de gestión documental. Auditar registro, adjunto, vigencia y renovación. **Criterios de aceptación:** 1. Registrar un documento con nombre + entidad lo crea; sin nombre, no. 2. Adjuntar un archivo crea la versión vigente y conserva la anterior en el historial. 3. Registrar vigencia deriva el estado (`vigente` / `por_vencer` / `vencido`); vencimiento $<$ emisión se rechaza. 4. Renovar suma versión, actualiza fechas y deja el documento en `vigente`.

Parte F — Alertas, tablero e historial (Ignacio) • CU-90, 91, 92

Consumes la `Alerta` (ya con su FK `documento` puesta por la Parte E) y los modelos del módulo; no toca `mezcla` ni la lógica de la Parte E. Tajada aislable: si se retrasa, no bloquea al resto de M12 ni a otros módulos. **Lógica (CU-90, actor Sistema):** un management command

`revisar_vencimientos_documentales` (mismo patrón que los comandos existentes de `common/management/commands`) que recorre los documentos y genera/actualiza las alertas. Corre a demanda en la demo y quedaría programado en el despliegue del Inc 4. **API** — **C_CumplimientoDocumental** : - `/api/v1/cumplimiento/tablero/` — resumen por estado + detalle por vencer/vencidos (CU-91), solo lectura. - `/api/v1/documentos-legales/{id}/historial/` — versiones ordenadas con su descarga (CU-92), solo lectura. **Vistas:** cablear `frontend/src/pages/gestion/CumplimientoDocumental.tsx` (ruta `/cumplimiento`, CU-91) e `HistorialDocumento.tsx` (ruta `/documentos/historial`, CU-92). Ambas ya existen como mockup on-style; las alertas se muestran en el tablero. **Permisos:** consulta = `Administrador`. El command corre como Sistema. **Criterios de aceptación:** 1. El command genera una alerta para un documento dentro del umbral y no la duplica si ya hay una activa. 2. Un documento vencido queda `vencido` con su alerta marcada como tal; renovarlo lo saca de la revisión. 3. El tablero agrupa por estado y ordena los por vencer/vencidos por proximidad; los sin vigencia van aparte. 4. El historial lista las versiones de la más reciente a la más antigua marcando la vigente.

5. Documentación de diseño

Secuencias de diseño (normal + excepción) para CU-86 a CU-92 (7 CU).