Audit d'Accessibilité Numérique : Corteiz (Mire d'accès / Drop Gate)

Cours B3 — Séance 04 : De Figma au prototype accessible avec l'IA

1. Périmètre de la refonte

- **Site analysé :** Corteiz (crtz.xyz)
- **Écran / Mini-parcours sélectionné :** Page d'accès au mot de passe (Drop Gate / Password Gate)
- **Justification :** Parcours court, hautement bloquant, facilement reproductible en atelier Figma puis intégrable en HTML/CSS accessible avec un agent IA.

2. Les 3 Barrières d'Accessibilité Identifiées

Barrière 1 : Absence totale d'indicateur de focus clavier (:focus-visible)

- **Preuve de départ :** Lors de la navigation avec la touche Tab, aucun contour visible (outline) n'apparaît sur le champ de saisie ni sur le bouton d'envoi. L'utilisateur naviguant au clavier est complètement aveugle quant à sa position active.
- **Changement souhaité :** Intégrer un style `:focus-visible` contrasté (bordure de 2px à 3px avec offset de 2px) sur tous les composants interactifs.
- **Amélioration de l'usage :** Permet une navigation autonome et fluide pour les utilisateurs clavier et contacteurs sans nécessiter de pointeur souris.

Barrière 2 : Contraste insuffisant et absence de libellé accessible (`<label>`)

- **Preuve de départ :** Le champ d'entrée utilise uniquement un placeholder textuel gris foncé sur fond sombre (ratio de contraste inférieur à 3:1, non conforme WCAG 1.4.3). Aucune balise `<label>` n'est liée au champ ; dès la saisie commencée, l'indication contextuelle disparaît.
- **Changement souhaité :** Ajouter une balise `<label for="drop-password">` visible et permanente avec un contraste minimal de 4.5:1 par rapport à l'arrière-plan, et une bordure de champ à 3:1 minimum.
- **Amélioration de l'usage :** Meilleur repérage visuel pour les personnes malvoyantes et restitution vocale correcte du champ pour les technologies d'assistance (lecteurs d'écran).

Barrière 3 : Messages d'erreur silencieux et non liés

- **Preuve de départ :** En cas d'erreur de saisie du mot de passe, le retour est purement visuel (secousse / texte rouge fugace). L'utilisateur de lecteur d'écran ne reçoit aucune annonce sonore.
- **Changement souhaité :** Rendre le message d'erreur persistant avec l'attribut ARIA `role="alert"` (ou `aria-live="polite"`), lier le message au champ avec `aria-describedby="error-msg"`, et passer `aria-invalid="true"` sur l'input.
- **Amélioration de l'usage :** Annonce immédiate de l'erreur par VoiceOver ou NVDA sans avoir à réexplorer toute la page.

3. Synthèse Avant / Après (Tableau de référence Figma)

Composant / Élément	État initial (Avant)	Spécification accessible (Après)
Champ de saisie	Fond sombre, texte/placeholder grisé flou, sans libellé	Label permanent (« Entrez le mot de passe »), contraste texte >= 4.5:1, bordure contrastée >= 3:1
Focus clavier	Aucun indicateur visible (`outline: none`)	Halo / contour de focus contrasté (2px blanc ou accentué) actif sur `:focus-visible`
Bouton de validation	Flèche ou pictogramme seul sans indication textuelle accessible	Bouton avec libellé explicite, zone cliquable >= 44×44px
Gestion des erreurs	Simple secousse d'écran / texte rouge isolé	Message textuel explicite, `aria-live`/`role="alert"`, `aria-describedby` et `aria-invalid`

4. Brief d'implémentation pour l'Agent IA (Étape 04)

« Reproduis ce parcours de ma maquette, en conservant son contenu et sa hiérarchie. Fais du HTML sémantique, utilise de vrais labels, assure la navigation au clavier, un focus visible, un contraste suffisant et des messages d'erreur compréhensibles :

- Balises `<form>`, `<label for="pwd">`, `<input type="password" id="pwd">`, et `<button type="submit">`.
- Zones de clic de 44×44px minimum et contraste de 4.5:1.
- Contours `:focus-visible` nets.
- JavaScript gérant `aria-invalid="true"`, `aria-describedby` et `role="alert"` lors d'un mot de passe erroné. »