COMPUTER NETWORK

Skenario Gedung (3 Lantai):

- Lantai 1 (Public & Server): Lobi, Ruang Server, dan Kafe.
- Lantai 2 (Staff): Ruang Kerja Karyawan atau Staff .
- Lantai 3 (Management): Ruang Direksi dan IT Support.

Penggunaan dalam Cisco:

Perangkat	Jumlah	Fungsi
Router	1	Gateway utama Routing.
Switch	3	Satu per lantai untuk client.
Server	2	Web Server (HTTP) & Mail Server.
Client	4-5	Pengguna per lantai.

Addressing & Subnetting:

Lantai	Jumlah Host	Network Address	Subnet Mask	Gateway
Lantai 1	4	192.168.10.0/28	255.255.255.240	1
Lantai 2	5	192.168.10.32/27	255.255.255.224	1
Lantai 3	4	192.168.10.64/27	255.255.255.224	1

1. Lantai 1

Nama	IP Address	Subnet Mask	Gateway
PC 1-Server	192.168.10.2	255.255.255.240	192.168.10.1
PC 2-Server	192.168.10.3	255.255.255.240	
Server Web	192.168.10.4	255.255.255.240	
Server Mail	192.168.10.5	255.255.255.240	

2. Lantai 2

Nama	IP Address	Subnet Mask	Gateway
PC 1-Staff	192.168.10.34	255.255.255.224	192.168.20.33
PC 2-Staff	192.168.10.35	255.255.255.224	
PC 3-Staff	192.168.10.36	255.255.255.224	
PC 4-Staff	192.168.10.37	255.255.255.224	
PC 5-Staff	192.168.10.38	255.255.255.224	

3. Lantai 3

Nama	IP Address	Subnet Mask	Gateway
PC 1-Management	192.168.10.66	255.255.255.224	192.168.10.65
PC 2-Management	192.168.30.67	255.255.255.224	
PC 3-Management	192.168.30.68	255.255.255.224	
PC 4-Management	192.168.30.69	255.255.255.224	

