

Så väljer du rätt papper till *din trycksak.*

Pappret styr hur trycksaken känns, hur färgerna återges, hur lätt den är att läsa, hur den fungerar i produktion och vilket intryck mottagaren får. Den här guiden hjälper dig fatta rätt pappersbeslut — innan formatet läses och produktionen startar.

9 STEG · 12 FRÅGOR · 1 RÄTT PAPPER

100+ ÅR

MATERIALKUNSKAP

Pappersprov

OCH DUMMY GRATIS

Svanen

MÄRKT PRODUKTION

STEG 1 — BÖRJA MED SYFTET

Pappret ska väljas efter vad trycksaken ska göra.

Det bästa pappersvalet börjar inte med gramvikt. Det börjar med användningen. Här är åtta typsituationer som visar vilken riktning pappersvalet bör luta åt — beroende på hur trycksaken ska användas.

01

Snabb kampanj eller utskick

Effektiv produktion, rätt vikt och tydligt budskap. Lägre gramvikt håller porto- och fraktkostnaden nere — vikten är ofta drivande vid utskick i tusental.

100–130 g · bestruket för bild · obestruket för text.

02

Premium-intryck och varumärke

Kraftigare material, taktill känsla och eventuell finish. Pappret signalerar omsorg innan första ordet är läst — och fortsätter signalera långt efter mötet är slut.

200–350 g · obestruket eller strukturerat · ev. laminering.

03

Lång läsning eller text

God läsbarhet och behaglig yta. Obestruket eller matt yta dämpar reflexer från läslampor. Tillräcklig stabilitet så materialet inte skadas i posthanteringen.

80–115 g obestruket · matt · volymerat vid bok.

04

Bildrikt material och katalog

Bra färgåtergivning och skärpa. Bestruket papper (matt, silk eller blank) ger bilderna djup och kontrast. Standard för kataloger, fotoböcker och kampanjmaterial.

130–170 g bestruket silk · matt vid läsning.

05

Distribution och utskick

Vikt, porto, format och hantering. Lättare papper håller utskicket under portogränsen. Tillräcklig stabilitet så materialet inte skadas i posthanteringen.

90–115 g · matt obestruket · tillräcklig opacitet.

06

Mässmaterial och kampanjyta

Tålighet och professionell känsla. Pappret ska tåla att stoppas i mässväskan utan att vika sig. Lite kraftigare än standardtyper — men inte så tjockt att kostnaden skenar.

170–250 g · bestruket för bild · ev. mattlaminat.

07

Offert, presentation och rapport

Stabilitet, struktur och varumärkesintryck. Olika papper för omslag och inlagor ger genomarbetad känsla — kraftigare på omslaget, lugnare i inlagan.

Omslag 250–350 g · inlaga 100–130 g.

08

Miljöprofil och hållbarhet

FSC- eller PEFC-certifierat papper, valbar andel återvunnen fiber. Hela produktionen kan Svanenmärkas. Hållbarhet är ett pappersval, men också ett produktionsval.

FSC eller PEFC · återvunnen fiber · Svanen.

Pappret är inte underlaget — det är en del av budskapet.

STEG 2 — BESTRUKET ELLER OBESTRUKET

Den vanligaste pappersfrågan — och den viktigaste.

Skillnaden mellan bestruket och obestruket papper är inte rätt eller fel. Den är funktion. Bestruket papper har en behandlad yta som ger jämn tryckyta och tydligare bilder. Obestruket har en öppen yta som ger mer naturlig, taktill känsla.

BESTRUKET PAPPER

- ✓ Slätare yta — skarpare bilder och tydligare färger
- ✓ Mer färgintensivt — kontrasten i bilder höjs
- ✓ Tre varianter: matt, silk (halvmatt), blank
- ✓ Standard för kataloger, kampanjer och bildmaterial
- ✓ Tål laminering och spot-UV utmärkt

OBESTRUKET PAPPER

- ✓ Öppen yta — naturlig och taktill känsla
- ✓ Mjukare färger — pappret suger in färgen i fibern
- ✓ Behagligare att läsa över längre stunder
- ✓ Standard för rapporter, böcker, brev och rapporter
- ✓ Bättre miljöprofil och mer återvinningsbart

Bestruket lyfter ofta bild och färg. Obestruket lyfter ofta känsla och läsbarhet. Varken bättre eller sämre — bara olika syften.

STEG 3 — GRAMVIKT

g/m² — den vanligaste pappersspecifikationen.

Gramvikt anger hur mycket ett papper väger per kvadratmeter. Ett papper på 90 g/m² är lättare än ett papper på 250 g/m² — men gramvikt säger inte allt. Två papper med samma gramvikt kan kännas helt olika beroende på bulk, fiber och behandling.

80–100 g/m²

LÄTTARE

Brev, inlagor, enkla informationsblad. Lätt portutskick. Vid dubbelsidigt tryck — kontrollera opaciteten så trycket inte skiner igenom.

100–130 g/m²

STANDARD UTSKICK

Utskick, enkla foldrar, broschyrinlagor. Standardvalet för flyers och kampanjblad. Bra balans mellan vikt, kostnad och stabilitet.

130–170 g/m²

STANDARD TRYCKBLAD

Reklamblad, foldrar, broschyrer. Mer stabil känsla utan att kosta för mycket. Sweet spot för de flesta marknadsmaterial.

170–250 g/m²

KRAFTIGARE

Omslag, kraftigare foldrar, vykort, presentationer. Mer stabil — kortet eller foldern står själv. Tål laminering, spot-UV och prägling.

250–350 g/m²

KARTONG

Visitkort, mappar, kort, stabila trycksaker. Standard för visitkort (300 g+) och mappar (350 g+). Premium-känsla i handen.

350+ g/m²

PREMIUM

Premiumkort, specialproduktioner, extra stabila material. Duplex/triplex-kartong för specialvisitkort. Mycket exklusiv känsla.

STEG 4 — BULK, OPACITET OCH YTA

Tre egenskaper som inte syns i gramvikten.

Två papper med samma gramvikt kan kännas helt olika beroende på bulk (tjocklek per gram), opacitet (genomlysning) och yta (matt/silk/blank). Här är de tre egenskaperna att förstå — och varför de spelar roll.

BULK

Tjocklek per gramvikt

Papperets tjocklek i förhållande till vikten. Ett volymerat 90 g-papper kan kännas som 115 g. Påverkar ryggbredd vid limbindning, känsla i handen och porto.

Viktigast vid: bokproduktion, rapport, kraftig folder.

OPACITET

Hur mycket ljus släpps igenom

Hög opacitet = mindre genomlysning. Vid dubbelsidigt tryck eller texttunga böcker krävs hög opacitet så inte trycket på baksidan inte stör läsningen.

Viktigast vid: tunna papper, dubbelsidigt tryck, bok.

YTA

Matt, silk, blank eller obestruket

Matt yta dämpar reflexer och passar långläsning. Silk är balans. Blank ger lyster åt bilder. Obestruket ger taktill, naturlig känsla.

Viktigast vid: bild- vs textmaterial, läskontext, premium.

Två papper med samma gramvikt kan kännas helt olika.

STEG 5 — PAPPER PER PRODUKT

Varje trycksak har sina egna materialkrav.

Vad som funkar för en katalog är inte rätt för en folder. En broschyr har andra krav än ett visitkort. Här är åtta produkter mappade mot de pappersval som oftast är rätt utgångspunkt — sedan justeras de efter kampanj, kanal och varumärke.

Reklamblad och flyers

SNABB · STORT UTSKICK

130–170 g bestruket silk för bild · 100–130 g obestruket för text. Lättare vid utskick · kraftigare vid butiksdistribution.

Foldrar

VIKNING · FALSNING

130–170 g är standard. 200 g+ kräver bigning före falsning. Pappret ska följa med vikningen — inte motstå den.

Broschyrer

OMSLAG + INLAGA

Omslag 200–300 g · inlaga 100–130 g. Bestruket vid bildrikt inlaga · obestruket vid läsning. Olika papper på omslag och inlaga är standardvalet.

Årsredovisning och rapport

LÄSBARHET · SERIÖS

Inlaga 90–130 g obestruket (för text) eller silk (för bild) · omslag 250–300 g. Hög opacitet vid tabeller och siffror.

Visitkort

TYNGD · KÄNSLA

300–350 g är standard. 400 g+ för premium. Bestruket för skarpa logotyper · obestruket för taktill känsla · duplex för färgsignatur i kanten.

Mappar

STABILITET · STANS

300 g standard · 250 g+ premium · 400 g+ för anbud och återkommande bruk. Bugning innan stansning vid kraftigare material.

Böcker

BOK-TYP STYR

Textbok: 80–90 g volymerat obestruket · fotobok: 130–150 g silk · jubileumsbok: 130 g+ bestruket. Pappret är en del av läsoplevelsen.

Kuvert

AVSÄNDARE · KÄNSLA

80–100 g standard · 120 g+ premium · strukturerat papper för exklusivitet. Kuvertet är det första mottagaren ser.

STEG 6 — PAPPER, TRYCK OCH EFTERBEHANDLING

De tre valen hänger ihop.

Pappret påverkar valet av tryckmetod, och efterbehandlingen påverkas av pappersvalet. En folder som ska falsas behöver ett papper som kan vikas rent. En broschyr som ska klammerhäftas behöver fungera med ryggens kryp. Välj dem tillsammans.

T1

Digitaltryck

Mindre upplagor och snabb produktion. De flesta standardpapper fungerar — men inte alla. Kraftigare papper (300 g+) och vissa specialpapper kan ha begränsningar i digitalpressen.

25–500 ex · standardpapper · versionering möjlig.

T2

Offsettryck

Större upplagor och fritt pappersval. Offset hanterar nästan alla papperskvaliteter, gramvikter och format. Pantone-precision möjlig.

500+ ex · brett pappersval · Pantone-stöd.

F1

Falsning och bigning

Vid 170 g+ börjar bigning rekommenderas före falsning, särskilt på bestruket papper. Bigningen pressar in en vikinje så pappret falsas rent utan sprickor i tryckfärgen.

Bigning från 170 g bestruket · 200 g obestruket.

F2

Klammerhäftning och kryp

Vid många sidor och tjockare papper uppstår kryp — innersta sidorna skjuts utåt. Tunnnare papper rymmmer fler sidor utan att broschyren spänner. Tryckeriet kompenserar i utskjutningen.

Tunnare papper för fler sidor · max 48 sidor.

F3

Limbindning och ryggbredd

Ryggbredden räknas fram av tryckeriet från sidantal × bulkfaktor. Volymerat papper ger bredare rygg utan att höja vikten — bra för "jockor" böcker som ändå ska skickas.

Bulk × sidor styr ryggen · vi räknar exakt.

F4

Prägling, folie och laminering

Prägling kräver tillräcklig pappersvikt (250 g+). Foliering fäster bäst på bestruket. Laminering skyddar mot fingrar och fukt — men ändrar papperetskänsla.

Prägling 250 g+ · folie på bestruket · laminat 200 g+.

Ett pappersval börjar i handen — inte i prislistan.

STEG 7 — MILJÖANPASSAT PAPPERSVAL

Hållbarhet är mer än fiber — det är hela produktionen.

Ett papper kan vara certifierat eller miljöanpassat. Men hela trycksaken behöver fortfarande planeras efter syftet. En trycksak som produceras i rätt upplaga, används länge och fyller sin funktion är ofta ett bättre val än en certifierad trycksak som snabbt blir inaktuell.

M1

FSC- eller PEFC-certifierat papper

Skogs-certifiering som garanterar att pappersfibern kommer från ansvarsfullt skötta skogar. Standard hos de flesta seriösa pappersbruk — fråga om logotypen ska tryckas på trycksaken.

M2

Återvunnen fiber

Helt eller delvis återvunnen fiber. Funkar i alla offset-applikationer utan kvalitetsförlust. Pappret kan vara något varmare i tonen — vissa kunder vill ha det.

M3

Svanenmärkt produktion

Hela tryckeriet är Svanenmärkt — inte bara pappret. Det betyder att kemikalier, energi, avfall, transporter och hela produktionskedjan är granskad och certifierad.

M4

Rätt upplaga och rätt format

Det miljövänligaste valet är ofta att inte trycka för många exemplar. Rätt upplaga, rätt format och bra arkutnyttjande minskar materialspill mer än vad fiberval gör.

Vad innebär Svanenmärkning för din trycksak?

Normalmstryckeriet är Svanenmärkt. Det betyder att **du kan trycka Svanen-logotypen på din trycksak** — vilket signalerar att hela produktionen följer Svanens kriterier. För BRF-er, offentliga organ, NGO-er och hållbarhetsdrivna varumärken kan det vara värdefullt. Vi hjälper dig kontrollera om din specifika produktion uppfyller kraven för märkningen.

STEG 8 — VANLIGA MISSTAG ATT UNDVIKA

De flesta problem kan undvikas om pappret diskuteras tidigt.

Här är sju klassiska pappersfel — och varför de uppstår. De flesta betror på att pappret valdes sist, efter att formatet och layouten redan var lästa. Bästa skyddet: prata papper redan i offertstadiet.

För tjockt papper i en folder utan bigning

Vid 170 g+ bestruket bör pappret bigas före falsning. Annars sprickor i färgen längs vecket — särskilt över mörka färgtyper.

För tunt papper i dubbelsidigt tryck

Genomlysning. Toden eller bilden på baksidan stör läsningen på framsidan. Kontrollera opaciteten innan du går under 100 g vid texttungt material.

Fel papper till bildrikt katalog

Obestruket suger in färgen — bilderna blir mjukare än layoutförväntan. Bildrikt material vill ha bestruket silk eller matt, inte obestruket.

För tungt papper i större utskick

Plötsligt hamnar utskicket över portogränsen. För BRF-stämmoutskick med 200 medlemmar kan det betyda flera tusen kronor extra. Räkna vikten innan pappretet läses.

För lätt material i mapp

Mappen tappar form, fickorna släpper dokumenten, helhetsintrycket bryts. Mappar börjar vid 300 g — sällan tunnare.

Fel yta för efterbehandling

Foliering fäster bäst på bestruket. Prägling kräver tillräcklig pappersvikt. Laminering ändrar ytkänsla. Välj efterbehandling när pappret väljs — inte efter.

Pappersval styrt enbart av pris

Det billigaste pappret kostar ofta mer i längden — omtag, returer, dåligt intryck. Ett 10% dyrare papper kan göra hela trycksaken 50% mer effektiv.

Rätt yta. Rätt vikt. Rätt i handen.

När pappret väljs efter trycksakens uppgift, format, tryckmetod och efterbehandling blir resultatet bättre i handen, bättre i produktion och bättre för mottagaren. Pappret är inte bara en specifikation — det är en del av budskapet.

Be om pappersprov eller dummy. *Vi skickar gratis.*

Berätta vad du vill trycka, hur materialet ska användas och vilken känsla du vill skapa. Vi skickar pappersprov, gör dummy vid foldrar och böcker, och hjälper dig välja rätt material från offert till färdig trycksak.

Begär offert →

RING 08-96 01 35

N O R R M A L M S
TRYCKERIET

SOLLENTUNA / STOCKHOLM · NORRMALMSTRYCKERIET.SE · 08-96 01 35