

Så planerar du planprint *på rätt material.*

Planprint gör det möjligt att trycka direkt på materialet — skiva, trä, glas, metall, plast, akryl eller skivmaterial. Materialet ligger still på ett vakuumbord medan skrivhuvudet bygger upp motivet med UV-härdande färg. När material, motiv och användning planeras tillsammans blir resultatet integrerat, funktionellt och professionellt.

8 STEG · 12 FRÅGOR · 1 TRYCKT MATERIAL

2500 × 1600

MM PRINTYTÅ

350 mm

MAX MATERIALTJOCKLEK

Vit täckning

FÖR MÖRKA OCH TRANSPARENTA MATERIAL

STEG 1 — VAD KAN PLANPRINT ANVÄNDAS TILL?

När trycket ska sitta direkt på materialet.

Planprint är starkast när motivet ska bli en del av materialet, när serien är kortare, eller när materialet i sig bidrar till uttrycket. Här är sex användningsområden där metoden gör skillnad.

01

Skyltar och informationsytor

Informationsskyltar, butiks-skyltar, utställningsskyltar — direkt på metall, akryl, Kapa eller skivmaterial. Skyttarna blir hållbara, stabila och kräver ingen separat montering av tryck.

Akryl · Kapa · aluminium-komposit · trä.

02

Butiksinredning och displayer

Kampanjytor, hyllskyttar, displayer och POS-material. Trycket sitter direkt på materialet — inga laminat som kan bubbla, inga monterade folier som kan lossna efter några veckor.

Re-board · Kapa · trä · kartong.

03

Mässmaterial och utställning

Paneler, presentationsskyttar, montergrafik och bildpaneler. Större format upp till 2,5 × 1,6 m gör det möjligt att producera hela väggar utan skarvar — och själv styra materialets karaktär.

Re-board · Forex · skivmaterial · vinyl.

04

Inredningsdetaljer

Tavlor, väggpaneler, dekorativa skivor och grafiska element i kontor, reception, hotell eller offentlig miljö. Materialet bär uttrycket — trä gör det varmt, akryl gör det modernt.

Trä · akryl · glas · Forex.

05

Produktmärkning och prototyp

Logotyp, instruktioner eller symboler direkt på produkter, paneler och komponenter. Bra för prototyper, testserier och kortare produktioner där egen serigrafier inte är ekonomisk.

Plast · metall · trä · specialmaterial.

06

Special- och unika produktioner

Enstaka exemplar, minnesplaketter, premiumförpackningar och specialprodukter där det inte finns en standardlösning. Vakuumbordet håller materialet stilla — formen styr inte produktionen.

Glas · metall · trä · valbart specialsubstrat.

Alla trycksaker börjar inte som papper.

STEG 2 — VILKA MATERIAL KAN PRINTAS

Skiva, trä, glas, metall — och allt däremellan.

En av planprintens stora styrkor är materialbredden. UV-härdande färg fäster på de flesta plana eller relativt plana ytor. Materialets struktur, färg och behandling påverkar resultatet — så testa vid kritiska val.

M1

Trä och plywood

Naturlig taktilitet med tryckt motiv. Materialets struktur syns igenom — vid behov används vit täckning som grund. Bra för inredning, profilskyttar och premiumprodukter.

Inredning · profilskytt · presentbutiken.

M2

Metall (aluminium, komposit)

Robust och slitstark. Aluminium-komposit (Dibond) är industristandard för utomhusskyttar. Vit grund ger kontrast på obehandlad metall.

Skyttar · industri · utomhusbruk.

M3

Glas och akryl

Transparenta material kräver oftast vit täckning bakom CMYK för att motivet ska synas. Glaset kan också tryckas så att motivet syns från bägge sidor — kontrast på framsidan, fyllning på baksidan.

Premium-skyttar · dekor · receptions-material.

M4

Plast och Forex

PVC-skivor och Forex är standard för inomhusskyttar och displayer. Lättvikigt, styvt och ekonomiskt. Tar UV-färgen utan förbehandling.

Inomhusskyttar · butik · mässa.

M5

Kapa-skiva

Lättvikigt PVC-skumskiva med papperslaminerade ytor. Standard för utställning, mässmonter och presentationsskyttar inomhus. 3/5/10 mm tjocklek.

Utställning · mässa · presentation.

M6

Re-board

Återvinningsbar kartongskiva med vågprofil mellan ytor. Mycket styv vid stora format. Miljösmart val för butik, mässa och figurskurna skyttar.

Butik · mässa · figurskärning · hållbarhet.

M7

Kartong och papper

Tjockrak kartongmaterial och papperslaminat kan planprintas för kampanjer, displayer och prototyper. Sista chansen att testa motivet på det faktiska materialet före storsåsong.

Kampanj · prototyp · kortare serie.

M8

Specialmaterial efter test

Textil, läder, kork, behandlade ytor och andra material kan ibland fungera — men kräver vidhäftningstest före produktion. Skicka materialprov så testas vi.

Specialprojekt · konst · prototyp.

STEG 3 — VAKUUMBORD, PRINTYTÅ OCH TJOCKLEK

Maskinens fysik styr vad som går att producera.

Materialet placeras på ett vakuumbord som suger fast det medan skrivhuvudet rör sig över ytan. Tre tekniska gränser styr vad som går att producera: printytans storlek, materialets tjocklek och hur plant det är.

Maskinens kapacitet

Storstak format kan produceras i ett stycke — inga skarvar, inga monterade folier. Tjockare material går också att printa direkt på, vilket öppnar för möbeldetaljer, tjocka skivor och industriella komponenter.

MAX PRINTYTÅ

2500 × 1600

millimeter

MAX MATERIALTJOCKLEK

350

millimeter

FÄRG-SYSTEM

CMYK + W

UV-härdande

Materialet måste ligga plant. Vakuumbordet kan hålla materialet stilla men kan inte rätta ut buktning eller skevhet. Vid spec-material — kontrollera planhet, kanter och stabilitet före leverans till tryckeriet. Vi kan göra provtryck på en mindre yta innan full produktion startar.

STEG 4 — VIT FÄRG OCH TÄCKNING

Vit är inte en färg — det är en strategi.

CMYK är genomskinnligt i sig — det behöver vit grund för att se "rätt" ut. På vita papper räcker papperets vita som grund. På mörka, färgade eller transparenta material behövs vit färg som täckande grund eller som egen synlig färg. Fyra strategier täcker de flesta produktionsfall.

VIT SOM GRUND

Vit täckning under CMYK

Vit färg läggs först över hela printytan, sedan CMYK ovanpå. Standardlösning för mörka och färgade material — bilderna ser ut som på vitt papper.

Mörk plast · färgad akryl · mörkt trä · metall.

VIT SOM EGEN FÄRG

Vit grafik utan CMYK

Logotyp, text eller motiv printas i vit färg direkt på materialet. Materialets egen färg blir bakgrund — bra för minimal grafik på mörkt material.

Logotyp på mörk akryl · skylt på trä · industri-märkning.

VIT SELEKTIVT

Vit lågs bara där det behövs

Vit färg läggs bara under utvalda CMYK-områden — t.ex. bilder. Materialets egen färg syns där ingen vit ligger. Subtila effekter där tryck och material samspelar.

Premium-design · konst · dekoration.

INGEN VIT

CMYK direkt på materialet

Materialets egen färg påverkar slutresultatet — bilderna blir mer dämpade, varmare eller får materialets karaktär. Bara på ljusa material som vit Forex eller blekt trä.

Ljus skiva · vit kartong · blekt trä.

Vit färg gör mörka material läsbara — och transparenta material tydliga.

STEG 5 — DIREKTPRINT ELLER MONTERING

Två sätt att få tryck på en skiva.

Antingen printas motivet direkt på materialet (planprint), eller så trycks det på folie/papper som sedan monteras på skivan. Båda metoderna har sina styrkor — välj efter material, upplaga, finish och hur länge produkten ska hålla.

DIREKTPRINT (PLANPRINT)

- ✓ Trycket är en del av materialet — ingen lossnande folie
- ✓ Renare konstruktion utan synliga kanter
- ✓ Kortare serier ekonomiskt — ingen monterings-tid
- ✓ Materialets karaktär blir en del av motivet
- ✓ Bra för specialmaterial och prototyper

MONTERING (FOLIE PÅ SKIVA)

- ✓ Tryckytan kan optimeras separat från materialet
- ✓ Motivet kan bytas utan att skivan ersätts
- ✓ Möjlighet till skyddslaminat och specialfinish
- ✓ Bra för standardiserade serier
- ✓ Kan ge bättre skydd vid utomhusbruk

För kortare serier, specialmaterial och produkter där materialet är en del av uttrycket — välj direktprint. Vi rekommenderar baserat på material, upplaga och miljö.

STEG 6 — EFTERBEARBETNING

Trycket är klart — produkten är inte alltid det.

Planprint kombineras ofta med bearbetning efter tryck: skärning, fräsning, figurskärning, håltagning eller montering. Planera bearbetningen samtidigt som motivet — särskilt om trycket ska gå över skärkanter eller runt hål.

Renskärning

Materialet skärs till slutformat efter tryck. Sker med guillotineskår eller plotterskärning beroende på material. Standardsteget för alla planprintjobb.

Figurskärning (digital plotter)

Materialet skärs till valfri kontur — silhuetter, logotyp, produkt eller stansad form. Skärbanorna ritas i originalet och plotten följer dem efter tryck.

Fräsning

Tjockare material bearbetas med CNC-fräs. Lämpligt för Forex, Re-board och tjockare skivor där en plotter inte når igenom. Ger rena kanter på tjocka skivor.

Håltagning

Borrade hål för upphängning, krokar eller monteringsbeslag. Borrar efter tryck så att håltagningen blir exakt mot motivet.

Rundade hörn

Mjukare profil. Standarddetalj för butiksskyttar och POS-material som ska tas i hand. Sker som del av plotter- eller fräsbearbetning.

Laminering eller skyddsskikt

Matt eller blank skyddsfilm över trycket. Skyddar mot fingrar, repor och UV. Standard för butiksmaterial och utomhusmiljö.

Montering på plats

Vi kan färdigställa skytten med beslag, distanser eller monterings-system — eller åka och montera på plats vid större installationer.

Packning för transport

Plana skivor packas på pall med skydd. Stora format kräver särskild transport. Vid utskick till flera mottagare märks varje paket separat.

Materialet är inte underlaget — det är en del av motivet.

STEG 7 — KONTROLLERA ORIGINALET

Tio punkter — planprint kräver mer information än papperstryck.

Planprint är teknisk produktion. Originalet behöver ange inte bara motiv utan också material, eventuell vit färg, skärbanor och placering. En kontrollerad fil sparar produktionen från omtag — och materialprovet från slöseri.

- ☐ **Rätt skatformat angivet**
Exakta mått i mm. Kontrollera att printytan ryms inom 2500×1600 mm.
- ☐ **Material specificerat**
Trä, akryl, Kapa, Re-board, Forex, metall — vi behöver veta vilket material som ska printas.
- ☐ **Materialtjocklek angiven**
Max 350 mm i vår maskin. Tunnare material kräver eventuellt stödskiva på vakuumbordet.
- ☐ **Vit färg markerad i separat lager**
Spotfärg "White" i Illustrator/InDesign. Markera om vit ska ligga under hela CMYK eller bara selektivt.
- ☐ **Utfall där motivet går till kant**
3–5 mm utfall för material som ska renskäras. Inget utfall för material som redan är i slutformat.
- ☐ **Säker marginal från kant, hål och bearbetning**
Minst 8–10 mm från viktiga element till skärkant och monteringshål.
- ☐ **Skärbanor i separat lager**
Vektor med svart-färg "CutContour" eller motsvarande. Plotten följer dessa linjer efter tryck.
- ☐ **Bildupplösning anpassad efter format**
200 dpi vid slutstorlek räcker för betraktelsesavstånd över 1 m. Närbetraktning kräver 300 dpi.
- ☐ **Färger i CMYK — Pantone vid varumärkesfärg**
RGB blir aldrig som du tänkt. Materialets egen färg påverkar resultatet — be om provtryck.
- ☐ **Materialprov skickat vid kritiska val**
Vid spec-material, transparenta material eller känsliga produkter — skicka prov så testas vi vidhäftning och täckning.

BESLUTSMODELLEN

Tolv frågor från material till färdig planprint.

När du kan svara på dem är produktionen enklare att planera, originalet smidigare att förbereda och resultatet mer förutsägbart. Kör listan uppför och ned — varje fråga bygger på den föregående.

- Vad ska printas?**
Skytt, display, panel, produkt, prototyp, inredning eller specialproduktion?
- Vilket material ska användas?**
Trä, akryl, glas, metall, plast, Kapa, Re-board, kartong eller spec-material?
- Är materialets yta plan och stabil?**
Vakuumbordet håller materialet stilla men kan inte rätta ut buktning.
- Hur stor är printytan?**
Max 2 500 × 1 600 mm i ett stycke. Större format kräver sömlös panelering.
- Hur tjockt är materialet?**
Max 350 mm i vår maskin. Tunnare material kan behöva stödskiva.
- Inne eller ute?**
UV-färg klarar utomhusbruk vid rätt material — laminat ger extra livslängd.
- Behövs vit färg?**
Som grund — som egen färg · selektivt · ingen vit alls — fyra strategier.
- Ska motivet gå till kant?**
Utfall 3–5 mm där renskärning sker efter tryck.
- Behövs skärning, fräsning eller håltagning?**
Skärbanor anges i separat lager i originalet — plotten följer dem.
- Ska ett materialprov göras först?**
Rekommenderas vid spec-material, transparenta material eller kritisk färg.
- Hur ska materialet packas eller levereras?**
Pall för plana skivor · monterad lösning · vi kan även montera på plats.
- När behöver produktionen vara klar?**
Räkna baklänges från användningsdatum — minst en vecka från godkänd fil till levererat material.

Rätt material. Rätt strategi. Rätt på ytan.

När material, vit färg, motiv och efterbearbetning planeras tillsammans blir planprinten inte bara en utskrift på en skiva — den blir en integrerad produkt där tryck och material samspelar och bär uttrycket tillsammans.

Begår offert →

RING 08-96 01 35

SOLLENTUNA / STOCKHOLM · NORMALMSTRYCKERIET.SE · 08-96 01 35