

Så planerar du offsettryck för *större upplagor*.

Offsettryck är ett starkt val när trycksaken ska produceras i större upplaga och hålla jämn kvalitet från första till sista exemplar. När produktionen planeras rätt blir resultatet mer professionellt, mer kostnadseffektivt och bättre anpassat till hur trycksaken ska användas.

8 STEG · 12 FRÅGOR · 1 SKARP PRODUKTION

100+ år

I BRANSCHEN

Komori

FEMFÄRGS OFFSETPRESS

Svanen

MÄRKT PRODUKTION

STEG 1 — NÄR OFFSET PASSAR BÄST

Volym, kvalitet och papper avgör.

Offsettryck har en starkt kostnad för plåt, intag och färgjustering — som fördelas över upplagan. Vid större upplagor sjunker styckpriset markant, och offset blir då både kostnadseffektivt och tekniskt överlägset. Här är de sex produktioner där offset oftast är rätt val.

01

Broschyrer och kataloger

Jämn färg och bra känsla över hela upplagan. Vid 1 000+ ex blir styckpriset i offset markant lägre — och bildåtergivningens mer konsekvent än vad digitaltryck når.

1 000+ ex · 16+ sidor · bildrikt innehåll.

02

Årsredovisningar

Professionell känsla och god läsbarhet över hela rapporten. Färgstabilitet, bredare papperval och möjlighet till Pantone för varumärkesfärg gör skillnad på premiumkänslan.

Större företag · koncernredovisning · börsbolag.

03

Reklamblad och kampanjer

Kostnadseffektivt vid större kampanjer där samma motiv ska distribueras till många mottagare. 5 000+ ex i DM-utskick eller butiksflyer-volym.

5 000+ ex · samma innehåll · brevlådedistribution.

04

Foldrar och informationsmaterial

Bra färg, skärpa och effektiv produktion vid volym. Falsning, perforering och stansning integreras smidigt i produktionsflödet.

2 000+ ex · återkommande material.

05

Böcker och rapporter

Stabil produktion och jämn kvalitet över många sidor. Bredare materialval (volymrat papper, obestruket för läsning) och bättre styckpris vid 500+ ex.

500+ ex · 48+ sidor · limbindning.

06

Affischer i stor upplaga

Klassiska 50×70 och 70×100 cm i större produktioner. När samma motiv ska tryckas på papper i tusental — biograf, konsert, butikskedja, riks kampanj.

500+ ex · standardformat · papper.

Offset börjar ge fördel när digital slutar — men brytpunkten är inte bara antalet.

STEG 2 — DIGITAL ELLER OFFSET

Två metoder. Olika styrkor.

Det bästa valet beror på upplaga, tidsplan, papper, färgkrav, efterbehandling och hur trycksaken ska användas. Digitaltryck och offset är inte konkurrenter — de löser olika uppgifter bäst.

DIGITALTRYCK

- ✓ Mindre upplagor (10 — 500 ex)
- ✓ Snabb produktion — leverans inom dagar
- ✓ Versionerade exemplar i samma körning
- ✓ Personalisering och variabelldata
- ✓ Lägre startkostnad — bra för testupplagor

OFFSETTRYCK

- ✓ Större upplagor (från ca 500–1 000 ex)
- ✓ Lägre styckpris — skalan jobbar för dig
- ✓ Jämn färgstabilitet över hela upplagan
- ✓ Bredare materialval — papper, gramvikter, format
- ✓ Pantone-precision för varumärkesfärger

Det finns ingen exakt gräns — vissa produktioner blir intressanta för offset redan vid 300 ex, andra först vid 5 000. Vi räknar fram totalekonomin för ditt uppdrag.

STEG 3 — VÄLJ PAPPER

Offset öppnar hela pappersmarknaden.

En av offsettryckets största fördelar är pappersutbudet. Bestruket eller obestruket, tunt eller kraftigt, volymerat eller klassiskt, blankt eller matt — varje papper har sin tryckmässiga karaktär och sina användningsområden.

P1

Bestruket papper

Matt, silk eller blank yta. Skarpare bilder och tydligare färgåtergivning. Standard för kataloger, kampanjmaterial och bildrika trycksaker där färgtyper ska se mättade ut.

Katalog · broschyr · kampanjblad · 90–300 g.

P2

Obestruket papper

Naturlig, taktil känsla. Pappret tar färgen djupare in i fibern — bilder blir mjukare, text blir behagligare att läsa över längre stunder. Standard för rapporter och böcker.

Rapport · bok · varumärkesmaterial · 80–250 g.

P3

Volymrat papper

Pappret känns tjockare än vad gramvikten är drivande. Funkar bra för stora kampanjer och katalogers inlagda vid 200+ sidor. Lägre opacitet — testa innan tryck.

Premiumkatalog · varumärkesbroschyr.

P4

Kraftigare papper och kartong

200–350 g för omslag, kort och premium-produkter. Tållaminering, präglning och spot-UV. Standard för kraftigare broschyromslag och visitkort.

Omslag · kort · premiumfolder · kartong.

P5

Tunnare papper

60–80 g för utskick där portovikt och styckpris är drivande. Funkar bra för stora kampanjer och katalogers inlagda vid 200+ sidor. Lägre opacitet — testa innan tryck.

DM-utskick · kampanjblad · stora upplagor.

P6

Miljöanpassat papper

FSC- eller PEFC-certifierat papper, valbar andel återvunnen fiber. Hela produktionen kan Svanenmärkas. Funkar i alla offset-applikationer utan kvalitetsförlust.

Hållbarhetsprofil · offentlig sektor · NGO.

STEG 4 — FÄRG OCH FÄRGÅTERGIVNING

CMYK, Pantone och rätt färgprofil.

Offsettryck produceras vanligtvis i fyrfärg CMYK — cyan, magenta, gul och svart. Genom att kombinera dessa återges bilder, färgtyper och grafik i fullfärg. För specifika varumärkesfärger används Pantone som dekorfärg.

F1

CMYK · fyrfärgstryck

Standard för all bild- och färgproduktion. Fyra plåtar (en per kulör) lägger färgen i halvtonraster. Räcker för 95% av alla trycksaker — räck inte till för neon, metalliska eller mycket mättade specialfärger.

F2

Pantone (PMS) · dekorfärg

Färblandad färg enligt Pantone Matching System. Ger exakt varumärkesfärg som CMYK inte når. Används för logotyper, brandfärger och områden där den exakta kulören är kritisk.

F3

Färgprofil · ISO 12647-2

Färginställning som styr hur färger anpassas till tryckmetod och papper. PSOcoated_v3 FOGRA51 för bestruket, PSOuncoated_v3 FOGRA52 för obestruket. ICC-profiler integreras i tryckfärdig PDF.

F4

Provtryck (proof)

Kalibrerad utskrift som matchar slutproduktionens färgrymd. Används för att bedöma färg, kontrast och bildåtergivning innan press startar. Standard vid större upplagor och kritiska kulörer.

I offset börjar produktionen i prepress — inte i pressen.

STEG 5 — PREPRESS OCH CTP

Från tryckfärdig PDF till färdig tryckplåt.

Modern offsetproduktion börjar i prepress — arbetet före själva tryckpressen. Originalkontroll, utskjutning och plåtframställning är där kvaliteten avgörs. Ett bra prepressarbete sparar produktionen från omtag som annars följer med i hela upplagan.

01 · PREPRESS

Original kontrolleras

Utfall, marginaler, bildupplösning, färger, sidordning och typsnitt valideras mot tryckspecifikationen.

02 · UTSKJUTNING

Sidor placeras på arket

Sidorna positioneras på tryckarket så att de hamnar rätt efter falsning, häftning eller limbindning. Arkutnyttjandet maximeras.

03 · CTP

Plåtar framställs

Computer-to-Plate: tryckplåtarna belyses direkt från den digitala filen. En plåt per kulör (CMYK + ev. Pantone).

04 · PRESS

Färg via gummiduk

Färgen överförs från tryckplåt till gummiduk och därefter till papper. Indirekt tryck ger jämn färgöverföring även i stora upplagor.

NORRMALMSTRYCKERIET

Komori femfärgs offsetpress

Vår femfärgspress trycker hela CMYK-paletten plus en extra dekorfärg eller lack i samma körning. Det innebär att Pantone-färger, dispersions- eller spot-UV-lack kan integreras utan att trycksaken behöver passera pressen två gånger — snabbare produktion, lägre risk för passfel och bättre styckpris vid större upplagor.

STEG 6 — EFTERBEHANDLING

Trycket är klart — produktionen är inte.

De flesta offsetproduktioner blir färdiga först efter efterbehandling. Skärning, häftning, limbindning, perforering, stansning, präglning och laminering integreras i produktionsflödet. Hos oss sker det in-house — utan transport mellan leverantörer.

Renskärning

Tryckarkens skärs ner till slutformat efter tryck. Sker i guillotineskärmaskin med precision i tiondels millimeter. Standardsteget som alla offsetjobb passerar.

Falsning

Maskinell vikning av tryckta ark för foldrar, broschyromslag eller utskick. Enkelfals, ruffals, Z-fals, portfals eller kartfals — falsschemat anges i ordern.

Klammerhäftning

Arkdelar falsas, läggs i varandra och häftas i ryggen med metallklammer. Saddle stitch på engelska. Standard för broschyrer och årsredovisningar 8–48 sidor.

Limbindning

Arkdelar limmas i ryggen för bokliknande produkt med rak rygg. Ryggbredden räknas fram av tryckeriet utifrån sidantal och pappersvikt. Standard från ca 48 sidor.

Perforering

Förstansade rader för avrivbara kuponger, svarstaloner eller biljetter. Sker direkt i produktionsflödet — ingen extra hantering krävs.

Stansning och bigning

Stansning skär trycksaken till egen form (mapp, silhuett, slits). Bigning skapar en förpressad viktlinje på kraftigare papper för rena falsar utan sprickor.

Präglning och folie

Upphöjd eller nedåkt reliefdetalj — namn, logotyp eller symbol. Foliepräglning lägger guld, silver eller färgfolie. Premiumdetaljer för omslag och visitkort.

Laminering

Matt, blank eller soft touch-laminat på omslag eller skyddsytor. Skyddar mot fingrar, slitage och fukt. Standard för broschyromslag och kort.

Vid 10 000 ex är ett fel i originalet ett fel i tio tusen exemplar.

STEG 7 — KONTROLLERA ORIGINALET

Tio punkter — viktigare vid stor upplaga.

Offsettryck ställer höga krav på tryckfilen. Vid större upplagor är originalkontrollen extra kritisk — ett fel som passerar prepress följer med i tusentals exemplar. Kör genomgången innan filen skickas till tryck.

- ☐ **Tryckfärdig PDF enligt FOGRA**
PSOcoated_v3 FOGRA51 för bestruket · PSOuncoated_v3 FOGRA52 för obestruket · ISO 12647-2:2013.
- ☐ **Rätt slutformat angivet**
Exakta mått, ev. utfall, ev. ryggbredd vid limbindning.
- ☐ **Utfall (3–5 mm) där bild eller färg går till kant**
Större format kan kräva 5 mm. Vid utan utfall ges vita stick längs skärkanten.
- ☐ **Säker marginal från skärkant och rygg**
Minst 5 mm — gärna 8 mm vid 32+ sidor klammerhäftning på grund av kryp.
- ☐ **Bildupplösning 300 dpi vid slutstorlek**
Inga upplösta webbilder. Vektor där det går — särskilt för logotyper.
- ☐ **Färger i CMYK — Pantone vid dekorfärg**
RGB blir aldrig som du tänkt. Specificera Pantone-färger separat i PDF:en.
- ☐ **Färgprofil och ICC inbäddade**
PDF:en ska innehålla rätt färgprofil för pappret. Vi anger profil baserat på materialval.
- ☐ **Sidantal passar bindning**
Klammerhäftning kräver jämnt antal sidor delbart med fyra. Limbindning är mer flexibel.
- ☐ **Efterbehandling angiven i ordern**
Falsning, perforering, stansning, laminering — allt som ska ske efter tryck.
- ☐ **Korrektur eller provtryck godkänt**
Vid större upplagor och kritiska färger — alltid provtryck innan press startar.

STEG 8 — BESLUTSMODELLEN

Tolv frågor från idé till färdig offsetproduktion.

När du kan svara på dem är produktionen enklare att planera, ekonomin mer förutsägbar och kvaliteten mer förutsägbar. Kör listan uppifrån och ned — varje fråga bygger på den föregående.

- Vad ska trycksaken göra?**
Presentera, sälja, informera, dokumentera — vilken roll är primär?
- Kund ska ta emot den?**
Vem, medlem, mottagare i utskick — styr känsla, papper och distribution.
- Hur många exemplar behövs?**
Brytpunkten mellan digital och offset varierar — vi räknar totalekonomin.
- Vilket format passar bäst?**
Format påverkar arkutnyttjande — en liten justering kan ge bättre produktionsflöde.
- Vilket papper stödjer känslan?**
Bestruket för bild, obestruket för text, volymerat när tyngden ska kännas.
- Ska den tryckas i CMYK eller med dekorfärg?**
CMYK räcker för 95% av jobben. Pantone vid kritisk varumärkesfärg eller specialeffekt.
- Behövs provtryck eller korrektur?**
Standard vid större produktioner eller bildrika produktioner.
- Vilken efterbehandling behövs?**
Falsning, häftning, limbindning, perforering, stansning, präglning, folie eller laminering?
- Hur ska materialet packas eller distribueras?**
Packning per mottagargrupp · kuvertering · postutskick · lagerhållning?
- Är PDF:en tryckfärdig?**
FOGRA-export, CMYK, utfall, säker marginal, inbäddade typsnitt och ICC-profil.
- När behöver materialet vara klart?**
Räkna baklänges från distributionsdag — minst 2 veckor för större offsetproduktion.
- Ska upplagan delas upp eller lagerhållas?**
Vi kan dela leveransen i puljer eller lagerhålla för utskick över tid.

Skicka in idé eller PDF. *Resten är vårt jobb.*

Berätta vad du vill ta fram, vilken upplaga du behöver och hur trycksaken ska användas. Vi föreslår format, papper, tryckmetod, efterbehandling och leveranssätt — och räknar fram totalekonomin för digital eller offset baserat på ditt uppdrag.

Begär offert →

RING 08-96 01 35

SOLLENTUNA / STOCKHOLM · NORRMALMSTRYCKERIET.SE · 08-96 01 35