



Modelo MAR-Z

Modelo Ágil de Desarrollo de Software

Inspirado en El Principito

(Modelo Ágil de la Rosa y el Zorro)

ANEXO 10

Caso de estudio para validación de MAR-Z

Versión 2.0 · 18 de agosto de 2026

Documento operativo de la experimentación de MAR-Z Core

Producto esperado: plataforma web de gestión colaborativa de solicitudes de soporte. El caso es idéntico para Scrum y MAR-Z Core. No contiene funcionalidades para inferir emociones, perfiles psicológicos o desempeño individual. La evaluación se basa en criterios funcionales y técnicos comunes.

1. Contexto

Una organización/empresa que tiene sitios de distribución en varias partes del país necesita registrar, priorizar, asignar, atender y auditar solicitudes de soporte interno. Actualmente usa mensajes dispersos y no puede conocer tiempos, responsables ni estado. El producto debe facilitar el servicio sin exponer información innecesaria ni convertir la trazabilidad en vigilancia personal.

2. Restricciones comunes

- Aplicación web ejecutable en el entorno entregado, repositorio Git común y base de datos definida por la coordinación.
- Autenticación y autorización por roles; contraseñas nunca se almacenan en texto plano.
- Los datos semilla para efectos de pruebas pueden ser utilizados por los participantes según necesidad.
- Definition of Done común: código integrado, interfaz agradable al usuario, revisión, pruebas pertinentes, criterios aprobados, documentación mínima y ausencia de defectos críticos conocidos.



Modelo MAR-Z

Modelo Ágil de Desarrollo de Software

Inspirado en El Principito

(Modelo Ágil de la Rosa y el Zorro)

3. Roles del producto

Rol	Necesidad principal	Límite
Solicitante	Crear y consultar sus solicitudes	No accede a solicitudes ajenas
Agente	Atender solicitudes asignadas y registrar avances	No administra usuarios
Coordinador	Priorizar, asignar y consultar indicadores agregados	No modifica el historial de auditoría
Auditor	Consultar historial de cambios en modo lectura	No crea, asigna ni resuelve solicitudes

4. Backlog común

ID	Historia	Criterios de aceptación mínimos	Puntos	Sprint objetivo
HU01	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder solo a las funciones de mi rol.	Credenciales válidas permiten acceso; inválidas no revelan si el usuario existe; la sesión puede cerrarse; un usuario no puede acceder a funciones de otro rol.	5	1
HU02	Como solicitante, quiero crear una solicitud para pedir soporte.	Título, descripción y categoría son obligatorios; se genera ID, fecha, estado Nuevo y propietario.	5	1
HU03	Como solicitante, quiero consultar mis solicitudes para conocer su estado.	Lista solo las propias; permite abrir detalle; muestra estado y última actualización.	3	1
HU04	Como coordinador, quiero priorizar solicitudes para ordenar la atención.	Prioridad válida; cambio trazable; lista ordenable por prioridad, estado, fecha ; solo coordinador modifica.	3	1
HU05	Como coordinador, quiero asignar una solicitud para establecer responsabilidad.	Asigna a agente activo (con estado Activo en el sistema); registra quién/cuándo; notifica en la aplicación; evita asignación inválida.	5	2
HU06	Como agente, quiero registrar comentarios de trabajo para documentar avances.	Comentario no vacío; autor y fecha inmutables; visible a roles; comentario no editable una vez creado.	3	2



Modelo MAR-Z

Modelo Ágil de Desarrollo de Software

Inspirado en El Principito

(Modelo Ágil de la Rosa y el Zorro)

ID	Historia	Criterios de aceptación mínimos	Puntos	Sprint objetivo
HU07	Como agente, quiero cambiar el estado para reflejar el flujo de atención.	Solo transiciones permitidas; historial completo; rechaza transiciones inválidas.	5	2
HU08	Como solicitante, quiero confirmar o reabrir una solución para controlar el cierre.	Búsqueda por texto en título y descripción; Puede aceptar Resuelta o reabrir con motivo; acciones quedan trazadas.	5	2
HU09	Como usuario, quiero buscar y filtrar solicitudes para localizar información autorizada.	Búsqueda por texto en título y descripción; filtra por estado, prioridad y categoría; respeta permisos; combinación de filtros consistente.	5	3
HU10	Como coordinador, quiero consultar indicadores agregados para gestionar el servicio.	Muestra volumen por estado y tiempo mediano de ciclo; filtros reproducibles (estado, prioridad, categoría); sin ranking individual. Eventos registrados: cambios de prioridad, asignación, estado, comentarios, confirmación/reapertura.	8	3
HU11	Como auditor, quiero consultar el historial para verificar decisiones.	Solo lectura; muestra actor codificado, fecha, campo y valores anterior/nuevo; acceso restringido.	5	3
HU12	Como coordinador, quiero exportar un reporte para análisis autorizado.	Exporta CSV con filtros; excluye credenciales y texto no necesario; registra la exportación.	5	3

5. Cambios controlados

Momento	Solicitud de cambio	Aplicación
Inicio del Sprint 2	Las solicitudes de prioridad Alta requieren justificación y fecha objetivo; adaptar HU02 y HU04.	Se entrega a todos los equipos con el mismo texto y hora.
Inicio del Sprint 3	El auditor necesita acceso de solo lectura al historial y el reporte debe excluir texto libre; precisar HU11 y HU12.	Se entrega a todos los equipos con el mismo texto y hora.



Modelo MAR-Z

Modelo Ágil de Desarrollo de Software

Inspirado en El Principito

(Modelo Ágil de la Rosa y el Zorro)

6. Paquetes por sprint

Sprint	Objetivo de referencia	Backlog candidato	Evaluación
1	Crear acceso seguro y flujo inicial de solicitudes	HU01–HU04	Pruebas PA-01 a PA-04 y rúbrica
2	Gestionar asignación, avance y cierre trazable	HU05–HU08 + cambio 1	Pruebas PA-05 a PA-08 y regresión
3	Facilitar consulta, indicadores y auditoría proporcional	HU09–HU12 + cambio 2	Pruebas PA-09 a PA-12 y regresión completa

7. Entregables y evidencia

- Repositorio con historial, etiquetas de cierre por sprint y archivo de instrucciones reproducibles.
- Incremento ejecutable y datos de prueba sin información personal real.
- Relación HU–criterios–pruebas–commit y registro de defectos/retrabajo.
- Backlogs Scrum con nombres normativos; en MAR-Z, artefactos complementarios vinculados sin sustituirlos.
- Siga la siguiente estructura para cualquier nombre de archivo: *CódigoGrupoExperimental-Sprint-X-FaseDelProyecto-DescripciónContenidoDelArchivo-Fecha AAAAMMDD-Versión*

No revele detalle del trabajo de su equipo a otros equipos y tampoco revele datos personales de uso y pruebas de aplicación.