

4450 – Linux Fundamentals in Cloud

Desafio: Inicialização do Sistema

Tema: Linux Standard Base (LSB)

Os scripts de inicialização no Debian foram convertidos para ordenar a sequência de boot baseado em um padrão especificado na Linux Standard Base.

Com a adesão deste padrão, agora existe um cabeçalho em todos os scripts de inicialização, onde são indicadas as dependências que ele necessita para poder ser executado, fazendo com que o script inicie só depois de tais dependências.

O seu desafio é criar no diretório /root um script de inicialização chamado "firewall-dexter" contendo as linhas de cabeçalho no padrão LSB

Resolução do Desafio:

01 – Para começar logue com o usuário **root** e senha **4linux** na máquina Linux Interna.

02 – Em seguida crie o arquivo firewall-dexter utilizando as primeiras linhas do arquivo /etc/init.d/ssh:

```
root@linux-interna:~# head /etc/init.d/ssh > /root/firewall-dexter
```

03 – Para terminar edite o arquivo firewall-dexter conforme o padrão LSB:

```
root@linux-interna:~# vim /root/firewall-dexter
```

```
#!/bin/sh
```



BEGIN INIT INFO

Provides: firewall

Required-Start: \$remote_fs \$syslog

Required-Stop: \$remote_fs \$syslog

Default-Start: 2 3 4 5

Default-Stop: 0 1 6

Short-Description: Firewall Empresa Dexter Courier

END INIT INFO