

## ON THE GROUND 1-6

- ☐ **1 Ground:** the house number, then a wide shot of each of the 4 sides.
- ☐ **2 Window screens + AC fins** (dents or tears show hail and its direction).
- ☐ **3 Soft metals:** vents, flashing, gutter straps.
- ☐ **4 Gutters/downspouts:** round dings; granules inside the gutter.
- ☐ **5 Siding, storm side first.** Vinyl: cracks, chips, round holes. Fiber cement: chipped paint and hairline cracks (look closely).
- ☐ **6 Photo each hit unmarked first, then chalk-circle it and photo it again.**



## SAFETY

BEFORE YOU CLIMB

- ◆ 3-point contact
- ◆ Never wet, icy or windy roofs
- ◆ A harness above ~6:12
- ◆ Tell someone before you climb and when you're down

## LADDER + ROOF 7-10

- ☐ **7 Ladder:** level ground, 3-point contact, extending ~3 ft above the roofline.
- ☐ **8 Roof:** check pitch and wetness first. Harness above ~6:12; skip if wet, icy, mossy or windy.
- ☐ **9 One 10×10 ft test square per slope, away from trees; chalk one square at a time, circle and count the hits (~8+ per square on 2+ slopes is often treated as damage, but it varies by insurer: record the count, not a verdict).** Don't leave the whole roof chalked for the adjuster's photos.
- ☐ **10 Photo each square:** wide (with slope label) → medium → close-up with a coin or tape for scale.

## HAIL VS NOT HAIL

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>HAIL</b>              | Random round hits, soft bruise, granules knocked off in a crater. |
| <b>BLISTERING</b>        | Small bubbles spread evenly, no bruise, from heat/age.            |
| <b>WEAR / MECHANICAL</b> | Linear scuffs near valleys, vents and foot paths.                 |
| <b>VINYL</b>             | Needs ~1"+ hail; the cracks are sharp, unlike wavy age cracks.    |
| <b>FIBER CEMENT</b>      | Needs ~1.5"+ hail; match it with dents on metal on the same side. |

## DESDE EL SUELO 1-6

- ☐ **1 Suelo:** número de la casa, luego una foto amplia de cada uno de los 4 lados.
- ☐ **2 Mallas de ventana + aletas del aire acondicionado** (las abolladuras o rasgaduras muestran el granizo y de qué lado vino).
- ☐ **3 Metales blandos:** ventilas, flashing (tapajuntas), ganchos de las canaletas.
- ☐ **4 Canaletas/bajantes:** golpes redondos; gránulos de las tejas en la canaleta.
- ☐ **5 Siding, primero el lado de la tormenta.** Vinil: grietas, despostilladas, hoyos redondos. Fibrocemento: pintura saltada y grietas finitas (mira de cerca).
- ☐ **6 Primero la foto sin marcar;** luego **círculo de tiza y otra foto.**



## SEGURIDAD

ANTES DE SUBIR

- ◆ 3 puntos de apoyo
- ◆ Arnés arriba de ~6:12
- ◆ Nunca en techos mojados, con hielo o con viento
- ◆ Avísale a alguien antes de subir y cuando ya bajaste

## ESCALERA + TECHO 7-10

- ☐ **7 Escalera:** piso parejo, 3 puntos de apoyo, que sobresalga ~3 pies arriba de la orilla del techo.
- ☐ **8 Techo:** primero revisa la inclinación y si está mojado. Arnés arriba de ~6:12; no subas si está mojado, con hielo, con musgo o con viento.
- ☐ **9 Un cuadro de prueba de 10×10 pies por cada agua del techo,** lejos de los árboles; **marca con tiza un cuadro a la vez,** encierra y cuenta los golpes (~8+ por cuadro en 2+ aguas muchas veces se toma como daño, pero cambia según la aseguradora: **anota el número, no un veredicto**). No dejes todo el techo marcado para las fotos del ajustador.
- ☐ **10 Foto de cada cuadro:** amplia (con el nombre del agua) → mediana → de cerca con una moneda o cinta métrica para la escala.

## GRANIZO O NO

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRANIZO</b>             | Golpes redondos al azar, moretón suave, cráter sin gránulos.             |
| <b>AMPOLLAS</b>            | Burbujitas repartidas parejo, sin moretón; por el calor o la edad.       |
| <b>DESGASTE / MECÁNICO</b> | Raspones en línea cerca de valles, ventilas y por donde se camina.       |
| <b>VINIL</b>               | Necesita ~1" de granizo; grietas limpias (las de la edad son onduladas). |
| <b>FIBROCEMENTO</b>        | Necesita ~1.5" de granizo; compáralo con metal abollado de ese lado.     |