第 2 节任务卡 · 装：openclaw 配置与冒烟

openclaw + 模型 API key + systemd 常驻 · 现场 95 分钟 · 交付 ②

六步上线（逐项打勾）

✓	时间	动作	我的记录
☐	0–10′	SSH 里装 openclaw（官方安装脚本，见跟做手册第 2 节第 1 步那条 curl 命令；已有 Node 24.16+ 也可用 npm install -g openclaw@latest --allow-scripts=openclaw）→ 跑完执行 openclaw --version	版本号：_____
☐	10–25′	openclaw onboard --install-daemon 走完向导；让你填 key 时粘贴你自己的模型 API key（不回显，正常）→ 完成后 openclaw gateway status 显示运行中	status 显示：_____
☐	25–40′	铁律先备份：cd ~/.openclaw && cp openclaw.json openclaw.json.bak-今日日期 → nano openclaw.json 把模型段 key 值换成你自己的 API key → Ctrl+O 存 Ctrl+X 出 → chmod 600 ~/.openclaw/openclaw.json	备份文件名：_____
☐	40–55′	冒烟：复制粘贴 openclaw agent --agent main --message "回复两个字：正常" → 返回「正常」即全链路打通 → 截图发群	返回原文抄录：_____
☐	55–75′	常驻：systemctl enable openclaw-gateway 设开机自启（名字对不上先 systemctl list-units | grep -i claw 查准）→ 控制台重启服务器 → 再 ssh 进来 status 仍 active 才算真常驻	重启后 status：_____
☐	75–95′	网页控制台（选做）：openclaw dashboard 记下端口 → 防火墙只放行这一个端口 → 浏览器开 http://你自己的IP:端口 发条消息有回复；用完随手关页	已通 ☐ / 课后补 ☐

本节凭证（发群交组长）

agent 返回「正常」的终端截图一张（key 与 IP 打码或避开）。

卡住怎么办

报 401/unauthorized → key 抄错，重填；报 billing → 多半是模型没选对，先检查模型段；配置改坏起不来 → cp openclaw.json.bak-日期 openclaw.json 一条命令复原；打不开 dashboard → 九成防火墙没放行该端口，放行后等 10 秒刷新。