

OptiLift 45

PRZYCZEPĂ - LAWETA - DWIE OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM

WERSJA: **Ocynkowana**



STANDARDOWE WYPOSAŽENIE

- Konstrukcja cynkowana ogniwowo
- Zintegrowana rampa najazdowa
- Platforma uchylana grawitacyjnie za pomocą sprężyn gazowych
- Wciągarka ręczna Dragon
- Koło podporowe
- Kliny blokujące koło
- Oświetlenie LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

SPECYFIKACJA

Elementy malowane proszkowo	Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2700 3000 3500
Wypełnienie aluminiowe	Dopuszczalna ładowność [kg]	2050 2350 2800
Skrzynka narzędziowa	Wymiar powierzchni załadunku długość x szerokość (mm)	4530x2100
Automatyczne koło podporowe	Masa własna [kg]	650 650 700
Wciągarka ręczna AL-KO	Wymiary zewnętrzne długość x szerokość x wysokość (mm)	6557 X 2100 X 680
Wciągarka elektryczna	Liczba i rodzaj osi	2 HAMOWNE
Amortyzatory	Rodzaj kół	13"
Pompa hydrauliczna jednostronna	Kąt załadunku	11,5°
Pompa hydrauliczna dwustronna		
Burty aluminiowe		
Oświetlenie tylne z dynamicznym kierunkowskazem		
Koła R10*		

*nie występuje w przypadku DMC 3500

RYSUNKI GABARYTOWE

