

OptiLift 55

PRZYCZEPĂ - LAWETA - DWIE OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM

WERSJA: **Ocynkowana**



STANDARDOWE WYPOSAŽENIE

- Konstrukcja cynkowana ogniwowo
- Zintegrowana rampa najazdowa
- Platforma uchylana grawitacyjnie za pomocą sprężyn gazowych
- Wciągarka ręczna Dragon
- Koło podporowe
- Kliny blokujące koło
- Oświetlenie LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Elementy malowane proszkowo
 - Wypełnienie aluminiowe
 - Skrzynka narzędziowa
 - Automatyczne koło podporowe
 - Wciągarka ręczna AL-KO
 - Wciągarka elektryczna
 - Amortyzatory
 - Pompa hydrauliczna jednostronna
 - Pompa hydrauliczna dwustronna
 - Burty aluminiowe
 - Oświetlenie tylne z dynamicznym kierunkowskazem
 - Koła R10*
- *nie występuje w przypadku DMC 3500

SPECYFIKACJA

Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2700 3000 3500
Dopuszczalna ładowność [kg]	1900 2200 2650
Wymiar powierzchni załadunku długość x szerokość (mm)	5530x2100
Masa własna [kg]	700 700 750
Wymiary zewnętrzne długość x szerokość x wysokość (mm)	7563 X 2100 X 680
Liczba i rodzaj osi	2 HAMOWNE
Rodzaj kół	13"
Kąt załadunku	11,5°

RYSUNKI GABARYTOWE

