

# OptiLift 50

PRZYCZEPĂ - LAWETA - DWIE OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM

WERSJA: **Ocynkowana**

---



## STANDARDOWE WYPOSAŽENIE

- Konstrukcja cynkowana ogniwowo
- Zintegrowana rampa najazdowa
- Platforma uchylana grawitacyjnie za pomocą sprężyn gazowych
- Wciągarka ręczna Dragon
- Koło podporowe
- Kliny blokujące koło
- Oświetlenie LED

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Elementy malowane proszkowo
  - Wypełnienie aluminiowe
  - Skrzynka narzędziowa
  - Automatyczne koło podporowe
  - Wciągarka ręczna AL-KO
  - Wciągarka elektryczna
  - Amortyzatory
  - Pompa hydrauliczna jednostronna
  - Pompa hydrauliczna dwustronna
  - Burty aluminiowe
  - Oświetlenie tylne z dynamicznym kierunkowskazem
  - Koła R10\*
- \*nie występuje w przypadku DMC 3500

## SPECYFIKACJA

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Dopuszczalna masa całkowita [kg]                          | <b>2700   3000   3500</b> |
| Dopuszczalna ładowność [kg]                               | <b>2000   2300   2750</b> |
| Wymiar powierzchni załadunku<br>długość x szerokość (mm)  | <b>5030x2100</b>          |
| Masa własna [kg]  | <b>700   700   750</b>    |
| Wymiary zewnętrzne<br>długość x szerokość x wysokość (mm) | <b>7063 X 2100 X 680</b>  |
| Liczba i rodzaj osi                                       | <b>2 HAMOWNE</b>          |
| Rodzaj kół  | <b>13"</b>                |
| Kąt załadunku   | <b>11,5°</b>              |

## RYSUNKI GABARYTOWE

