

# OptiLift 50

PRZYCZEPĂ - LAWETA - DWIE OSIE Z HAMULCEM NAJAZDOWYM

WERSJA: **Malowana proszkowo + ocynk**

---



## STANDARDOWE WYPOSAŽENIE

- Konstrukcja cynkowana ogniwowo
- Zintegrowana rampa najazdowa
- Platforma uchylana grawitacyjnie za pomocą sprężyn gazowych
- Wciągarka ręczna Dragon
- Koło podporowe
- Kliny blokujące koło
- Oświetlenie LED

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Wypełnienie aluminiowe
  - Skrzynka narzędziowa
  - Automatyczne koło podporowe
  - Wciągarka ręczna AL-KO
  - Wciągarka elektryczna
  - Amortyzatory
  - Pompa hydrauliczna jednostronna
  - Pompa hydrauliczna dwustronna
  - Burty aluminiowe
  - Oświetlenie tylne z dynamicznym kierunkowskazem
  - Koła R10\*
- \*nie występuje w przypadku DMC 3500

## SPECYFIKACJA

Dopuszczalna masa całkowita [kg]	<b>2700   3000   3500</b>
Dopuszczalna ładowność [kg]	<b>2000   2300   2750</b>
Wymiar powierzchni załadunku długość x szerokość (mm)	<b>5030x2100</b>
Masa własna [kg]	<b>700   700   750</b>
Wymiary zewnętrzne długość x szerokość x wysokość (mm)	<b>7063 X 2100 X 680</b>
Liczba i rodzaj osi	<b>2 HAMOWNE</b>
Rodzaj kół	<b>13"</b>
Kąt załadunku	<b>11,5°</b>

## RYSUNKI GABARYTOWE

