

# Testcase

```
@endpoint = http://localhost:8000

### 新增数据
POST {{endpoint}}/api/crud/relations/chineseTerritory/chineseTerritoryies

{
  "belongChinese": "Chian",
  "items": [
    {
      "areaName": "Hongkong"
    },
    {
      "areaName": "Macao"
    },
    {
      "areaName": "Taiwan"
    }
  ]
}

### 获取数据
GET {{endpoint}}/api/crud/relations/chineseTerritory/chineseTerritoryies/1

### 更新数据
// 有id代表根据id更新内容, 没id代表 代理增加
PUT {{endpoint}}/api/crud/relations/chineseTerritory/chineseTerritoryies/1

{
  "belongChinese": "Chian",
  "items": [
    {
      "areaName": "Hongkong",
      "id": 1
    },
    {
      "areaName": "Macao"
    },
  ],
}
```

```
{
  "areaName": "Taiwan"
},
{
  "areaName": "Xinjiang"
},
{
  "areaName": "Japan"
}
]
```

### 获取数据

GET {{endpoint}}/api/crud/relations/chineseTerritory/chineseTerritoryies/1

### 移除关系

PUT {{endpoint}}/api/crud/relations/chineseTerritory/chineseTerritoryies/1

```
{
  "belongChinese": "Chian",
  "items": [
    {
      "areaName": "Hongkong",
    },
    {
      "areaName": "Macao"
    },
    {
      "areaName": "Taiwan"
    },
    {
      "areaName": "Xinjiang"
    }
  ]
}
```

### 获取数据

GET {{endpoint}}/api/crud/relations/chineseTerritory/chineseTerritoryies/1

---

**Start**

---

1、### 新增数据

2、### 获取数据

GET--http://localhost:8000/api/crud/relations/chineseTerritory/chineseTerritoryies/1

data

id	belongChinese	items
1	Chian	[{"areaName":"Hongko...

data#items

row	id	areaName
0	1	Hongkong
1	2	Macao
2	3	Taiwan

GET--http://localhost:8000/api/crud/relations/chineseTerritory/chineseTerritoryies/1

data

id	belongChinese	items
1	Chian	[{"areaName":"Hongko...

data#items

row	id	areaName
0	1	Hongkong
1	2	Macao
2	3	Taiwan

3、### 获取数据

GET--http://localhost:8000/api/crud/relations/chineseTerritory/chineseTerritoryies/1

data

id	belongChinese	items
1	Chian	[{"areaName":"Hongko...

data#items

row	id	areaName
0	1	Hongkong
1	2	Macao
2	3	Taiwan

4、### 移除关系

5、### 获取数据

GET--http://localhost:8000/api/crud/relations/chineseTerritory/chineseTerritoryies/1

data

id	belongChinese	items
1	Chian	[{"areaName":"Hongko...

data#items

row	id	areaName
0	1	Hongkong
1	2	Macao
2	3	Taiwan