

Testcase

@endpoint = http://localhost:8000

提交数据

POST {{endpoint}}/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests

```
{
  "countryName": "China",
  "items": [
    {
      "cityName": "Guangzhou"
    },
    {
      "cityName": "Shenzhen"
    },
    {
      "cityName": "Shanghai"
    }
  ]
}
```

获取数据

GET {{endpoint}}/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests/1

更新子项内容

// 有id代表根据id更新内容, 没id代表 代理增加

PUT {{endpoint}}/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests/1

```
{
  "countryName": "China",
  "id": 1,
  "items": [
    {
      "cityName": "Guangzhou",
      "id": 1,
      "countryId": 1
    },
    {
      "cityName": "Shenzhen",
```

```
        "countryId": 1
    },
    {
        "cityName": "Zhaoqing",
        "countryId": 1
    }
]
}
```

获取数据

GET {{endpoint}}/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests/1

添加新子项

POST {{endpoint}}/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests

```
{
    "countryName": "China",
    "items": [
        {
            "cityName": "Zhuhai",
            "countryId": 1
        }
    ]
}
```

获取数据

GET {{endpoint}}/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests/1

移除子项

PUT {{endpoint}}/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests/1

```
{
    "countryName": "China",
    "items": [
        {
            "cityName": "Guangzhou",
            "id": 1,
            "countryId": 1
        }
    ]
}
```

```
### 获取数据
GET {{endpoint}}/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests/1
```

Start

1、### 提交数据

2、### 获取数据

GET--http://localhost:8000/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests/1

data

id	countryName	items
1	China	[{"cityName":"Guangz...

data#items

row	id	cityName	countryId
0	1	Guangzhou	1
1	2	Guangzhou	1
2	3	Shenzhen	1
3	4	Shanghai	1

3、### 更新子项内容

4、### 获取数据

GET--http://localhost:8000/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests/1

data			
id		countryName	items
1		China	[{"cityName":"Guangz...
data#items			
row	id	cityName	countryId

row	id	cityName	countryId
0	1	Guangzhou	1
1	2	Guangzhou	1
2	3	Shenzhen	1
3	4	Shanghai	1

5、### 添加新子项

POST--http://localhost:8000/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests

Body: {"countryName": "China", "items": [{"cityName": "Zhuhai", "countryId": 1}]}

data

id	items
12	[{"cityName": "Zhuhai...

data#items

row	id	cityName	countryId
0	26	Zhuhai	1

6、### 获取数据

GET--http://localhost:8000/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests/1

data

id	countryName	items
1	China	[{"cityName": "Guangz...

data#items

row	id	cityName	countryId
0	1	Guangzhou	1
1	2	Guangzhou	1
2	3	Shenzhen	1
3	4	Shanghai	1

row	id	cityName	countryId
4	26	Zhuhai	1

7、### 移除子项

PUT--http://localhost:8000/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests/1

Body: {"countryName":"China", "items":[{"cityName":"Guangzhou", "id":1, "countryId":1}]}

data

code	data	message
200	6	Success

8、### 获取数据

GET--http://localhost:8000/api/crud/Asian/countriesTest/countriesTests/1

data

id	countryName	items
1	China	[{"cityName":"Guangz...

data#items

row	id	cityName	countryId
0	1	Guangzhou	1