Testcase

node index journal set testcase node index journal rewrite # set journal testcase # journal rewrite # 管理员登录 node index login sys admin 111111 report # 获取组织列表 node index get api/sys/org # 组织A用户登录 node index login sys user1234 111111 report # 获取组织列表 node index get api/sys/org # 组织A1用户登录 node index login sys user12341 111111 report # 获取组织列表 node index get api/sys/org # 组织B用户登录 node index login sys user12345 111111 report # 获取组织列表 node index get api/sys/org

Start

1, set journal testcase

2. journal rewrite

3、管理员登录

login--admin

data	_								-				
expiresIn	roles	perms	avatar						accessToken				
259200000	[{"deleteFlag":1,"id	[{"groupId":"8767080)	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhb0	J0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJvcmdJZCI6IjEwMDAwMDAwMDAwMDAwMSIsInVzZXJJZCI6Ijg3NjcwODA4MjQzNzE5NzgyNyIsImFjY291bnQiOiJhZG1pbiIsImlhdCI6MTU0NTk2ODY1OSwianRpIjoiODc2Nz awK6PBVsRo1KvTSTaN6Ofd9jxGlke2hg8vuVg								
lata#roles													
row		id		deleteFlag	name	orgId	pid	sortOrder	tips	version			
0	87	76708082437197826	437197826 1		超级管理员	100000000000000000000000000000000000000	0001 0	1	administrator	1			
lata#perms	3												
row	id				groupId		identifier		name				
0		876708082437197920			8767080824371	.97910	system.view		查看用户				
1		876708082437197921			8767080824371	.97910	system.edit		更新用户				
2		876708082437197922			8767080824371	.97911	sysRole.view		查看角色				
3		87670808243	7197923		8767080824371	97911	sysRole.edit		更新角色				
4		101257337930	0782081		1012573379300	782085	TopOrg.edit		编辑顶级Org				
5		101257337930	0782082		1012573379300	782085	Org.view		查看本级Org				
6		101257337930	0782083		1012573379300	782085	Org.edit		编辑本级Org				
7		101257337930	0782084		1012573379300	782085	KidsOrg.view		查看下级Org				
8		101257337930	0782085		1012573379300	782085	KidsOrg.edit		编辑下级Org				
9		1012573379300782086			1012573379300	782086	OrgUser.view		查看本级Org人事管理				
10	1012573379300782087				1012573379300	782086	OrgUser.edit		编辑本级Org人事管理				
11	1012573379300782088				1012573379300	782086	KidsOrgUser.view		查看下级Org人事管理				
12	1012573379300782089				1012573379300	782086	KidsOrgUser.edit		编辑下级Org人事管理				

4、获取组织列表

get--api/sys/org

data records records size total 1 1 1 6 data#records 10 6

row	id	fullName	leftNum	name	nodeLevel	note	orgType	pid	rightNum	status
0	10000000000000001	广州可圈点信息科技有限公司	1	可圈点科技有限公司	1	总公司	0		22	NORMAL
1	10000000000000012	A	12	А	2		0	10000000000000001	17	NORMAL
2	10000000000000013	A1	13	A1	3		0	10000000000000012	14	NORMAL
3	10000000000000014	A2	15	A2	3		0	10000000000000012	16	NORMAL
4	10000000000000015	В	18	В	2		0	10000000000000001	21	NORMAL
5	10000000000000016	B1	19	B1	3		0	10000000000000015	20	NORMAL

5、组织A用户登录

login--user1234

data

expiresIn	roles	perms	avatar	accessToken
259200000	[{"deleteFlag":1,"id	[]		eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJvcmdJZCI6IjEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAxMiIsInVzZXJJZCI6Ijg3NjcwODA4MjQzNzE5NzgzOCIsImFjY291bnQiOiJ1c2VyMTIzNCIsImlhdCI6MTU0NTk2ODY2NCwianRpIjoiODc2NzA4MDgyNDMi3Mv3mefH7MStbLGhG32u2cBEJ_gjK-3RFzkFlrF5xEnUr33wy7bmYo-hCyLr_8XPmAObFXzzpLH99qfwvKcg

data#roles	iata#roies												
row	id	deleteFlag name		orgId	pid	sortOrder	tips	version					
0	876708082437197829	1	职员	100000000000001	0	1	staff	1					

6、获取组织列表

get--api/sys/org

data

	current pages							size		total				
	1	1			[{"ful	10		3						
data#recor	lata#records													
row	id	fullName	leftNum	name	nodeLevel	note	orgType	pid		rightNum	status			
0	10000000000000012	A	12	А	2		0	10000000000	000001	17	NORMAL			
1	10000000000000013	A1	13	A1	3		0	10000000000	000012	14	NORMAL			
2	1000000000000014	A2	15	A2	3		0	10000000000	000012	16	NORMAL			

7、组织A1用户登录

login--user12341

| expiresIn | roles | perms | avatar | roles | perms | avatar | roles | roles

ta#roles

(data#roles									
	row	id	deleteFlag name		orgId	pid	sortOrder	tips	version	
	0	876708082437197829	1	职员	1000000000000001	0	1	staff	1	

8、获取组织列表

get--api/sys/org

ata

	current pages							Size		totai		
1 1						[{"full	10		1			
	data#records											
	row	id	fullName	leftNum	name	nodeLevel	note	orgType	pid		rightNum	status
	0	10000000000000013	A1	13	A1	3		0	1000000000000	10000000000000012		NORMAL

9、组织B用户登录

login--user12345

 row
 id
 deleteFlag
 name
 orgId
 pid
 sortOrder
 tips
 version

 0
 876708082437197829
 1
 职员
 100000000000001
 0
 1
 staff
 1

10、获取组织列表

get--api/sys/org

data

current	pages	records	size	total	
1	1	[{"fullName":"B","id	10	2	

data#records

data#recor	data#records												
row	row id fu		fullName leftNum n		e nodeLevel note		orgType	pid	rightNum	status			
0	1000000000000015	В	18	В	2		0	1000000000000001	21	NORMAL			
1	1000000000000016	B1	19	B1	3		0	1000000000000015	20	NORMAL			