

Testcase

```
# 平台租户注册
node index post api/sys/oauth/register --filter='{ "account": "sasa", "name": "飒飒", "password": 111111, "registeredGithubUsername": "sasa" }' --only --report

# 登陆飒飒账号
node index login api sasa 111111

# 查看个人基本信息
node index get api/sys/users/center --report
```

Start

1、平台租户注册

post--api/sys/oauth/register

```
Body: { "account": "sasa", "name": "飒飒", "password": 111111, "registeredGithubUsername": "sasa" }
```

data

id	account	avatar	birthday	createtime	deleteFlag	email	emailValidated	isAppUser	name	openid	orgId	password	passwordReset	phone	registeredGithubUsername	salt	sex	status	version
876708082437197831	sasa			2019-06-27 18:39:29			0	0	飒飒		1002		0		sasa			1	

2、登陆飒飒账号

3、查看个人基本信息

get--api/sys/users/center

data

id	createtime	registeredGithubUsername	salt	roles	orgId	password	name	passwordReset	perms	orgs	emailValidated	isAppUser	account	status
876708082437197831	2019-06-27 18:39:29	sasa	clia1	[{"deleteFlag": 1, "id...	1002	61a9920a3fa70ee5823e6b574657dea9	飒飒	0	[]	[]	0	0	sasa	1

data#roles

row	id	deleteFlag	name	orgId	pid	sortOrder	tips	version
0	876708082437197830	1	Tenant	1002		1	租户	0