

Testcase

```
# 新建无任何属性的表单
node index post api/eav/entities --filter='{ "entityName": "Empty", "tableName": "empty" }' --only --report
# 新建具有满足期望属性的表单
node index post api/eav/entities --filter='{ "entityName": "User", "tableName": "user", "items": [{ "attributeName": "name" }, { "attributeName": "address" }, { "attributeName": "age" } ] }' --only --report
# 无属性表单直接修改表单信息
node index put api/eav/entities/1 --filter='{ "entityName": "Empty", "tableName": "temp" }' --only --report
# 无任何属性的表单只需要返回该表单的基本信息
node index get api/eav/entities/1 --report
# 返回表单本身的属性同时返回表单的基本的信息(EA)
node index get api/eav/entities/2 --report
# 修改表单属性，单一修改，直接修改需要被修改的属性
node index put api/eav/attributes/1 --filter='{ "entityId": "2", "attributeName": "userName" }' --only --report
# 对指定表单插入一条记录(A表插入row_id 相同的数据)
node index post api/eav/entities/2/values --filter='{ "userName": "Lisa", "address": "上海", "age": 18 }' --only --report
# 对指定表单插入一条记录(A表插入row_id 相同的数据)
node index post api/eav/entities/2/values --filter='{ "userName": "Lili", "address": "深圳", "age": 28 }' --only --report
# 对指定表单插入一条记录(A表插入row_id 相同的数据)
node index post api/eav/entities/2/values --filter='{ "userName": "Hun1", "address": "哪里", "age": 88 }' --only --report
# 对指定表单插入一条记录(A表插入row_id 相同的数据)
node index post api/eav/entities/2/values --filter='{ "userName": "Lin1", "address": "广州", "age": 99 }' --only --report
# 删除表单属性，该属性在V表中存在记录时不允许被删除
node index delete api/eav/attributes/1 --only --report
# 获取该表单的所有记录，并以列表的形式返回
node index get api/eav/entities/2/values?pageSize=2 --report
# 获取某一行数据
node index get api/eav/entities/2/values/1 --report
# 修改表单属性值
node index put api/eav/values/1 --filter='{ "rowId": 1, "attributeId": 1, "attributeValue": "里雷" }' --only --report
# 获取指定表单指定属性的记录值列表
node index get api/eav/entities/2/byAttribute?attributesName=userName --report
# 删除指定表单的一条记录
node index delete api/eav/entities/2/values/1 --only --report
# 删除表单，无论是否具有属性，删除表单的同时，属于该表单的 属性信息/值信息 需要被一并删除
node index delete api/eav/entities/2 --only --report
# 返回表单本身的属性同时返回表单的基本的信息(EA)
node index get api/eav/entities/2 --report
```

Start

1、新建无任何属性的表单

post--api/eav/entities

Body: { "entityName": "Empty", "tableName": "empty" }

data

code	data	message
200	1	操作成功

2、新建具有满足期望属性的表单

post--api/eav/entities

Body: { "entityName": "User", "tableName": "user", "items": [{ "attributeName": "name" }, { "attributeName": "address" }, { "attributeName": "age" }] }

data			
	code	data	message
	200	4	操作成功

3、无属性表单直接修改表单信息

put--api/eav/entities/1

Body: { "entityName": "Empty", "tableName": "temp" }

data

	code	data	message
	200	1	操作成功

4、无任何属性的表单只需要返回该表单的基本信息

get--api/eav/entities/1

data		
id	entityName	tableName
1	Empty	temp

5、返回表单本身的属性同时返回表单的基本的信息(EA)

get--api/eav/entities/2

data					
	id	items		entityName	tableName
	2	[{"attributeName":"n...		User	user
data#items					
	row	id	attributeName		entityId
	0	1	name		2
	1	2	address		2
	2	3	age		2

6、修改表单属性，单一修改，直接修改需要被修改的属性

put--api/eav/attributes/1

Body: { "entityId": "2", "attributeName": "userName" }

data			
	code	data	message
	200	1	操作成功

7、对指定表单插入一条记录(A表插入row_id 相同的数据)

post--api/eav/entities/2/values

Body: {"userName": "Lisa", "address": "上海", "age": 18}

data			
	code	data	message
	200	3	操作成功

8、对指定表单插入一条记录(A表插入row_id 相同的数据)

post--api/eav/entities/2/values

Body: { "userName": "Lili", "address": "深圳", "age": 28 }

data		
code	data	message
200	3	操作成功

9、对指定表单插入一条记录(A表插入row_id 相同的数据)

post--api/eav/entities/2/values

Body: { "userName": "Huni", "address": "哪里", "age": 88 }

data		
code	data	message
200	3	操作成功

10、对指定表单插入一条记录(A表插入row_id 相同的数据)

post--api/eav/entities/2/values

Body: { "userName": "Lini", "address": "州", "age": 99 }

data		
code	data	message
200	3	操作成功

11、删除表单属性，该属性在V表中存在记录时不允许被删除

delete--api/eav/attributes/1

data		
code	errors	message
4008	<div></div>	表单属性在t_eav_value中存在记录，不可删除

12、获取该表单的所有记录，并以列表的形式返回

get--api/eav/entities/2/values?pageSize=2

data				
current		pages	records	size
1		2	[{"userName": "Lisa", ...	2

data#records

row	userName	age	rowId	address
0	Lisa	18	1	上海
1	Lili	28	2	深圳

13、获取某一行数据

get--api/eav/entities/2/values/1

data				
address		userName	age	rowId
上海		Lisa	18	1

14、修改表单属性值

put--api/eav/values/1

Body: { "rowId": 1, "attributeId": 1, "attributeValue": "里雷" }

data		
code	data	message
200	1	操作成功

15、获取指定表单指定属性的记录值列表

get--api/eav/entities/2/byAttribute?attributesName=userName

data				
current	pages	records	size	total
1	1	[{"ATTRIBUTE_FIELD_M...	10	4

data#records

row	ATTRIBUTE_FIELD_MAP_NAME	rowId
0	userName	1
1	userName	2
2	userName	3
3	userName	4

16、删除指定表单的一条记录

delete--api/eav/entities/2/values/1

data		
code	data	message
200	3	操作成功

17、删除表单，无论是否具有属性，删除表单的同时，属于该表单的 属性信息/值信息 需要被一并删除

delete--api/eav/entities/2

data		
code	data	message
200	1	操作成功

18、返回表单本身的属性同时返回表单的基本的信息(EA)

get--api/eav/entities/2

data		
code	data	message
200		操作成功