

Московский Авиационный Институт

(Национальный Исследовательский Университет)

Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”

Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №1 по курсу

«Операционные системы»

Группа: М8О-216БВ-24

Студент: Лукиянчук А.О.

Преподаватель: Бахарев В.Д.

Оценка: _____

Дата: 23.12.25

Москва, 2025

Постановка задачи

Вариант 16

Родительский процесс создает дочерний процесс. Первой строкой пользователь в консоль родительского процесса вводит имя файла, которое будет использовано для открытия File с таким именем на запись. Родительский процесс принимает от пользователя строки произвольной длины и пересылает их в pipe1. Процесс child проверяет строки на валидность правилу: строка должна оканчиваться на «.» или «;». Если строка соответствует правилу, то она выводится в файл. Если строка не соответствует правилу, то в pipe2 выводится информация об ошибке. Родительский процесс полученные от child ошибки выводит в стандартный поток вывода.

Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- pid_t fork(void); – создает дочерний процесс.
- int pipe(int *fd); – создает однонаправленный канал для межпроцессного взаимодействия.
- int execl(const char *path, const char *arg, ...); – заменяет образ текущей программы на указанную.
- int dup2(int oldfd, int newfd); – создает копию файлового дескриптора.
- int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode); – открывает файл по указанному пути.
- ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count); – читает данные из файлового дескриптора.
- ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count); – записывает данные в файловый дескриптор.
- int close(int fd); – закрывает файловый дескриптор.
- pid_t wait(int *status); – ожидает изменения состояния дочернего процесса.

Алгоритм:

1. Родительский процесс создает два канала (pipe1 и pipe2).
2. Создается дочерний процесс с помощью fork().
3. Дочерний процесс перенаправляет свой стандартный ввод на чтение из pipe1, а стандартный вывод — на запись в pipe2.

4. Дочерний процесс запускает программу child.c, которая читает строки из стандартного ввода.
5. Каждая строка проверяется на соответствие правилу (оканчивается на '.' или ';').
6. Если строка соответствует правилу, она записывается в файл. Если нет — в pipe2 отправляется сообщение об ошибке.
7. Родительский процесс читает сообщения об ошибках из pipe2 и выводит их пользователю.

Код программы

```
[main.c]
#include "../include/parent.h"
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    if (argc < 2) {
        char filename[256];
        const char prompt[] = "Enter filename: ";
        write(STDOUT_FILENO, prompt, sizeof(prompt) - 1);

        ssize_t bytes_read = read(STDIN_FILENO, filename, sizeof(filename) - 1);
        if (bytes_read <= 0) {
            const char msg[] = "error: failed to read filename\n";
            write(STDERR_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);
            exit(EXIT_FAILURE);
        }

        if (bytes_read > 0 && filename[bytes_read - 1] == '\n') {
            filename[bytes_read - 1] = '\0';
        } else {
            filename[bytes_read] = '\0';
        }

        run_parent_process(filename);
    } else {
        run_parent_process(argv[1]);
    }
    return 0;
}

[src/parent.c]
#include "../include/parent.h"
#include <unistd.h>
```

```

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/wait.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/select.h>

void run_parent_process(const char* filename) {
    int pipe1[2], pipe2[2];

    if (pipe(pipe1) == -1 || pipe(pipe2) == -1) {
        const char msg[] = "error: failed to create pipes\n";
        write(STDERR_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    pid_t pid = fork();
    if (pid == -1) {
        const char msg[] = "error: failed to fork\n";
        write(STDERR_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    if (pid == 0) {
        close(pipe1[1]);
        close(pipe2[0]);

        dup2(pipe1[0], STDIN_FILENO);
        close(pipe1[0]);

        dup2(pipe2[1], STDOUT_FILENO);
        close(pipe2[1]);

        execl("./bin/child", "child", filename, NULL);

        const char msg[] = "error: failed to exec child\n";
        write(STDERR_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);
        exit(EXIT_FAILURE);
    } else {
        close(pipe1[0]);
        close(pipe2[1]);

        int flags = fcntl(pipe2[0], F_GETFL, 0);
        fcntl(pipe2[0], F_SETFL, flags | O_NONBLOCK);

        char buffer[4096];
        ssize_t bytes_read;
        int stdin_eof = 0;

        while (!stdin_eof) {

```

```

    fd_set readfds;
    FD_ZERO(&readfds);
    FD_SET(STDIN_FILENO, &readfds);
    FD_SET(pipe2[0], &readfds);

    int max_fd = (STDIN_FILENO > pipe2[0]) ? STDIN_FILENO : pipe2[0];

    struct timeval timeout;
    timeout.tv_sec = 0;
    timeout.tv_usec = 100000;

    int activity = select(max_fd + 1, &readfds, NULL, NULL, &timeout);

    if (activity < 0) {
        const char msg[] = "error: select failed\n";
        write(STDERR_FILENO, msg, sizeof(msg) - 1);
        break;
    }

    if (FD_ISSET(STDIN_FILENO, &readfds)) {
        bytes_read = read(STDIN_FILENO, buffer, sizeof(buffer));
        if (bytes_read > 0) {
            write(pipe1[1], buffer, bytes_read);
        } else if (bytes_read == 0) {
            stdin_eof = 1;
            close(pipe1[1]);
        }
    }

    if (FD_ISSET(pipe2[0], &readfds)) {
        bytes_read = read(pipe2[0], buffer, sizeof(buffer) - 1);
        if (bytes_read > 0) {
            buffer[bytes_read] = '\0';
            write(STDOUT_FILENO, buffer, bytes_read);
        } else if (bytes_read == 0) {
            break;
        }
    }
}

close(pipe2[0]);

int status;
waitpid(pid, &status, 0);
}
}
[src/child.c]
#include "../include/child.h"
#include <unistd.h>

```

```

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>

int check_rule(const char* str) {
    size_t len = strlen(str);
    if (len == 0) return 0;

    for (size_t i = len - 1; i > 0; --i) {
        if (str[i] != '\n' && str[i] != '\r' && str[i] != ' ' && str[i] != '\t') {
            return (str[i] == '.' || str[i] == ';');
        }
    }

    return (str[0] == '.' || str[0] == ';');
}

void run_child_process(const char* filename) {
    int file = open(filename, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
    if (file == -1) {
        const char error_msg[] = "Error: failed to open file\n";
        write(STDOUT_FILENO, error_msg, sizeof(error_msg) - 1);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    char buffer[4096];
    ssize_t bytes_read;

    while ((bytes_read = read(STDIN_FILENO, buffer, sizeof(buffer) - 1)) > 0) {
        buffer[bytes_read] = '\0';

        char* line = buffer;
        char* next_line;

        while ((next_line = strchr(line, '\n')) != NULL) {
            *next_line = '\0';

            if (check_rule(line)) {
                size_t line_len = strlen(line);
                write(file, line, line_len);
                write(file, "\n", 1);
            } else {
                const char error_msg[] = "Error: String does not end with '.' or
';'\n";
                write(STDOUT_FILENO, error_msg, sizeof(error_msg) - 1);
            }

            line = next_line + 1;
        }
    }
}

```

```

        if (strlen(line) > 0) {
            if (check_rule(line)) {
                size_t line_len = strlen(line);
                write(file, line, line_len);
                write(file, "\n", 1);
            } else {
                const char error_msg[] = "Error: String does not end with '.' or
';'\n";
                write(STDOUT_FILENO, error_msg, sizeof(error_msg) - 1);
            }
        }
    }

    close(file);
}

```

```

int main(int argc, char* argv[]) {
    if (argc < 2) {
        const char error_msg[] = "Error: missing filename argument\n";
        write(STDOUT_FILENO, error_msg, sizeof(error_msg) - 1);
        return EXIT_FAILURE;
    }

    run_child_process(argv[1]);
    return 0;
}

```

```

[output.txt]
[include/child.h]
#ifndef CHILD_H
#define CHILD_H

```

```

void run_child_process(const char* filename);

```

```

#endif
[include/parent.h]
#ifndef PARENT_H
#define PARENT_H

```

```

void run_parent_process(const char* filename);

```

```

#endif
[Makefile]
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -Wextra -I./include
SRC_DIR = src
BIN_DIR = bin

```

```

.PHONY: all clean directories

```

```
all: directories $(BIN_DIR)/main
```

```
directories:
```

```
    mkdir -p $(BIN_DIR)
```

```
$(BIN_DIR)/main: main.c $(SRC_DIR)/parent.c $(SRC_DIR)/child.c
```

```
    $(CC) $(CFLAGS) -o $(BIN_DIR)/child $(SRC_DIR)/child.c
```

```
    $(CC) $(CFLAGS) -o $@ main.c $(SRC_DIR)/parent.c
```

```
clean:
```

```
    rm -rf $(BIN_DIR)
```

Протокол работы программы

Тестирование:

```
→ make
```

```
gcc -Wall -Wextra -I./include -o bin/child src/child.c
```

```
gcc -Wall -Wextra -I./include -o bin/main main.c src/parent.c
```

```
→ ./bin/main
```

```
Enter filename: output.txt
```

```
test input 1 .
```

```
test input 2 ;
```

```
another string without punctuation
```

```
Error: String does not end with '.' or ';'.
```

```
valid string.;
```

```
^D
```

```
→ cat output.txt
```

```
test input 1 .
```

```
test input 2 ;
```

```
valid string.;
```

```
→ lab1_strace -f -e trace=pipe,clone,execve ./bin/main output.txt 2>&1 | grep -E
"pipe|clone.*|=|execve|^\[pid"
execve("./bin/main", ["./bin/main", "output.txt"], 0x7ffc14c30cb0 /* 61 vars */) = 0
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD,
child_tidptr=0x7fa419e41a10) = 23410
*/) = 0 [pid 23410] execve("./bin/child", ["child", "output.txt"], 0x7ffe77643fc0 /* 61 vars
```

```
[pid 23410] +++ exited with 0 +++
```

```
-B1 → lab1_strace -f -e trace=pipe,clone,execve,dup2 ./bin/main output.txt 2>&1 | grep -A1
"clone|execve" | grep -v
"^--$"
execve("./bin/main", ["./bin/main", "output.txt"], 0x7ffc28fa5b90 /* 61 vars */) = 0
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD,
```



```

child_tidptr=0x7faae391da10) = 23677
strace: Process 23677 attached
[pid 23677] dup2(6, 1) = 1
*/) = [pid 23677] execve("./bin/child", ["child", "output.txt"], 0x7ffe3c587cd0 /* 61 vars
Error: String does not end with '.' or ';'
→ lab1

```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные механизмы межпроцессного взаимодействия в Linux с использованием неименованных каналов (pipe). Была реализована программа, в которой родительский и дочерний процессы обмениваются данными через два канала: один для передачи строк, другой — для сообщений об ошибках.

Основные сложности возникли с корректным закрытием файловых дескрипторов после перенаправления стандартных потоков, что могло приводить к зависанию программы. Также требовалось аккуратно обрабатывать строки, учитывая символы перевода строки при проверке условия. В целом, работа позволила получить практический опыт работы с системными вызовами для создания процессов и организации взаимодействия между ними.