

DOCUMENTO DE ESCOPO DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Escopo

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 20/08

Qualidade

A terceira dimensão do escopo: não um domínio à parte, mas um atributo integrante dele. A qualidade foca em atender às expectativas dos stakeholders e em cumprir os requisitos definidos tanto no Escopo do Produto quanto no Escopo do Projeto.

1 Requisitos de Qualidade do Produto

- Precisão e atualidade da localização exibida no mapa, com latência aceitável em relação à posição real do rastreador.
- Confiabilidade dos alertas de manutenção preventiva, com o mínimo possível de falsos positivos e falsos negativos.
- Usabilidade do painel: o gestor deve conseguir localizar um veículo e visualizar alertas pendentes em poucos cliques.
- Conformidade com a LGPD no tratamento de dados de localização e de motoristas (consentimento informado e minimização de dados coletados).
- Disponibilidade da plataforma durante toda a janela de testes com a transportadora piloto.

2 Requisitos de Qualidade do Projeto (Processo)

- Todo código é revisado pelos dois GPs antes de ser integrado — não há code review unilateral.
- Rotinas críticas (integração com a API do rastreador, cálculo de alertas) possuem testes automatizados.
- A documentação do projeto é atualizada a cada entrega, não deixada para o final.

3 Definição de Pronto (DoD)

A DoD é o conjunto de critérios que uma funcionalidade precisa cumprir para ser considerada apta ao uso pela transportadora piloto. Ela é definida antes de a funcionalidade começar a ser construída, para blindar o aceite e evitar a conversa em que a equipe diz que terminou e o patrocinador diz que não.

- ☐ Funcionalidade implementada conforme o requisito descrito no Escopo do Produto.
- ☐ Código revisado por ambos os GPs (Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro).
- ☐ Testada com dados reais ou simulados do rastreador GPS piloto.
- ☐ Sem exposição indevida de dados pessoais (checagem de conformidade com a LGPD).
- ☐ Validada e aceita pelos dois GPs; mudanças de escopo, prazo ou objetivo passam ainda pelo patrocinador, conforme a matriz RACI da Governança.

4 Critérios de Aceite por Entregável

Entregável	Critério de aceite
Monitoramento em tempo real (E1)	O gestor visualiza, no mapa, a posição atual de todos os veículos ativos com atraso perceptível mínimo
Gestão de manutenção preventiva (E2)	Um alerta é gerado automaticamente antes de o veículo atingir o limite de km/tempo configurado
Relatórios e indicadores (E4)	O painel exibe corretamente o número de veículos ativos e de alertas pendentes, com dados exportáveis
Piloto com a transportadora parceira	A transportadora utiliza a plataforma no período de teste e confirma, por escrito, que os indicadores refletem a realidade da frota

5 Validar × Controlar o Escopo

As duas atividades são complementares, mas distintas:

- **Validar o Escopo** — aceite formal, externo: o patrocinador (Diretoria da transportadora parceira) aprova cada marco relevante do projeto.
- **Controlar o Escopo** — verificação interna, contínua: os dois GPs conferem, a cada check-in, se o que está sendo construído continua dentro da linha de base aprovada.

Um valida o resultado; o outro cuida do processo. Confundir os dois é um dos erros mais comuns de gestão de escopo.

6 Prevenção de Scope Creep

As regras de proteção (guardrails) já definidas no Documento de Governança sustentam também a qualidade do escopo:

- Toda mudança relevante de escopo, prazo ou objetivo passa pelo patrocinador antes de ser aceita.
- Toda decisão importante é registrada no log de decisões do projeto, no momento em que é tomada.
- Nenhuma funcionalidade é considerada “pronta” sem passar pela DoD definida na Seção 3.
- Sem consenso entre os dois GPs, a decisão sobe direto ao patrocinador, que desempata.

7 Métricas de Qualidade

Métrica	Leitura
Taxa de defeitos encontrados no piloto	Menor é melhor
% de funcionalidades aceitas sem retrabalho na primeira validação	Maior é melhor
% de alertas de manutenção corretos (sem falso positivo/negativo)	Maior é melhor