

TAŞ POLİMER KOMPOZİT  
SÜPÜRGELİK

## Alpha 140

İç mekân süpürgelik profili;  
temiz duvar-zemin  
geçişleri, gizli kablo kanalı  
ve %100 sudan/nemden  
etkilenmeyen yapısıyla  
hızlı uygulama sağlar.

Türk Malı

Taş Polimer Kompozit

Esnek kenarlar / conta

Gizli kablo kanalı

140 mm

nominal yükseklik



16 mm

derinlik

1.8

g/cm<sup>3</sup> beyan edilen  
yoğunluk

Sınıf B

yangına tepki sınıfı

<0.3%

hacimce su emme

### Esnek kenar contası

Yamuk duvar ve zeminden  
kaynaklanan hataları  
esnek  
kenarlarıyla örter.

### Kablo kanalı

Yerel elektrik kurallarına  
bağlı olarak düzenli kablo  
geçişi için gizli arka kanal.

### Mat yüzey

Modern ve sade iç mekân  
detayları için düşük  
parlaklıkta yüzey  
görünümü.

### Kurşunsuz

Taş Polimer Kompozit  
yapı kurşunsuz beyan  
edilir ve geri dönüşüm  
süreçlerine uygundur.

## ÜRÜN YAPISI

### Esnek temas kenarlarına sahip üç katmanlı kompozit profil.



Profil; rijit Taş Polimer Kompozit gövdeyi, ko-ekstrüde yüzey ve esnek kenar contalarıyla birleştirir. Duvar-zemin birleşiminde temiz temas sağlar ve günlük kullanıma dayanıklıdır.

140 mm yükseklik

16 mm derinlik

Esnek kenar contası

Kablo kanalı

Mat yüzey

## BEYAN EDİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik                    | Referans / yöntem       | Beyan edilen değer                         |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Ürün modeli                | Dahili tanım            | Alpha 140                                  |
| Profil tipi                | Ürün kategorisi         | Taş Polimer Kompozit Süpürgelik            |
| Nominal yükseklik          | Profil ölçüsü           | 140 mm                                     |
| Derinlik                   | Profil ölçüsü           | 16 mm                                      |
| Kimyasal yapı              | Malzeme beyanı          | Taş Polimer Kompozit                       |
| Yoğunluk                   | Beyan edilen performans | 1.8 g/cm <sup>3</sup>                      |
| Basınç altında çökme       | Beyan edilen performans | 0.3 mm                                     |
| Vicat yumuşama sıcaklığı   | TS EN 13245-1           | 68.3 °C                                    |
| Çekme-darbe dayanımı       | TS EN ISO 8256          | 179 kJ/m <sup>2</sup>                      |
| Isı destekli şekillendirme | Uygulama yöntemi        | Kavisli duvarlarda ısıyla form verilebilir |
| Su emme - tam daldırma     | Beyan edilen performans | < 0.3% hacimce                             |
| Havadaki neme dayanım      | Beyan edilen performans | Etkilenmez (< 0.04%)                       |
| Yangına tepki sınıfı       | EN 13501-1              | B                                          |
| Isıda boyutsal değişim     | +80 ± 2 °C              | Maks. 2%                                   |
| Kurşun içeriği             | Malzeme notu            | Kurşunsuz                                  |

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### Hızlı ve temiz montaj için teknik avantajlar.



#### %100 suya dayanıklı

%100 su ve neme dayanıklı profil.



#### Renk seçenekleri

Zemin ve duvar kaplamalarıyla uyumlu renk seçenekleri.



#### Kablo gizleme

Yerel kurallara bağlı TV/elektrik kablosu için gizli arka kanal.



#### Temiz testere kesimi

45° kesimde yanma veya kararma oluşturmaz.



#### Modern profil

Çağdaş iç mekânlar için düz ve minimal görsel çizgi.



#### Alüminyum benzeri sertlik

Rijit kompozit çekirdek darbe dayanımını destekler.



#### Mat yüzey

Düşük parlaklıkta, rafine ve yansımaz görünüm.



#### Kolay montaj

Hızlı saha montajı için uygulama dostu profil.



#### Antibakteriyel

Temiz ve kontrollü iç mekân bakımı için uygundur.



#### Esnek kenarlar

Esnek kenarlar küçük yüzey bozukluklarına uyum sağlar.

### Uygulama alanları

Yaygın zemin kaplamaları ve duvar-zemin geçişleri için tasarlanmıştır.

Seramik

Halı

Vinil

Parke

SPC / LVT

### Aksesuarlar ve bitiş detayları

Renk uyumlu köşe parçaları, bitiş kapakları ve bağlantılar uygun yerlerde planlanmalıdır. Aksesuar yoksa hassas 45° gönye kesim uygulanmalıdır.

### EN 13245-2

Amaçlanan kullanım ve temel teknik şartlar için EN 13245-2:2008 referans alınmıştır.

### AVCP Sistem 4

Performans değişmezliği değerlendirme ve doğrulaması AVCP Sistem 4 kapsamında beyan edilmiştir.

### Yangın sınıfı B

Yangına tepki sınıfı: B. Kaynak teknik dokümanda EN 13501-1 standardına referans verilmiştir.

### Ürün açıklaması

Kermit Alpha 140; dayanıklı yüzeye, rijit kompozit çekirdeğe ve duvar-zemin temasını temizleyen esnek kenar contalarına sahip yüksek performanslı kompozit süpürgelik profilidir.

### Sürdürülebilirlik notu

Ürün kurşunsuz ve geri dönüştürülebilir olarak beyan edilir. Bu föy, ilgili beyan veya belirli ürün partisine ait sertifika ile desteklenmeyen geniş çevresel iddialardan kaçınır.

## MONTAJ KILAVUZU

### Temiz yüzey, hassas kesim, doğru sabitleme.

#### Şartlandırma

01

Profilleri montaj öncesinde uygulama alanında bekletin. Düz konumda ve ısı kaynaklarından uzakta tutun.

#### Hazırlık

02

Yüzey temiz, kuru, sağlam, tozsuz ve duvar-zemin birleşimi boyunca mümkün olduğunca düz olmalıdır.

#### Kesim

03

Profilleri uygun gönye testereyle kesin. İç/dış köşelerde temiz sonuç için 45° kesim veya uyumlu aksesuar kullanın.

#### Sabitleme

04

Proje koşullarına göre uyumlu yapıştırıcı veya mekanik sabitleme kullanın. Esnek kenarların boşluğu kapatması için sıkıca bastırın.

#### Önerilen uygulama

- Aksesuar planı:** köşe parçaları, bitiş kapakları ve bağlantı elemanları profil ve renkle uyumlu olmalıdır.
- Isı destekli büküm:** profili ısıtıp kavisli duvarlara form verin; önemli bir ürün avantajıdır.
- Nötr temizlik kullanın:** yumuşak bez ve pH nötr temizleyici ile silin.
- Numunede test edin:** yapıştırıcı veya temizlik kimyasallarını geniş alanda uygulamadan önce doğrulayın.

#### Kaçınılması gerekenler

- Islak, tozlu, yağlı veya gevşek yüzeylere sabitlemeyin; yapışma alanını önce temizleyip kurutun.
- Aşındırıcı pedler, agresif solventler veya yüksek alkali temizleyiciler kullanmayın.
- Depolanan profilleri doğrudan güneş ışığına, deformasyon yüklerine veya yüksek ısıya maruz bırakmayın.

#### Depolama

Orijinal ambalajında yatay şekilde depolayın; toz, doğrudan güneş ve aşırı sıcaklık değişiminden koruyun.

#### Bakım

Rutin temizlik için nemli silme yeterlidir. Kirleri, esnek kenarlar ve birleşimlerde sertleşmeden önce temizleyin.

#### Sınırlamalar

Yalnızca iç mekân bitiş profilidir. Yapısal değildir ve taşıyıcı performans gereken yerlerde kullanılmamalıdır.

## DOKÜMAN KONTROLÜ

#### ÜRETİCİ

Kermit Plastik San. ve Tic. A.Ş.

#### ÜRÜN MODELİ

Alpha 140

#### DOKÜMAN

TDS-SK-ALPHA140-TR

#### REVİZYON TARİHİ

05.06.2026

Bu teknik bilgi föyü, beyan edilen ürün bilgilerini ve montaj yönlendirmelerini özetler. Proje şartnameleri, yerel mevzuat, yangın sınıflandırması gereklilikleri ve güncel montaj kılavuzu ilgili durumlarda önceliklidir.