

TAŞ POLİMER KOMPOZİT
SÜPÜRGELİK

Optima 60

İç mekân süpürgelik profili;
temiz duvar-zemin
geçişleri, %100 sudan
ve nemden etkilenmeyen
yapısı ve hızlı uygulama
için tasarlanmıştır.

Türk Malı

Taş Polimer Kompozit

Esnek kenarlar / conta

60 mm

nominal yükseklik



14 mm

derinlik

1.8

g/cm³ beyan edilen
yoğunluk

Sınıf B

yangına tepki sınıfı

<0.3%

hacimce su emme

Esnek kenar contası

Yamuk duvar ve zeminden
kaynaklanan hataları esnek
kenarlarıyla örter.

Mat yüzey


Modern ve sade iç mekân
detayları için düşük
parlaklıkta yüzey görünümü.

Kurşunsuz

Taş Polimer Kompozit
yapı kurşunsuz beyan
edilir ve geri dönüşüm
süreçlerine uygundur.

ÜRÜN YAPISI

Esnek temas kenarlarına sahip üç katmanlı kompozit profil.



Profil; rijit Taş Polimer Kompozit gövdeyi, ko-ekstrüde yüzey ve esnek kenar contalarıyla birleştirir. Duvar-zemin birleşiminde temiz temas sağlar ve günlük kullanıma dayanıklıdır.

60 mm yükseklik

14 mm derinlik

Esnek kenar contası

Mat yüzey

BEYAN EDİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Referans / yöntem	Beyan edilen değer
Ürün modeli	Dahili tanım	Optima 60
Profil tipi	Ürün kategorisi	Taş Polimer Kompozit Süpürgelik
Nominal yükseklik	Profil ölçüsü	60 mm
Derinlik	Profil ölçüsü	14 mm
Kimyasal yapı	Malzeme beyanı	Taş Polimer Kompozit
Yoğunluk	Beyan edilen performans	1.8 g/cm ³
Basınç altında çökme	Beyan edilen performans	0.3 mm
Vicat yumuşama sıcaklığı	TS EN 13245-1	68.3 °C
Çekme-darbe dayanımı	TS EN ISO 8256	179 kJ/m ²
Isı destekli şekillendirme	Uygulama yöntemi	Kavisli duvarlarda ısıyla form verilebilir
Su emme - tam daldırma	Beyan edilen performans	< 0.3% hacimce
Havadaki neme dayanım	Beyan edilen performans	Etkilenmez (< 0.04%)
Yangına tepki sınıfı	EN 13501-1	B
Isıda boyutsal değişim	+80 ± 2 °C	Maks. 2%
Kurşun içeriği	Malzeme notu	Kurşunsuz

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hızlı ve temiz montaj için teknik avantajlar.

 %100 suya dayanıklı %100 su ve neme dayanıklı profil.	 Renk seçenekleri Zemin ve duvar kaplamalarıyla uyumlu renk seçenekleri.	 Çok yönlü montaj Yapıştırıcı, vida veya bant ile uygulanabilir.	 Temiz testere kesimi 45° kesimde yanma veya kararma oluşturmaz.	 Modern profil Çağdaş iç mekânlar için düz ve minimal görsel çizgi.
 Alüminyum benzeri sertlik Rijit kompozit çekirdek darbe dayanımını destekler.	 Mat yüzey Düşük parlaklıkta, rafine ve yansımaz görünüm.	 Kolay montaj Hızlı saha montajı için uygulama dostu profil.	 Antibakteriyel Temiz ve kontrollü iç mekân bakımı için uygundur.	 Esnek kenarlar Esnek kenarlar küçük yüzey bozukluklarına uyum sağlar.

Uygulama alanları

Yaygın zemin kaplamaları ve duvar-zemin geçişleri için tasarlanmıştır.

Seramik

Halı

Vinil

Parke

SPC / LVT

Aksesuarlar ve bitiş detayları

Renk uyumlu köşe parçaları, bitiş kapakları ve bağlantılar uygun yerlerde planlanmalıdır. Aksesuar yoksa hassas 45° gönye kesim uygulanmalıdır.

EN 13245-2

Amaçlanan kullanım ve temel teknik şartlar için EN 13245-2:2008 referans alınmıştır.

AVCP Sistem 4

Performans değişmezliği değerlendirme ve doğrulaması AVCP Sistem 4 kapsamında beyan edilmiştir.

Yangın sınıfı B

Yangına tepki sınıfı: B. Kaynak teknik dokümanda EN 13501-1 standardına referans verilmiştir.

Ürün açıklaması

Kermit Optima 60; dayanıklı yüzeye, rijit kompozit çekirdeğe ve duvar-zemin temasını temizleyen esnek kenar contalarına sahip yüksek performanslı kompozit süpürgelik profilidir.

Sürdürülebilirlik notu

Ürün kurşunsuz ve geri dönüştürülebilir olarak beyan edilir. Bu föy, ilgili beyan veya belirli ürün partisine ait sertifika ile desteklenmeyen geniş çevresel iddialardan kaçınır.

MONTAJ KILAVUZU

Temiz yüzey, hassas kesim, doğru sabitleme.

Şartlandırma 01

Profilleri montaj öncesinde uygulama alanında bekletin. Düz konumda ve ısı kaynaklarından uzakta tutun.

Hazırlık 02

Yüzey temiz, kuru, sağlam, tozsuz ve duvar-zemin birleşimi boyunca mümkün olduğunca düz olmalıdır.

Kesim 03

Profilleri uygun gönye testereyle kesin. İç/dış köşelerde temiz sonuç için 45° kesim veya uyumlu aksesuar kullanın.

Sabitleme 04

Proje koşullarına göre uyumlu yapıştırıcı veya mekanik sabitleme kullanın. Esnek kenarların boşluğu kapatması için sıkıca bastırın.

Önerilen uygulama

- Aksesuar planı:** köşe parçaları, bitiş kapakları ve bağlantı elemanları profil ve renkle uyumlu olmalıdır.
- Isı destekli büküm:** profili ısıtıp kavisli duvarlara form verin; önemli bir ürün avantajıdır.
- Nötr temizlik kullanın:** yumuşak bez ve pH nötr temizleyici ile silin.
- Numunede test edin:** yapıştırıcı veya temizlik kimyasallarını geniş alanda uygulamadan önce doğrulayın.

Kaçınılması gerekenler

- Islak, tozlu, yağlı veya gevşek yüzeylere sabitlemeyin; yapışma alanını önce temizleyip kurutun.
- Aşındırıcı pedler, agresif solventler veya yüksek alkali temizleyiciler kullanmayın.
- Depolanan profilleri doğrudan güneş ışığına, deformasyon yüklerine veya yüksek ısıya maruz bırakmayın.

Depolama

Orijinal ambalajında yatay şekilde depolayın; toz, doğrudan güneş ve aşırı sıcaklık değişiminden koruyun.

Bakım

Rutin temizlik için nemli silme yeterlidir. Kirleri, esnek kenarlar ve birleşimlerde sertleşmeden önce temizleyin.

Sınırlamalar

Yalnızca iç mekân bitiş profilidir. Yapısal değildir ve taşıyıcı performans gereken yerlerde kullanılmamalıdır.

DOKÜMAN KONTROLÜ

ÜRETİCİ
Kermit Plastik San. ve Tic.
A.Ş.

ÜRÜN MODELİ
Optima 60

DOKÜMAN
TDS-SK-OPTIMA60-TR

REVİZYON TARİHİ
05.06.2026

Bu teknik bilgi föyü, beyan edilen ürün bilgilerini ve montaj yönlendirmelerini özetler. Proje şartnameleri, yerel mevzuat, yangın sınıflandırması gereklilikleri ve güncel montaj kılavuzu ilgili durumlarda önceliklidir.