

Para resolver la necesidad del desarrollador de forma limpia y segura, lo ideal es exponer ambas APIs a través del dominio público `superdigital.kernelinformatica.com.ar` bajo dos rutas diferentes.

Como ambas APIs internas utilizan la misma estructura de rutas en sus respectivos puertos (`/api/...`), usaremos rutas externas diferenciadas en Nginx y aprovecharemos la redirección con barra diagonal (`/`) al final del `proxy_pass` para quitar el prefijo externo antes de enviar la petición a la máquina virtual interna (`192.168.254.15`).

1. Direcciones externas para el Frontend (para pasarle al dev)

Se deberá configurar en el frontend estas URLs base para consumir los servicios:

- API del Carrito (Puerto 2500):

`https://superdigital.kernelinformatica.com.ar/superdigital-rest/api/`

(Ejemplo de prueba:

`https://superdigital.kernelinformatica.com.ar/superdigital-rest/api/ping`)

- API de Gestión/Admin (Puerto 2501):

`https://superdigital.kernelinformatica.com.ar/superdigital-admin/api/`

(Ejemplo de prueba:

`https://superdigital.kernelinformatica.com.ar/superdigital-admin/api/ping`)

Notas técnicas importantes:

1. La barra diagonal (`/`) al final de `proxy_pass`: Es crucial en este esquema. Nginx toma la ruta definida en el `location (/superdigital-rest/)`, la remueve de la petición entrante, y añade el resto de la URI al valor del `proxy_pass`

(que en este caso es `/`). Así, `/superdigital-rest/api/ping` se convierte limpiamente en `/api/ping` antes de llegar a la VM interna.

2. CORS: Si el backend o el frontend tienen configuraciones estrictas de CORS (Cross-Origin Resource Sharing), al estar ahora bajo el mismo dominio

(`superdigital.kernelinformatica.com.ar`), es probable que se simplifiquen los problemas de origen cruzado, ya que el navegador interpretará que todo proviene del mismo sitio.

3. Seguridad en la API de Gestión: Al exponer la API de administración

(`/superdigital-admin/`) a internet, asegúrate de que el backend cuente con la autenticación y validación de sesiones correspondientes para evitar accesos no autorizados a las funciones de ABM.