


oop & zero introduction

object simulation



مثال
const userone = {

```

id: 200,
username: 'Ali',
salary: 5000,
}
userTwo = { id: 1, username: 'Sally', salary: 10000 }
userThree = { }
  
```

هنا نلاحظ اننا ازود الكائنات لكل user من دول الفكرة
Constructor Function

Function User(id, username, salary) {

```

this.id = id
this.username = username
this.salary = salary
let userone = new User(200, 'Faragalla', 50000)
console.log(userone)
  
```

لما تكون Function موجودة على الPrototype

هو يدل لما كتب كالكود ديوف اننا نعمل كوكود
Constructor v12.2

فكرة الـ new الرئيسية استخرج الـ new

مخرج الـ Constructor لازم بيتدي د الـ Capital
Arrow Function

ايه اللي بيحصل عندما استخدم الـ new

لما كتب
const Jonas = new Person('Jonas', 2005)

1 إنشاء Object Empty

2 تكون الـ this موجوده كالكود ده بالـ Constructor

3 ريد الـ Object الـ Prototype من الـ Person الـ Prototype

4 الـ return الـ Object الـ Prototype الـ new

الـ instance الـ Prototype

Function Person (firstName, birthYear) {

this.firstName = firstName

this.birthYear = birthYear

const Jonas = new Person('Jonas', 1992)

console.log(Jonas)

الحل الحقيقي هو deep copy و deep clone

Const Keros = StructureClone (Farage/16)

ده بیکل نسخہ کاملہ مستعملہ، بروہ ای *Al-Hayat* مشق بنیاتی علی
النسخات الاصلیہ فلو قدفت او دردی *موت* مٹی ہیاتی خالص
علی مال *Farag*

Q205. memory management for page

function

بص يا مصلح ای آفتاب ، آریای سدی علی 3 خطه ای

se [3] release

صلى الله عليه وسلم انت من محمد

المصحح هنا ليحصل بشكل تلقائي على طريقة collector

mark and sweep Algorithm

بعضی از ایلمنٹ های Stack :

المتغير يخزن : Value
Address of المتغير → Address of المتغير

execution

- execution context
- stack
- function
- global

Function Calc (1)

let $y = 10 - z$

$\frac{2}{n}$ attempts

المقدرات العالمية

Apple | Call بالظلمة لكي لا تضل في اوقات الليل
هذه نص الـ Apple كونه

Person: great apply (Ali, ['hi, 'Hello, 'J])
 هتالیا کیونکہ یہ اب امرت اکٹر می گرام ^{per} انہا طبقہ
 اکثر سے مل جائے

bind | ده الى فوفه ☺
tion فوفه

... is **Cloning** Full of ...

11 This is the time for the day of the Lord

[illegible]

1. C/F_{max} 1

2. C/F_{min} 1

3. C/F_{avg} 1

4. C/F_{avg} 1

5. C/F_{avg} 1

6. C/F_{avg} 1

7. C/F_{avg} 1

8. C/F_{avg} 1

9. C/F_{avg} 1

10. C/F_{avg} 1

11. C/F_{avg} 1

12. C/F_{avg} 1

13. C/F_{avg} 1

14. C/F_{avg} 1

15. C/F_{avg} 1

16. C/F_{avg} 1

17. C/F_{avg} 1

18. C/F_{avg} 1

19. C/F_{avg} 1

20. C/F_{avg} 1

21. C/F_{avg} 1

22. C/F_{avg} 1

23. C/F_{avg} 1

24. C/F_{avg} 1

25. C/F_{avg} 1

26. C/F_{avg} 1

27. C/F_{avg} 1

28. C/F_{avg} 1

29. C/F_{avg} 1

30. C/F_{avg} 1

31. C/F_{avg} 1

32. C/F_{avg} 1

33. C/F_{avg} 1

34. C/F_{avg} 1

35. C/F_{avg} 1

36. C/F_{avg} 1

37. C/F_{avg} 1

38. C/F_{avg} 1

39. C/F_{avg} 1

40. C/F_{avg} 1

41. C/F_{avg} 1

42. C/F_{avg} 1

43. C/F_{avg} 1

44. C/F_{avg} 1

45. C/F_{avg} 1

46. C/F_{avg} 1

47. C/F_{avg} 1

48. C/F_{avg} 1

49. C/F_{avg} 1

50. C/F_{avg} 1

51. C/F_{avg} 1

52. C/F_{avg} 1

53. C/F_{avg} 1

54. C/F_{avg} 1

55. C/F_{avg} 1

56. C/F_{avg} 1

57. C/F_{avg} 1

58. C/F_{avg} 1

59. C/F_{avg} 1

60. C/F_{avg} 1

61. C/F_{avg} 1

62. C/F_{avg} 1

63. C/F_{avg} 1

64. C/F_{avg} 1

65. C/F_{avg} 1

66. C/F_{avg} 1

67. C/F_{avg} 1

68. C/F_{avg} 1

69. C/F_{avg} 1

70. C/F_{avg} 1

71. C/F_{avg} 1

72. C/F_{avg} 1

73. C/F_{avg} 1

74. C/F_{avg} 1

75. C/F_{avg} 1

76. C/F_{avg} 1

77. C/F_{avg} 1

78. C/F_{avg} 1

79. C/F_{avg} 1

80. C/F_{avg} 1

81. C/F_{avg} 1

82. C/F_{avg} 1

83. C/F_{avg} 1

84. C/F_{avg} 1

85. C/F_{avg} 1

86. C/F_{avg} 1

87. C/F_{avg} 1

88. C/F_{avg} 1

89. C/F_{avg} 1

90. C/F_{avg} 1

91. C/F_{avg} 1

92. C/F_{avg} 1

93. C/F_{avg} 1

94. C/F_{avg} 1

95. C/F_{avg} 1

96. C/F_{avg} 1

97. C/F_{avg} 1

98. C/F_{avg} 1

99. C/F_{avg} 1

100. C/F_{avg} 1

Const Abot/Forgy =

1224
110405
NAME: Farah

Consider $\log(u_H)$, this variable is

eat hi - Porson. say hi

Corbis III
bill

هیدمحل کاروانی انانفصل
A.S. Abstracts و Function

فائل کی صفحہ ۱۰۰

১৮৮৮

- Cont $hi2 \neq \text{Person.satzHi2}$ (verschieden)

[2] Strict & This = undefined $\rightarrow$ regular function
use strict, function test () {

Function test (1)

```
Console.log(this) // undefined with strict
test()
```

bug 15505000 without strict mode -2

5 Arrow Function: $\text{lexical} \rightarrow \text{SCOPE} \rightarrow \text{This}$

const person = { name: 'Kerolos', year: 2002, calcAge: function () }

~~Person~~ Console.log(this) 1/Person

$$\text{Cons}(\text{Adult}) = 1 \Rightarrow$$

```
Person CalcAge()
```

14/05/2019

[4] Dom $\rightarrow$ event listener

هنا يكون العقل يستدرك لا يمكنه ان يفكر بسلوك كذا مثلا
Button مع خلال الـ This الـ Listener
button.addEventLisener

console.log(THIS) (1) window, function (1)

This is a default expression in
btn.addEventListener("click", function()
{ console.log(This) })

فنما يخرج declaration ونداء برضوي

لینک تو گیت ال This یو گلوبال سکیلر هیلر ج window
ماتریکس regular function یو مختلف یو، علما حساس ال Tmatrix

لومفيس هيلوج الالندول عليلان الالندول من فتول الالندول
لومفيس هيلوج الالندول عليلان الالندول من فتول الالندول

v103 memory management

memory management

2. $x = 10$ به Value x منسوب می شود. []

تسبح الى ملاكك لا اله الا انت تسبح الى ملاكك في الايام
التي تسبح الى ملاكك في الايام التي تسبح الى ملاكك في الايام

Primitive vs object

الفرق بين Array و Function

[illegible]

Day 4 (This, model, prototype)

This V100 execution context

* یس بقی ورتی مہای ای Function یکنون جواھا ۛ خاصااست.

- [7] Variable Environment
- [8] Scope Chain
- [5] This

في هذا المثال، this تشير إلى الـ Function التي تم إنشاؤها بواسطة this في المثال السابق.

Method 5

object, Call to Function

[5]

```
const person = {
```

name: "Farafello",

year: 2002,

CalcAge()

console.log(THIS)

$$\text{console.log}(2025 - \text{this.year})$$

دشمنوں کے لیے

→ Beispiel Kohlenstoff