


1










2

3

4



PIC24F16KA101-I/SO




Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2014.07.15.	Sheet of
File:	E:\pcbdesigns\...\RADIOMASTER.SchDoc	Drawn By:


1


2


3


4














Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Order info	Quantity	T qés
100nF	Capacitor	C1, C2	FP_0805_CAP_060	Cap	TODO	2	10%
100nF	Capacitor	C4, C7	FP_0603_CAP_080	Cap	TODO	2	10%
10uF	Capacitor	C5, C8	FP_1206_CAP_085	Cap	82-07-81	2	20%X7R
DIODE_big		D1	FP_SMA DO214AC	DIODE_big		1	
LED_RED	Typical LED	D2	FP_0805_LED_R ED	LED_R		1	
LED_GREEN	Typical LED	D3	FP_0805_LED_G REEN	LED_G		1	
ANT	Socket	J2	PIN1	Socket		1	
Header 6	Header, 6-Pin	P1	HDR1X6	Header 6		1	
Header 5H	Header, 5-Pin, Right Angle	P2	SORKAPOCS 5 P RM3.81 - no3d	Header 5H		1	
10k	Resistor	R1, R3, R5, R7, R8, R9, R11, R12	FP_0805_RES	Res3	TODO	8	5%
100R	Resistor	R2, R4	FP_0805_RES	Res3	TODO	2	5%
270R	Resistor	R6, R10	FP_0805_RES	Res3	TODO	2	5%
DIPSW4		SW1	DIP switch 4 TH	DIPSW4		1	
PIC24F16KA101-I/SO	16-Bit Flash Microcontroller with nanoWatt XLP Technology, 16KB Flash, 1.5KB SRAM, 20-Pin SOIC, Industrial Temperature	U1	SOIC-SO20_N	PIC24F16KA101-I/SO		1	
RFM12B	FM Module	U5	RFM12B-S1	RFM12B		1	
LD1117xx	LD1117xx 3,3V lin	U6	SUPPLY_SOT223	LD1117xx	http:// hu.mouser.co	1	