

Получение организации

Получение информации об организации — GET {хост}/api/v1/de/organization/{id}

Запрос на получение информации по организации.

Авторизация

Требуется.

Заголовок запроса

Заголовок	Тип данных	Обязательность	Описание
Authorization	Bearer <token>	+	Токен аутентификации

Параметры запроса

Элемент	Тип данных	Обязательность	Описание
id	GUID	+	Идентификатор организации

Пример запроса

GET {хост}/api/v1/de/organization/a862c6b9-3592-42b7-b7b4-d7f4fb995670

Ответ

200 OK

Структура ответа:

Элемент	Тип данных	Обязательность	Описание
id	String	+	Идентификатор организации
name	String	+	Наименование организации
inn	String	+	ИНН организации
ogrn	String	+	ОГРН организации
address	String	+	Адрес организации
phone	String	-	Телефон организации
head	Object[]	+	Массив с данными руководителя организации
firstName	String	+	Имя руководителя
middleName	String	-	Отчество руководителя
lastName	String	+	Фамилия руководителя

Пример ответа

```
{
  "id": "151f8487-dcc9-42e3-a1c5-eac34f40e3e6",
  "name": "Центральная энергетическая таможня",
  "inn": "7721581040",
  "ogrn": "1072072854002",
  "address": "ул. Стоянова, дом 12",
  "phone": "+79123456789",
  "head": [
    {

```

```
"firstName": "Иван",  
"middleName": "Иванович",  
"lastName": "Иванов"  
}  
]  
}
```

Алгоритм работы метода

Сформировать ответ по запросу к таблице **organizations** по указанному идентификатору организации в параметрах запроса.

- a) если идентификатор не найден, вернуть ошибку 404 “Запись не найдена”;
- b) если идентификатор найден, вернуть ответ с кодом 200 и данные по указанному идентификатору.