

Documentacao da API Audiencia Virtual

Versao v1 - Spring Boot com MySQL

Esta aplicacao gerencia usuarios, partes, agendas e audiencias virtuais.

A audiencia possui email, data e horario e plataforma de reuniao, como Microsoft Teams.

1. Banco de dados

Banco: MySQL | Porta padrao: 3306 | Base: audiencia_virtual

As tabelas sao criadas ou atualizadas pelo Hibernate com ddl-auto=update.

O script data.sql nao e executado automaticamente para proteger dados reais.

Crie o banco com:

```
CREATE DATABASE audiencia_virtual CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Configure as credenciais no PowerShell:

```
$env:DB_USERNAME = "root"
```

```
$env:DB_PASSWORD = "sua_senha"
```

Inicie com:

```
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Modelo de dados e carga inicial

2. Tabelas

tb_usuario: nome, CPF e funcao.

tb_parte: numero do processo e relacionamento com usuario.

tb_agenda: relacionamento entre agenda e parte.

tb_audienciavirtual: agenda, email, data_audiencia e site_agendamento.

3. Carga inicial

A aplicacao inclui cinco registros completos quando faltarem dados:

- cinco usuarios/partes;
- cinco agendas;
- cinco audiencias virtuais;
- email, data e horario;
- plataforma Microsoft Teams.

A carga nao duplica os cinco registros quando eles ja existem.

4. Swagger / OpenAPI

Swagger UI: <http://localhost:8081/swagger-ui.html>

OpenAPI JSON: <http://localhost:8081/v3/api-docs>

Endpoints da API

5. Endpoints principais

GET	/v1/usuarios	Lista usuarios
POST	/v1/usuarios	Cadastra usuario
GET	/v1/partes	Lista partes
POST	/v1/partes	Cadastra parte
GET	/v1/agendas	Lista agendas
POST	/v1/agendas	Cadastra agenda
GET	/v1/audiencias-virtuais	Lista audiencias
GET	/v1/audiencias-virtuais/{id}	Busca por ID
GET	/v1/audiencias-virtuais/buscar	Busca pelo nome da parte
POST	/v1/audiencias-virtuais	Agenda audiencia
DELETE	/v1/audiencias-virtuais/{id}	Exclui audiencia

6. Exemplo de requisicao

```
POST /v1/audiencias-virtuais
{
  agendaId: 1,
  email: maria.silva@exemplo.com,
  dataAudiencia: 2026-10-10T14:00:00,
  siteAgendamento: Microsoft Teams
}
```

Integracao com BFF

7. Integracao com o BFF

O BFF deve enviar `agendaId`, `email`, `dataAudencia` e `siteAgendamento` no POST. Os tres novos campos sao obrigatorios e seguem o formato ISO-8601. Uma requisicao apenas com `agendaId` retorna HTTP 400.

8. Resposta de audiencia

A resposta possui `id`, `agendaId`, `partId`, `nomeParte`, `email`, `dataAudencia` e `siteAgendamento`.

9. Execucao local

- 1) Inicie o MySQL.
- 2) Crie a base `audiencia_virtual`.
- 3) Configure `DB_USERNAME` e `DB_PASSWORD`.
- 4) Execute `.\mvnw.cmd spring-boot:run`.
- 5) Acesse a API em `http://localhost:8081`.