METALSTAR

Ergimiş Metal Sıçramalarına Karşı Koruma



Protection YOU Deserve

Neden METALSTAR?

Metalleri basınç, ısı, alev veya elektrik arkı ile birleştirme işlemine kaynak denir. Potansiyel tehlikelere karşı yeterli önlemler alınırsa, kaynak çalışması güvenli bir iştir. Bu önlemler göz ardı edilirse, kaynakçılar kıvılcımlara, ergimiş metal sıçramalarına, radyasyona, ısıya, sıcak metale, dumana, gaza ve hatta elektrik çarpmasına maruz kalabilir.

Kaynakçılar da, itfaiyeciler ve diğer birçok meslek grupları gibi yaralanmalardan koruyan bir giysi giymelidir. En sık rastlanan yaralanma, kaynak sıçramasıyla oluşan yanıklardır. Ciddi yanıklar ise cilde kısa süreli çok yoğun ark temasında meydana gelir.

Demir & çelik tesislerinde karşılaşılan ergimiş metal sıçramaları çok tehlikeli olabilir. Ergimiş metal, iş giysisinin dış kumaşına yapışabilir ve kişinin cildini yakarak çok ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Pamuk veya polyester gibi geleneksel kumaşlar; kaynak veya ergimiş metal sıçraması sırasında yanmaya, erimeye veya damlamaya başlar, kişinin vücudunda yaralanmaları artırır.

METALSTAR koruyucu elbiseler, ergimiş metal ve kaynak sıçramaları meydana geldiğinde kumaşın üzerinden akmasına imkan sağlar ve yanmaya devam etmez. Kişinin yanık riskini azaltır ve hayatta kalma şansını artırır.

Uygulama Alanları

- Demir & Çelik Endüstrisi
- Otomotiv Endüstrisi
- Mühendislik Projeleri
- Dökümhaneler
- Demiryolları
- Gemi Endüstrisi
- Kaynak İşletmeleri

ISO 11612 Isı & Aleve Karşı Koruma:

Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans gereksinimlerini belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç performans seviyesi (dördüncü bir performans seviyesine sahip Radyan Isı dışında) bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 yüksek risk algılamasına maruz kalındığını gösterir.

- Kod A: Sınırlı Alev Yayılması (A1, A2)
- Kod B: Konvektif Isı (B1, B2, B3)
- Kod C: Radyan Isı (C1, C2, C3, C4)
- Kod D: Ergimiş Alüminyum (D1, D2, D3)
- Kod E: Ergimiş Demir (E1, E2, E3)
- Kod F: Kontak Isı (F1, F2, F3)

ISO 11611 Isı & Aleve Karşı Koruma:

ISO 11611, giyen kişinin başı (başlık) ve ayakları (tozluk) dahil vücudunu korumak için tasarlanan, kaynak ve benzeri risk taşıyan yardımcı işlemler sırasında giyilen başlık, önlük, kolluk ve tozluk dahil koruyucu giysilerin asgari temel güvenlik gereksinimleri ve test metotlarını tanımlamaktadır.

ISO 11611, spesifik performans gereksinimlerine sahip iki koruma sınıfı tanımlamaktadır; düşük seviye için Sınıf 1, yüksek seviye için Sınıf 2.
Sınıf 1: Düşük seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan düşük tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.
Sınıf 2: Yüksek seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.



KIVANÇ Group

YOU

METALSTAR

KELVIN

837277 - Ceket & Pantolon

KELVIN | Ceket & Pantolon

Model Detay Bilgileri

CEKET

- Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını engellemek amacıyla "bindirmeli" dikiş tekniği
- Sırtta hareket kabiliyetini artıran körük 1
- Koltuk altlarında konfor artırıcı ilave parçalar
- Ön bedende cırt bantlı, kapaklı ve eğimli dıştan takma cepler
- Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat 2
- Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri ve etek 3
- Ceketin iç kısmında gri biye çalışması 4
- Ceket eteğinde ve kol ucunda gri reflektif

PANTOLON

- İki yan tarafta klasik cep
- Lastikli kemer çalışması 5
- Çıt çıt ile ayarlanabilen paça 6
- Klasik fermuar ve kemerde düğme
- Paçalarda gri reflektif şerit















329 **Proban 335** g/m² 4/1 Saten
%99 FR Pamuk, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1

KOYU LACİVERT / SAKS MAVİSİ | SAKS MAVİSİ / KIRMIZI | KOYU LACİVERT / KIRMIZI | SİYAH / GRİ

363 **Heavy Metal 330** g/m² Çift Katlı
%54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 2

KOYU LACİVERT / SAKS MAVİSİ | GÖK MAVİSİ / KOYU LACİVERT | GRİ / KOYU LACİVERT



KIVANÇ Group

YOU

METALSTAR

AXIS

837113 - Ceket & Pantolon

AXIS | Ceket & Pantolon

Model Detay Bilgileri

CEKET

» Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını engellemek amacıyla “bindirmeli” dikiş tekniği
» Sırtta hareket kabiliyetini artıran körük
» Ön bedende çıt çıtlı, kapaklı ve kırmızı arabiyeli dıştan takma cepler
» Çıt çıt ile kapanabilen ön pat
» Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri



PANTOLON

» İki yan tarafta klasik cep
» Lastikli kemer çalışması
» Çıt çıt ile ayarlanabilen paça
» Klasik fermuar ve kemerde düğme

329

Proban 335 g/m² 4/1 Saten
%99 FR Pamuk, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ

363

Heavy Metal 330 g/m² Çift Katlı
%54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 2

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | GÖK MAVİSİ



KIVANÇ Group

YOU

METALSTAR

TRAVIS

834188 - Ceket & Pantolon

www.kivancgroup.com

TRAVIS | Ceket & Pantolon

Model Detay Bilgileri

CEKET

» Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını engellemek amacıyla ''bindirmeli'' dikiş tekniği
» Sırtta hareket kabiliyetini arttıran körük
» Ön bedende çıt çıtlı, kapaklı cepler
» Göğüs cebinin yukarısında telsiz, fener, gaz dedektörü asmak için britler
» Sağ göğüs cep kapağının üzerinde isimlik için cırt bant
» Çıt çıt ile kapanabilen ön pat.
» Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri ve etek ucu
» Arkada 5 cm genişliğinde kırmızı-gri-kırmızı reflektif şerit

PANTOLON

» İki yan tarafta klasik cep
» Lastikli kemer çalışması
» Klasik fermuar ve kemerde düğme
» Çıt çıt ile kapanan kapaklı yan kargo cepler
» Arkada çıt çıt ile kapanan kapaklı kargo cepler



875

Dış Kumaş
363 Heavy Metal 330 g/m² Çift Katlı
54% Viscose FR, 20% Yün, 20% Poliamid
5% Aramid , 1% Antistatik

İç Astar
6000 Aramid/Viscose FR
120 g/m²

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1
EN 1149-3 EN 1149-5
EN ISO 11611 Class 2

KOYU LACİVERT



KIVANÇ Group

YOU

METALSTAR

CASE

838101 - Tulum

www.kivancgroup.com

CASE | Tulum

Model Detay Bilgileri

- Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını engellemek amacıyla “bindirmeli” dikiş tekniği
- Sırtta hareket kabiliyetini artıran körük
- Ön bedende çıt çıtlı, kapaklı ve kırmızı arabiyeli dıştan takma cepler
- Yakaya kadar çıkan fermuar ve çıt çıt ile kapanabilen ön pat
- Bel daraltma amaçlı iç tarafta ayarlı lastik
- Çıt çıt ile ayarlanabilen kol manşetleri
- İki yan tarafta klasik cep
- Sağ yanda kapaklı çıt çıtlı kargo cep



329 **Proban 335** g/m² 4/1 Saten
%99 FR Pamuk, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ

363 **Heavy Metal 330** g/m² Çift Katlı
%54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 2

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | GÖK MAVİSİ



KIVANÇ Group

YOU

METALSTAR

LEROY

827122 - Başlık

LEROY | Başlık

Model Detay Bilgileri

» Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını engellemek amacıyla “bindirmeli” dikiş tekniği
» Ön taraftaki cırt bant ile ergonomik koruma sağlar
» Çift kat özelliği ile koruyuculuğu arttırlmış başlık, baş, yüz ve boynu yangına ve ısı ile ilerlemenin zararlı etkilerine karşı korur





329 **Proban 335** g/m² 4/1 Saten
%99 FR Pamuk, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 1

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ

363 **Heavy Metal 330** g/m² Çift Katlı
%54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 | EN 1149-3 EN 1149-5 | EN ISO 11611 Class 2

KOYU LACİVERT | SAKS MAVİSİ | GÖK MAVİSİ

VINCE | Kolluk







875

Dış Kumaş
363 Heavy Metal 330 g/m² Çift Katlı
%54 Viscose FR, %20 Yün, %20 Poliamid
%5 Aramid , %1 Antistatik

İç Astar
6000 Aramid/Viscose FR
120 g/m²

EN ISO 11612
A1 B1 C1
D3 E3F1

EN 1149-3
EN 1149-5

EN ISO 11611
Class 2

KOYU
LACİVERT

KIVANÇ Group

YOU

METALSTAR

VINCE

819101 - Kolluk

VINCENT | Tozluk



329

Proban 335 g/m² 4/1 Saten

%99 FR Pamuk, %1 Antistatik

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN 1149-3 EN 1149-5

EN ISO 11611 Class 1

KOYU LACİVERT

SAKS MAVİSİ

KIVANÇ Group

YOU

METALSTAR

VINCENT

817116- Tozluk

PROTEK® I Kaynak Perdesi

Model Detay Bilgileri

» Isıya dayanıklı cam elyaf kumaş ile takviye edilmiş ve ergimiş metal sıçramalarına karşı dayanıklı karbon keçe ile iğneleme metoduyla birleştirilmiş hibrid kaynak örtüsü
» Diğer kaynak örtülerine kıyasla; daha hafif, kullanımı kolay ve daha uzun ömürlü
» Standart boyutlar: 200 x 200 cm, 300 x 300 cm (İsteğe bağlı olarak farklı boyutlarda üretilir)



CF 2 katmanlı kompozit kumaş 750 g/m²	SİYAH
Weldomat 3 katmanlı kompozit kumaş 250 g/m²	SİYAH

KIVANÇ Group YOU

METALSTAR
Kaynak Perdesi

911C | Baret

Model Detay Bilgileri

- Bullard Model 911C, yüksek ısı uygulamaları için özel olarak tasarlanmış şapka stili bir barettir.
- Pinlock veya cırcırlı süspansiyon seçeneği bulunmaktadır ve değiştirilebilir, yastıklı pamuklu şapka güneşliği ile sunulur.
- Süspansiyon sistemi, güvenli bir uyum için altı ayrı anahtarla altı bağlantı noktasına ve konfor için 1'' genişliğinde kayışlara sahiptir.
- Ağırlık (süspansiyonlu) 425g
- ANSI/ISEA Sınıflandırması: Z89.1-2014, Tip I, Sınıf E ve G
- Termoplastik kabul - polietilenden daha yüksek ısı direncine sahiptir.



Dış Malzeme
Termoplastik

SARI

KIVANÇ Group

YOU

METALSTAR
911C
Baret

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İÇİN STANDARTLAR

Kişisel koruyucu elbiselerle ilgili birçok standart bulunmaktadır.

- EN ISO 11612 – Isı, Alev ve Metal Sıçramalarına Karşı Koruma
- EN ISO 11611 – Kaynak Sıçramasına Karşı Koruma
- EN ISO 14116 – Isı & Aleve Karşı Koruma, Sınırlı Alev Yayılması
- EN 1149-5 – Elektrostatik Özellikler
- EN 61482-1-2 – Elektrik Arkına Karşı Koruma (Kutu Testi)
- EN 61482-1-1 – Elektrik Arkına Karşı Koruma (Açık Ark)
- EN 20471 – Yüksek Görülebilirlik
- EN 343 – Yağmura Karşı Koruma

Koruma seviyesini öğrenmek için elbisenizin etiketine bakınız.



ISO 11612

EN ISO 11612
Isı & Aleve Karşı Koruma

Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans gereksinimlerini belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç performans seviyesi bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 yüksek risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Işımaya (radyasyon) karşı koruma sağlamak için, alüminize veya benzer yüksek performanslı malzemelerin dikkate alındığı dördüncü bir performans seviyesi bulunmaktadır. Kullanılacak giysinin koruma seviyesi risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenmelidir. Isı ve/veya aleve maruz kalmaya karşı tam bir koruma için baş, yüz, eller ve/veya ayakların uygun Kişisel Koruyucu Donanım ile korunması ve bazı durumlarda gerektiği gibi uygun bir solunum koruması kullanılması gerekli olacaktır.

- Kod A: Sınırlı Alev Yayılması (A1 veya A2)
- Kod B: Konvektif Isıya Karşı Koruma (B1, B2 veya B3)
- Kod C: Radyan Isıya Karşı Koruma (C1, C2, C3 veya C4)
- Kod D: Ergimiş Alüminyuma Karşı Koruma (D1, D2 veya D3)
- Kod E: Ergimiş Demir Sıçramasına Karşı Koruma (E1, E2 veya E3)
- Kod F: Kontak Isıya Karşı Koruma (F1, F2 veya F3)



EN ISO 11611

EN ISO 11611
Kaynak Sıçramasına Karşı Koruma

EN ISO 11611 standardı; giyen kişinin başı (başlık) ve ayakları (tozluk) dahil vücudunu korumak için tasarlanan, kaynak ve benzeri risk taşıyan yardımcı işlemler sırasında giyilen başlık, önlük, kolluk ve tozluk dahil koruyucu giysilerin asgari temel güvenlik gereksinimleri ve test metotlarını tanımlamaktadır. Kişinin baş ve ayaklarının korunması konusunda EN ISO 11611 standardı sadece başlık ve tozluklara uygulanır. EN ISO 11611 ellerin korunması ile ilgili gereksinimleri kapsamaz. Bu tür koruyucu giysiler serpinti (küçük miktarda ergimiş metal sıçraması), alevle kısa temas ve arktan kaynaklanan radyan ısıya karşı giyen kişiyi korumak için tasarlanmıştır ve normal kaynak koşullarında yaklaşık 100 V d.c.'ye kadar voltajlar taşıyan elektrik iletkenlere kısa süreli, kazara temasla elektrik çarpması ihtimalini en aza indirmektedir. Ter, leke ve diğer kirler bu voltajlardaki kısa süreli, kazara temasla elektrik çarpmasına karşı sağlanan koruma seviyesini etkileyebilir. EN ISO 11611 ile belirli performans gereksinimleriyle iki koruma sınıfı bulunmaktadır; düşük seviye izin Sınıf 1, yüksek seviye için Sınıf 2'dir.

Sınıf 1: Düşük seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan düşük tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.

Sınıf 2: Yüksek seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.

Kaynakçıların maruz kaldıkları risklere karşı tam bir koruma için, diğer standartlarda belirtilen baş, yüz, eller ve ayakların uygun Kişisel Koruyucu Donanım ile korunması gerekli olacaktır.



EN ISO 14116

EN ISO 14116
Isı & Aleve Karşı Koruma, Sınırlı Alev Yayılması

EN ISO 14116 standardı; giysilerin yanması ve bu yüzden bir tehlike teşkil etmesi ihtimalini düşürmek için malzemelerin, malzeme tertibatları ve koruyucu elbiselerin alev yayılma özelliklerini belirlemektedir. Giysiler için ilave gereksinimler de bu standartta belirlenmektedir. Bu Uluslararası Standarda uyan koruyucu giysiler, belirgin bir ısı tehlikesinin olmadığı ortamlarda küçük kıvılcım alevleri ile nadiren ve kısa temasa karşı işçileri korumak isin tasarlanmıştır. Sınırlı Alev Yayılmasına karşı korunmaya ilave olarak ısı tehlikelerine karşı korunma gerektiği zaman, ISO 11612 gibi standartlar daha uygundur. EN ISO 15025 Prosedür A'ya göre test edilen malzemeler malzeme tertibatlari ve giysiler izin bir sınıflandırma sistemi (indeks 1, indeks 2, indeks 3 şeklinde) verilmektedir.



EN 1149-5

EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler

Bu Avrupa Standardı elektrostatik yük boşalmaları sırasında oluşabilecek patlamaların engellenebilmesi için topraklama sistemine ilave olarak kullanılan antistatik koruyucu giysilerin malzeme ve tasarım gereksinimlerini belirtmektedir. Bu gereksinimler oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı atmosferlerde yeterli olmayabilir. Bu Avrupa Standardı şebeke voltajlarına karşı koruma için geçerli değildir.

Bu standart 3 konuyu içerir:

1- Malzeme performans gereksinimleri*
2 - Tasarım gereksinimleri
3 - İşaretleme ve kullanım kılavuzu

*Dokuma kumaşlardan üretilen giysiler için performans testleri ön işlemden sonra yapılmalıdır.

Elektrostatik gereklilikler

Çizgili veya kafes şeklinde kullanılan iletken iplikler arasındaki mesafe bir yönde 10 mm'yi geçmemelidir.
Yüzey Direnci (Surface Resistance)
EN 1149-1 $\geq 2{,}5 \times 10^9\ \Omega$

Endüksiyon Yüklemesi (Induction Charging)
EN 1149-3 -2
Yük yarılanma süresi (Half Decay Time) > 4 s
Koruma faktörü (Shielding Factor) > 0.2



IEC 61482-2:2018

IEC 61482
Elektrik Arkına Karşı Koruma

Bu standart elektrik arkına maruz kalan işçiler için ısı ve aleve dayanıklı giysilerle ilgilidir. Malzemelerin / elbiselerin koruma sınıflarını tespit etmek amacıyla düşük bir voltaj devresinde direkt ve kısıtlı bir elektrik arkı yaratılır.

EN 61482-1-2
Kutu Testi

- APC 1: 4 kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye içinde sönen kumaşlar.
- APC 2: 7 kA akıma dayanan, maksimum 5 saniye içinde sönen kumaşlar.

Elbise testi malzeme testleri ile birlikte yapılmalıdır. Her iki test de belgelendirme için gereklidir. Elbise sınıfı testlerin sonuçlarına göre tanımlanır. Elbisenin koruma seviyesi etiket üzerinde açıkça yazılmalıdır.

Eğer bir elbise farklı katmanlardan oluşuyorsa bu durum etikette yazılmalıdır. Bu elbiselerin içinde sentetik ve alev alan kumaşlar asla kullanılmamalıdır. Güvenlik performansını artırmak için bu elbiseler diğer alev almaz elbiselerle giyilebilir.

EN 61482-1-1
Açık Ark Testi

ATPV: Ark Termal Performans Değeri (cal/cm2)
EBT: Açılma için Enerji Eşiği
HAF: Isı Azalma Faktörü

EN 61482-1-1, standart elektrik arkına maruz kalan işçilerin kullanımına yönelik ısı ve aleve dayanıklı giysilerde kullanılan malzemelerin ark termal performans değerini ve bu malzemelerle üretilen giysilerin fonksiyonunu ölçmeye yöneliktir.



EN ISO 20471

EN 20471
Yüksek Görülebilirlik

EN ISO 20471 standardı yüksek görülebilirlik sağlayan giysiler için Avrupa standardıdır. Gündüz ve gece, kullanıcıların görünürlüğünü sağlayan gereksinimleri içerir. Tehlikeli durumlarda bulunan kullanıcıları her türlü ışık altında fark edilebilir kılmayı amaçlamaktadır. Standartta iki performans parametresi vardır:

X: Floresan arka plan malzemesi ve reflektif yansıtıcı malzeme yüzeyi (3 seviye)

Y: Reflektif yansıtıcı malzemenin performans seviyesi (2 seviye)



EN 343

EN 343
Yağmura Karşı Koruma

EN 343 standardı, zorlu hava koşullarında kullanılan giysiler için Avrupa standardıdır. Kötü hava koşulları, rüzgar ve -5°C sıcaklığın üzerindeki soğuk havalara karşı koruyucu giysilerin özelliklerini tanımlamaktadır. Standartta iki performans parametresi vardır:

X: Su geçirmezlik (3 seviye)

Y: Nefes alabilirlik (3 seviye)

KIVANÇ Group

1980 yılında kurulan Kıvanç Group'un başlıca faaliyet gösterdiği alanlar; İş Güvenliği, Mühendislik, Madencilik ve Teknik Tekstil'dir.

İş Güvenliği bölümünde, ısı ve aleve, statik yüklenmelere, ark patlamasına, ergimiş metale, kaynak sıçramalarına karşı kişisel koruyucu bölümünde elbiselerin üretim ve satışını yapmaktadır. Firmamız, kişisel koruyucu elbiseler ile ilgili Türkiye'nin ilk ısı laboratuvarını kurmuştur. Yapmış olduğumuz ikinci yatırımımız sonrasında fiziksel test laboratuvarımız da hizmet vermeye başlamıştır. Isı ve fiziksel test laboratuvarımızda hammadde (kumaş, aksesuar vb.) ve bitmiş ürün (koruyucu elbise) kontrolleri EN ve ISO standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge amacıyla da hizmet veren laboratuvarımızda yeni ürünler geliştirilmekte ve CE sertifikasyonu öncesi tüm kontroller yapılmaktadır. Bu kontroller ürün güvenilirliğini arttırmakta ve süreçleri hızlandırmaktadır.

2009 yılından bu yana kullanmakta olduğumuz ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımımıza entegre ettiğimiz barkod sistemi sayesinde izlenebilirlik mümkün olmakta ve tüm ürün süreçleri takip edilebilmektedir. Firmamızca üretilen elbiselerin etiketinde bulunan üretim plan numarasına bağlı olarak, bu üretimin hangi tarihte yapıldığı, üretimde hangi malzemelerin kullanıldığı, hangi tarihte hangi tedarikçiden hangi lot numarası ile alındığı bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Firmamızın ürettiği koruyucu elbiseler, Türkiye'de bir ilk olarak, Ürün Sorumluluk Sigortası'na sahiptir. Malzeme ve işçilik hataları nedeniyle elbiselerimizi kullanan kişilerin başına gelebilecek kazalardan oluşan zararlar bu sigorta kapsamında güvence altına alınmıştır.

Mühendislik bölümünde, işletmelerde oluşabilecek ısı kayıplarının önüne geçebilmek için modern metotlar kullanarak yüksek sıcaklıkta çalışan makinelerde Çözülebilir Yastık Sistemi ile Türbin, Makine ve Ekipman İzolasyonu, Plastik Enjeksiyon Makinaları İzolasyonu, Egzoz İzolasyon Yastığı, Tekstil boya Makineleri İzolasyonu, Kazan Ayna İzolasyonu uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Cam elyaf kumaş, keçe, iplik vb. ürünleri kullanarak makine ekipman izolasyonu, tekstil kompansatör, yangın battaniyesi, duman perdesi ve kaynak örtüsü üretimi yapılmaktadır.

Madencilik bölümünde, Silis Kumu (Kuvars Kumu) ve Musselstone (Midye Taşı-Küfeki) çıkarılmaktadır.

•Silis kumu; içme ve atık su filtrasyonunda, yapı kimyasallarında, demir yollarında patinaj kumu olarak, hipodrom kumu ve birçok alanda kullanılmaktadır.

•Musselstone (Midye Taşı-Küfeki), kalker, silis ve fosil (midye) çökeltilerinden oluşmuş, açık bej tonlarda, fosilli, oluşumuna bağlı olarak sık veya kısmi gözenekli, kompakt bir taştır. Midye taşı dahili mekânlarda, döşeme kaplamalarında, kemerlerde, sütunlarda, sövelerde, cumbalarda, harpuştalarda, şöminelerde, bahçe düzenlemesinde, rölyeflerde, taç kapılarda, portal, mihrap ve minberlerde, çörten, sanat ve zarafet gerektiren eserlerde de çokça kullanılmıştır. Günümüzde de tarihi eserlerin restorasyonlarında ve yeni binalarda, köşk, villa ve yalılarda bina kaplamaları, yürüyüş yolları, kamelyalar, bahçe duvarları, ve benzeri yerlerde kullanılmaktadır.

Teknik Tekstil bölümünde, elyaftan başlayarak alev almaz iplikler ve kumaşlar üretilmektedir.

Protection YOU Deserve

KIVANÇ Group

Merkez:

İkitelli OSB Aykosan Sanayi Sitesi 2.Kısım 5.Ada
C Blok 34490 Başakşehir İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 671 28 00
Fax: +90 (212) 671 99 27

kivancgroup
kivancgroup
kivancgroup
kivancgroup
Kıvanç Group

