

Jev 在 OEJTS 开放类型量表上的回答倾向与重复稳定性

2026 年 9 月 30 日

摘要

对 OEJTS 1.2 的 32 道英语五级选择题进行十轮独立施测，得到 320 个有效回答。按该量表计分，十轮均得到 ISTJ；SN 维度最接近分类分界点，十轮中有两轮恰在分界点。25/32 道题在十轮中始终选择同一位置。结果描述固定措辞下的回答与计分稳定性。

1 数据集

OEJTS 1.2 是 Eric Jorgenson 发布的开放替代量表，不是官方 MBTI。每题以两端描述和五个位置呈现，使用固定的模型自评说明，每题独立请求，连续完成十轮。模型版本为 typesafe/jev-1.13-20260917。

四维 IE、SN、FT、JP 的计分及分界沿用该量表。题目含有人类生活经历描述，因而本实验将其作为模型回答倾向的探索性适配。类型次数表示本次计分结果的重复次数，不表示人格概率。

2 结果

2.1 整体结果

判据为原量表的数值计分规则，没有正确答案准确率。全选中间位置的四维分数均为 24，按原分类规则得到 ISFJ，可作为分界参照。

指标	结果
独立题目	32
完整轮次	10
有效回答	320
类型次数	ISTJ: 10
十轮完全一致的题目	25 / 32

2.2 各维度稳定性

维度	均值	最小值	最大值	平均距 24	分界点轮数
IE	13.90	13	15	10.10	0
SN	22.40	22	24	1.60	2
FT	29.90	28	31	5.90	0
JP	16.30	16	17	7.70	0

SN 的平均距分界点为 1.60，明显小于其余维度。十轮类型相同并不表示每道题的答案都相同，也不表示所有维度都远离分界。

2.3 逐轮计分

轮次	类型	IE	SN	FT	JP	分界维度
1	ISTJ	14	22	28	16	-
2	ISTJ	14	22	30	16	-
3	ISTJ	13	22	30	17	-
4	ISTJ	13	22	30	17	-
5	ISTJ	14	22	30	16	-
6	ISTJ	14	22	30	16	-
7	ISTJ	13	22	31	16	-
8	ISTJ	15	22	30	16	-
9	ISTJ	15	24	30	17	SN
10	ISTJ	14	24	30	16	SN

2.4 调用成本

输入 token	输出 token	已报告费用 (美元)
156,530	16,640	0.00657426

320 次请求均有有效响应和计费记录，没有未知费用。官方 MBTI 没有施测结果。

3 结论

Jev 在固定说明、英语题目与位置顺序下呈现较高的重复稳定性，十轮按 OEJTS 规则均得到 ISTJ。SN 维度接近分界，部分题目仍会改变选择。这一结论针对本次量表回答与计分，不能作为已验证的模型人格测量。

参考文献

1. Eric Jorgenson (2015). Open Extended Jungian Type Scales 1.2. Original items: CC BY-NC-SA 4.0. Questionnaire text is not redistributed here. <https://openpsychometrics.org/tests/OJTS/development/OEJTS1.2.pdf>