

```

configure terminal
!Cambiare il nome al dispositivo
hostname Sw-Corridoio
!Impostare il banner
banner motd @Sw-Corridoio. Accesso consentito solo agli utenti autorizzati@
!Impostare la password di accesso a Privileged-exec mode
enable secret Password
!Configurare line console
line console 0
!Impostare la password di accesso al dispositivo via console
password Password2
!Richiedere che al login venga chiesta la password
login
!Tornare in Global Configuration mode
exit
!Configurare le line vty
line vty 0 3
!Impostare la password di accesso al dispositivo via telnet
password Password3
login
!Creare la VLAN 101
vlan 101
!Creare le vlan 102 e 103
!(Notare che in questo caso, non serve tornare al mode precedente)
vlan 102
vlan 103
!Impostare modo a trunk per G1/1 e scegliere le VLAN consentite
interface GigabitEthernet 1/1
!Impostare a trunk la modalità
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101,102,103
!Ripetere per l'interfaccia verso edificio 2
exit
interface GigabitEthernet 2/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101,102,103
!Tornare in Privileged-exec mode
exit
exit
!Salvare il file di configurazione
copy running-config startup-config

```

Fase 2: verificare la connettività della rete.

Un ping IPv4 effettuato da PC-Mar01 con target PC-Mar101 fornisce il seguente output che ne conferma la raggiungibilità:

```

Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.2.0.101

Pinging 10.2.0.101 with 32 bytes of data:

Reply from 10.2.0.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.2.0.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.2.0.101: bytes=32 time<1ms TTL=128

```