

Per leggere un XML su Java

```
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();  
DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();  
Document document = builder.parse(path);
```

Per creare un XML da Java

```
TransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();  
Transformer transformer = tf.newTransformer();  
DOMSource source = new DOMSource(document);  
StreamResult result = new StreamResult(new File(path));  
transformer.transform(source, result);
```

`Document.createElement(String tagName)`

```
Element nuovoLibro = document.createElement("libro");
```

Crea un nuovo elemento <libro>. Questo elemento è ancora "in sospeso" e deve essere aggiunto al documento.

`Element.setAttribute(String name, String value)`

```
nuovoLibro.setAttribute("id", "2");
```

Aggiunge o imposta l'attributo id con il valore "2" per l'elemento nuovoLibro.

`Node.appendChild(Node newChild)`

```
document.getDocumentElement().appendChild(nuovoLibro);
```

Aggiunge nuovoLibro come figlio dell'elemento radice <libreria>.

`Node.insertBefore(Node newChild, Node refChild)`

```
Element refLibro = (Element) document.getElementsByTagName("libro").item(0);
```

```
document.getDocumentElement().insertBefore(nuovoLibro, refLibro);
```

Inserisce nuovoLibro prima del primo <libro> esistente. Se usato dopo l'append, considera che nuovoLibro è già nell'albero.

`Node.removeChild(Node oldChild)`

```
document.getDocumentElement().removeChild(refLibro);
```

Rimuove il primo <libro> dall'elemento radice <libreria>.

`Node.replaceChild(Node newChild, Node oldChild)`

```
Element altroLibro = document.createElement("libro");
```

```
document.getDocumentElement().replaceChild(altroLibro, nuovoLibro);
```

Sostituisce nuovoLibro con altroLibro nell'elemento radice.

Node.cloneNode(boolean deep)

```
Node clonedLibro = refLibro.cloneNode(true);
```

Crea una copia profonda di refLibro, inclusi tutti i suoi figli.

Document.createTextNode(String data)

```
Text titoloText = document.createTextNode("La Compagnia dell'Anello");
```

Crea un nodo di testo con il contenuto "La Compagnia dell'Anello".

Element.getTextContent()

```
String titolo = refLibro.getTextContent();
```

```
System.out.println(titolo); // Stampa: Il Signore degli Anelli J.R.R. Tolkien
```

Ottiene tutto il testo contenuto nel primo <libro>.

Element.setTextContent(String textContent)

```
refLibro.setTextContent("Contenuto Sostitutivo");
```

Sostituisce il contenuto del primo <libro> con "Contenuto Sostitutivo".