

Metodo	Descrizione
<code>Node replaceChild(Node new, Node old)</code>	Sostituisce il nodo figlio specificato con un nuovo nodo figlio.
<code>void setNodeValue(String value)</code>	Imposta il valore del contenuto del nodo.

L'interfaccia `Document` derivata da `Node` aggiunge, tra gli altri, i seguenti metodi specifici (TABELLA 10).

TABELLA 10

Metodo	Descrizione
<code>Attr createAttribute(String name)</code>	Crea un nodo attributo.
<code>Element createElement(String name)</code>	Crea un nodo elemento.
<code>Text createTextNode(String text)</code>	Crea un nodo testuale.
<code>Element getDocumentElement()</code>	Restituisce il nodo radice del documento.
<code>NodeList getElementsByTagName(String tag)</code>	Restituisce la collezione degli elementi che hanno il nome specificato.
<code>String getXmlEncoding()</code>	Restituisce la codifica del documento XML.
<code>String getXmlVersion()</code>	Restituisce la versione XML del documento.

Un oggetto di tipo `Document`, che rappresenta l'albero DOM del documento XML, viene istanziato utilizzando un oggetto di classe `DocumentBuilder`, a sua volta istanziato utilizzando un oggetto di classe `DocumentBuilderFactory`.

L'interfaccia `Element` derivata da `Node` aggiunge, tra gli altri, i seguenti metodi specifici (TABELLA 11).

TABELLA 11

Metodo	Descrizione
<code>String getAttribute(String name)</code>	Restituisce il valore dell'attributo specificato.
<code>NodeList getElementsByTagName(String name)</code>	Restituisce la collezione degli elementi che hanno il nome specificato.
<code>String getTagName()</code>	Restituisce il nome dell'elemento.
<code>boolean hasAttribute(String name)</code>	Restituisce <code>true</code> se l'elemento ha l'attributo specificato, <code>false</code> altrimenti.
<code>void removeAttribute(String name)</code>	Rimuove dall'elemento l'attributo specificato.
<code>void setAttribute(String name, String value)</code>	Aggiunge l'attributo specificato impostandone il valore.

L'interfaccia `Attr` derivata da `Node` aggiunge, tra gli altri, i seguenti metodi specifici (TABELLA 12).

TABELLA 12

Metodo	Descrizione
<code>String getName()</code>	Restituisce il nome dell'attributo.
<code>Element getOwnerElement()</code>	Restituisce l'elemento a cui appartiene l'attributo.
<code>String getValue()</code>	Restituisce il valore dell'attributo.
<code>void setValue(String value)</code>	Imposta il valore dell'attributo.

L'interfaccia `Text` derivata da `Node` aggiunge, tra gli altri, i seguenti metodi specifici (TABELLA 13, a pagina seguente).