

# Esercizio DOM – 8/2/24 – leggere le info

30 **DESIGN** **CODING** Progettare mediante uno schema



XSD un linguaggio XML che consenta di rappresentare i cassonetti della spazzatura presenti in una città. Per ogni cassonetto è necessario disporre delle seguenti informazioni:

- tipologia (generico, organico, carta, vetro e metallo, tessuti);
- indirizzo (via e numero civico);
- coordinate geografiche (latitudine e longitudine espresse come valori decimali);
- note testuali;
- data di posizionamento;
- data/ora di ultimo svuotamento;
- volume (m<sup>3</sup>).

Prevedere le necessarie restrizioni/estensioni dei tipi di base e produrre almeno un esempio di documento XML valido secondo lo schema fornito.

Estendere successivamente lo schema XSD in modo che per ogni cassonetto sia presente l'e-

lenco degli operatori e dei veicoli che hanno operato lo svuotamento: per ogni operazione di svuotamento devono essere specificate la matricola dell'addetto, la targa del veicolo e la data/ora dell'operazione.

Scrivere un programma in linguaggio Java che produca l'elenco dei cassonetti di categoria «organico» non svuotati nelle ultime 24 ore.

# Esercizio DOM – 8/2/24 – leggere le info

**31** **DESIGN** **CODING** Progettare mediante uno schema

 XSD un linguaggio XML che consenta di rappresentare i modelli di auto disponibili per il noleggio mediante un sito web. Per ogni auto il sito visualizza le seguenti informazioni:

- classe (A, B, C, D o E);
- marca;
- modello;
- cilindrata (cm<sup>3</sup>);
- potenza (KW);
- alimentazione (benzina, GPL, metano, diesel, elettrica o ibrida);
- numero passeggeri;
- volume bagagliaio (l).

Prevedere le necessarie restrizioni/estensioni dei tipi di base e produrre almeno un esempio di documento XML valido secondo lo schema fornito. Estendere successivamente lo schema XSD in modo che a ogni modello di auto sia associato l'elenco delle agenzie in cui è possibile noleggiarlo: per ogni agenzia devono essere specificate la denominazione e la città sotto forma di attributi.

Scrivere un programma in linguaggio Java che produca l'elenco delle agenzie in cui è possibile noleggiare un'auto ad alimentazione “ibrida” di una classe specificata dall'utente.