

Linux

comando chmod e

Standard output e

input

Lab. sistemi e reti - 04
classe terza

Il comando chmod

chmod consente di assegnare o cambiare i diritti d'accesso a file e directory in due modi:

- Sintassi ottale
- Sintassi simbolica

Sintassi simbolica

chmod destinatario_permessi [+-=]permessi nomefile

destinatario_permessi: utente assegnatario dei permessi che viene identificato attraverso una lettera:

- **u** utente proprietario
- **g** gruppo
- **o**thers, altri utenti (non utente o gruppo)
- **a**ll (tutti)

Sintassi simbolica

Il simbolo “=” significa “assegna i seguenti permessi”

il simbolo “+” significa “aggiungi i seguenti permessi a quelli esistenti”

il simbolo “-” significa “elimina i seguenti permessi a quelli esistenti”

esempi:

chmod g=rw file01 assegna al gruppo di appartenenza di file01 i permessi di lettura e scrittura, non di esecuzione

chmod g+x file01 aggiunge il permesso di esecuzione a file01 per il gruppo di appartenenza

chmod g-w file01 toglie il permesso di scrittura a file01 per il gruppo di appartenenza

chmod o=r file01 assegna ad altri (others) il solo permesso di lettura di file01

Esercizio

- 1 - Crea la directory Prova
- 2 - Crea il file prova.txt
- 3 - Dai a tutti (others) e al gruppo (group) i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione
- 4 - Togli il permesso di lettura al gruppo
- 5 – Togli il permesso di esecuzione a tutti (others)
- 6 – Cancella il file prova.txt e cancella la directory prova

Cambiare utente

Per cambiare utente si può fare il logout (**exit**) con l'utente corrente e il login con il nuovo utente. Il comando **exit** chiude l'ultima shell e termina l'accesso al sistema. Oppure si può utilizzare il comando **su**

su utente2

Password: ciao

whoami

utente2

Il comando **whoami** (chi sono) permette di sapere con quale utente si è loggati.

exit per tornare al proprio utente

Diventare temporaneamente amministratore

Per avere temporaneamente i permessi da amministratore si può digitare il comando **sudo** (verrà richiesta una password).

Ridirezione dell'output

L'output di default di Linux è lo schermo ma talvolta è possibile ridirezionarlo, per esempio verso un file, utilizzando i simboli **>** **>>**

La ridirezione diretta i dati in modo da destinarli a un file.

ls -l > file01.txt

Questo comando genera il file file01.txt con il risultato dell'esecuzione del comando ls

cat elenco

per visualizzare il file

NOTA BENE:

ls > file01.txt crea file01.txt che contiene l'elenco dei file della dir corrente

ls >> file01.txt fa l'append (cioè aggiunge) a file01.txt l'elenco dei file della dir corrente (se non esiste il file lo crea)

Ridirezione dell'input

L'input di default di Linux è la tastiera (standard input), ma è possibile modificarlo per prendere dei dati da un file.

Quindi anche l'**input** può essere ridiretto quando il comando è in grado di ricevere input, utilizzando il simbolo **<**

Il comando **cat** è in grado di emettere ciò che riceve dallo standard input.

cat < elenco

si ottiene in questo modo la visualizzazione del contenuto del file elenco.

sort < file.txt

usa il contenuto di un file come input del comando **sort**

Esercizio

Scrivere il comando:

cat > prova.txt (invio)

e digitare un testo.

Per concludere l'operazione premere ctrl+d.

Testo da inserire:

- “GNU/Linux è un sistema operativo libero costituito dall'integrazione del kernel Linux con elementi del sistema GNU e di altro software sviluppato e distribuito con licenza GNU GPL .“