

Esempi di alcune fra le istruzioni più utilizzate

LDX valore (**LoaDX**)

Carica nel registro Indice X un valore memorizzato in una specifica zona di RAM

LDX #0	il valore immediato (#) 0
LDX #VETT	l'indirizzo del primo elemento del vettore VETT
LDX VAR	contenuto di VAR
LDX #VAR	indirizzo della variabile VAR
LDX #COST	contenuto della costante COST
LDX COST	indirizzo di COST

LDA valore (**LoaDA**)

Carica nel registro Accumulatore A un valore memorizzato in una specifica zona di RAM

LDA #0b100000000	il valore immediato (#) BINARIO (128 in decimale)
LDA #0x11	il valore immediato in esadecimale (8 in decimale)
LDA #1	il valore immediato decimale 1
LDA 80	il valore memorizzato all'indirizzo 80 (50 esadec)
LDA VAR	il valore di memoria contenuto nella variab VAR
LDA #VAR	l'indirizzo di cella della variabile
LDA ,X	il valore puntato dal registro X

STA nomevar (**SToreA**)

Mette il contenuto di A in locazione di memoria associata a nomevar o alla posizione corrente X

STA VAR	nella variabile VAR
STA VETT, X	nel vettore alla posizione di indice X
STA ,X	nella cella puntata da X

STX nomevar (**SToreX**)

Mette il contenuto di X nella variabile nomevar

ADD valore

Aggiunge valore al registro A

ADD #5	Il valore 5
ADD VAR	Il valore della var VAR
ADD #COST	valore della costante COST

SUB valore

Sottrae valore al registro A

SUB #5	Il valore 5
SUB VAR	Il valore della var VAR
SUB #COST	valore della costante COST

INCA

Incrementa di 1 il registro A

INCX

Incrementa di 1 il registro X

INC nomevar

Incrementa di 1 la variabile di memoria specif.

DECA

decrementa di 1 il registro A

DECX

decrementa di 1 il registro X

DEC nomevar

decrementa di 1 la variabile di memoria specif.

BRA label	Salta a label (salto incondizionato)
CBEQA #valore, label CBEQA #5, FINE CBEQA #COST, FINE CBEQA #VAR, FINE	Compara valore registro A con <u>valore</u> immediato (#) e se sono uguali salta (branch) a label ... A con 5 ... A con contenuto della costante COST ... A con indirizzo di VAR (#VAR)
CBEQX #valore, label CBEQX #VAR, FINE CBEQX #10, FINE CBEQX #COST, FINE	Compara valore registro X con <u>valore</u> immediato (#) e se sono uguali salta (branch) a label ... X con indirizzo di VAR (#VAR) ... X con 10 ... X con contenuto della costante COST
CMP valore CMP VAR CMP #COST CMP #10 CMP #VAR	Compara il valore del registro A con valore di memoria specificato (in realtà esegue una sottrazione A - valore) ... A con valore di VAR ... A con valore di COST ... A con valore 10 ... A con indirizzo di VAR
BEQ label	Vai a label (B branch) se l'operazione (ad esempio CMP) ha prodotto risultato uguale, cioè E qual (A = valore)
BNE label	Vai a label (B branch) se l'operazione (ad esempio CMP) ha prodotto risultato diverso, cioè N otEqual (A != valore)
BGT label	Vai a label (B branch) se l'operazione (ad esempio CMP) ha prodotto risultato maggiore, cioè G reater Than (A > valore)
BGE label	Vai a label (B branch) se l'operazione (ad esempio CMP) ha prodotto risultato positivo o zero, cioè G reater than or E qual to (A >= valore)
BLT label	Vai a label (B branch) se l'operazione (ad esempio CMP) ha prodotto risultato minore, cioè L ess Than (A < valore)
BLE label	Vai a label (B branch) se l'operazione (ad esempio CMP) precedente ha prodotto risultato negativo o zero, cioè L ess than or E qual to (A <= valore)
MOV #valore, nomevar MOV #10, VAR MOV #VAR1, VAR2	Mette in nomevar il valore immediato # indicato ... mette 10 in VAR ... mette indirizzo di VAR1 in VAR2
BSR label_procedura	Chiamata della procedura definita in area dati tra nome di etichetta e istruzione RTS