

Atividade Prática 12 - Interface Gráfica

Perguntas Dissertativas

1.Explique a diferença entre JCheckBox e JRadioButton?

R= O JCheckBox permite múltiplas seleções independentes, ou seja, várias opções podem ser marcadas ao mesmo tempo e o JRadioButton representa escolhas exclusivas, onde normalmente apenas uma opção pode ser selecionada por vez quando os botões pertencem a um mesmo grupo.

2.Qual é a função da classe ButtonGroup?

R= A classe ButtonGroup é utilizada para agrupar botões do tipo JRadioButton, garantindo que apenas um deles permaneça selecionado por vez. Ela impede múltiplas seleções simultâneas.

3.Explique o funcionamento da interface: ItemListener?

R= A interface ItemListener é responsável por detectar mudanças de estado em componentes de seleção, como JCheckBox e JRadioButton. Ela identifica quando um item é selecionado ou desmarcado.

4.Descreva a função do método: itemStateChanged(ItemEvent event) no tratamento de eventos dos componentes de seleção?

R= O método itemStateChanged(ItemEvent event) é executado automaticamente sempre que ocorre uma alteração de estado em um componente associado ao ItemListener. Ele permite identificar qual componente gerou o evento e se o item foi selecionado ou desmarcado, possibilitando a execução de ações específicas.