
Astro Party：規則輔助 PPO 實驗報告

日期：2026/11/01 ｜ 執行環境：本機 CPU ｜ 範圍：Astro Party

1. 結果與研究問題

目標是以同一份 SB3 模型擊敗 Rusher 與 Sniper。固定 checkpoint 的公開成績為 10/10；計分門檻分別為 90% 與 85%。下面全部是實際載入儲存模型後的對戰結果，並非教師策略成績。

測試集	對手	勝場	勝率	Wilson 95%	門檻
公開 0–99	Rusher	95/100	95%	88.8%–97.8%	達標
公開 0–99	Sniper	91/100	91%	83.8%–95.2%	達標
保留 50000–50099	Rusher	92/100	92%	85.0%–95.9%	達標
保留 50000–50099	Sniper	87/100	87%	79.0%–92.2%	達標



誤差棒為二項比例的 Wilson 95% 區間。公開集已參與開發選模，該區間未校正多次選擇偏差；保留集用於固定模型後的檢查。區間不涵蓋跨訓練 seed 的不確定性，亦不保證助教私有測試或 round robin 排名。

方法與完成狀態的界線

最終方案是手工戰術特徵 + 行為模仿初始化 + 真正的 PPO 更新。策略主要先驗來自可解釋控制器，不宣稱端到端從零學習。本次沒有處理 2048；報告需與 2048 部分合併後才是整份作業報告。

W&B：已同步至 https://forge.coreweave.com/wandb/kevinboyulien-national-taiwan-university/astro-party-hw3

2. 遊戲機制與 baseline 分析

每步動作為 [turn, thrust, shoot_signal]，前兩項裁切至 [-1,1]，第三項大於零即射擊。回合最長 1500 步，draw 不算勝。擊毀飛船僅使對手變為逃生員；需再次命中或以飛船撞擊逃生員，才算最終勝利。逃生員存活 200 步後重生。

機制	對策略的影響
84 維觀測；x / 600、y / 400	先還原世界座標再計算角度，否則瞄準方向錯誤。
子彈速度 620 px/s；彈匣 3 發	需要提前瞄準，避免無效連射耗盡彈藥。
轉向上限 3.5 rad/s；每秒 50 步	每步最多轉 0.07 rad；遊戲先轉向再開火。
行星、掩體與隕石會擋子彈	須檢查射線；遮擋時需繞行而非直線硬推。
飛船慣性與倒車推力減半	閃避必須預測速度變化，單純距離判斷不足。

兩個 baseline 的差異

Rusher 使用 120–260 px 作戰距離、較寬鬆的 1.3 射擊容忍係數，且不做子彈閃避。Sniper 使用 380–620 px、較嚴格的 0.8 容忍係數，並搜尋候選動作來避開子彈。兩者共用遮擋繞行、追擊逃生員與自身出艙逃生邏輯。

實際檢驗的改進假設

第一，射擊判定應使用本步轉向之後的角度，且閃避改變轉向後必須重新檢查射擊。第二，baseline 先按「當前漂移軌跡」篩選威脅，可能漏掉轉向後才會撞上的子彈；改為對所有可見敵彈檢查候選軌跡。第三，18 步的預測視野偏短，延長可較早閃避。

近距離追擊曾被視為可能破解 Sniper，但診斷對戰並不支持：近距版本在 12 場 Sniper 對戰僅贏 4 場。提高勝率主要來自更完整的防禦預測，而不是一味前衝。提前瞄準乘上 0.8 是驗證選出的啟發式修正，不是物理定律。

3. 可解釋控制器與神經網路

DefenseBot：公開觀測 → 控制建議

先將觀測還原至世界單位，依自身 / 對手是否出艙選擇逃生、追擊或對射。對射保持約 500–700 px，遇遮擋則沿用 baseline 的繞行方式。利用常速度截擊方程估計目標未來位置，速度提前量乘以 0.8；射擊還須滿足視線與角度條件。

對所有觀測到的敵彈，先模擬原建議動作的最小距離。若不夠安全，搜尋 turn ∈ {-1,-0.5,0,0.5,1}、thrust ∈ {-1,0,1} 共 15 種組合；以 60 步（1.2 秒）的預測最小距離評分，加入小幅偏離原轉向的代價。飛船使用 35 px 安全界線，逃生員為 28 px。

最終版本使用簡化自身運動與直線子彈預測，未模擬自身碰撞或敵彈被牆擋住。另測試固定障礙感知的教師及模型，但沒有把教師成績當作最終模型成績。控制器只讀取觀測與公開常數，不讀取測試種子、對手名稱或隱藏狀態，也不預知對方未發射的子彈。

元件	實際設計
輸入	原始 Box(84,)；沒有外部 VecNormalize
TacticalFeatures	3 維規則控制建議 + 前 26 維自身 / 對手狀態 = 29 維
Actor	SB3 內建 MlpPolicy；29 → 3 線性輸出，再由 SB3 裁切
Critic	29 → 64 → 64 → 1，Tanh activation
可訓練參數	6,238，包含 actor、critic 與 3 維 log_std
模型載入	原生 PPO.load()；沒有覆寫 predict()

為什麼這樣設計

幾何 MLP 的短跑雖降低模仿誤差，仍會因轉向精度、射擊時機與軌跡分布偏移而失敗。規則特徵把可解釋先驗保留在模型內，使 CPU 上的小網路能學習動作校正。所有最終動作仍經過訓練過的 actor；但不能據此說高階戰術都是神經網路自己學會的。

特徵類別與教師定義位於訓練檔中，執行為 __main__ 後由 cloudpickle 存入 SB3 zip。只快取純函數特徵以加速 PPO 重複讀取 rollout；快取不改變輸出，也不構成跨回合記憶。

4. Reward、模仿初始化與 PPO 設定


訓練 reward 項目	數值 / 說明
最終擊殺 / 自身被殺	+20 / -20
擊毀飛船 / 自身被擊毀	+3 / -3
取得 laser	+0.1
每步成本	-0.002
接近 shaping	0.5 × 權重 × (前一步距離 - 本步距離)，距離除以 600
shaping 權重	一般 +1；追擊逃生員 +4；自身出艙 -1
重生 / 擊中隕石	0；避免反覆重生或打石頭刷分

這個距離 shaping 不是嚴格的 potential-based reward：狀態權重會切換，也沒有以 gamma 修正勢能差，因此不宣稱保持最優策略不變。評分與選模始終使用原版環境的最終擊殺結果。

參數	實際值
訓練種子 / 對手抽樣	seed 42；環境 RNG 起點 100042；Rusher / Sniper 各 50%
模仿初始化	10,000 個教師步；120 epochs；Adam lr 0.003；batch 約 256
PPO / CPU	4 個 subprocess env；每個 env n_steps 512；torch threads 1
更新	batch 256；每個 rollout 5 epochs；lr 1e-6
折扣與裁切	gamma 0.995；GAE lambda 0.95；clip 0.1；target KL 0.02
探索	log_std 初值 -3.5；entropy coefficient 0
驗證與選模	每 8,192 步測各 50 局；最大化 min(R/0.90,S/0.85)
本次選中 checkpoint	PPO 累積 40,960 步；完整 run 共 40,960 步

最終使用標準 PPO。另測試 AnchoredPPO 將 actor 向 BC 初始化收縮，以保留瞄準精度，但公開開發評估未優於選中的後期標準 PPO checkpoint。評分始終使用標準 PPO.predict。

5. 訓練曲線與失敗實驗



上圖是最終候選 run 6o6gk5el 的實際紀錄。步數 0 表示模仿初始化完成；之後才是 PPO。虛線為兩個門檻，垂直線為選中的 40,960 步 checkpoint。較晚的 checkpoint 並不一定更好。

實驗	驗證局數 / 對手	選中 Rusher / Sniper
幾何特徵 + BC + PPO · r5zt1smk	12	8.3% / 8.3%
初版規則特徵 PPO · fcxyratm	12	83.3% / 58.3%
25 步防禦 PPO · 9hb3syt0	50	96% / 76%
60 步防禦 PPO · 6o6gk5el	50	94% / 88%
收縮式 PPO · yffn89i2	50	94% / 88%
防禦 PPO 最終 checkpoint · 6o6gk5el	50	92% / 84%

這是逐步開發紀錄，不是嚴格控制所有變因的因果消融：不同實驗的教師、探索量、局數與學習率也有變。不能將差異全部歸因於預測視野，也不能把 12 場與 50 場的比例視為等精度。

模仿後、PPO 前的驗證為 Rusher 94%、Sniper 92%；選中的 PPO 為 92%、84%。這不足以證明 PPO 本身優於教師 / 模仿初始化。主要能力來自手工先驗；不能誇大強化學習的貢獻。

6. 測試隔離、重現與 W&B

公開集使用與保留集隔離

同一 checkpoint 在驗證 10000–10099 上為 Rusher 90%、Sniper 84%。早期模型的公開測試曾為 94% / 84% 與 95% / 81%；另比較過不同 checkpoint 與教師參數，因此公開集已成為開發與選模回饋，不能稱為全程未見的測試集。最終保留集 50000–50099 在固定最終模型後才評估。

驗證集的 Sniper 成績仍可能低於門檻，因此本次不能宣稱任意 100 個種子都能通過。公開集與獨立保留集的達標，是本報告能支持的實測範圍。

乾淨檢查資料夾只包含原版評分程式、原版遊戲 / renderer / env package、原版 baseline 與提交模型。由於原版 envs/__init__.py 會 import 訓練環境，因此也放入原版訓練環境；沒有放入本次修改的訓練檔或 experiments。

受保護的 game.py、eval_astro_party_env.py、eval_astro_party.py、sniper_bot.py、rusher_bot.py 的 SHA-256 均與修改前相同。逐局評估 JSON 另外記錄 checkpoint hash，可核對兩個測試集使用完全相同的模型。

模型 SHA-256：53d4f1bdab58769406c9b29379c0ee88c27fef7d0a3eb840c7a753ea5691c757

重現入口

在 astro_party 目錄執行 run_training.ps1 -Mode online -Epochs 5；具體命令與版本鎖定見 README_TW.md、requirements-lock.txt。模型儲存為 models/model_astro_party.zip；官方評分指令為 python eval_astro_party.py --model models/model_astro_party.zip。保留測試再加 --seed-base 50000。

W&B 圖表與同步

project：astro-party-hw3。訓練開始前呼叫 wandb.init，記錄 config、bc/mse、reward、episode length、PPO policy / value loss、KL、探索 std 與雙對手勝率。採用 global_step 對齊訓練曲線，checkpoint 與逐局評估另存 artifact / table。

已同步至 https://forge.coreweave.com/wandb/kevinboyulien-national-taiwan-university/astro-party-hw3

W&B 原訓練 run 的模型 artifact 是依驗證挑選的 16,384 步版本；本次交付的是本機 models/model_astro_party.zip 的 40,960 步版本。最終模型、報告與逐局資料的額外上傳被自動核准審查要求明確授權，目前仍保留本機；請勿把原 run artifact 誤認為本次最終交付模型。

若未同步：在根目錄執行 .venv311/Scripts/wandb.exe login，再進入 astro_party 執行 sync_wandb.ps1。不要把 API key 寫進程式。初期兩個 pilot 的訓練已執行，但結尾 artifact 暫存權限失敗；後續以工作目錄內的 WANDB_DATA_DIR / WANDB_CACHE_DIR 修正。

實際產出

兩個訓練檔、模型 zip、My Plan、繁體中文 Markdown / PDF 報告、訓練與測試圖表、完整原始紀錄、CPU 重現與同步腳本。本次未提供學號，沒有建立冒充完整作業的學號提交包。

7. 限制、可解釋性與後續工作

這份實驗能支持什麼

本次以觀測可得的物理量與 baseline 程式設計一個規則輔助策略，並用 SB3 執行模仿初始化及 PPO 訓練。報告的成績來自原版對戰介面，而不是修改評分器或偷偷覆寫 predict。模型小、戰術可追溯，適合逐項解釋。

仍有哪些限制

只有一個主要訓練 seed，不能據此估計跨 seed 穩定性。驗證集用於選參數和 checkpoint，會產生選擇偏差；信賴區間只適用於已固定模型的單一測試集。兩個對手都是公開規則 bot，對未知學生模型的泛化能力尚未測試。

最終版本使用簡化自身運動與直線子彈預測，未模擬自身碰撞或敵彈被牆擋住。另測試固定障礙感知的教師及模型，但沒有把教師成績當作最終模型成績。線性 actor 的校正能力有限，微小轉向偏移也可能引發截然不同的後續軌跡。原始 MLP 的低 BC loss 沒有轉化為勝率，顯示離線動作誤差與長期策略表現必須分開評估。

README 允許閱讀 / 模仿 bot、SB3 內建 policy 與訓練檔內的自訂特徵擷取器；本方案據此實作。但未取得完整投影片，若投影片另禁止規則特徵或對 LLM 有額外規範，需依課程規定調整；不可聲稱已核對未提供的規則。

若還有更多計算時間

優先做多訓練 seed、凍結後的更大獨立測試，以及完整牆體碰撞感知的避彈。若需純神經策略，可用 DAgger 收集自身偏離教師軌跡後的標記，對射擊正例重採樣並增加瞄準精度；但本次沒有執行這些完整實驗，不能把它們寫成已證實有效。

參考與協作揭露

遊戲 / 門檻 / 提交限制：本作業 README.md、envs/game.py、eval_astro_party.py、models/sniper_bot.py、models/rusher_bot.py。

SB3 官方 Policy Networks 文件：https://stable-baselines3.readthedocs.io/en/master/guide/custom_policy.html。使用內建 MlpPolicy、policy_kwargs 與 BaseFeaturesExtractor。

W&B 記錄介面依已安裝 0.31.0 SDK 與 wandb sync --help 驗證；完整套件版本見 requirements-lock.txt。

本次計畫、程式實作、實驗分析與報告由使用者委託 AI 協作完成。使用者應理解方法、核對課程 LLM 使用政策，並按規定揭露協作。未偽造訓練曲線、勝率或雲端上傳狀態。