

5장. 딥러닝 - I

5.1 딥러닝

5.1.1 기울기 소멸 문제

5.1.2 기중치 초기화


5.1.3 과적합 문제

5.1 딥러닝

❖ **딥러닝**(deep learning, **심층학습**, **깊은 학습**, **심화학습**)


▪ **일반 신경망**

• **소수의 은닉층 포함**



▪ **딥러닝 신경망 (심층 신경망, deep neural network)**

• **다수의 은닉층 포함**




딥러닝

❖ 일반 신경망과 딥러닝 신경망

▪ 일반 신경망 모델

- 원시 데이터(original data)에서 직접 특징(**handcrafted feature**)을 추출해서 만든 **특징 벡터**(feature vector)를 입력으로 사용
- 특징 벡터들의 품질에 영향



▪ 딥러닝 신경망


- **특징추출**과 **학습**을 함께 수행
- 데이터로부터 **효과적인 특징**을 학습을 통해 추출 ☒ 우수한 성능



5.1.1 기울기 소멸 문제



❖ 기울기 소멸 문제(Vanishing gradient problem)

- 은닉층이 많은 다층 퍼셉트론에서, 출력층에서 아래 층으로 갈 수록 전달되는 오차가 크게 줄어들어, 학습이 되지 않는 현상



$$E = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{n_5} (y_m - o_m)^2$$




$$\frac{\partial E}{\partial w_{ji}^1} = \sum_{m=1}^{n_5} \sum_{l=1}^{n_4} \sum_{k=1}^{n_3} \sum_{j=1}^{n_2} (y_m - o_m) f'(s_m^5) w_{ml}^4 f'(s_l^4) w_{lk}^3 f'(s_k^3) w_{kj}^2 f'(s_j^2) x_i$$




기울기 소멸 문제

❖ 기울기 소멸 문제 완화

- 시그모이드나 쌍곡 탄젠트 대신 **ReLU(Rectified Linear Unit)** 함수 사용



ReLU 사용





시그모이드 사용

기울기 소멸 문제


❖ ReLU 함수 사용과 함수 근사

- 함수를 부분적인 평면 타일들로 근사(approximate)하는 형태
- 출력이 0 이상인 것들에 의해 계산되는 결과
 - 입력의 선형변환(입력과 가중치 행렬의 곱으로 표현)의 결과

$$y = []_{1 \times 2} \cdot []_{2 \times 3} \cdot []_{3 \times 2} x$$




$$y = []_{1 \times 3} \cdot []_{3 \times 2} \cdot []_{2 \times 2} x$$



기울기 소멸 문제


❖ ReLU와 변형된 형태

▪ ReLU




▪ 누수 ReLU(Leaky ReLU)

$$f(x) = \max(\alpha x, x)$$




▪ ELU (exponential Linear Unit)

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{if } x > 0 \\ \alpha(\exp(x) - 1) & \text{otherwise} \end{cases}$$



▪ Maxout


$$f(\mathbf{x}) = \max_{i \in \{1, \dots, k\}} \{ \mathbf{w}_i^\top \mathbf{x} + b_i \}$$



▪ PReLU (parameteric ReLU)

$$f(x) = \max(\alpha x, x)$$

α : 학습되는 파라미터



5.1.2 가중치 초기화

❖ 가중치 초기화

- 신경망의 성능에 큰 영향을 주는 요소
- 보통 가중치의 초기값으로 0에 가까운 무작위 값 사용

❖ 개선된 가중치 초기화 방법

- 각 노드의 입력 노드 개수 n_i 와 출력 노드의 개수 n_{i+1} 를 사용하는 방법

- 균등 분포 $U\left[-\sqrt{\frac{6}{n_i + n_{i+1}}}, \sqrt{\frac{6}{n_i + n_{i+1}}}\right]$ 에서 무작위로 선택


- 제이비어(Xavier) 초기화

$$\frac{N(0,1)}{\sqrt{n_i/2}} \text{에서 무작위로 선택}$$

$N(0,1)$: 표준 정규분포

- 허(He) 초기화


$$\frac{N(0,1)}{\sqrt{n_i}} \text{에서 무작위로 선택}$$



가중치 초기화

❖ 개선된 가중치 초기화 방법 – cont.

- 입력 데이터를 제한적 볼츠만 머신(Restricted Boltzmann Machine, RBM)을 학습시킨 결과의 가중치 사용
- 인접 층간의 가중치를 **직교 행렬**로 초기화
 - 가중치 행렬 W 을 표준 정규분포 $N(0,1)$ 에서 무작위 추출하여 채움
 - 가중치 행렬 W 을 특이값 분해(SVD)하여, 직교하는 벡터를 사용하여 가중치 초기화
 - **특이값 분해**
 - » 행렬 W 를 $W = U\Sigma V^T$ 로 분해하는 행렬곱으로 표현 방법
 - » 여기에서 U, V 는 각 열의 서로 직교하는 직교행렬



직교


$$\begin{array}{c} W \\ n \times m \end{array} = \begin{array}{c} U \\ n \times n \end{array} \times \begin{array}{c} \Sigma \\ n \times m \end{array} \times \begin{array}{c} V^T \\ m \times m \end{array}$$

특이값 분해


5.1.3 과적합 문제

❖ 과적합(Overfitting)


- 모델이 학습 데이터에 지나치게 맞추어진 상태
- 데이터에는 잡음이나 오류가 포함
 - 과적합된 모델은 학습되지 않는 데이터에 대해 성능 저하



부적합(underfitting)



정적합(good fitting)



과적합(overfitting)

▪ 과적합 문제 완화 기법

- 규제화
- 드롭아웃
- 배치 정규화

과적합 문제

❖ 규제화(Regularization) 기법

- 오차 함수를 오차(error) 항과 모델 복잡도(model complexity) 항으로 정의
 - 모델이 복잡해 지면 과적합이 될 수 있으므로, 모델 복잡도를 벌점(penalty) 항으로 추가

$$\text{오차 함수} = (\text{오차 항}) + \alpha (\text{모델 복잡도 항})$$

α : 상대적인 반영비율을 조정

- **신경망 학습의 모델 복잡도 정의**
 - 절대값이 큰 가중치에 벌점 부여


- 모델 복잡도 정! $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$

$$\sum_{i=1}^n w_i^2 \quad \text{또는} \quad \sum_{i=1}^n |w_i|$$

과적합 문제

❖ 드롭아웃(Dropout) 기법

- 일정 확률로 노드들을 무작위로 선택하여, 선택된 노드의 앞뒤로 연결된 가중치 연결선은 없는 것으로 간주하고 학습
- 미니배치(mini-batch)나 학습주기(epoch) 마다 드롭아웃할 즉, 없는 것으로 간주할 노드들을 새롭게 선택하여 학습
- 추론을 할 때는 드롭아웃을 하지 않고 전체 학습된 신경망을 사용하여 출력 계산



과적합 문제

❖ 미니 배치(Minibatch)

- 전체 학습 데이터를 일정 크기로 나누어 놓은 것
- 학습 데이터가 큰 경우에는 미니배치 단위로 학습
- 경사 하강법(gradient-descent method) 적용시 **미니배치의 그래디언트**
 - 미니 배치에 속하는 각 데이터의 그래디언트의 평균 사용
 - 예. 10개 데이터로 구성된 미니배치의 그래디언트

$$\nabla g = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} \nabla g_i$$

- 미니 배치를 사용하여 데이터에 포함된 오류에 대해 둔감한 학습 가능
 - 과적합 문제 완화에 도움

과적합 문제

❖ 배치 정규화(Batch normalization) 기법

▪ 내부 공변량 이동(internal covariate shift) 문제


- 오차 역전파 알고리즘을 통한 학습
- 이전 층들의 학습에 의해 이들 층의 가중치가 바뀌게 되면, 현재 층에 전달되는 데이터의 분포가 현재 층이 학습했던 시점의 분포와 차이가 발생 → 학습 속도 저하

▪ 배치 정규화

- 신경망의 각 층에서 미니배치 B 의 각 데이터에 가중치 연산을 적용한 결과인 x_i 의 분포를 정규화하는 것
 1. x_i 의 평균 μ_B 가 **0**이 되고 표준편차 σ_B 는 **1**가 되도록 변환
 2. 크기조정(scaling) 파라미터 γ 와 이동(shift) 파라미터 β 적용
 3. 변환된 데이터 y_i 생성

과적합 문제

❖ 배치 정규화(Batch normalization) 기법



- 가중치 연산 결과의 미니 배치 : $B = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m\}$
- 배치 정규화 적용 결과 : $\{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_m\}$

$$\text{미니배치의 평균 : } \mu_B = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbf{x}_i$$

$$\text{미니배치의 분산 : } \sigma_B^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\mathbf{x}_i - \mu_B)^2$$

$$\text{정규화 : } \hat{\mathbf{x}}_i = \frac{\mathbf{x}_i - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}}$$

$$\text{크기조정 및 이동변환 : } \mathbf{y}_i = \gamma \hat{\mathbf{x}}_i + \beta$$