Explications du code

TIC315 — Projet 4, jeu d'échecs en ligne. Ce fichier explique simplement chaque partie du code, au fur et à mesure.

Comment le code est rangé

```
code/
├── pom.xml      la liste de ce dont le projet a besoin (Maven)
├── mvnw         lance Maven sans avoir à l'installer
└── metier/      le noyau du jeu : aucune trace de Spring ni du web
    ├── src/main/java/   le code
    └── src/test/java/   les tests JUnit
```

Pour tout compiler et lancer les tests, depuis le dossier `code/` :

```
./mvnw test
```

Partie 1 : les joueurs et le classement

Dossier : `metier/src/main/java/echecs/metier/joueur/`. On commence ici parce que ce package ne dépend d'aucun autre.

Classe	Son rôle
`Joueur`	Un compte : pseudo, e-mail, état, et un classement par famille de cadence
`Classement`	Les points d'un joueur dans une famille. Tout le monde démarre à 1500
`CalculClassement`	Une interface : « donne-moi la variation de points », sans dire comment
`CalculElo`	La formule choisie pour calculer cette variation
`EtatCompte`	`ACTIF` ou `SUSPENDU`
`CategorieCadence`	`BULLET`, `BLITZ` ou `RAPIDE`

Pourquoi ces choix

Pourquoi `CalculClassement` **et** `CalculElo` **sont séparés ?** C'est le patron Stratégie. La partie demandera une variation de points sans connaître la formule. Pour en changer un jour, on ajoutera une classe sans toucher à la partie.

Pourquoi le joueur a un indicateur `occupe` **?** Un joueur ne peut avoir qu'une partie à la fois (RG11). `Joueur` ne connaît pas ses parties, sinon `joueur` et `partie` dépendraient l'un de l'autre. C'est donc la partie qui l'occupe en démarrant et le libère à la fin.

Pourquoi une `EnumMap` **pour les classements ?** Elle associe exactement un `Classement` à chaque `CategorieCadence`. C'est la traduction en Java de l'association qualifiée du diagramme de classes. Les trois classements sont créés avec le joueur, donc jamais absents.

Pourquoi des exceptions ? Une erreur de programmation doit se voir tout de suite plutôt que fausser une partie. Occuper un joueur déjà en partie lève `IllegalStateException` ; créer un joueur sans pseudo lève `IllegalArgumentException`.

La formule Elo, avec un exemple

Un joueur à 1500 bat un joueur à 1480 :

1. Son score attendu est `1 / (1 + 10^((1480 - 1500) / 400))`, soit environ 0,53.
2. Il a marqué 1 (une victoire). Sa variation est `20 × (1 - 0,53)`, soit environ 9,4.
3. On arrondit : il gagne **9 points**, et le perdant en perd **9**.

Battre un joueur beaucoup plus fort rapporte presque 20 points. Battre un joueur beaucoup plus faible ne rapporte presque rien.

Ce que vérifient les tests

Fichier de test	Ce qu'il vérifie
`CalculEloTest`	La formule : victoire, défaite, nulle, joueurs de même niveau, écart important, valeurs refusées
`JoueurTest`	1500 points au départ, classements indépendants (RG6), une partie à la fois (RG11), suspension (RG8), champs obligatoires

Le nom d'un test décrit ce qu'il vérifie, et cite la règle de gestion quand il y en a une : `unCompteSuspenduNePeutPasJouer_RG8`.

Partie 2 : l'échiquier et les règles

Dossier : `metier/src/main/java/echecs/metier/jeu/`. Ce package ne connaît ni joueur ni partie : seulement les règles des échecs.

Classe	Son rôle
`Plateau`	Les 64 cases et les règles qui demandent de voir tout l'échiquier : légalité, échec, mat, pat
`Case`	Une colonne, une rangée, et la pièce qui s'y trouve, s'il y en a une
`Piece`	Ce que toutes les pièces partagent : couleur, « a déjà bougé »
`Roi`, `Dame`, `Tour`, `Fou`, `Cavalier`, `Pion`	Comment chaque pièce se déplace
`Coup`	Un coup joué. Il ne change jamais : l'historique ne se réécrit pas (RG7)
`Direction`	Un pas sur l'échiquier : tant de colonnes, tant de rangées
`Couleur`, `TypePromotion`, `MotifFin`	Les énumérations

Comment on sait qu'un coup est légal

C'est le cœur du jeu, en deux étapes :

1. **La pièce sait où elle peut aller** (`deplacementsPossibles`) : une tour va en ligne droite, jusqu'au premier obstacle. Chaque pièce a sa règle : c'est du polymorphisme, sans aucun `if` sur la sorte de pièce.
2. **Le plateau vérifie que le roi reste à l'abri** (`laisseRoiEnEchec`) : il essaie le coup sur une copie de lui-même et regarde si le roi est attaqué. La vraie partie n'est pas touchée.

Pourquoi ces choix

Pourquoi `casesAttaquees` **est séparée de** `deplacementsPossibles` **?** Pour éviter une boucle sans fin. Pour roquer, il faut savoir si l'adversaire attaque une case. Si cela demandait les coups du roi adverse, qui comprennent son roque, qui demande à son tour les cases attaquées, le calcul ne s'arrêterait jamais. De plus, un pion n'attaque pas là où il avance.

Pourquoi le plateau retient `casePriseEnPassant` **?** La prise en passant n'est possible qu'au coup suivant l'avance de deux cases d'un pion (RG2). Chaque coup efface donc cette case.

Pourquoi `Optional` **?** Un retour `[0..1]` du diagramme devient `Optional<Piece>` : le code qui l'appelle est obligé de traiter le cas où il n'y a rien, au lieu d'oublier un `null`.

Pourquoi la partie n'est-elle pas ici ? Le trait, l'historique, la pendule, la triple répétition et les 50 coups regardent la partie : ils viendront dans `metier.partie`.

Limites connues

- La notation d'un coup (`Cf3`, `exd5`) ne précise pas laquelle de deux pièces a joué, et n'indique pas l'échec.
- `peutMater` et le matériel insuffisant traitent les cas courants : roi seul, roi et une pièce légère, fous sur des cases de même couleur. Les fins de partie plus rares sont hors périmètre.
- Les 13 tests perft prennent environ 35 secondes : essayer chaque coup sur une copie du plateau est simple, mais pas rapide. C'est sans effet pour jouer une partie.

Ce que vérifient les tests

Fichier de test	Ce qu'il vérifie
`PlateauTest`	Coup illégal, pièce clouée, roque, prise en passant, promotion, mat, pat, matériel insuffisant, position FEN
`CoupTest`	La notation, et ce qui remet à zéro la règle des 50 coups
`PerftTest`	Le nombre total de coups possibles, comparé à des résultats publiés

Perft est la méthode de référence : on compte toutes les suites de coups possibles sur quelques demi-coups, et on compare à des résultats connus de tous les programmeurs d'échecs. Par exemple, il y a exactement 8 902 suites de 3 demi-coups depuis la position de départ. Une seule erreur sur le roque ou la prise en passant change le total : nous l'avons vérifié en cassant volontairement ces deux règles.