Semaine 5 — Fiche de révision

Kevin Bardoux

Table des matières

Le HTML (lundi) 1
Le CSS (mardi) 1
Une maquette (mercredi) 2
La mise en page (jeudi) 2
Les audits (vendredi) 2

Une page pour réviser la semaine. Lisez-la une fois, puis cachez-la et redites chaque point avec vos mots. Le détail de chaque notion est dans la page du jour.

Le HTML (lundi)

- **Structure** : `<!doctype html>`, `html lang="fr"`, puis `head` (`charset`, `viewport`, `title`) et `body`. Sans `viewport`, la page est minuscule sur téléphone.
- **Sémantique** : la balise dit le rôle, pas l'apparence : `header`, `nav`, `main`, `section`, `footer`. Un seul `h1`, puis `h2`, `h3` dans l'ordre ; un `alt` sur chaque image.
- **Formulaire** : chaque champ a son `label`, relié par `for` = `id` ; `type` adapte le clavier ; `required` rend le champ obligatoire.
- **Vérifier** : les tests au vert, puis le validateur du W3C sans erreur.

Le CSS (mardi)

- **Règle** : un sélecteur, puis `propriété: valeur;`. Un point-virgule oublié fait ignorer la déclaration **et** la suivante.
- **Sélecteurs** : `p` (élément), `.classe`, `#id`, `nav a` (les liens situés dans un `nav`).
- **Cascade** : un `id` bat une classe, qui bat un élément ; à égalité, la dernière règle écrite gagne. F12 barre les déclarations perdantes.

- **Box model** : contenu, `padding`, `border`, `margin` ; `box-sizing: border-box` en haut de chaque feuille de style.
- **Interface propre** : hiérarchie, échelle d'espacements, typographie limitée, palette limitée, alignement à gauche.
- **Variables** : déclarées dans `:root`, utilisées avec `var(--nom)` ; une faute de frappe dans le nom ne donne aucune erreur.
- **Contraste** : 4,5:1 au moins pour le texte, mesuré avec l'outil du navigateur (sélecteur de couleur, F12).

Une maquette (mercredi)

- **Unités** : `rem` pour le texte, `%` pour les largeurs, `px` pour les bordures fines ; `em` dépend du texte du parent.
- **D'abord le HTML** sémantique, sans style ; puis le guide de style en variables ; puis le mobile ; puis le grand écran.
- **Polices** : téléchargées et déclarées en local avec `@font-face`, jamais chargées depuis les serveurs de Google.

La mise en page (jeudi)

- **Flexbox** : une dimension ; `display: flex` sur le **parent** ; `justify-content` sur l'axe principal, `align-items` sur l'axe secondaire, `gap` entre les éléments.
- **Grid** : deux dimensions ; `grid-template-columns`, et `1fr` qui partage la place.
- **Mobile first** : une colonne d'abord, puis `@media (min-width: 48rem)` pour les grands écrans ; jamais de défilement horizontal à 375 px.
- **Documentation** : sur une page de MDN, la syntaxe, les valeurs, un exemple à essayer, puis la compatibilité.
- **GitHub Pages** : dépôt public, *Deploy from a branch*, `main`, `/ (root)` ; l'adresse est en HTTPS.

Les audits (vendredi)

- **Lighthouse** : un score par catégorie ; viser 90 en accessibilité, dans une fenêtre de navigation privée.
- **WAVE** : les problèmes posés sur la page ; rouge à corriger, jaune à examiner.

- **Clavier** : Tab, Maj + Tab, Entrée ; le focus toujours visible, jamais `outline: none` sans remplacement.
- **Accessibilité** : le RGAA et la directive européenne en font une obligation ; un HTML sémantique en est la première réponse.