ÉVALUATION THÉORIQUE R485

Nom - Prénom du Candidat :

Date de Naissance :

N° de Session :

Emargement Candidat

Nom - Prénom du Testeur :

Emargement Testeur

Date de l'évaluation :

			VRAI	FAUX	note (*)
Thème : "Connaissances Générales" **15 Points**	1	Un chariot automoteur gerbeur neuf doit comporter un marquage CE			
	2	Mon employeur ne doit pas faire vérifier mon chariot gerbeur périodiquement			
	3	Je peux conduire un chariot automoteur gerbeur après avoir consommé des stupéfiants			
	4	Le CACES remplace l'autorisation de conduite			
	5	Je dois porter en permanence les EPI imposés dans l'entreprise			
	6	La conduite d'un chariot impose une aptitude médicale			
	7	La VGP remplace les vérifications journalières			
	8	Je peux être tenu responsable en cas d'accident avec mon chariot			
	9	J'attends la fin de poste pour signaler à mon chef les situations dangereuses			
	10	La CARSAT conseille les entreprises en matière de prévention			
	11	Ce chariot n'appartient pas à la catégorie 1 de la R485 (Photo 1 - Hauteur de levée 1,80m)			
	12	la détention d'un CACES R485 cat 2 permet la délivrance d'une autorisation de conduite pour un gerbeur de cat 1			
	13	Ce chariot appartient à la catégorie 2 de la R485 (Photo 2 - Hauteur de levée 3,50m)			
	14	Le CACES 1 de la R489 permet de conduire les gerbeurs de catégorie de la R485			
	15	Ce gerbeur fait partie de la catégorie 1 de la R 485 (photo 3)			
Total "Connaissances Générales "					**...../15**
Thème : "Technologie et stabilité" **25 Points**	16	Seule l'eau déminéralisée est acceptée pour compléter le niveau d'électrolyte dans les batteries			
	17	Le biberonnage permet d'allonger la durée de vie de la batterie			
	18	La roue directrice / motrice est alimentée par un moteur éléctrique			
	19	La pompe hydraulique fonctionne à l'énérgie éléctrique			
	20	Le système d'élévation des fourches se situe sur la commande (photo4)			
	21	Le dispositif anti-écrasement sur le timon est obligatoire et provoque la marche arriére automatique			
	22	En hydraulique le clapet de sécurité se monte sur un vérin pour éviter ex(la descente brutale du mat)			
	23	Un limiteur de pression protège contre le risque d'éclatement d'un composant hydraulique			
	24	Le timon commande la translation , le freinage, l'élévation et la direction du gerbeur			
	25	Relacher l'accélérateur sur le timon freine le chariot			
	26	Les nouveaux gerbeurs peuvent être paramétrés par un technicien pour ajuster leur fonctionnement			
	27	On peut personnaliser les paramêtres selon l'expérience de conduite du cariste			
	28	On peut brider un gerbeur pour sa vitesse de circulation			
	29	Sur certains modèles l'option de mise à niveau automatique de la hauteur des fouches est utile pour la préparation d'une palette			
	30	L'option de mise à niveau automatique de la hauteur des fourches est obligatoire			
	31	La masse d'une palette composée de 100 colis pesant chacun 15 kg, est d'environ 150kg			
	32	Une cuve de 1000 litres d'eau pèse 950 kg			
	33	Le centre de gravité se trouve toujours au milieu de la charge			
	34	Connaître la position du centre de gravité permet de savoir comment positionner les charges sur les fourches			
	35	Afin d'assurer la stabilité de mon gerbeur, en charge ou à vide, j'accélère dans les virages			
	36	Pour améliorer la visibilité et détecter les obstacles au sol je circule charge haute			
	37	Circuler en travers d'une pente augmente le risque de renversement			
	38	Un freinage d'urgence peut provoquer le basculement de la charge			
	39	La surcharge temporaire du gerbeur est permise s'il n'y a pas d'élévation de charges			
	40	Je peux prendre les palettes en bout de fourche, ça n'augmente pas le risque de basculement			
Total "Technologie et Stabilité "					**...../25**
Thème : 'Tableau / abaque de charges **10 Points**	41	Ce chariot Gerbeur a une capacité nominale de 2000 kg **(photo 5)**			
	42	Je peux déposer à 3,30 m une charge de 1800 kg (distance D = 600 mm) **(photo 5)**			
	43	Je peux déposer à 5,46 m une charge de 1800 kg (distance D = 700 mm) **(photo 5)**			
	44	La hauteur maximale que je peux atteindre avec une charge de 2000 kg (D=500 mm) est de 3,30 m **(photo 5)**			
	45	Je peux déposer une palette de 1500 kg (1,20 m x 1,20 m) à une hauteur de 3,30 m **(photo 5)**			
	46	Ce chariot a une capacité nominale de 2380 kg **(photo 6)**			
	47	La hauteur de levée maxi est de 4,32 m **(photo 6)**			
	48	Peut-on lever une charge de 2200 kg (D=600mm) à une hauteur de 3,50 m ? **(photo 6)**			
	49	Je peux lever une charge de 1170 kg (D=0,60 m) à une hauteur de 3,86 m **(photo 6)**			
	50	Avec une charge de 830 kg (D = 70 cm), je peux lever à une hauteur de 4,0 m **(photo 6)**			
Total "Tableau / Abaques de charges					**...../10**

Photo 1



Photo 2



Photo 3

Photo 4



Photo 5



Photo 6

capacité nominale 2500 kg	D 500 mm	H 3300 mm
H D	500	600	700 mm
3300 mm	2500	2230	2010 kg
3860 mm	2500	2110	2010 kg
4320 mm	2370	2110	1900 kg

			VRAI	FAUX	note (*)
Thème : Exploitation des chariots **50 Points**	51	Un pont de liaison mal placé peut créer un accident			
	52	Un quai non sécurisé peut provoquer un renversement du gerbeur			
	53	Je peux élever temporairement des personnes sur les fourches du gerbeur pour attraper un colis trop haut			
	54	Le chargement d'une remorque mal calée peut générer un accident			
	55	La circulation charge haute améliore la visibilité et évite tout accident			
	56	Pour prévenir le risque de renversement du gerbeur et de la charge, je circule à vive allure			
	57	Pour prévenir le risque de renversement de la charge, j'équilibre ma charge sur les fourches			
	58	Pour prévenir le risque de basculement du gerbeur, je circule charge haute			
	59	Pour prévenir le risque de basculement de la charge, je prends la charge contre le talon de fourche			
	60	Pour prévenir le basculement de la charge je prends les virages à vitesse réduite			
	61	Dans un palettier je peux placer une charge sans tenir compte du plan de chargement.			
	62	Je ne me soucis pas de la CMU des lisses de mon palettier.			
	63	Se positionner face au palettier minimise le risque d'accident lors des prises et déposes de charges			
	64	Je ne dois pas marcher à reculons pour éviter de chuter de plain-pied			
	65	Manœuvrer dans un espace encombré présente un risque de chute de plain-pied.			
	66	Une non-vérification du système anti-écrasement peut causer un grave accident			
	67	Le port des chaussures de sécurité est conseillé mais pas obligatoire lors de l'utilisation d'un gerbeur			
	68	Je refuse de transporter un collègue sur les fourches			
	69	Je peux élever un collègue sur une palette à faible hauteur			
	70	Pour prévenir le risque de heurt de personnes, je respecte le plan de circulation			
	71	Je peux fumer à côté d'une batterie mise en charge			
	72	La consommation d'alcool à la pause déjeuner n'a aucune incidence sur ma conduite			
	73	Conduire un gerbeur en utilisant son téléphone portable peut être la cause d'un accident			
	74	La charge de la batterie ne provoque pas de dégagement d'un gaz explosif			
	75	Le dépassement de la capacité nominale du chariot gerbeur peut entraîner le renversement.			
	76	Gerber une palette dans un rack sans consulter son poids entraîne un risque.			
	77	Circuler en bordure de quai ne présente aucun risque.			
	78	Je peux me déplacer à reculons avec un gerbeur.			
	79	Je circule en restant dans l'axe de mon gerbeur.			
	80	Je n'ai pas de place, j'ai le droit de braquer avec ma charge en position haute.			
	81	Dans une pente, les fourches en charges doivent être côté amont.			
	82	Fin de poste, je laisse mon gerbeur devant l'issue de secours.			
	83	Je regarde dans la direction de la marche			
	84	Avec une charge limitant la visibilité, je me dispense de regarder dans le sens de la marche			
	85	je regarde en arrière lors du recul pour m'assure d'absence d'obstacles au sol			
	86	Il n'y a pas d'orientation particulière du gerbeur à observer dans les pentes			
	87	j'adopte une position latérale au timon adaptée à la manœuvre en cours			
	88	En voyant ce panneau je redouble d'attention **(photo 7)**			
	89	Ce panneaux interdit la circulation de tous les chariots automoteurs **(photo 8)**			
	90	Klaxonner à une intersection est source d'accident			
	91	Avant de décharger un camion je m'assure uniquement que le chauffeur ne soit pas dans la cabine.			
	92	Avant de décharger mon camion je prends en compte mon plan de chargement.			
	93	Avant de charger mon camion je m'assure du PTAC, que les roues soient calées, que le chauffeur soit absent du poste de conduite tout en vérifiant l'état du plancher.			
	94	Je peux charger mon camion sans pont de liaison.			
	95	Ce picto **(photo 9)** signale une substance corrosive			
	96	En manutentionnant sans EPI un liquide comportant ce pictogramme **(photo 9)**, je risque de graves brûlures			
	97	Je dois vérifier l'état général du gerbeur avant de commencer le travail			
	98	En fin de poste je mets mon gerbeur en charge si nécessaire			
	99	Je ne suis pas obligé de signaler immédiatement une anomalie			
	100	En cas de fuite hydraulique, je condamne l'accès au gerbeur			
Total "Exploitation des chariots"					**...../50**
Total Partie Théorique CACES® (en AFC Total sur 50 points)					**...../100**
Réussite Partie Théorique					**O / N**

(*) 1 POINT PAR BONNE REPONSE



Photo 7



Photo 8



Photo 9